

**西子通用**  
**电梯装箱单PACKING LIST**

用户： 苏德根

**1,主要参数:**

|     |                       |       |                 |
|-----|-----------------------|-------|-----------------|
| 工号: | H2023011326           | 电梯载重  | 3000kg          |
| 电梯型 | THJ 3000 / 1.0 - JXVF | 控制方式: | 默纳克3000+一体化     |
| 层/站 | 6 / 6 / 6             | 日期:   |                 |
| 轿内尺 | 1850×2900×2400        | 开门尺寸: | 中分四扇1600 × 2300 |

**2,箱号列表:**

| 序号 | 名称     | 主要部件                       | 尺寸 | 包装方式 |  |  |  | 备注    |
|----|--------|----------------------------|----|------|--|--|--|-------|
| 1  | 电器箱    | 控制柜, 电缆, 其余电气部件及安装支架       |    | 木箱   |  |  |  |       |
| 2  | 底盘箱    | 轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件 |    | 裸装   |  |  |  |       |
| 3  | 厢板箱    | 壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕   |    | 木箱   |  |  |  |       |
| 4  | 门板箱    | 层门板, 层门门套                  |    | 木箱   |  |  |  | 装一个木箱 |
| 5  | 杂件箱    | 机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 安全部件      |    | 木箱   |  |  |  |       |
| 6  | 导轨支架箱  | 导轨支架, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 螺丝     |    | 木箱   |  |  |  |       |
| 7  | 曳引机    | 曳引机及组件                     |    | 木箱   |  |  |  |       |
| 8  | 门机箱    | 门机及轿门地坎组件, 螺丝              |    | 木箱   |  |  |  |       |
| 9  | 门头箱    | 层门装置组件, 螺丝                 |    | 木箱   |  |  |  |       |
| 10 | 主机架    | 主机架, 导向轮安装座, 导向轮           |    | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 11 | 轿厢上梁   | 上梁及提拉机构组件                  |    | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 12 | 轿厢下梁   | 下梁                         |    | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 13 | 轿厢立柱   | 轿厢立柱及组件, 拉耳                |    | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 14 | 对重架    | 对重架, 对重块压铁, 轿厢斜拉杆, 撞弓      |    | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 15 | 承重梁    | 承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板          |    | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 16 | 钢丝绳    | 主钢丝绳, 曳引钢丝绳                |    | 木轴   |  |  |  |       |
| 17 | 对重块    | 对重块                        |    | 裸装   |  |  |  |       |
| 18 | 导轨及连接板 | 导轨、                        |    | 塑膜包裹 |  |  |  |       |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

装车总件数: 19 件

注意: 无底盒外呼, 以上为一台的清单

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

卸货签收: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

**提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个**

材 料 发 货 清 单

| 生产编号 |                       |             | H2023011326             |                         | 层/站/门                               |   | 6 / 6 / 6       |  |   |            |                 |                 |
|------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|-----------------|--|---|------------|-----------------|-----------------|
| 产品型号 |                       |             | THJ 3000 / 1.0 - JXVF   |                         | 轿厢内尺寸                               |   | 1850×2900×2400  |  |   |            |                 |                 |
| 客户名称 |                       |             | 苏德根                     |                         | 开门方式及尺寸                             |   | 中分四扇： 1600×2300 |  |   |            |                 |                 |
| 部件   | 序号                    | 标识          | 名 称                     | 图号/型号                   | 参 数                                 |   | 数量/单位           |  |   |            | 备 注             |                 |
| 轿架   | 1                     | 自           | 轿厢上横梁组件                 | 附图                      | 长度=2064<br>每套含：上横梁2件，安全钳提拉标准件等      |   | 1               |  |   |            | 套               | 提拉位置：右前         |
|      | 2                     | 自           | 轿顶轮减震胶安装板               | 附图                      | 140×60                              |   | 4               |  |   |            | 件               | 安装在上梁           |
|      | 3                     | 自           | 轿顶轮减震胶                  | 附图                      | 140×60                              |   | 4               |  |   |            | 件               | 安装在上梁           |
|      | 4                     | 自           | U型码                     | 外购                      | 16轴, 高度:130, 配55轴                   |   | 4               |  |   |            | 个               | 安装在上梁           |
|      | 5                     | 自           | 导靴板                     | 标准图                     | 150×325, t=16                       |   | 2               |  |   |            | 块               | 安装在上梁           |
|      | 6                     | 自           | 轿顶上轮罩                   | 附图                      | 350×314                             |   | 2               |  |   |            | 个               | 安装在上梁           |
|      | 7                     | 自           | 轿顶下轮罩                   | 附图                      | 460×260                             |   | 2               |  |   |            | 个               | 安装在上梁           |
|      | 8                     | 自           | 轿顶轮                     | 铸铁轮, 附图                 | Φ400-8-10-16                        |   | 2               |  |   |            | 个               | 安装在上梁           |
|      | 9                     | 自           | 防脱绳角钢                   | 附图                      | L=325                               |   | 4               |  |   |            | 条               | 安装在上梁           |
|      | 10                    | 自           | 轿厢立柱组件                  | 长度：L=3440               | 含：安全钳拉杆长3440，拉杆耳等                   |   | 2               |  |   |            | 条               | 整条装备好附件         |
|      | 11                    | 自           | 立柱拉杆耳                   | 标准件                     | 配Φ16 拉杆                             |   | 8               |  |   |            | 件               | 焊接在立柱上          |
|      | 12                    | 自           | 轿底盘                     | 包含上轿面、轿底架               | 宽：1914×深2932                        |   | 1               |  |   |            | 套               |                 |
|      |                       | 自           | 补偿链座                    | 附图                      | 957                                 |   | 0               |  |   |            | 件               |                 |
|      | 13                    | 自           | 拉杆座                     | 63×63×63                | 配Φ16 拉杆                             |   | 8               |  |   |            | 个               | 自制              |
|      | 14                    | 自           | 轿厢下梁                    | 附图                      | 加焊t10垫片 L=2064                      |   | 1               |  |   |            | 套               | 组装出厂            |
|      | 15                    | 自           | 缓冲板                     | 标准件                     | 200×290, t=16                       |   | 2               |  |   |            | 块               | 焊接在下梁           |
|      | 16                    | 自           | 轿顶护栏                    | 配1件警示牌                  | 2件侧护栏(对称)L=2710                     |   | 1               |  |   |            | 套               | 1套3面            |
|      |                       | 自           |                         |                         | 1件后护栏=1664                          |   |                 |  |   |            |                 |                 |
|      | 17                    | 自           | 轿顶护栏支架                  | 标准件                     | 130×50×50                           |   | 4               |  |   |            | 件               | 轿顶护栏安装用         |
|      | 18                    | 自           | 拉条卡胶                    | 标准件                     | 橡胶                                  |   | 4               |  |   |            | 个               | 安全钳拉条用          |
|      | 19                    | 自           | 轿厢斜拉杆                   | Φ16螺杆                   | 2200                                |   | 4               |  |   |            | 条               | 每条配3个螺母         |
|      | 20                    | 自           | 货梯上卡                    | 货梯标准件                   | L= 400                              |   | 2               |  |   |            | 套               | 装配好橡胶           |
|      | 21                    | 自           | 极限打板                    | 客梯标准型                   | L=3000, 孔距2000                      |   | 1               |  |   |            | 条               |                 |
|      | 22                    | 自           | 撞弓支架                    | 标准件                     | 295×90×55                           |   | 2               |  |   |            | 件               |                 |
|      | 23                    | 自           | 平层感应器座                  | 标准件                     |                                     |   | 1               |  |   |            | 套               |                 |
|      | 24                    | 自           | 门机横担                    | 货梯标准件                   | 930                                 |   | 2               |  |   |            | 条               | ∠50角钢，对称制作      |
|      | 26                    | 外           | 轿厢导靴                    | 配T90/B, 安装孔75X75        | H103货梯导靴                            |   | 4               |  |   |            | 个               |                 |
|      |                       |             | 副轿架导靴                   | 配T90/B, 安装孔75X75        | H102货梯导靴                            |   | 4               |  |   |            | 个               |                 |
|      | 27                    | 外           | 对重油杯                    |                         | 方式直板 棉芯                             |   | 2               |  |   |            | 个               | 小油盅             |
|      |                       | 外           | 轿厢油杯                    |                         | 方式直板 棉芯                             |   | 4               |  |   |            | 个               |                 |
|      | 28                    | 外           | 安全钳                     | QJ107渐进式安全钳(双提拉)(导靴安装孔) | 允许总质量：5100KG<br>额速:1m/s , 轨面: 16 mm |   | 1               |  |   |            | 套               | 佛山华辉<br>1套2件    |
|      | 29                    | 外           | 安全钳提拉机构                 | 配长短轴，横拉杆长：1839          |                                     |   | 1               |  |   |            | 套               | 装配在上梁上          |
|      | 30                    | 外           | 上梁UKS开关支架               |                         |                                     |   | 1               |  |   |            | 件               | 装配在上梁上          |
|      | 31                    | 自           | 轿架副下梁                   | 附图                      | 长度：L=2064                           |   | 1               |  |   |            | 套               | 12#槽钢           |
|      | 32                    | 自           | 轿架副上梁                   | 附图                      | 长度：L=2064                           |   | 1               |  |   |            | 套               | 12#槽钢           |
|      | 33                    | 自           | 轿架副立柱                   | 附图                      | 长度：L=3000                           |   | 2               |  |   |            | 条               | 12#槽钢           |
|      | 34                    | 自           | 副轿架挑梁                   | 附图                      | 长度：L=1190                           |   | 2               |  |   |            | 条               | 14#槽钢           |
| 轿壁   | 轿壁材料： 1.5mm钢板喷塑灰色7030 |             |                         |                         |                                     |   |                 |  |   |            |                 |                 |
|      | 31                    | 自           | 后侧壁板                    | 根据轿厢布置图                 | L=457, H=2400                       |   | 2               |  |   |            | 件               | 1.5mm钢板喷塑灰色7030 |
|      | 32                    | 自           | 后中壁板                    |                         | L=500, H=2400                       |   | 2               |  |   |            | 件               | 1.5mm钢板喷塑灰色7030 |
|      | 33                    | 自           | 侧前、后壁板                  |                         | L=405, H=2400                       |   | 4               |  |   |            | 件               | 1.5mm钢板喷塑灰色7030 |
|      | 34                    | 自           | 侧中壁板                    |                         | L=500, H=2400                       |   | 8               |  |   |            | 件               | 1.5mm钢板喷塑灰色7030 |
|      | 35                    | 自           | 前壁板                     |                         | L=32, H=2300                        |   | 1               |  |   |            | 件               | 1.5mm钢板喷塑灰色7030 |
|      | 36                    | 自           | 操纵壁板                    |                         | L=282, H=2300                       |   | 1               |  |   |            | 件               | 1.5mm钢板喷塑灰色7030 |
|      | 37                    | 自           | 轿厢门楣                    | 和小条组装出厂                 | L=1914, H=100                       |   | 1               |  |   |            | 件               | 1.5mm钢板喷塑灰色7030 |
|      |                       | 门楣遮光条       |                         | 790                     |                                     | 1 |                 |  |   | 件          | 1.5mm钢板喷塑灰色7030 |                 |
| 轿顶   | 138                   | 自           | 前轿顶板                    | 轿厢布置图                   | 437 ×1914                           |   | 1               |  |   |            | 件               |                 |
|      | 139                   | 自           | 中轿顶板                    |                         | 500 ×1914                           |   | 3               |  |   |            | 件               | 开灯孔             |
|      | 140                   | 自           | 中轿顶板                    |                         | 500 ×1914                           |   | 1               |  |   |            | 件               | 开380圆形风扇孔       |
|      | 141                   | 自           | 后轿顶板                    |                         | 437 ×1914                           |   | 1               |  |   |            | 件               |                 |
| 导轨   | 147                   | 自           | 轿门板                     | 1.5mm钢板喷塑灰色7030         | L=430 H=2325                        |   | 4               |  |   |            | 件               | 快门、慢门各半         |
|      | 155                   | 自           | 层门板                     | 1.5mm钢板喷塑灰色7030         | L=435 H=2315                        |   | 24              |  |   |            | 件               | 快门、慢门各半         |
|      |                       | 自           | 重锤导管                    | 1.2板                    | L=2265                              |   | 12              |  |   |            | 件               | 焊接出厂            |
|      | 156                   | 自           | 门套横梁                    | 1.5mm钢板喷塑灰色7030         | B=50 L=1720                         |   | 6               |  |   |            | 条               |                 |
|      |                       | 自           | 门套立柱                    | 1.5mm钢板喷塑灰色7030         | B=50 H=2320                         |   | 12              |  |   |            | 件               |                 |
|      |                       |             | 门套小条                    | 1.5mm钢板喷塑灰色7030         | 790                                 |   | 6               |  |   |            | 件               |                 |
|      | 158                   | 自           | 大防撞胶粒                   |                         | 塑料                                  |   | 16              |  |   |            | 件               | 含轿门             |
|      |                       | 自           | 展鹏门机安装板                 | 标准件                     | 40*60                               |   | 28              |  |   |            | 件               |                 |
|      |                       | 自           | 防撞铁板                    | 标准件                     | 80*55                               |   | 0               |  |   |            | 件               |                 |
|      | 149                   | 外           | 防夹人装置（微科光幕917A61-AC220） |                         | 917A61-AC220                        |   | 1               |  |   |            | 套               |                 |
|      | 38                    | 自           | 主轨支架托码                  | 附图                      | L70×70×6 L=250                      |   | 18              |  |   |            | 件               |                 |
|      | 39                    | 自           | 主轨直支架                   |                         | L70×70×6 L=200                      |   | 36              |  |   |            | 件               |                 |
| 40   | 自                     | 主轨横支架+副轨横支架 | L70×70×6 L=710          |                         | 36                                  |   |                 |  | 件 | 左右各半       |                 |                 |
| 41   | 自                     | 副轨支架托码      | L70×70×6 L=150          |                         | 54                                  |   |                 |  | 件 |            |                 |                 |
| 42   | 自                     | 副轨横支架       | L70×70×6 L=2191         |                         | 18                                  |   |                 |  | 件 | 孔距107，偏移60 |                 |                 |
|      |                       | 副轨直支架1      | L70×70×6 L=400          |                         | 18                                  |   |                 |  | 件 |            |                 |                 |
|      |                       | 副轨直支架2      | L70×70×6 L=500          |                         | 18                                  |   |                 |  | 件 |            |                 |                 |
| 45   | 自                     | 斜撑          | L50×5 L=500             |                         | 0                                   |   |                 |  | 件 |            |                 |                 |
| 46   | 自                     | 斜撑底码        | L50×5 L=100             |                         | 0                                   |   |                 |  | 件 |            |                 |                 |



# 材料发货清单

| 生产编号  |    |      | H2023011326           |                      | 层/站/门                                 |          | 6 / 6 / 6      |    |    |    |    |                         |
|-------|----|------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----|----|----|----|-------------------------|
| 产品型号  |    |      | THJ 3000 / 1.0 - JXVF |                      | 轿厢内尺寸                                 |          | 1850×2900×2400 |    |    |    |    |                         |
| 客户名称  |    |      | 苏德根                   |                      | 开门方式及尺寸                               |          | 中分四扇：1600×2300 |    |    |    |    |                         |
| 部件    | 序号 | 标识   | 名 称                   | 图号/型号                | 参 数                                   |          | 数量             | 仓库 | 备货 | 质检 | 单位 | 备 注                     |
|       | 43 | 外    | 轿厢主导轨                 | T90/B                | 5米/条,                                 | 数量: 10 条 | 58             |    |    |    | 米  |                         |
|       |    |      |                       |                      | 4米/条,                                 | 数量: 2 条  |                |    |    |    |    |                         |
|       |    | 外    | 轿厢辅助轨                 | T75/B                | 5米/条,                                 | 数量: 10 条 | 58             |    |    |    | 米  |                         |
|       |    |      |                       |                      | 4米/条,                                 | 数量: 2 条  |                |    |    |    |    |                         |
| 导 轨   | 44 | 外    | 对重主导轨                 | TK5A                 | 5米/条,                                 | 数量: 10 条 | 58             |    |    |    | 米  |                         |
|       |    |      |                       |                      | 4米/条,                                 | 数量: 2 条  |                |    |    |    |    |                         |
|       | 45 | 外    | 主导轨连接板                | T90/B                |                                       |          | 10             |    |    |    | 件  |                         |
|       |    |      | 辅助轨连接板                | T75/B                |                                       |          | 10             |    |    |    | 件  |                         |
|       | 46 | 外    | 副导轨连接板                | TK5A                 |                                       |          | 10             |    |    |    | 件  |                         |
|       | 47 | 外    | 主导轨压码                 | T90/B                |                                       |          | 88             |    |    |    | 只  |                         |
|       |    |      | 辅助轨压码                 | T75/B                |                                       |          | 72             |    |    |    | 只  |                         |
|       | 48 | 外    | 副导轨压码                 | TK5A                 |                                       |          | 98             |    |    |    | 只  |                         |
|       | 49 | 外    | 安装支架压码                | T90/B                |                                       |          | 20             |    |    |    | 只  | 限位和平层用                  |
|       | 50 | 外    | 缓冲座                   | 标准图                  | 长L=1100                               |          | 2              |    |    |    | 件  | 孔距96x96                 |
|       | 51 | 外    | 导轨座                   | K10.3                | 孔距: 110                               |          | 6              |    |    |    | 件  | 孔距110                   |
|       | 53 | 外    | 导轨垫片                  | T90/B                | ξ = 0.5mm, 1.2mm                      |          | 136            |    |    |    | 件  | 厚薄各半                    |
|       | 54 | 外    | 导轨垫片                  | TK5A                 | ξ = 0.5mm, 1.2mm                      |          | 136            |    |    |    | 件  | 厚薄各半                    |
|       | 55 | 外    | 底坑导轨接油盒               | 通用型                  |                                       |          | 4              |    |    |    | 个  |                         |
| 对 重   | 56 | 自    | 对重架                   | 附图                   | 1690 ×4100                            |          | 1              |    |    |    | 套  | 配广日副靴                   |
|       | 58 | 外    | 对重轮                   | 铸铁轮, 附图              | Φ400-8-10-16                          |          | 2              |    |    |    | 个  |                         |
|       | 59 | 外    | U型码                   |                      | 16轴, 高度:125                           |          | 4              |    |    |    | 套  | 配双螺母, 插销                |
|       | 60 | 外    | 对重块                   | 混合料                  | 810×250×80                            |          | 66             |    |    |    | 件  | 头130, 47kg/件            |
|       | 61 | 外    | 对重导靴                  | 13K                  | 靴衬槽: B=17                             |          | 4              |    |    |    | 个  | 广日副靴                    |
|       | 63 | 自    | 对重压铁组件                | 附图                   | 200*50                                |          | 3              |    |    |    | 件  | 装配在对重架                  |
|       | 64 | 自    | 对重轮上罩                 | 附图                   | 350×340                               |          | 2              |    |    |    | 个  | 装配在对重架                  |
|       | 66 | 自    | 对重正护板                 |                      | 1850 ×1220                            |          | 2              |    |    |    | 件  | 喷黄色                     |
|       | 67 | 自    | 对重侧护板                 |                      | L ×1220                               |          | 0              |    |    |    | 件  | 喷黄色                     |
|       | 68 | 自    | 对重护板支架                |                      | L= 600                                |          | 8              |    |    |    | 条  |                         |
| 69    | 自  | 镀锌水管 |                       | 6分管, L=3000          |                                       | 0        |                |    |    | 条  |    |                         |
| 底坑    | 70 | 外    | 轿厢缓冲器                 | 绿盾                   | LD-HC-L11                             |          | 2              |    |    |    | 个  |                         |
|       | 71 | 外    | 对重缓冲器                 | 绿盾                   | LD-HC-L17                             |          | 1              |    |    |    | 个  |                         |
|       | 72 | 自    | 底坑爬梯                  | 标准图                  | 高度: H=1500                            |          | 1              |    |    |    | 把  |                         |
| 超速保护  | 73 | 外    | 限速器                   | XSG607-B单向限速器        | 额定速度：1 m/s<br>绳径：Φ8 mm<br>配涨紧装置及底座、槽钢 |          | 1              |    |    |    | 套  | 佛山华辉                    |
| 井道信号  | 74 | 自    | 隔磁板                   | 货梯标准件                | L=300 H=60                            |          | 6              |    |    |    | 件  | 货梯型                     |
|       | 75 | 自    | 隔磁板支架                 | 货梯标准件                | L= 345                                |          | 6              |    |    |    | 条  |                         |
|       | 76 | 自    | 限速开关安装条               |                      | H:1900                                |          | 2              |    |    |    | 条  |                         |
|       | 77 | 自    | 限位支架                  | 孔距110                | L= 375                                |          | 4              |    |    |    | 条  | 客货梯通用                   |
| 钢 丝 绳 | 78 | 自    | 轿厢绳头槽钢                | 附图                   | 8孔Φ28, 20#槽钢, 焊接超载安装板                 |          | 1              |    |    |    | 件  | L=925                   |
|       | 79 | 自    | 对重绳头槽钢                | 附图                   | 8孔Φ28, 20#槽钢                          |          | 1              |    |    |    | 件  | L=350                   |
|       | 80 | 自    | 轿厢绳头板垫梁               |                      | L=650, 16#槽钢                          |          | 0              |    |    |    | 条  |                         |
|       | 81 | 外    | 主钢丝绳                  | 8*19S+NF-10          | 直径: Φ10                               |          | 1024           |    |    |    | 米  | 128米×8条                 |
|       | 82 | 外    | 限速器钢丝绳                | 8*19s+PP-8           | 直径: Φ8                                |          | 60             |    |    |    | 米  |                         |
|       | 83 | 外    | 扎头                    |                      | Φ8                                    |          | 6              |    |    |    | 个  |                         |
|       | 84 | 外    | 绳头组合                  |                      | Φ10 含夹板: 48只                          |          | 16             |    |    |    | 套  |                         |
|       | 81 | 自    | 盘车轮加长轴                | 附图                   | L=250                                 |          | 1              |    |    |    | 套  | 组焊件                     |
|       | 85 | 外    | 超载装置                  | 华辉                   |                                       |          | 1              |    |    |    | 套  |                         |
| 曳 引 机 | 86 | 外    | 同步曳引机                 | GTW10X-301P0A-4      | 载重: 3000kg 额速: 1m/s                   |          | 1              |    |    |    | 台  | 常熟通润<br>GTW10X-301P0A-4 |
|       |    |      |                       |                      | 曳引比: 4:1 功率:18.3kw                    |          |                |    |    |    |    |                         |
|       |    |      |                       |                      | 制动器电压: 110V                           |          |                |    |    |    |    |                         |
|       | 87 | 自    | 主机架                   | 配常熟通润GTW10X-301P0A-4 | 对重位置: 侧置                              |          | 1              |    |    |    | 个  | SJ=按附图                  |
|       | 88 | 外    | 主机胶                   | 配安装板                 | 2孔型                                   |          | 6              |    |    |    | 套  |                         |

# 材料发货清单

| 生产编号 |      |       | H2023011326           |                | 层/站/门         |                 | 6 / 6 / 6      |    |    |    |    |             |
|------|------|-------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|----|----|----|----|-------------|
| 产品型号 |      |       | THJ 3000 / 1.0 - JXVF |                | 轿厢内尺寸         |                 | 1850×2900×2400 |    |    |    |    |             |
| 客户名称 |      |       | 苏德根                   |                | 开门方式及尺寸       |                 | 中分四扇：1600×2300 |    |    |    |    |             |
| 部件   | 序号   | 标识    | 名 称                   | 图号/型号          | 参 数           |                 | 数量             | 仓库 | 备货 | 质检 | 单位 | 备 注         |
| 曳引机  | 89   | 自     | 承重主梁                  | 长度：3.1米        | 28#b工字钢       |                 | 2              |    |    |    | 条  | 无图          |
|      | 90   | 自     | 承重副梁                  | 长度：1.8米        | 18#b槽钢        |                 | 2              |    |    |    | 条  | 无图          |
|      | 91   | 自     | 垫梁                    | 无图，直接开料        | 16#槽钢         | L=1100          | 2              |    |    |    | 条  |             |
|      |      | L=400 |                       |                |               | 1               |                |    |    | 条  |    |             |
|      | 92   | 自     | 限速器安装座                | 附图             | Φ8钢丝绳孔距：240   |                 | 1              |    |    |    | 条  | 10#槽钢，L=920 |
|      |      | 自     | 轿顶轮下轮罩/对重反绳轮罩         | 附图             | 500*314       |                 | 3              |    |    |    | 个  |             |
|      |      | 自     | 轿顶/反绳轮挡绳              | 附图             | L=325         |                 | 8              |    |    |    | 件  |             |
|      |      | 自     | 对重反绳轮                 | 铸铁轮,附图         | Φ520-8-10-16  |                 | 1              |    |    |    | 套  |             |
|      | 93   | 自     | 轿厢返绳轮组件               | 附图             | 650×920       |                 | 1              |    |    |    | 套  |             |
|      |      | 自     | 轿厢返绳轮                 | 铸铁轮,附图         | Φ400-8-10-16  |                 | 1              |    |    |    | 个  |             |
|      | 94   | 自     | 主机导向轮                 | 铸铁轮,附图         | Φ400-8-10-16  |                 | 1              |    |    |    | 件  |             |
|      |      | 自     | 机架罩1                  | 附图             | L=470         |                 | 1              |    |    |    | 件  | 1.2mm镀锌板    |
|      |      | 自     | 机架罩2                  | 附图             | L=360         |                 | 1              |    |    |    | 件  | 2.0mm镀锌板    |
|      |      | 95    | 外                     | 导向轮、反绳轮U型码     |               | 16轴,高度:130,配55轴 |                | 8  |    |    |    | 套           |
| 控制系统 | 96   | 外     | 变频控制柜                 |                | 默纳克3000+一体化   |                 | 1              |    |    |    | 套  | 22 kw       |
|      | 97   | 外     | 随行电缆、圆电缆              |                | 井道总高：28.2 米   |                 | 1              |    |    |    | 套  | 已配套预制       |
|      | 98   | 外     | 光电感应开关                |                |               |                 | 4              |    |    |    | 个  |             |
|      | 99   | 外     | 轿顶检修箱                 |                | 配应急电源及对讲机     |                 | 1              |    |    |    | 套  |             |
|      | 100  | 外     | 操纵箱                   | 操纵箱底槽：1150×155 | 标准 6 / 6 / 6  |                 | 1              |    |    |    | 套  |             |
|      | 101  | 外     | 基站外呼盒（带消防）            |                | 无底盒外呼         |                 | 1              |    |    |    | 个  |             |
|      | 102  | 外     | 中站外呼盒                 |                | 无底盒外呼         |                 | 4              |    |    |    | 个  |             |
|      | 103  | 外     | 顶站外呼盒                 |                | 无底盒外呼         |                 | 1              |    |    |    | 个  |             |
|      | 104  | 外     | 底坑检修箱                 |                |               |                 | 1              |    |    |    | 个  |             |
|      | 105  | 外     | 底坑及轿顶箱照明              | 螺口灯泡           | 220V / 40W    |                 | 2              |    |    |    | 个  |             |
|      | 106  | 外     | 急停盒                   |                |               |                 | 2              |    |    |    | 个  |             |
|      | 107  | 外     | 电缆夹支架                 |                |               |                 | 2              |    |    |    | 个  | 货梯用         |
|      | 108  | 外     | 电缆固定条                 |                | L= 1000 /条    |                 | 6              |    |    |    | 条  |             |
|      | 电器部件 | 109   | 外                     | 机房电源箱          |               | 变频器功率：22 kw     |                | 1  |    |    |    | 个           |
| 110  |      | 外     | 电源箱灯泡                 | 螺口灯泡           | 220V / 60W    |                 | 1              |    |    |    | 个  |             |
| 111  |      | 外     | 井道灯                   |                | AC220V 60W带护罩 |                 | 5              |    |    |    | 个  |             |
| 112  |      | 外     | 上梁UKS开关               |                |               |                 | 1              |    |    |    | 个  |             |
| 113  |      | 外     | 安全触板开关                |                | LX29-7/3      |                 | 0              |    |    |    | 个  |             |
| 114  |      | 外     | 轿厢灯                   |                | Φ80筒灯         |                 | 8              |    |    |    | 套  |             |
| 115  |      | 外     | 开关电源                  |                | AC220V转成DC12V |                 | 0              |    |    |    | 个  | LED灯用       |
| 116  |      | 外     | 限位开关（1370）            |                |               |                 | 4              |    |    |    | 个  |             |
| 117  |      | 外     | 五方通话                  |                |               |                 | 1              |    |    |    | 套  |             |
| 118  |      | 外     | 轿厢风扇                  |                | 圆形 HD/BRB     |                 | 1              |    |    |    | 把  |             |
| 电器部件 | 119  | 外     | 主回路绝缘铜导线              |                | BV标称截面：16 mm² |                 | 50             |    |    |    | 米  |             |
|      | 120  | 外     | 三芯护套线                 |                | 3×0.75 mm²    |                 | 20             |    |    |    | 米  |             |
|      | 121  | 外     | 2.5mm²黄绿地线            |                |               |                 | 20             |    |    |    | 米  |             |
|      | 122  | 外     | 10mm2黄绿地线             |                |               |                 | 20             |    |    |    | 米  |             |
|      | 123  | 外     | 闭路电视监控屏蔽线             |                |               |                 | 29             |    |    |    | 米  |             |
|      | 124  | 外     | 铁线槽                   |                | 80×60×1.2     |                 | 5              |    |    |    | 条  |             |
|      | 125  | 外     | 线槽连接板                 |                |               |                 | 10             |    |    |    | 件  |             |
|      |      | 外     | 蛇皮管                   |                | 5米/条          |                 | 2              |    |    |    | 条  |             |
|      |      | 外     | 固定线码                  |                |               |                 | 60             |    |    |    | 个  |             |
|      | 126  | 外     | 金属软管                  |                | 表面包塑，Φ30      |                 | 8              |    |    |    | 米  | 机房          |
|      | 127  | 外     | 金属软管                  |                | 表面包塑，Φ10      |                 | 6              |    |    |    | 米  | 井道          |
|      | 128  | 外     | 软管胶接头                 |                | Φ30 mm        |                 | 4              |    |    |    | 个  |             |
|      | 129  | 外     | 软管胶接头                 |                | Φ10 mm        |                 | 12             |    |    |    | 个  |             |
|      | 130  | 外     | 塑料胶管                  |                | Φ13，厚装        |                 | 6              |    |    |    | 米  | 底坑套线用       |
|      | 131  | 外     | 塑料弯头                  |                | Φ13，90°       |                 | 10             |    |    |    | 个  |             |
|      |      | 外     | 声光报警器                 |                |               |                 | 1              |    |    |    | 个  | 含安装支架       |
|      | 132  | 外     | 尼龙扎带                  |                | 200mm         |                 | 200            |    |    |    | 条  |             |
|      | 133  | 外     | 膨胀胶粒                  |                | Φ6 mm         |                 | 189            |    |    |    | 粒  |             |
|      | 134  | 外     | 电工胶布                  |                |               |                 | 3              |    |    |    | 卷  |             |
|      | 135  | 外     | 接线帽（奶嘴）               |                |               |                 | 28             |    |    |    | 个  |             |
|      | 136  | 外     | 线耳（大）                 | UT10-6         |               |                 | 20             |    |    |    | 个  |             |
|      | 137  | 外     | 线耳（小）                 | SV1.25-3.2     |               |                 | 40             |    |    |    | 个  |             |

材 料 发 货 清 单

| 生产编号 |     |    | H2023011326           |              | 层/站/门                                      |    | 6 / 6 / 6       |    |    |    |                               |
|------|-----|----|-----------------------|--------------|--------------------------------------------|----|-----------------|----|----|----|-------------------------------|
| 产品型号 |     |    | THJ 3000 / 1.0 - JXVF |              | 轿厢内尺寸                                      |    | 1850×2900×2400  |    |    |    |                               |
| 客户名称 |     |    | 苏德根                   |              | 开门方式及尺寸                                    |    | 中分四扇： 1600×2300 |    |    |    |                               |
| 部件   | 序号  | 标识 | 名 称                   | 图号/型号        | 参 数                                        | 数量 | 仓库              | 备货 | 质检 | 单位 | 备 注                           |
| 轿门   | 142 | 外  | 开门机                   | FEF0. 02     | 开门尺寸： 1600×2300<br>含：门机、安装架、地坎、<br>门刀、标准件等 | 1  |                 |    |    | 台  | 含：门刀、踏板、<br>配套安装件等。           |
|      | 144 | 自  | 轿门护脚板                 | 附图           | 1700×800                                   | 1  |                 |    |    | 件  |                               |
|      | 146 | 自  | 轿门护脚板支撑               | 标准件          | 长度：L=490                                   | 4  |                 |    |    | 条  |                               |
|      | 148 | 自  | 轿门地坎托架                | 附图           | 长度：L=2500                                  | 1  |                 |    |    | 条  | 4mm板材折弯                       |
| 层门   | 150 | 外  | 层门头                   | FEFL. 02     | 开门宽度： 1600×2300<br>中分四扇                    | 6  |                 |    |    | 套  | 含地坎、护脚板、门<br>锁、三角锁、重锤、<br>标准件 |
|      | 162 | 自  | 地坎托架                  | 附图           | 长度：L=2500                                  | 6  |                 |    |    | 套  |                               |
|      | 163 | 自  | 层门护脚板                 | 附图           | 1650×400                                   | 6  |                 |    |    | 件  |                               |
|      | 164 | 自  | 井道护板                  |              | 彩板                                         | 5  |                 |    |    | 米  | 1米宽                           |
|      | 165 | 自  | 井道护板角钢                |              | 25角钢                                       | 15 |                 |    |    | 米  |                               |
|      | 168 | 自  | 层门地坎牛腿                | 标准件          | 长500                                       | 36 |                 |    |    | 个  |                               |
|      |     | 自  | 对重导靴垫片                | 标准件          | 110*80                                     | 16 |                 |    |    | 件  | 1.0/2.0厚薄各半                   |
|      |     | 自  | 机房挡板组件                | E20000. 204  | 300*400                                    | 8  |                 |    |    | 套  |                               |
|      | 169 | 外  | 导轨油（机油）               |              |                                            | 5  |                 |    |    | kg |                               |
|      | 170 | 外  | 松节水                   |              |                                            | 2  |                 |    |    | kg |                               |
|      | 171 | 外  | 黄油器                   |              |                                            | 1  |                 |    |    | kg |                               |
|      | 172 | 外  | 灰油漆                   |              |                                            | 6  |                 |    |    | kg |                               |
|      | 173 | 外  | 整机标识牌                 |              |                                            | 1  |                 |    |    | 套  |                               |
|      | 174 | 自  | 门套用钢筋                 | 标准件          | Φ8 mm， L=1000                              | 6  |                 |    |    | 条  |                               |
|      | 175 | 外  | 油扫                    |              | 中号                                         | 4  |                 |    |    | 把  |                               |
|      | 176 | 外  | 绳头锥套二次保护              |              | 1米Φ4钢丝绳                                    | 2  |                 |    |    | 条  |                               |
|      | 177 | 外  |                       |              | Φ4扎头                                       | 12 |                 |    |    | 只  |                               |
| 补偿   | 179 | 外  | 补偿链                   | 直径 Φ10       | 27 米                                       | 0  |                 |    |    | 条  |                               |
|      | 180 | 外  | 补偿链导向装置               | 套海绵水管，L=1960 |                                            | 0  |                 |    |    | 件  |                               |
|      | 181 | 外  | 补偿链导向装置安装支架           |              | L=510                                      | 0  |                 |    |    | 件  | 对称                            |
|      | 182 | 外  | 补偿链安装及二级保护            |              | 1米Φ8钢丝绳                                    | 0  |                 |    |    | 条  |                               |
|      | 183 | 外  |                       |              | Φ8扎头                                       | 0  |                 |    |    | 只  |                               |
|      | 184 | 外  |                       |              | 卸扣                                         | 0  |                 |    |    | 只  |                               |
|      | 185 | 外  |                       |              | U型码（M12，孔距72）                              | 0  |                 |    |    | 套  | 含螺母                           |

第 4 页：共 5 页

标 准 件 发 货 清 单

| 生产编号 |             | H2023011326           |                | 层/站/门          |     | 6 / 6 / 6       |    |    |    |         |
|------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|----|----|----|---------|
| 产品型号 |             | THJ 3000 / 1.0 - JXVF |                | 轿厢内尺寸          |     | 1850×2900×2400  |    |    |    |         |
| 客户名称 |             | 0                     |                | 开门方式及尺寸        |     | 中分四扇： 1600×2300 |    |    |    |         |
| 部件   | 序号          | 连 接 部 位               | 图号/型号          | 参 数            | 数量  | 仓库              | 备货 | 质检 | 单位 | 备 注     |
| 轿 架  | 1           | 上横梁与立柱                | 螺栓 M18×60      | 配平垫、弹垫、斜垫、螺母   | 40  |                 |    |    | 套  | 8.8 级本色 |
|      |             | 上梁与副梁保险螺栓             | 螺栓 M16×60      | 配平垫、弹垫、斜垫、螺母   | 40  |                 |    |    | 套  | 8.8 级本色 |
|      |             | 上梁与副梁减震胶螺栓            | 螺栓 M16×110     | 配平垫、弹垫、双斜垫、双螺母 | 0   |                 |    |    | 套  | 8.8 级本色 |
|      | 2           | 导靴板与上梁                | 螺栓 M16×40      | 配平垫、方斜垫、弹垫、螺母  | 16  |                 |    |    | 套  |         |
|      | 3           | 导靴与上横梁、安全钳            | 螺栓 M16×70      | 配双大平垫、弹垫、螺母    | 32  |                 |    |    | 套  | 8.8 级本色 |
|      | 4           | 上横梁与上、下轿顶轮轮罩          | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母      | 16  |                 |    |    | 套  |         |
|      | 5           | 上横梁与斜拉杆座              | 螺栓 M12×40      | 配平垫、弹垫、螺母      | 2   |                 |    |    | 套  |         |
|      | 6           | 轿顶护栏                  | 螺栓 M8×80       | 配平垫、方斜垫、弹垫、螺母  | 8   |                 |    |    | 套  |         |
|      | 7           | 副梁固定                  | 螺栓 M12×90      | 配平垫、弹垫、螺母      | 4   |                 |    |    | 套  |         |
|      | 8           | 门机横支架与轿厢立柱            | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母      | 20  |                 |    |    | 套  |         |
|      | 9           | 门机横支架与门机竖支架           | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母      | 2   |                 |    |    | 套  |         |
|      | 10          | 门机竖支架与底盘              | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母      | 2   |                 |    |    | 套  |         |
|      | 11          | 门机与门机横支架              | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母      | 4   |                 |    |    | 套  |         |
|      | 12          | 门机门头与门机竖支架            | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母      | 4   |                 |    |    | 套  |         |
|      | 13          | 下横梁与立柱                | 螺栓 M18×60      | 配平垫、弹垫、斜垫、螺母   | 48  |                 |    |    | 套  | 8.8 级本色 |
|      | 14          | 下横梁与底盘                | 螺栓 M12×45      | 配平垫、方斜垫、弹垫、螺母  | 30  |                 |    |    | 套  |         |
|      | 15          | 下横梁与安全钳               | 螺栓 M16×60      | 配平垫、方斜垫、弹垫、螺母  | 8   |                 |    |    | 套  |         |
|      | 16          | 立柱与拉杆耳、拉杆座            | 螺栓 M12×40      | 配平垫、方斜垫、弹垫、螺母  | 12  |                 |    |    | 套  |         |
|      | 17          | 拉杆与拉杆座                | 螺母M20          | 配2×平垫、弹垫、3×螺母  | 4   |                 |    |    | 套  |         |
|      | 18          | 拉杆与拉杆耳                | 螺栓 M20×90      | 配平垫、弹垫、螺母      | 4   |                 |    |    | 套  |         |
|      | 19          | 底盘连接                  | 螺栓 M18×40      | 配平垫、方斜垫、弹垫、螺母  | 20  |                 |    |    | 套  |         |
|      | 20          | 底盘与地坎槽钢               | 螺栓 M16×40      | 配平垫、方斜垫、弹垫、螺母  | 8   |                 |    |    | 套  |         |
| 21   | 轿门地坎与地坎槽钢   | 螺栓 M8×40              | 配平垫、方斜垫、弹垫、螺母  | 5              |     |                 |    | 套  |    |         |
| 22   | 撞弓与底盘、门机横支架 | 螺栓 M12×40             | 配平垫、弹垫、螺母      | 2              |     |                 |    | 套  |    |         |
| 轿 壁  | 23          | 壁板与底盘                 | 螺栓 M8×30       | 配平垫、弹垫、螺母，斜垫   | 58  |                 |    |    | 套  |         |
|      | 24          | 壁板连接                  | 长头螺栓 M6×20     | 配平垫、弹垫、螺母      | 168 |                 |    |    | 套  | 含胶块螺母   |
|      | 25          | 前壁板与操纵箱               | 螺栓 M8×20       | 配平垫、弹垫、螺母      | 6   |                 |    |    | 套  |         |
|      | 26          | 壁板与轿顶板                | 螺栓 M8×30       | 配平垫、弹垫、螺母      | 58  |                 |    |    | 套  |         |
| 导 轨  | 27          | 托码固定（水泥梁）             | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母    | 20  |                 |    |    | 支  | 无缝管     |
|      | 28          | 托码固定（砖墙）              | 穿墙螺栓 M12×280   | 含方斜垫、平垫弹垫、螺母   | 302 |                 |    |    | 支  |         |
|      | 29          | 支架连接                  | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母      | 146 |                 |    |    | 套  |         |
|      | 30          | 主轨压码                  | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母      | 82  |                 |    |    | 套  | 13K     |
|      | 31          | 副轨压码                  | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母      | 82  |                 |    |    | 套  | T5K     |
|      |             | 辅助轨压码                 | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母      | 72  |                 |    |    | 套  |         |
|      | 32          | 主轨连接板                 | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母      | 90  |                 |    |    | 套  |         |

标 准 件 发 货 清 单

| 生产编号 |    | H2023011326           | 层/站/门          | 6 / 6 / 6      |     |    |    |    |    |        |
|------|----|-----------------------|----------------|----------------|-----|----|----|----|----|--------|
| 产品型号 |    | THJ 3000 / 1.0 - JXVF | 轿厢内尺寸          | 1850×2900×2400 |     |    |    |    |    |        |
| 客户名称 |    | 0                     | 开门方式及尺寸        | 中分四扇：1600×2300 |     |    |    |    |    |        |
| 部件   | 序号 | 连 接 部 位               | 图号/型号          | 参 数            | 数量  | 仓库 | 备货 | 质检 | 单位 | 备 注    |
| 对重   |    | 辅助轨连接板                | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母      | 90  |    |    |    | 套  |        |
|      | 33 | 副轨连接板                 | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母      | 90  |    |    |    | 套  |        |
|      | 34 | 对重架与上罩                | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母      | 4   |    |    |    | 套  |        |
|      | 35 | 对重架与下罩                | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母      | 4   |    |    |    | 套  |        |
|      | 36 | 对重压铁固定                | 螺栓 M10×40      | 配平垫、弹垫、螺母      | 4   |    |    |    | 套  | 配空心轨压码 |
|      | 37 | 对重架与对重导靴              | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母      | 30  |    |    |    | 套  |        |
|      | 38 | 对重导靴与油杯               | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母      | 2   |    |    |    | 套  |        |
|      | 39 | 对重护板与护板支架             | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母      | 24  |    |    |    | 套  |        |
| 底坑   | 40 | 缓冲器与底坑                | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 配平垫、弹垫、螺母      | 12  |    |    |    | 套  |        |
| 超速   | 41 | 限速器与限速器座              | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母      | 4   |    |    |    | 套  |        |
| 保护   | 42 | 限速器座固定                | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母    | 0   |    |    |    | 支  | 普通有缝   |
| 信号   | 43 | 极限安装架与极限支架            | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母      | 12  |    |    |    | 套  |        |
|      | 44 | 极限支架与导轨压码             | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母      | 12  |    |    |    | 套  | T13K   |
|      | 45 | 隔磁板与支架                | 螺栓 M6×20       | 包括平垫圈、弹垫、螺母    | 6   |    |    |    | 套  |        |
|      | 46 | 隔磁板支架与导轨压码            | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母      | 12  |    |    |    | 套  | T13K   |
| 曳引机  | 47 | 曳引机与主机架               | M24×110        | 配平垫、弹垫、斜垫、双螺母  | 4   |    |    |    | 套  | 8.8 级  |
|      | 48 | 主机罩与钢丝绳防护罩            | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母      | 4   |    |    |    | 套  |        |
|      | 49 | 曳引机附件固定               | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括平垫圈、弹垫、螺母    | 12  |    |    |    | 支  | 普通有缝   |
| 控制系统 | 51 | 控制柜固定                 | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母    | 4   |    |    |    | 支  | 普通有缝   |
|      | 52 | 井道电缆固定                | 水泥钉 4×40       |                | 133 |    |    |    | 支  |        |
|      | 53 | 光电开关固定                | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母    | 4   |    |    |    | 套  |        |
|      | 54 | 轿顶检修箱固定               | 螺栓 M8×25       | 包括平垫圈、弹垫、螺母    | 4   |    |    |    | 套  |        |
|      | 55 | 底坑检修箱固定               | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母    | 4   |    |    |    | 支  | 普通有缝   |
|      | 56 | 急停盒固定                 | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母    | 2   |    |    |    | 支  | 普通有缝   |
|      | 57 | 电缆架固定                 | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括平垫圈、弹垫、螺母    | 8   |    |    |    | 支  |        |
| 电器配件 | 58 | 机房电源箱固定               | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母    | 4   |    |    |    | 支  | 普通有缝   |
|      | 59 | 塑料线槽固定                | 水泥钉 4×40       |                | 95  |    |    |    | 支  |        |
|      | 60 | 上梁UKS开关固定             | 圆头螺栓 M5×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母    | 4   |    |    |    | 套  |        |
|      | 61 | 触板开关固定                | 圆头螺栓 M5×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母    | 0   |    |    |    | 套  |        |
|      | 62 | 停电自动平层装置固定            | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母    | 0   |    |    |    | 支  | 普通有缝   |
|      | 63 | 机房线槽固定                | 膨胀螺栓 M6×50     | 包括平垫圈、弹垫、螺母    | 25  |    |    |    | 支  | 普通有缝   |
|      | 64 | 机房线槽连接                | 螺栓 M6×25       |                | 40  |    |    |    | 套  |        |
|      | 65 | 线槽盖固定                 | 自攻螺丝 M4×10     |                | 60  |    |    |    | 支  |        |
| 轿门   | 66 | 轿门板与安全触板              | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫         | 0   |    |    |    | 套  |        |
|      | 67 | 门机支臂与门板安装             | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母      | 2   |    |    |    | 套  |        |
|      | 68 | 轿门护脚板与支架              | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母      | 2   |    |    |    | 套  |        |
|      | 69 | 门摆臂与门板安装              | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫         | 2   |    |    |    | 套  |        |
|      | 70 | 护脚板支架与轿底              | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母      | 12  |    |    |    | 套  |        |
| 层门   | 71 | 门套固定                  | 膨胀螺栓M8×100     | 包括平垫圈、弹垫、螺母    | 36  |    |    |    | 套  |        |
|      | 72 | 层门立柱与层门头              | 螺栓 M10×30      | 包括平垫圈、弹垫、螺母    | 0   |    |    |    | 套  |        |
|      | 73 | 重锤槽连接螺栓               | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫       | 58  |    |    |    | 套  |        |
|      | 74 | 门套安装                  | 螺栓 M8×35       | 配平垫、弹垫         | 12  |    |    |    | 套  |        |
|      | 75 | 地坎托架安装                | 螺栓 M8×25       | 包括平垫圈、弹垫       | 52  |    |    |    | 套  |        |
|      | 78 | 井道护板安装                | 自攻螺丝 M5.5×19   |                | 0   |    |    |    | 套  |        |
|      |    |                       | 拉爆螺栓M8×100     |                | 10  |    |    |    | 套  |        |
|      | 79 | 防撞胶粒安装螺丝              | 半圆头螺丝M6×25     | 包括平垫圈、螺母       | 16  |    |    |    | 套  |        |
|      | 81 | 层门护脚板与地坎托架安装          | 沉头螺栓 M6×15     | 包括平垫圈、弹垫       | 46  |    |    |    | 套  |        |
|      |    |                       |                |                |     |    |    |    |    |        |
|      |    |                       |                |                |     |    |    |    |    |        |