

西子通用  
电梯装箱单PACKING LIST

用户： 辜泽钿

1,主要参数:

|     |                       |       |                 |
|-----|-----------------------|-------|-----------------|
| 工号: | H2023011399           | 电梯载重  | 5000kg          |
| 电梯型 | THJ 5000kg / 1 - JXVF | 控制方式: | 默纳克3000+一体化     |
| 层/站 | 3 / 3 / 3             | 日期:   |                 |
| 轿内尺 | 2500×3600×2900        | 开门尺寸: | 中分四扇2300 × 2800 |

2,箱号列表:

| 序号 | 名称     | 主要部件                       | 尺寸 | 包装方式 |  |  | 备注    |
|----|--------|----------------------------|----|------|--|--|-------|
| 1  | 电器箱    | 控制柜, 电缆, 其余电气部件及安装支架       |    | 木箱   |  |  |       |
| 2  | 底盘箱    | 轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件 |    | 裸装   |  |  |       |
| 3  | 厢板箱    | 壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕   |    | 木箱   |  |  |       |
| 4  | 门板箱    | 层门板, 层门门套                  |    | 木箱   |  |  | 装一个木箱 |
| 5  | 杂件箱    | 机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 安全部件      |    | 木箱   |  |  |       |
| 6  | 导轨支架箱  | 导轨支架, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 螺丝     |    | 木箱   |  |  |       |
| 7  | 曳引机    | 曳引机及组件                     |    | 木箱   |  |  |       |
| 8  | 门机箱    | 门机及轿门地坎组件, 螺丝              |    | 木箱   |  |  |       |
| 9  | 门头箱    | 层门装置组件, 螺丝                 |    | 木箱   |  |  |       |
| 10 | 主机架    | 主机架, 导向轮安装座, 导向轮           |    | 塑膜包裹 |  |  |       |
| 11 | 轿厢上梁   | 上梁及提拉机构组件                  |    | 塑膜包裹 |  |  |       |
| 12 | 轿厢下梁   | 下梁                         |    | 塑膜包裹 |  |  |       |
| 13 | 轿厢立柱   | 轿厢立柱及组件, 拉耳                |    | 塑膜包裹 |  |  |       |
| 14 | 对重架    | 对重架, 对重块压铁, 轿厢斜拉杆, 撞弓      |    | 塑膜包裹 |  |  |       |
| 15 | 承重梁    | 承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板          |    | 塑膜包裹 |  |  |       |
| 16 | 钢丝绳    | 主钢丝绳, 曳引钢丝绳                |    | 木轴   |  |  |       |
| 17 | 对重块    | 对重块                        |    | 裸装   |  |  |       |
| 18 | 导轨及连接板 | 导轨、                        |    | 塑膜包裹 |  |  |       |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

装车总件数: 19 件

注意: 无底盒外呼, 以上为一台的清单

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日

材料发货清单

| 生产编号        |                        |     | H2023011399           |                                | 层/站/门                            |             | 3 / 3 / 3      |    |    |    |                           |  |
|-------------|------------------------|-----|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|----|----|----|---------------------------|--|
| 产品型号        |                        |     | THJ 5000kg / 1 - JXVF |                                | 轿厢内尺寸                            |             | 2500×3600×2900 |    |    |    |                           |  |
| 客户名称        |                        |     | 辜泽钿                   |                                | 开门方式及尺寸                          |             | 中分四扇：2300×2800 |    |    |    |                           |  |
| 部件          | 序号                     | 标识  | 名 称                   | 图号/型号                          | 参 数                              | 数量          | 仓库             | 备货 | 质检 | 单位 | 备 注                       |  |
| 轿架          | 1                      | ☆   | 上梁组件                  | 非标附图                           | 长度：L=2738<br>每套含：上横梁2件,安全钳提拉标准件等 | 1           |                |    |    | 套  | 右后提拉，整套装配好25#槽钢，含主导靴板、连接板 |  |
|             |                        | ☆   | 主导靴板                  | 非标附图                           | 392×130                          | 2           |                |    |    | 件  | 与上梁装配出厂                   |  |
|             |                        | ☆   | 旁上梁组件                 | 非标附图                           | 长度：L=2696                        | 2           |                |    |    | 套  | 14槽钢，含副主导靴板               |  |
|             |                        | ☆   | 副主导靴板                 | 非标附图                           | 260×130                          | 8           |                |    |    | 件  | 与旁上梁装配出厂                  |  |
|             |                        | ☆   | 轿顶挡绳角钢                | 非标附图                           | 长度：L=390                         | 4           |                |    |    | 件  | Q235 t4板折弯                |  |
|             |                        | ☆   | 轿顶轮上罩                 | 非标附图                           | 长度：L=340                         | 2           |                |    |    | 件  | 0                         |  |
|             |                        | ☆   | 轿顶轮下罩                 | 非标附图                           | 长度：L=510                         | 2           |                |    |    | 件  | 0                         |  |
|             |                        | ☆   | 轿厢立柱组件                | 非标附图                           | 长度：L=4160                        | 2           |                |    |    | 条  | 22#槽钢                     |  |
|             |                        | ☆   | 旁立柱组件                 | 非标附图                           | 长度：L=3646                        | 4           |                |    |    | 条  | 14#槽钢                     |  |
|             |                        | ☆   | 纵梁                    | 非标附图                           | 长度：L=2800                        | 2           |                |    |    | 条  | 14#槽钢                     |  |
|             |                        | ☆   | 轿底                    | 非标附图                           | 外尺:2564×3632                     | 1           |                |    |    | 套  | 12#槽钢,铺设花纹钢板              |  |
|             |                        | ☆   | 碰板                    | 非标附图                           | 240×378                          | 2           |                |    |    | 件  | 与下梁装配出厂                   |  |
|             |                        | ☆   | 下梁组件                  | 非标附图                           | 长度：L=2738                        | 1           |                |    |    | 套  | 22#槽钢，含缓冲碰板               |  |
|             |                        | ☆   | 旁下梁组件                 | 非标附图                           | 长度：L=2696                        | 2           |                |    |    | 套  | 14槽钢，含副主导靴板               |  |
|             |                        | ☆   | 护栏角钢                  | 非标附图                           | 长度：L=3334                        | 2           |                |    |    | 条  | 63角铁，配套侧护栏                |  |
|             |                        | ☆   | 轿顶护栏                  | 非标附图                           | 高度:H=1100                        | 1           |                |    |    | 套  | 1件后护栏，4件侧护栏，护栏安装支架        |  |
|             |                        | ☆   | 补偿链座                  | 非标附图                           | 长度：L=1282                        | 0           |                |    |    | 件  | 无此项                       |  |
|             |                        | ☆   | 斜拉杆                   | 非标附图                           | 长度：L=2200                        | 2           |                |    |    | 条  | M20拉杆，配3个螺母/条             |  |
|             |                        | ☆   | 斜拉杆                   | 非标附图                           | 长度：L=1700                        | 2           |                |    |    | 条  | M20拉杆，配3个螺母/条             |  |
|             | 2                      | △   | U型螺栓                  | 非标附图                           | 18轴,高度:180                       | 4           |                |    |    | 个  | 与上梁装配出厂                   |  |
|             | 6                      | △   | 轿顶轮                   | 非标附图                           | 400-10-10-15铸铁轮                  | 2           |                |    |    | 个  |                           |  |
|             | 11                     | ★   | 拉杆座                   | 标准件                            | 配Φ20 拉杆                          | 8           |                |    |    | 个  | 配M18X90螺栓                 |  |
|             | 16                     | ▲   | 拉条卡胶                  |                                | 橡胶                               | 4           |                |    |    | 个  | 安全钳拉条用                    |  |
|             |                        |     | 轿顶护栏安装支架              | 货梯标准                           | 130×50×50                        | 12          |                |    |    | 个  | 货梯型                       |  |
|             | 19                     | ★   | 撞弓                    | 客货通用                           | L=3000                           | 1           |                |    |    | 条  |                           |  |
|             | 20                     | ★   | 撞弓支架                  | DB10-4                         | 长度：L=270                         | 2           |                |    |    | 件  |                           |  |
|             | 21                     | ★   | 平层感应器座                | DB10-9.1                       | 220*65                           | 1           |                |    |    | 套  | 客梯款                       |  |
|             | 22                     | ☆   | 光电开关安装支架              | DB10-9.2                       | 265*80 + 70*80                   | 1           |                |    |    | 套  | 客梯款                       |  |
|             | 24                     | ☆   | 货梯上卡                  | 标准图                            | L=400                            | 2           |                |    |    | 套  | 装配好                       |  |
|             | 25                     | ▲   | 轿厢导靴                  | 配T127/B，安装孔距75X75              | H104货梯导靴                         | 4           |                |    |    | 个  |                           |  |
|             | 26                     | ▲   | 轿厢导靴                  | 配T75/B，安装孔距75X75               | H102货梯导靴                         | 8           |                |    |    | 个  |                           |  |
|             | 25                     | ▲   | 轿顶油杯                  |                                | 方式直板 棉芯                          | 8           |                |    |    | 个  | 其中4个配辅助轨，其中2个配小油杯(对重油)    |  |
|             | 26                     | △   | 安全钳                   | QJ109渐进式安全钳(双提拉,导靴安装孔75X75)，右后 | 允许总质量：9200KG<br>额速:1m/s，轨面：16 mm | 1           |                |    |    | 套  | 佛山华辉<br>1套2件              |  |
|             | 27                     | △   | 安全钳提拉机构               | 配长短轴，横拉杆长：2495                 |                                  | 1           |                |    |    | 套  | 装配在上梁上                    |  |
|             | 28                     | ★   | 上梁UKS开关支架             |                                |                                  | 1           |                |    |    | 件  | 装配在上梁上                    |  |
| 轿壁          | 轿壁材料：1.5mm钢板喷漆(灰色7030) |     |                       |                                |                                  |             |                |    |    |    |                           |  |
|             | 29                     | ☆   | 后侧壁板                  |                                | L=282， H=2900                    | 2           |                |    |    | 件  |                           |  |
|             | 30                     | ☆   | 后中壁板                  |                                | L=500， H=2900                    | 4           |                |    |    | 件  |                           |  |
|             | 31                     | ☆   | 侧前、后壁板                |                                | L=255， H=2900                    | 4           |                |    |    | 件  | 其中一件开操縦箱孔160×1155         |  |
|             | 32                     | ☆   | 侧中壁板                  |                                | L=500， H=2900                    | 12          |                |    |    | 件  |                           |  |
|             | 33                     | ☆   | 前壁板                   |                                | L=232， H=2800                    | 1           |                |    |    | 件  |                           |  |
|             | 34                     | ☆   | 前壁板                   |                                | L=32， H=2800                     | 1           |                |    |    | 件  |                           |  |
|             | 35                     | ☆   | 轿厢门楣                  |                                | L=2564， H=100                    | 1           |                |    |    | 件  | 中分四扇2300                  |  |
| 导轨          | 36                     | △   | 辅助导轨支架托码              | 附图                             | L63×63×6 L=250                   | 51          |                |    |    | 件  | 孔径13                      |  |
|             |                        | △   | 辅助导轨横支架               |                                | L63×63×6 L=200                   | 51          |                |    |    | 件  | 孔径13                      |  |
|             | 37                     | △   | 主导轨横支架                |                                | L75×75×7 L=300                   | 17          |                |    |    | 件  | 孔径18                      |  |
|             |                        | △   | 主导轨支架托码               |                                | L75×75×7 L=350                   | 17          |                |    |    | 件  | 孔径18                      |  |
|             | 38                     |     | 副导轨支架托码               |                                | L75×75×7 L=200                   | 34          |                |    |    | 件  | 孔径18                      |  |
|             |                        | △   | 主副导轨直支架               |                                | L75×75×7 L=1490                  | 34          |                |    |    | 件  | 对称各半，孔径18                 |  |
|             | 39                     | △   | 副导轨横支架                |                                | L75×75×7 L=1992                  | 17          |                |    |    | 件  | 孔径18                      |  |
|             |                        | △   | 辅助导轨直支架               |                                | L63×63×6 L=1490                  | 34          |                |    |    | 件  | 孔径13                      |  |
|             | 40                     | △   | 辅助导轨直支架1              |                                | L75×75×7 L=1000                  | 17          |                |    |    | 件  | 孔径18                      |  |
|             | 41                     | △   | 斜撑托码                  |                                | L50×50×5 L=100                   | 0           |                |    |    | 件  | 孔径13                      |  |
|             | 42                     | △   | 斜撑                    |                                | L50×50×5 L=500                   | 0           |                |    |    | 件  |                           |  |
|             | 43                     | △   | 轿厢主导轨                 |                                | T127/B                           | 5米/条 数量：6 条 | 42             |    |    |    | 米                         |  |
|             |                        |     |                       |                                |                                  | 3米/条 数量：4 条 |                |    |    |    |                           |  |
| △           |                        | 辅助轨 | T75/B                 | 5米/条 数量：12 条                   | 84                               |             |                |    | 米  |    |                           |  |
| 3米/条 数量：8 条 |                        |     |                       |                                |                                  |             |                |    |    |    |                           |  |

# 材料发货清单

| 生产编号  |    |    | H2023011399           |                       | 层/站/门                               |  | 3 / 3 / 3       |    |    |    |    |              |
|-------|----|----|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------------|----|----|----|----|--------------|
| 产品型号  |    |    | THJ 5000kg / 1 - JXVF |                       | 轿厢内尺寸                               |  | 2500×3600×2900  |    |    |    |    |              |
| 客户名称  |    |    | 辜泽钿                   |                       | 开门方式及尺寸                             |  | 中分四扇： 2300×2800 |    |    |    |    |              |
| 部件    | 序号 | 标识 | 名 称                   | 图号/型号                 | 参 数                                 |  | 数量              | 仓库 | 备货 | 质检 | 单位 | 备 注          |
| 导 轨   | 44 | △  | 对重主导轨                 | TK5A                  | 5米/条数量：6 条<br>3米/条数量：4 条            |  | 42              |    |    |    | 米  |              |
|       | 45 | △  | 主导轨连接板                | T127/B                |                                     |  | 8               |    |    |    | 件  |              |
|       |    | △  | 辅助导轨连接板               | T75/B                 |                                     |  | 16              |    |    |    | 件  |              |
|       | 46 | △  | 副导轨连接板                | TK5A                  |                                     |  | 8               |    |    |    | 件  |              |
|       | 47 | △  | 主导轨压码                 | T127/B                | 24K                                 |  | 78              |    |    |    | 只  | 井道支架和底坑      |
|       |    | △  | 辅助导轨压码                | T75/B                 | 8K                                  |  | 146             |    |    |    | 只  |              |
|       | 48 | △  | 副导轨压码                 | TK5A                  | 5K                                  |  | 94              |    |    |    | 只  |              |
|       | 49 | △  | 主导轨压码                 | T127/B                | 24K                                 |  | 18              |    |    |    | 只  | 限位和平层用       |
|       | 50 | △  | 轿厢缓冲器座                | 非标附图                  | 长度L=1100, 孔距156x156                 |  | 2               |    |    |    | 件  | 配LD-HC-L17   |
|       | 51 | △  | 副导轨座                  | 配TK5A轨                | 孔距100, Φ13×40                       |  | 0               |    |    |    | 只  | 取消该项         |
|       | 52 | △  | 轿厢缓冲座                 | 配LD-HC-L17, 孔距156x156 | 长度L=1100                            |  | 2               |    |    |    | 只  | 桥架           |
|       | 53 | ★  | 导轨垫片                  | 配T127/B轨              | ξ = 0.5mm, 1.2mm                    |  | 65              |    |    |    | 件  | 厚薄各半         |
|       |    | ★  | 导轨垫片                  | 配T75/B轨               | ξ = 0.5mm, 1.2mm                    |  | 130             |    |    |    | 件  | 厚薄各半         |
|       | 54 | ★  | 导轨垫片                  | 配TK5A轨                | ξ = 0.5mm, 1.2mm                    |  | 65              |    |    |    | 件  | 厚薄各半         |
|       | 55 | ▲  | 底坑导轨接油盒               | 通用型                   |                                     |  | 8               |    |    |    | 个  |              |
| 对 重   | 56 | ☆  | 对重架(5000KG)           | 非标附图                  | 1680×4800                           |  | 1               |    |    |    | 套  | 整套装配出厂       |
|       | 57 | ☆  | 对重绳轮罩                 | 非标附图                  | 208×360                             |  | 2               |    |    |    | 件  | 0            |
|       | 58 | ☆  | 挡绳板                   | 非标附图                  | 140×180                             |  | 4               |    |    |    | 件  | 0            |
|       | 59 | ☆  | 对重压板                  | 非标附图                  | 180×48                              |  | 6               |    |    |    | 件  | 中、左右立柱各2件    |
|       | 60 | ☆  | 上防护板                  | 非标附图                  | 972×785                             |  | 4               |    |    |    | 件  | 左右各半         |
|       | 61 | ☆  | 下防护板                  | 非标附图                  | 972×785                             |  | 2               |    |    |    | 件  | 左右各半         |
|       | 62 | ☆  | 对重护栏支架                | 非标附图                  | L=460                               |  | 8               |    |    |    | 件  | 0            |
|       | 63 | ☆  | 增高座                   | 非标附图                  | 492×1220                            |  | 2               |    |    |    | 件  | 0            |
|       | 57 | ▲  | 对重油杯支架                |                       |                                     |  | 0               |    |    |    | 件  | 导靴自带         |
|       | 58 | △  | 对重轮                   | 非标附图                  | 400-10-10-15                        |  | 2               |    |    |    | 个  | 装配在对重架       |
|       | 60 | △  | 对重块                   | 非标附图                  | 810×400×60                          |  | 110             |    |    |    | 件  | 头135, 54kg/件 |
|       | 61 | ▲  | 对重导靴                  | 广日副靴 配TK5A轨           | 靴衬槽：B=17                            |  | 4               |    |    |    | 个  | 佛山华辉         |
| 底坑    | 70 | △  | 轿厢缓冲器                 | 绿盾                    | LD-HC-L17                           |  | 2               |    |    |    | 个  |              |
|       | 71 | △  | 对重缓冲器                 | 绿盾                    | LD-HC-L17                           |  | 2               |    |    |    | 个  |              |
|       | 72 | ☆  | 底坑爬梯                  |                       | 高度：H=1500                           |  | 1               |    |    |    | 把  |              |
| 超速    |    |    |                       |                       |                                     |  |                 |    |    |    |    |              |
|       | 73 | △  | 限速器                   | XSG607                | 额定速度：1 m/s<br>绳径： Φ8 mm<br>配涨紧装置及底座 |  | 1               |    |    |    | 套  | 佛山华辉         |
| 井道信号  | 74 | ★  | 隔磁板支架                 | 非标附图                  | L=430                               |  | 3               |    |    |    | 件  | 配T127/B专用    |
|       | 75 | ★  | 限位开关支架                | 非标附图                  | L=390                               |  | 4               |    |    |    | 件  | 配T127/B专用    |
|       | 77 | ★  | 隔磁板                   | DB10-7                | 300×80                              |  | 3               |    |    |    | 条  | 客货通用         |
| 钢 丝 绳 | 81 | △  | 主钢丝绳                  | 8*19S+NF-10           | 直径：Φ10                              |  | 980             |    |    |    | 米  | 98米×10条      |
|       | 82 | △  | 限速器钢丝绳                | 8*19s+PP-8            | 直径：Φ8                               |  | 44              |    |    |    | 米  | 44米×1条       |
|       | 83 | ▲  | 扎头                    |                       | Φ8                                  |  | 6               |    |    |    | 个  |              |
|       | 84 | ▲  | 绳头组合                  |                       | Φ10 含夹板：60只                         |  | 20              |    |    |    | 套  |              |
|       | 85 | △  | 夹绳器                   | 佛山华辉                  | 0                                   |  | 0               |    |    |    | 套  | 4：1无该项       |
|       | 86 | △  | 触头螺栓支架                | 附图                    | 180*55                              |  | 1               |    |    |    | 套  | 超载装置（货梯型）    |
|       | 87 | △  | 超载开关支架                | 附图                    | 140*80*50                           |  | 1               |    |    |    |    |              |
| 曳引机   | 87 | △  | 同步曳引机                 | MONA450               | 载重：5000kg 额速：1m/s                   |  | 1               |    |    |    | 台  | 蒙特纳利         |
|       |    |    |                       |                       | 曳引比：4:1 功率：32.4kw                   |  |                 |    |    |    |    |              |
|       |    |    |                       |                       | 制动器电压： 110V                         |  |                 |    |    |    |    |              |
|       |    |    |                       |                       | 绳轮：Φ400-10-10-15                    |  |                 |    |    |    |    |              |

西子通用

第 2 页；共 6 页

# 材 料 发 货 清 单

| 生产编号 |     |       | H2023011399           |            | 层/站/门               |       | 3 / 3 / 3       |   |                   |  |
|------|-----|-------|-----------------------|------------|---------------------|-------|-----------------|---|-------------------|--|
| 产品型号 |     |       | THJ 5000kg / 1 - JXVF |            | 轿厢内尺寸               |       | 2500×3600×2900  |   |                   |  |
| 客户名称 |     |       | 辜泽钿                   |            | 开门方式及尺寸             |       | 中分四扇： 2300×2800 |   |                   |  |
| 部件   | 序号  | 标识    | 名 称                   | 图号/型号      | 参 数                 | 数量/单位 |                 |   | 备 注               |  |
| 曳引机  | 82  | ☆     | 主机架                   | 非标附图       | 配蒙特纳利MONA450主机      | 1     |                 |   | 件 槽钢组焊件           |  |
|      |     | ☆     | 机架罩                   | 非标附图       | L=570和L=390         | 2     |                 |   | 件 镀锌1.2           |  |
|      | 83  | ☆     | 对重反绳轮罩                | 非标附图       | 510×410             | 1     |                 |   | 件 镀锌1.2，与副梁装配出厂   |  |
|      | 84  | ☆     | 轿厢反绳轮罩                | 非标附图       | 1210×410            | 1     |                 |   | 件 镀锌1.2，与导向轮架装配出厂 |  |
|      | 85  | ☆     | 轿厢绳头槽钢                | 非标附图       | 长度：L=765            | 1     |                 |   | 件 28#槽钢，组焊件       |  |
|      | 86  | ☆     | 对重绳头槽钢                | 非标附图       | 长度：L=470            | 1     |                 |   | 件 25#槽钢，组焊件       |  |
|      | 87  | ☆     | 夹绳器支撑梁                | 非标附图       |                     | 0     |                 |   | 条 同步主机取消此项        |  |
|      | 88  | ☆     | 轿厢/对重反绳轮挡绳            | 非标附图       | 长度：L=410            | 4     |                 |   | 条 Q235 t4板折弯      |  |
|      | 89  | ☆     | 轿厢导向轮架                | 非标附图       | 长度：L=1370           | 1     |                 |   | 个 槽钢组焊件           |  |
|      | 90  | ☆     | 承重主梁                  | 无图         | 长度：L=4700           | 2     |                 |   | 条 40#a工字，喷漆下料     |  |
|      | 91  | ☆     | 承重副梁                  | 非标附图       | 长度：L=2200           | 2     |                 |   | 条 28#a槽钢，配孔       |  |
|      | 92  | ☆     | 过道板                   | 无图         | 500×600             | 0     |                 |   | 件 取消此项            |  |
|      | 93  | ☆     | 主梁垫梁                  | 无图         | 长度：L=900            | 2     |                 |   | 件 16#b槽钢          |  |
|      | 94  | ☆     | 副梁垫梁                  | 无图         | 长度：L=600            | 1     |                 |   | 件 22#b槽钢          |  |
|      | 95  |       | U型螺栓                  | 非标附图       | 18轴,高度:180          | 12    |                 |   | 套 与副梁、轿厢导向轮架装配出厂  |  |
|      | 96  |       | 轿厢反绳轮                 | 非标附图       | Φ400-10-10-15       | 2     |                 |   | 个 与导向轮架装配出厂       |  |
|      | 96  |       | 对重反绳轮                 | 非标附图       | Φ400-10-10-15       | 1     |                 |   | 个 与副梁装配出厂         |  |
| 控制系统 | 95  | △     | 变频控制柜                 |            | 默纳克3000+一体化         | 1     |                 |   | 套 37 kw           |  |
|      |     | △     | UCMP板                 | MCTC-SCB-C |                     | 1     |                 |   | 套                 |  |
|      | 96  | △     | 随行电缆、圆电缆              |            | 井道总高：20.2 米         | 1     |                 |   | 套 已配套预制           |  |
|      | 97  | ▲     | 光电感应开关                |            |                     | 4     |                 |   | 个                 |  |
|      | 98  | △     | 轿顶检修箱                 |            | 配应急电源及对讲机           | 1     |                 |   | 套                 |  |
|      | 99  | △     | 操纵箱                   |            | 分体式 3 / 3 / 3       | 1     |                 |   | 套                 |  |
|      | 100 | △     | 基站外呼盒（带消防）            |            | 无底盒(其中一个带锁)         | 1     |                 |   | 个                 |  |
|      | 101 | △     | 中站外呼盒                 |            | 无底盒                 | 1     |                 |   | 个                 |  |
|      | 102 | △     | 顶站外呼盒                 |            | 无底盒                 | 1     |                 |   | 个                 |  |
|      | 103 | △     | 底坑检修箱                 |            |                     | 1     |                 |   | 个                 |  |
|      | 104 | ▲     | 底坑及轿顶箱照明              | 螺口灯泡       | 220V / 40W          | 2     |                 |   | 个                 |  |
|      | 105 | △     | 急停盒                   |            |                     | 2     |                 |   | 个                 |  |
|      | 106 | ▲     | 电缆夹                   | 塑料         |                     | 2     |                 |   | 个                 |  |
|      | 107 | ★     | 轿底电缆夹支架               | q235, t4   |                     | 2     |                 |   | 个 客货通用            |  |
| 108  | ▲   | 电缆固定条 |                       | L= 1000 /条 | 5                   |       |                 | 条 |                   |  |
| 电器部件 | 109 | △     | 停电救援装置UPS             |            | 变频器功率： 37 kw        | 1     |                 |   | 个 100A            |  |
|      | 110 | ▲     | 电源箱灯泡                 | 螺口灯泡       | 220V / 60W          | 1     |                 |   | 个                 |  |
|      | 111 | ▲     | 井道灯                   |            | AC220V 60W带护罩       | 4     |                 |   | 个                 |  |
|      | 112 | ▲     | 上梁UKS开关               |            |                     | 1     |                 |   | 个                 |  |
|      | 113 | ▲     | 安全触板开关                |            | LX29-7/3            | 0     |                 |   | 个                 |  |
|      | 114 | ▲     | 轿厢灯                   |            | 220V规格：LED灯:1020×40 | 3     |                 |   | 个 3寸              |  |
|      | 116 | ▲     | 限位开关（1370）            |            |                     | 4     |                 |   | 个                 |  |
|      | 117 | ▲     | 五方通话                  |            |                     | 1     |                 |   | 套                 |  |
|      | 118 | ▲     | 报站装置                  | 标准到站钟      |                     | 1     |                 |   | 套                 |  |
| 电器部件 | 119 | ▲     | 应急灯                   |            |                     | 1     |                 |   | 个                 |  |
|      | 120 | ▲     | 轿厢风扇                  |            | 圆形 HD/BRB           | 2     |                 |   | 把                 |  |
|      | 121 | ▲     | 主回路绝缘铜导线              |            | BV标称截面：16 mm²       | 65    |                 |   | 米                 |  |
|      | 122 | ▲     | 三芯护套线                 |            | 3×0.75 mm²          | 20    |                 |   | 米                 |  |
|      | 123 | ▲     | 2.5mm²黄绿地线            |            |                     | 25    |                 |   | 米                 |  |
|      | 124 | ▲     | 6mm2黄绿地线              |            |                     | 25    |                 |   | 米                 |  |
|      | 125 | ▲     | 闭路电视监控屏蔽线             |            |                     | 21    |                 |   | 米                 |  |
|      | 126 | ▲     | 铁线槽                   |            | 80×60×1.2           | 5     |                 |   | 条                 |  |
|      | 127 | ▲     | 线槽连接板                 |            |                     | 10    |                 |   | 件                 |  |
|      | 128 | ▲     | 金属软管                  |            | 表面包塑，Φ30            | 8     |                 |   | 米 机房              |  |
|      | 129 | ▲     | 金属软管                  |            | 表面包塑，Φ10            | 3     |                 |   | 米 井道              |  |
|      | 130 | ▲     | 软管胶接头                 |            | Φ30 mm              | 4     |                 |   | 个                 |  |
|      | 131 | ▲     | 软管胶接头                 |            | Φ10 mm              | 6     |                 |   | 个                 |  |
|      | 132 | ▲     | 塑料胶管                  |            | Φ13，厚装              | 6     |                 |   | 米 底坑套线用           |  |
|      | 133 | ▲     | 塑料弯头                  |            | Φ13，90°             | 10    |                 |   | 个                 |  |
|      | 134 | ▲     | 尼龙扎带                  |            | 200mm               | 200   |                 |   | 条                 |  |
|      | 135 | ▲     | 膨胀胶粒                  |            | Φ6 mm               | 137   |                 |   | 粒                 |  |
|      | 136 | ▲     | 电工胶布                  |            |                     | 3     |                 |   | 卷                 |  |
|      | 137 | ▲     | 接线帽（奶嘴）               |            |                     | 16    |                 |   | 个                 |  |
|      | 138 | ▲     | 线耳（大）                 | SV5.5-6    |                     | 20    |                 |   | 个                 |  |
|      | 139 | ▲     | 线耳（小）                 | SV1.25-3.2 |                     | 40    |                 |   | 个                 |  |

# 材 料 发 货 清 单

| 生产编号 |     |    | H2023011399           |                             | 层/站/门                        |    | 3 / 3 / 3      |    |    |    |               |
|------|-----|----|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|----|----------------|----|----|----|---------------|
| 产品型号 |     |    | THJ 5000kg / 1 - JXVF |                             | 轿厢内尺寸                        |    | 2500×3600×2900 |    |    |    |               |
| 客户名称 |     |    | 辜泽钊                   |                             | 开门方式及尺寸                      |    | 中分四扇：2300×2800 |    |    |    |               |
| 部件   | 序号  | 标识 | 名 称                   | 图号/型号                       | 参 数                          | 数量 | 仓库             | 备货 | 质检 | 单位 | 备 注           |
| 轿顶   | 139 | ☆  | 前轿顶板                  | 附轿厢布置图                      | 287 ×2564                    | 1  |                |    |    | 件  | 焊接C型槽         |
|      | 140 | ☆  | 中轿顶板                  | 附轿厢布置图                      | 500 ×2564                    | 4  |                |    |    | 件  | 其中开3件灯孔       |
|      | 141 | ☆  | 中轿顶板                  | 附轿厢布置图                      | 500 ×2564                    | 2  |                |    |    | 件  | 其中开2件风扇孔      |
|      | 142 | ☆  | 后轿顶板                  | 附轿厢布置图                      | 287 ×2564                    | 1  |                |    |    | 件  | 门机轿顶安装        |
| 轿 门  | 143 | △  | 开门机                   | 中分四扇<br>开门宽度2300×2800（变频控制） | 含：门刀、配套安装件等。                 | 1  |                |    |    | 台  | 欧菱型号：OMJ-202A |
|      | 144 | △  | 门滑块                   |                             |                              | 0  |                |    |    | 块  |               |
|      | 145 | ☆  | 轿门护脚板                 | 非标附图                        |                              | 1  |                |    |    | 件  |               |
|      | 146 | ☆  | 轿门地坎                  | 96钢地坎                       | 长度：L=2700                    | 1  |                |    |    | 件  | 门机配           |
|      | 147 | ☆  | 护脚板撑条                 | 货梯标准                        | L=490                        | 4  |                |    |    | 条  |               |
|      | 148 | ☆  | 轿门板                   | 中分四扇2300×2800欧菱             | L=600      H=2815            | 4  |                |    |    | 件  | 快门、慢门各半       |
|      | 149 | ☆  | 轿门地坎托架                | 非标附图                        | 长度：L=2700                    | 1  |                |    |    | 条  | 左右各一          |
|      | 150 | ☆  | 防夹人装置（光幕）             |                             | 917A61-AC220                 | 1  |                |    |    | 套  | 微科            |
| 层 门  | 151 | △  | 层门头                   | 开门宽度2300×2800<br>中分四扇       | 含三角锁、标准件，重锤导管                | 3  |                |    |    | 套  | 欧菱型号：OCM-202A |
|      | 156 | ☆  | 层门板                   | 1.5mm钢板喷塑(灰色7030)           | 600                  2815    | 12 |                |    |    | 件  | 快门、慢门各半       |
|      |     | ☆  | 重锤导槽                  | 1.5mm钢板喷塑(灰色7030)           | 附图                  L=2765   | 6  |                |    |    | 件  |               |
|      | 157 | ☆  | 门套横梁                  | 1.5mm钢板喷塑(灰色7030)           | B=50                  L=2420 | 3  |                |    |    | 条  |               |
|      | 158 | ☆  | 门套立柱                  | 1.5mm钢板喷塑(灰色7030)           | B=50                  H=2820 | 6  |                |    |    | 件  | 左右各半          |
|      |     | ☆  | 关门边立柱固定板              | 1.5镀锌板                      | 65*48                        | 6  |                |    |    | 件  | 左右各半          |
|      | 159 | ▲  | 防撞胶粒                  |                             | 塑料                           | 0  |                |    |    | 件  | 含轿门           |
|      | 161 | △  | 防撞铁板                  | 非标                          | 118*45                       | 16 |                |    |    | 件  |               |
|      | 162 | △  | 层门地坎                  |                             | 长度：L=2700                    | 3  |                |    |    | 条  | 层门头配          |
|      | 163 | ☆  | 层门地坎托架                | 非标附图                        | 长度：L=2700                    | 3  |                |    |    | 套  | 配欧菱           |
|      | 164 | ☆  | 层门护脚板                 | 非标附图                        | 2350×400                     | 3  |                |    |    | 件  |               |
|      | 165 | ☆  | 井道护板                  |                             | 彩板                           | 5  |                |    |    | 米  | 1米宽           |
|      | 166 | ☆  | 井道护板角钢                |                             | 30角钢                         | 10 |                |    |    | 件  | 1.47米/件       |
|      | 167 | ▲  | 滑块调节垫片                |                             | t0.5, t1.2                   | 0  |                |    |    | 件  | 厚薄各半          |
|      | 168 | ▲  | 挂板调节垫片                |                             | t0.5, t1.2                   | 0  |                |    |    | 件  | 厚薄各半          |
|      | 169 | ★  | 层门地坎牛腿                |                             | L=500                        | 27 |                |    |    | 个  |               |
| 其他配件 | 170 | ▲  | 导轨油（机油）               |                             |                              | 15 |                |    |    | kg | 每瓶5kg         |
|      | 171 | ▲  | 松节水                   |                             |                              | 0  |                |    |    | kg |               |
|      | 172 | ▲  | 黄油漆                   |                             |                              | 1  |                |    |    | kg |               |
|      | 173 | ▲  | 灰油漆                   |                             |                              | 8  |                |    |    | kg |               |
|      | 174 | ▲  | 整机标识牌                 |                             |                              | 1  |                |    |    | 套  |               |
|      | 175 | ▲  | 门套用钢筋                 |                             | Φ8 mm, L=1000                | 3  |                |    |    | 条  |               |
|      | 176 | ▲  | 油扫                    |                             | 中号                           | 2  |                |    |    | 把  |               |
|      | 177 | ▲  | 绳头锥套二次保护              |                             | 1米Φ4钢丝绳                      | 2  |                |    |    | 条  |               |
|      | 178 | ▲  |                       |                             | Φ4扎头                         | 12 |                |    |    | 只  |               |
| 补偿   | 179 | ▲  | 补偿链                   | 直径Φ10                       | 17 米                         | 0  |                |    |    | 条  |               |
|      | 180 | ▲  | 补偿链导向装置               | 套海绵水管, L=1950               |                              | 0  |                |    |    | 件  |               |
|      | 181 | ▲  | 补偿链导向装置安装支架           |                             | L=510                        | 0  |                |    |    | 件  | 对称            |
|      | 182 | ▲  | 补偿链安装及二级保护            |                             | 1米Φ8钢丝绳                      | 0  |                |    |    | 条  |               |
|      | 183 | ▲  |                       |                             | Φ8扎头                         | 0  |                |    |    | 只  |               |
|      | 184 | ▲  |                       |                             | 卸扣                           | 0  |                |    |    | 只  |               |
|      | 185 | ▲  |                       |                             | U型码（M12, 孔距50）               | 0  |                |    |    | 套  | 含螺母           |
|      | 186 | △  | 对重安全钳                 | QJ109渐进式安全钳                 | 配独立式提拉机构                     | 0  |                |    |    | 套  | 对重轨距：1718     |

西子通用

第 4 页；共 6 页

# 标准件发货清单

| 生产编号 |             |               | H2023011399           |                | 层/站/门         |                  | 3 / 3 / 3      |     |    |    |    |           |          |
|------|-------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|-----|----|----|----|-----------|----------|
| 产品型号 |             |               | THJ 5000kg / 1 - JXVF |                | 轿厢内尺寸         |                  | 2500×3600×2900 |     |    |    |    |           |          |
| 客户名称 |             |               | -                     |                | 开门方式及尺寸       |                  | 中分四扇：2300×2800 |     |    |    |    |           |          |
| 部件   | 序号          | 连接部位          |                       | 图号/型号          |               | 参 数              |                | 数量  | 仓库 | 备货 | 质检 | 单位        | 备 注      |
| 轿架   | 1           | 上下横梁与立柱       |                       | 螺栓 M20×60      |               | 配平垫、弹垫、斜垫、螺母     |                | 48  |    |    |    | 套         | 8.8 级本色  |
|      | 2           | 主导靴板与上梁       |                       | 螺栓 M16×40      |               | 配平垫、方斜垫、弹垫、螺母    |                | 0   |    |    |    | 套         | 已装配 8    |
|      | 2           | 副导靴板与旁上、下梁    |                       | 螺栓 M16×40      |               | 配平垫、方斜垫、弹垫、螺母    |                | 0   |    |    |    | 套         | 已装配 8    |
|      | 3           | 导靴与上横梁        |                       | 螺栓 M16×70      |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 50  |    |    |    | 套         |          |
|      | 4           | 反绳梁与轮罩        |                       | 螺栓 M8×40       |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 30  |    |    |    | 套         |          |
|      | 5           | 挡绳杆           |                       | 螺栓 M12×40      |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 30  |    |    |    | 套         |          |
|      | 6           | 轿顶护栏          |                       | 螺栓 M12×45      |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 8   |    |    |    | 套         |          |
|      | 螺栓 M8×80    |               |                       | 配平垫、弹垫、螺母      |               | 32               |                |     |    | 套  |    |           |          |
|      | 7           | 感应器座与门机横支架    |                       | 螺栓 M12×45      |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 2   |    |    |    | 套         |          |
|      | 8           | 门机横支架与轿厢立柱    |                       | 螺栓 M16×60      |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 20  |    |    |    | 套         |          |
|      | 9           | 门机横支架与门机竖支架   |                       | 螺栓 M12×45      |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 0   |    |    |    | 套         |          |
|      | 10          | 门机竖支架与底盘      |                       | 螺栓 M12×45      |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 0   |    |    |    | 套         |          |
|      | 11          | 门机与门机横支架      |                       | 螺栓 M12×45      |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 0   |    |    |    | 套         |          |
|      | 12          | 门机门头与门机竖支架    |                       | 螺栓 M12×45      |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 0   |    |    |    | 套         |          |
|      | 13          | 旁上下横梁、纵梁与立柱   |                       | 螺栓 M16×60      |               | 配平垫、弹垫、斜垫、螺母     |                | 80  |    |    |    | 套         | 8.8 级本色  |
|      | 14          | 下横梁与底盘        |                       | 螺栓 M16×45      |               | 配平垫、双斜垫、弹垫、螺母    |                | 50  |    |    |    | 套         |          |
|      | 15          | 下横梁与安全钳       |                       | 螺栓 M20×80      |               | 配平垫、方斜垫、弹垫、螺母    |                | 12  |    |    |    | 套         |          |
|      | 16          | 立柱与拉杆耳、拉杆座    |                       | 螺栓 M20×45      |               | 配平垫、方斜垫、弹垫、螺母    |                | 0   |    |    |    | 套         |          |
|      | 17          | 拉杆与拉杆座        |                       | 螺母M20          |               | 配2×平垫、弹垫、3×螺母    |                | 0   |    |    |    | 套         | 已装配 4    |
|      | 18          | 拉杆与拉杆耳        |                       | 螺栓 M20×90      |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 8   |    |    |    | 套         |          |
|      | 19          | 底盘连接          |                       | 螺栓 M20×50      |               | 配平垫、方斜垫、弹垫、螺母    |                | 14  |    |    |    | 套         |          |
|      | 20          | 底盘与地坎槽钢       |                       | 螺栓 M16×40      |               | 配平垫、方斜垫、弹垫、螺母    |                | 8   |    |    |    | 套         |          |
| 21   | 轿门地坎与地坎槽钢   |               | 螺栓 M12×40             |                | 配平垫、方斜垫、弹垫、螺母 |                  | 0              |     |    |    | 套  | 异形螺丝，门机厂配 |          |
| 22   | 撞弓与底盘、门机横支架 |               | 螺栓 M12×45             |                | 配平垫、弹垫、螺母     |                  | 2              |     |    |    | 套  |           |          |
| 轿壁   | 23          | 壁板与底盘         |                       | 螺栓 M8×30       |               | 配平垫、弹垫、螺母，斜垫     |                | 70  |    |    |    | 套         |          |
|      | 24          | 壁板连接（壁板螺丝）    |                       | 螺栓 M6×20       |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 284 |    |    |    | 套         | 壁板螺丝（带胶） |
|      | 25          | 前壁板与操纵箱       |                       | 螺栓 M8×20       |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 6   |    |    |    | 套         |          |
|      | 26          | 壁板与轿顶板        |                       | 螺栓 M8×30       |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 60  |    |    |    | 套         |          |
|      |             | 轿顶板连接         |                       | 螺栓 M8×30       |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 112 |    |    |    | 套         |          |
| 导轨   | 27          | 托码固定（水泥梁）127轨 |                       | 车修壁虎胀栓 M16×120 |               | 包括大垫圈、弹垫、螺母      |                | 73  |    |    |    | 支         | 无缝管      |
|      |             | 托码固定（水泥梁）75轨  |                       | 车修壁虎胀栓 M12×120 |               | 包括大垫圈、弹垫、螺母      |                | 87  |    |    |    | 支         | 无缝管      |
|      | 28          | 托码固定（砖墙）      |                       | 穿墙螺栓 M16×280   |               | 含方斜垫、平垫弹垫、螺母     |                | 57  |    |    |    | 支         |          |
|      |             | 托码固定（砖墙）      |                       | 穿墙螺栓 M12×280   |               | 含方斜垫、平垫弹垫、螺母     |                | 74  |    |    |    | 支         | K004-9   |
|      | 29          | 支架连接（75角铁）    |                       | 螺栓 M16×55      |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 100 |    |    |    | 套         |          |
|      |             | 支架连接（63角铁）    |                       | 螺栓 M12×45      |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 150 |    |    |    | 套         |          |
|      | 30          | 主轨压码          |                       | 螺栓 M16×55      |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 78  |    |    |    | 套         |          |
|      |             | 辅助轨压码         |                       | 螺栓 M12×45      |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 146 |    |    |    | 套         | 8K       |
|      | 31          | 副轨压码          |                       | 螺栓 M12×45      |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 70  |    |    |    | 套         | TK5A     |
|      | 32          | 主轨连接板         |                       | 螺栓 M16×55      |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 96  |    |    |    | 套         |          |
| 对重   | 33          | 辅助轨连接板        |                       | 螺栓 M12×45      |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 192 |    |    |    | 套         |          |
|      |             | 副轨连接板         |                       | 螺栓 M10×30      |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 96  |    |    |    | 套         |          |
|      | 34          | 对重压铁固定        |                       | 螺栓 M10×40      |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 4   |    |    |    | 套         | 配空心轨压码   |
|      | 35          | 对重架与对重导靴      |                       | 螺栓 M10×30      |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 30  |    |    |    | 套         |          |
| 底坑   | 36          | 对重导靴与油杯       |                       | 螺栓 M8×25       |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 8   |    |    |    | 套         |          |
|      | 37          | 对重护板与护板支架     |                       | 螺栓 M10×25      |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 30  |    |    |    | 套         |          |
|      | 38          | 缓冲器与底坑        |                       | 车修壁虎胀栓 M12×120 |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 12  |    |    |    | 套         | 普通有缝     |
| 超速   | 39          | 限速器与限速器座      |                       | 螺栓 M8×25       |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 4   |    |    |    | 套         |          |
| 保护   | 40          | 限速器座固定        |                       | 膨胀螺栓 M10×80    |               | 包括平垫圈、弹垫、螺母      |                | 0   |    |    |    | 支         | 普通有缝     |
|      | 41          | 极限安装架与极限支架    |                       | 螺栓 M10×25      |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 12  |    |    |    | 套         |          |
| 信号   | 42          | 极限支架与导轨压码     |                       | 螺栓 M16×55      |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 12  |    |    |    | 套         | T13K     |
|      | 43          | 隔磁板与支架        |                       | 螺栓 M6×20       |               | 包括平垫圈、弹垫、螺母      |                | 6   |    |    |    | 套         |          |
|      | 44          | 隔磁板支架与导轨压码    |                       | 螺栓 M16×55      |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 6   |    |    |    | 套         | T13K     |
| 曳引机  | 45          | 主机架与主机        |                       | M24×140        |               | 双配平垫、双弹垫、双斜垫、双螺母 |                | 4   |    |    |    | 套         | 8.8 级    |
|      | 46          | 主机罩与钢丝绳防护罩    |                       | 螺栓 M8×25       |               | 配平垫、弹垫、螺母        |                | 4   |    |    |    | 套         |          |
|      | 47          | 曳引机附件固定       |                       | 车修壁虎胀栓 M12×120 |               | 包括平垫圈、弹垫、螺母      |                | 12  |    |    |    | 支         | 普通有缝     |
|      | 48          | 主机架与导向座       |                       | 螺栓M20×80       |               | 含方斜垫、平垫弹垫、双螺母    |                | 4   |    |    |    | 套         | 8.8 级    |
| 控制系统 | 49          | 控制柜固定         |                       | 膨胀螺栓 M10×80    |               | 包括平垫圈、弹垫、螺母      |                | 4   |    |    |    | 支         | 普通有缝     |
|      | 50          | 井道电缆固定        |                       | 水泥钉 4×40       |               |                  |                | 101 |    |    |    | 支         |          |
|      | 51          | 光电开关固定        |                       | 螺栓 M6×30       |               | 包括平垫圈、弹垫、螺母      |                | 8   |    |    |    | 套         |          |
|      | 52          | 轿顶检修箱固定       |                       | 螺栓 M8×25       |               | 包括平垫圈、弹垫、螺母      |                | 4   |    |    |    | 套         |          |
|      | 53          | 底坑检修箱固定       |                       | 膨胀螺栓 M8×80     |               | 包括平垫圈、弹垫、螺母      |                | 4   |    |    |    | 支         | 普通有缝     |
|      | 54          | 急停盒固定         |                       | 膨胀螺栓 M8×80     |               | 包括平垫圈、弹垫、螺母      |                | 4   |    |    |    | 支         | 普通有缝     |
|      | 55          | 电缆架固定         |                       | 车修壁虎胀栓 M12×120 |               | 包括平垫圈、弹垫、螺母      |                | 8   |    |    |    | 支         |          |

# 标准件发货清单

|      |    |                       |                 |               |  |                |    |    |    |    |       |
|------|----|-----------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----|----|----|----|-------|
| 生产编号 |    | H2023011399           |                 | 层/站/门         |  | 3 / 3 / 3      |    |    |    |    |       |
| 产品型号 |    | THJ 5000kg / 1 - JXVF |                 | 轿厢内尺寸         |  | 2500×3600×2900 |    |    |    |    |       |
| 客户名称 |    | -                     |                 | 开门方式及尺寸       |  | 中分四扇：2300×2800 |    |    |    |    |       |
| 部件   | 序号 | 连 接 部 位               | 图号/型号           | 参 数           |  | 数量             | 仓库 | 备货 | 质检 | 单位 | 备 注   |
| 电器配件 | 56 | 机房电源箱固定               | 膨胀螺栓 M8×80      | 包括平垫圈、弹垫、螺母   |  | 4              |    |    |    | 支  | 普通有缝  |
|      | 57 | 塑料线槽固定                | 水泥钉 4×40        |               |  | 121            |    |    |    | 支  |       |
|      | 60 | 上梁UKS开关固定             | 圆头螺栓 M5×40      | 包括平垫圈、弹垫、螺母   |  | 4              |    |    |    | 套  |       |
|      | 61 | 触板开关固定                | 圆头螺栓 M5×40      | 包括平垫圈、弹垫、螺母   |  | 0              |    |    |    | 套  |       |
|      | 62 | 停电自动平层装置固定            | 膨胀螺栓 M8×80      | 包括平垫圈、弹垫、螺母   |  | 4              |    |    |    | 支  | 普通有缝  |
|      | 63 | 机房线槽固定                | 膨胀螺栓 M6×50      | 包括平垫圈、弹垫、螺母   |  | 25             |    |    |    | 支  | 普通有缝  |
|      | 64 | 机房线槽连接                | 螺栓 M6×25        |               |  | 40             |    |    |    | 套  |       |
|      | 65 | 线槽盖固定                 | 自攻螺丝 M4×10      |               |  | 60             |    |    |    | 支  |       |
| 轿门   | 66 | 轿门板与安全触板              | 螺栓 M10×25       | 配平垫、弹垫        |  | 0              |    |    |    | 套  |       |
|      | 67 | 门机支臂与门板安装             | 螺栓 M10×30       | 配平垫、弹垫、螺母     |  | 2              |    |    |    | 套  |       |
|      | 68 | 轿门护脚板与地坎或托架           | 沉头螺栓 M5×20      | 包括平垫圈、弹垫      |  | 46             |    |    |    | 套  | 含层门地坎 |
|      |    | 轿门护脚板与支架              | 螺栓 M8×25        | 配平垫、弹垫、螺母     |  | 6              |    |    |    | 套  |       |
|      |    | 地坎安装                  | 螺栓 M10×25       | 配平垫、弹垫、螺母     |  | 32             |    |    |    | 套  |       |
|      | 69 | 门摆臂与门板安装              | 螺栓 M10×25       | 配平垫、弹垫        |  | 0              |    |    |    | 套  |       |
|      | 70 | 护脚板支架与轿底              | 螺栓 M8×25        | 配平垫、弹垫、螺母     |  | 6              |    |    |    | 套  |       |
| 层门   | 71 | 门套安装                  | 膨胀螺栓M8×100      | 包括平垫圈、弹垫、螺母   |  | 18             |    |    |    | 套  |       |
|      | 72 | 层门立柱与层门头              | 螺栓 M10×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   |  | 0              |    |    |    | 套  |       |
|      | 73 | 层门立柱与地坎               | 螺栓 M10×30       | 包括平垫圈、弹垫      |  | 0              |    |    |    | 套  |       |
|      | 74 | 门锁安装                  | 螺栓 M8×35        | 配平垫、弹垫        |  | 0              |    |    |    | 套  |       |
|      |    | 门套连接                  | 螺栓 M8×30        | 配平垫、弹垫、螺母     |  | 18             |    |    |    | 套  |       |
|      | 75 | 自闭器与地坎                | 螺栓 M8×25        | 包括平垫圈、弹垫      |  | 0              |    |    |    | 套  |       |
|      | 76 | 地坎托架及层门装置安装           | 车修壁虎胀栓 M12×120  | 包括平垫圈、弹垫、螺母   |  | 57             |    |    |    | 套  | 无缝    |
|      | 77 | 门挂板安装                 | 螺栓 M10×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   |  | 0              |    |    |    | 套  | 包括轿门  |
|      | 78 | 井道护板安装                | 自攻螺丝 M5.5×19    |               |  | 40             |    |    |    | 套  |       |
|      |    |                       | 拉爆螺栓M8×100      |               |  | 20             |    |    |    | 套  |       |
|      | 79 | 防撞胶粒安装螺丝              | 半圆头螺丝M6×25      | 包括平垫圈、螺母      |  | 8              |    |    |    | 套  |       |
|      | 80 | 门滑块与门板安装              | 螺栓 M6×16        | 包括平垫圈、弹垫      |  | 0              |    |    |    | 套  | 包括轿门  |
|      |    |                       | 弹簧片螺母M6         |               |  | 0              |    |    |    | 套  |       |
|      | 82 | 门头固定架                 | 车修壁虎胀栓 M12×120  | 包括平垫圈、弹垫、螺母   |  | 0              |    |    |    | 套  |       |
|      | 83 | 对重下梁与对重安全钳            | 螺栓 M16×60       | 配平垫、方斜垫、弹垫、螺母 |  | 0              |    |    |    | 套  |       |
|      | 84 | 触头螺栓                  | M10×80 含弹 平垫 螺母 |               |  | 0              |    |    |    | 套  |       |
| 超载   | 85 | 重锤槽安装螺丝               | 螺栓 M6×35        | 包括平垫圈、弹垫、螺母   |  | 47             |    |    |    | 套  |       |
|      | 86 | 重锤槽防坠安装螺丝             | 螺栓 M5×50        | 包括平垫圈、弹垫、螺母   |  | 16             |    |    |    | 个  |       |
|      |    |                       |                 |               |  |                |    |    |    |    |       |
|      |    |                       |                 |               |  |                |    |    |    |    |       |
|      |    |                       |                 |               |  |                |    |    |    |    |       |
|      |    |                       |                 |               |  |                |    |    |    |    |       |
|      |    |                       |                 |               |  |                |    |    |    |    |       |
|      |    |                       |                 |               |  |                |    |    |    |    |       |
|      |    |                       |                 |               |  |                |    |    |    |    |       |
|      |    |                       |                 |               |  |                |    |    |    |    |       |
|      |    |                       |                 |               |  |                |    |    |    |    |       |
|      |    |                       |                 |               |  |                |    |    |    |    |       |
|      |    |                       |                 |               |  |                |    |    |    |    |       |
|      |    |                       |                 |               |  |                |    |    |    |    |       |
|      |    |                       |                 |               |  |                |    |    |    |    |       |