

西子通用  
电梯装箱单PACKING LIST

用户：陈有德

1,主要参数:

|      |                 |       |              |
|------|-----------------|-------|--------------|
| 工号:  | K2024-1-0139    | 电梯载重  | 630KG        |
| 电梯型  | TK-630/1.5-JXVF | 控制方式: | 默纳克3000+一体化  |
| 层/站/ | 5 / 3 / 3       | 日期:   |              |
| 轿内尺  | 1200×1300×2500  | 开门尺寸: | 旁开两扇800×2100 |

2,箱号列表:

| 序号 | 名称     | 主要部件                                                                                     | 尺寸            | 包装方式 | 备注    |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|
| 1  | 电器箱    | 控制柜, 电缆, 其余电气部件及安装支架                                                                     | 1600*600*600  | 木箱   |       |
| 2  | 底盘箱    | 轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件, 轿顶护脚板                                                        | 1350*1450*400 | 木箱   |       |
| 3  | 厢板箱    | 壁板, 一体顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕                                                               | 2600*500*820  | 木箱   |       |
| 4  | 门板箱    | 层门板, 层门门套                                                                                | 2200*600*600  | 木箱   | 装一个木箱 |
| 5  | 杂件箱    | 机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 主机架, 导向轮安装座, 导向轮, 整梯螺丝, 轿顶轮装置, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 限速器, 缓冲器, 导靴等 |               | 木箱   |       |
| 6  | 导轨支架箱  | 导轨支架                                                                                     | 1600*600*300  | 木箱   |       |
| 7  | 曳引机    | 曳引机及组件                                                                                   |               | 木箱   |       |
| 8  | 门机箱    | 门机及轿门地坎组件, 螺丝                                                                            |               | 木箱   |       |
| 9  | 门头箱    | 层门装置组件, 螺丝                                                                               |               | 木箱   |       |
| 10 | 上下梁箱   | 上梁及提拉机构组件, 下梁, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 斜拉杆, 线槽, 承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板, 安全钳, 超载板, 隔磁板, 感应器安装支架等          | 3400*500*550  | 木箱   |       |
| 11 | 对重架    | 对重架, 对重块压铁, 撞弓                                                                           |               | 塑膜包裹 |       |
| 12 | 对重块    | 对重块                                                                                      |               | 裸装   |       |
| 13 | 导轨及连接板 | 导轨、                                                                                      |               | 塑膜包裹 |       |
|    |        |                                                                                          |               |      |       |
|    |        |                                                                                          |               |      |       |

装车总件数: 13 件      注意: 配15mm大理石出厂注意: 门机门楣安装, 二代柜 (注意该份清单为一台的清单)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

| 西子通用                 |    |              |  |             |  |                    |  |     |    | 1#<br>电器箱 |    |    |           |  |
|----------------------|----|--------------|--|-------------|--|--------------------|--|-----|----|-----------|----|----|-----------|--|
| K2024-1-0139 电梯装箱明细单 |    |              |  |             |  |                    |  |     |    |           |    |    |           |  |
| 尺寸:                  |    | 1600*600*600 |  | 重量:         |  |                    |  |     |    |           |    |    |           |  |
| 序号                   | 标识 | 名 称          |  | 图号/型号       |  | 参 数                |  | 数量  | 单位 | 仓库        | 质检 | 装箱 | 备 注       |  |
| 1                    | 外  | 变频控制柜        |  | 二代柜         |  | 默纳克3000+一体化,7.5 kw |  | 1   | 套  |           |    |    | 本箱严格防水防潮  |  |
| 2                    | 外  | UCMP板        |  | MCTC-SCB-A1 |  |                    |  | 1   | 套  |           |    |    |           |  |
| 3                    | 外  | 整机标识牌        |  |             |  |                    |  | 1   | 套  |           |    |    |           |  |
| 4                    | 外  | 电梯安全标识       |  |             |  |                    |  | 1   | 套  |           |    |    |           |  |
| 5                    | 外  | 随行电缆、圆电缆     |  |             |  | 井道总高: 21.68 米      |  | 1   | 套  |           |    |    | 已配套预制     |  |
| 6                    | 外  | 光电感应开关       |  | 标准件         |  |                    |  | 4   | 个  |           |    |    | 组装出厂      |  |
| 7                    | 自  | 平层感应器座       |  | 非标附图        |  | 100*110            |  | 1   | 套  |           |    |    |           |  |
| 8                    | 自  | 光电开关安装支架     |  | DB10-9.2    |  | 283*80 + 70*80     |  | 2   | 件  |           |    |    | 组合件，配套发货  |  |
| 9                    | 外  | 轿顶检修箱        |  |             |  | 含应急电源、对讲机、到站钟      |  | 1   | 套  |           |    |    |           |  |
| 10                   | 外  | 底站外呼盒        |  |             |  | 无底盒其中1个带锁带消防盒      |  | 1   | 个  |           |    |    | 黑底白字显示    |  |
| 11                   | 外  | 中站外呼盒        |  |             |  | 无底盒                |  | 1   | 个  |           |    |    | 黑底白字显示    |  |
| 12                   | 外  | 顶站外呼盒        |  |             |  | 无底盒                |  | 1   | 个  |           |    |    | 黑底白字显示    |  |
| 13                   | 外  | 底坑检修箱        |  |             |  |                    |  | 1   | 个  |           |    |    |           |  |
| 14                   | 外  | 底坑及轿顶箱照明     |  | 螺口灯泡        |  | 36V / 40W          |  | 0   | 个  |           |    |    |           |  |
| 15                   | 外  | 黄色急停盒        |  |             |  |                    |  | 1   | 个  |           |    |    |           |  |
|                      | 外  | 底坑急停盒        |  | DKIT        |  |                    |  | 1   | 个  |           |    |    |           |  |
| 17                   | 外  | 电缆夹          |  | 塑料          |  |                    |  | 3   | 个  |           |    |    | 配2个电缆金属支架 |  |
| 19                   | 自  | 电缆挂线架        |  | K001.4-2.5  |  |                    |  | 1   | 个  |           |    |    | 客梯型       |  |
| 21                   | 外  | 机房电源箱        |  |             |  | 40A                |  | 1   | 个  |           |    |    |           |  |
| 22                   | 外  | 电源箱灯泡        |  | 螺口灯泡        |  | 220V / 60W         |  | 1   | 个  |           |    |    |           |  |
| 23                   | 外  | 井道灯          |  |             |  | AC220V/60W带护罩      |  | 5   | 个  |           |    |    |           |  |
| 24                   | 外  | 上梁UKS开关      |  |             |  |                    |  | 1   | 个  |           |    |    |           |  |
| 25                   | 外  | 限位开关 (1370)  |  |             |  |                    |  | 4   | 个  |           |    |    |           |  |
| 26                   | 外  | 限位开关安装底座     |  |             |  |                    |  | 4   | 条  |           |    |    | 2.0mm镀锌板  |  |
| 27                   | 外  | 报站装置         |  | 女声语音报站      |  | 24V                |  | 1   | 个  |           |    |    |           |  |
| 28                   | 外  | 五方通话         |  |             |  |                    |  | 1   | 套  |           |    |    |           |  |
| 29                   | 外  | 应急灯          |  |             |  |                    |  | 0   | 个  |           |    |    |           |  |
| 30                   | 外  | 停电自动平层装置     |  |             |  | 电柜配套               |  | 0   | 套  |           |    |    |           |  |
| 31                   | 外  | 紧急松闸装置       |  |             |  | 电柜配套               |  | 0   | 套  |           |    |    |           |  |
| 32                   | 外  | 轿厢风扇         |  | 横流风扇        |  | FB-9B              |  | 2   | 把  |           |    |    |           |  |
| 33                   | 外  | 主回路绝缘铜导线     |  |             |  | BV标称截面：6 mm²       |  | 45  | 米  |           |    |    |           |  |
| 34                   | 外  | 三芯护套线        |  |             |  | 3×0.75 mm²         |  | 20  | 米  |           |    |    |           |  |
| 35                   | 外  | 固定线码         |  |             |  |                    |  | 30  | 套  |           |    |    |           |  |
| 36                   | 外  | 6 mm²黄绿地线    |  |             |  |                    |  | 15  | 米  |           |    |    |           |  |
| 37                   | 外  | 2.5mm²黄绿地线   |  |             |  |                    |  | 5   | 米  |           |    |    |           |  |
| 38                   | 外  | 蛇皮管          |  |             |  | 5米/条               |  | 0   | 条  |           |    |    |           |  |
| 39                   | 外  | 金属软管         |  |             |  | 表面包塑，Φ30           |  | 2   | 米  |           |    |    | 机房        |  |
| 40                   | 外  | 金属软管         |  |             |  | 表面包塑，Φ10           |  | 3   | 米  |           |    |    | 井道        |  |
| 41                   | 外  | 尼龙扎带         |  |             |  | 4×200mm            |  | 200 | 条  |           |    |    |           |  |
| 42                   | 外  | 膨胀胶粒         |  |             |  | Φ6 mm              |  | 70  | 粒  |           |    |    |           |  |
| 43                   | 外  | 电工胶布         |  |             |  |                    |  | 2   | 卷  |           |    |    |           |  |
| 44                   | 外  | 接线帽（奶嘴）      |  |             |  |                    |  | 40  | 个  |           |    |    |           |  |
| 45                   | 外  | 线耳（大）        |  | UT10-6      |  |                    |  | 20  | 个  |           |    |    |           |  |
| 46                   | 外  | 线耳（小）        |  | SV1.25-3.2  |  |                    |  | 40  | 个  |           |    |    |           |  |
| 47                   | 外  | 吸顶灯          |  |             |  | 500*500方灯          |  | 1   | 个  |           |    |    |           |  |
| 48                   | 外  | 筒灯           |  | 220V        |  | 标准平顶用              |  | 4   | 个  |           |    |    |           |  |
| 49                   | 外  | 数据线(操纵箱到轿顶箱) |  |             |  | 默纳克3000+一体化系统      |  | 1   | 条  |           |    |    |           |  |
| 50                   | 外  | 声光报警器        |  | 标准件         |  |                    |  | 1   | 个  |           |    |    | 带安装支架     |  |
| 53                   | 自  | 极限限位支架       |  | 附图          |  | 175+281*60         |  | 4   | 条  |           |    |    |           |  |
| 54                   | 自  | 隔磁板支架        |  | 附图          |  | 215+70*60          |  | 3   | 条  |           |    |    |           |  |
| 55                   | 自  | 隔磁板          |  | 非标，45高      |  | 300×45             |  | 3   | 件  |           |    |    | 1.5mm镀锌板  |  |

| 西子通用                 |               |             |             |                       |    |    |    |    |    | 2#<br>底盘箱 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|----|----|----|----|----|-----------|
| K2024-1-0139 电梯装箱明细单 |               |             |             |                       |    |    |    |    |    |           |
| 尺寸:                  | 1350*1450*400 | 重量:         |             |                       |    |    |    |    |    |           |
| 序号                   | 标识            | 名 称         | 图号/型号       | 参 数                   | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注       |
| 1                    | 自             | 上底盘         | 附图          | 外尺:1260×1460 (对通)     | 1  | 个  |    |    |    | 整套出厂      |
| 2                    | 自             | 底盘托架        | 附图          | 外尺:1260×1440 (对通)     | 1  | 个  |    |    |    | 整套出厂      |
| 3                    | 外             | 轿底超载装置      | 标准件         | 微动行程开关                | 2  | 支  |    |    |    | 整套出厂      |
| 4                    | 自             | 开关座顶板       | K001.4-1.6A | 200*200               | 1  | 件  |    |    |    | 折弯型       |
| 6                    | 自             | 补偿链固定支架     | 附图          | L= 700                | 2  | 个  |    |    |    | 装配在轿底架    |
| 7                    | 外             | 大理石         | /           | 外尺: 1260 ×1460, 含开门位置 | 1  | 套  |    |    |    |           |
| 5                    | 外             | 护栏支架1       | 附图          | 180*290               | 1  | 个  |    |    |    |           |
| 6                    | 外             | 护栏支架2       | 附图          | 343*50                | 2  | 个  |    |    |    |           |
| 7                    | 外             | 护栏支架3       | 附图          | 514*50                | 1  | 个  |    |    |    |           |
| 8                    | 自             | 上卡组件1       | 附图          | 119*300               | 1  | 个  |    |    |    |           |
| 9                    | 自             | 上卡组件2       | 附图          | 199*300               | 1  | 个  |    |    |    |           |
| 9                    | 自             | 轿顶侧护栏(含护脚板) | 附图          | 1100×700              | 1  | 件  |    |    |    |           |
| 10                   | 自             | 轿顶侧护栏(含护脚板) | 附图          | 1200×700              | 1  | 件  |    |    |    |           |
| 11                   | 自             | 警示牌 (轿顶护栏用) | 标准件         | 270*210               | 1  | 件  |    |    |    | 焊接在护栏上    |
| 12                   | 自             | 轿顶箱固定底座     | K001.5-4    | H=400                 | 2  | 件  |    |    |    |           |
| 13                   | 自             | 对重正护板       | K008A.3     | 786×1220              | 2  | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板    |
| 14                   | 自             | 对重侧护板       | K008A.3-1   | 352×1220              | 4  | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板    |
| 15                   | 自             | 对重护板支架      | K008A.3-2   | L=430                 | 8  | 条  |    |    |    | 2mm       |
| 16                   | 自             | 轿门护脚板       | K001.4-3    | 900×800               | 2  | 件  |    |    |    | 1.5mm镀锌板  |
| 17                   | 自             | 轿门护脚板固定支架   | K001.4-4    | L=680                 | 4  | 条  |    |    |    |           |
| 18                   | 自             | 轿门地坎托架      | 非标附图        | L=1265                | 2  | 条  |    |    |    | 宽65       |
| 16                   | 自             | 轿顶侧护脚板 (后)  | K002.1      | 无此项                   | 0  | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板  |
| 17                   | 自             | 轿顶侧护脚板 (前)  | K002.2      | 无此项                   | 0  | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板  |
| 18                   | 自             | 轿顶侧护脚板 (对通) | K002.4      | 410×140               | 0  | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板  |
| 18                   | 自             | 轿顶护脚板连接件    | K002.5      | 150×150               | 0  | 件  |    |    |    | 2.0mm镀锌板  |
|                      |               |             |             |                       |    |    |    |    |    |           |

| 西子通用                 |    |               |               |        |             |              |        |    |    |    | 3#<br>厢板轿门箱 |    |                    |
|----------------------|----|---------------|---------------|--------|-------------|--------------|--------|----|----|----|-------------|----|--------------------|
| K2024-1-0139 电梯装箱明细单 |    |               |               |        |             |              |        |    |    |    |             |    |                    |
| 尺寸:                  |    | 2600*500*820  |               | 重量:    |             |              |        |    |    |    |             |    |                    |
| 序号                   | 标识 | 名 称           |               | 图号/型号  |             | 参 数          |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检          | 装箱 | 备 注                |
| 1                    | 自  | 侧壁板1          |               | 附图     |             | L=250,       | H=2500 | 1  | 件  |    |             |    | 1.5mm304发纹不锈钢      |
| 2                    | 自  | 后中壁板          |               | 附图     |             | L=800,       | H=2500 | 0  | 件  |    |             |    | 1.5mm蚀刻附图不锈钢       |
| 3                    | 自  | 侧壁板2          |               | 附图     |             | L=200,       | H=2500 | 2  | 件  |    |             |    | 1.5mm304发纹不锈钢      |
| 4                    | 自  | 侧壁板3          |               | 附图     |             | L=280,       | H=2500 | 1  | 件  |    |             |    | 1.5mm304发纹不锈钢      |
| 5                    | 自  | 侧中壁板          |               | 附图     |             | L=800,       | H=2500 | 2  | 件  |    |             |    | 1.5mm蚀刻附图不锈钢       |
| 6                    | 自  | 操纵壁板          |               | 附图     |             | L=205,       | H=2500 | 0  | 件  |    |             |    | 1.5mm304发纹不锈钢      |
| 7                    | 自  | 关门边壁1         |               | 附图     |             | L=255,       | H=2115 | 1  | 件  |    |             |    | 1.5mm304发纹不锈钢      |
| 8                    | 自  | 关门边壁2         |               | 附图     |             | L=325,       | H=2115 | 1  | 件  |    |             |    | 1.5mm304发纹不锈钢      |
| 9                    | 自  | 前壁板           |               | 附图     |             | L=205,       | H=2115 | 1  | 件  |    |             |    | 1.5mm304发纹不锈钢      |
| 10                   | 自  | 门楣1           |               | 附图     |             | L=1255,      | H=385  | 1  | 件  |    |             |    | 1.5mm304发纹不锈钢      |
| 11                   | 自  | 门楣2           |               | 附图     |             | L=1330,      | H=385  | 1  | 件  |    |             |    | 1.5mm304发纹不锈钢      |
|                      |    |               |               | 0      |             |              | 415    | 2  |    |    |             |    | 1.5mm304发纹不锈钢      |
| 9                    | 外  | 扶手            |               | 无      |             | 长度=无, 孔距无    |        | 0  | 条  |    |             |    |                    |
| 10                   | 外  | 操纵箱           |               | 一体式操纵壁 |             | 5 / 3 / 3    |        | 1  | 套  |    |             |    | 真彩液晶7寸显示           |
| 11                   | 外  | 防夹人装置 (光幕)    |               | 外购件    |             | 917A61-AC220 |        | 2  | 套  |    |             |    | 浙江微科               |
| 12                   | 外  | 防撞胶粒          |               | 标准件    |             | 旁开门型大胶粒      |        | 14 | 个  |    |             |    | 光幕纸筒外附带            |
| 13                   | 自  | 轿顶板(左)        |               | 配2个筒灯  |             | 280×1255     |        | 1  | 件  |    |             |    | 1.2mm201镜面不锈钢      |
| 14                   | 自  | 轿顶板(中)        |               | 配工艺方灯  |             | 800×1255     |        | 1  | 件  |    |             |    | 1.2mm201镜面不锈钢      |
| 15                   | 自  | 轿顶板(右)        |               | 配2个筒灯  |             | 275×1255     |        | 1  | 件  |    |             |    | 1.2mm201镜面不锈钢      |
| 19                   | 自  | 铁线槽           |               | 含8个连接板 |             | 80×60×1.2    |        | 4  | 条  |    |             |    | 机房线槽               |
| 20                   | 自  | 轿门板           | 1.5mm304发纹不锈钢 | L=425  | H=2115      |              |        | 4  | 件  |    |             |    | 左右各半               |
| 21                   | 外  | 门封条           | 标准件           |        | L=2115      |              |        | 0  | 件  |    |             |    | 取消此项               |
| 西子通用                 |    |               |               |        |             |              |        |    |    |    | 4#<br>层门板箱  |    |                    |
| K2024-1-0139 电梯装箱明细单 |    |               |               |        |             |              |        |    |    |    |             |    |                    |
| 尺寸:                  |    | 2200*600*600  |               | 重量:    |             |              |        |    |    |    |             |    |                    |
| 序号                   | 标识 | 名 称           |               | 图号/型号  |             | 参 数          |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检          | 装箱 | 备 注                |
| 19                   | 自  | 首层门板          | 1.5mm304发纹不锈钢 | L=425  | H=2115      |              |        | 2  | 件  |    |             |    | 左右各半               |
| 20                   | 自  | 其余层门板         | 1.5mm304发纹不锈钢 | L=425  | H=2115      |              |        | 4  | 件  |    |             |    | 左右各半               |
| 21                   | 外  | 门封条           | 标准件           |        | L=2115      |              |        | 0  | 条  |    |             |    | 取消此项               |
| 22                   | 外  | 重锤导槽          | 附图            |        | 长度L=2065    |              |        | 3  | 条  |    |             |    | 装在门板上              |
| 23                   | 自  | 防撞铁板          | 标准件           |        | 80*55       | 配卡扣螺母        |        |    | 0  | 块  |             |    |                    |
| 24                   | 自  | 首层小门套         | 1.5mm304发纹不锈钢 | B=50   | H=2120      |              |        | 1  | 件  |    |             |    |                    |
| 25                   | 自  | 首层大门套         | 1.5mm304发纹不锈钢 | B=112  | H=2100      |              |        | 1  | 件  |    |             |    |                    |
| 26                   | 自  | 首层上门套 (含遮光条)  | 1.5mm304发纹不锈钢 | B=50   | L=920       |              |        | 1  | 件  |    |             |    |                    |
| 27                   | 自  | 其余层小门套        | 1.5mm304发纹不锈钢 | B=50   | H=2120      |              |        | 2  | 件  |    |             |    |                    |
| 28                   | 自  | 其余层大门套        | 1.5mm304发纹不锈钢 | B=112  | H=2100      |              |        | 2  | 件  |    |             |    |                    |
| 29                   | 自  | 其余层上门套 (含遮光条) | 1.5mm304发纹不锈钢 | B=50   | L=920       |              |        | 2  | 件  |    |             |    |                    |
|                      |    |               |               |        | 415         |              |        |    |    |    |             |    |                    |
| 30                   | 自  | 挡泥板           | 无图            |        | 1000×80×1.2 |              |        | 3  | 件  |    |             |    | 1.2镀锌板/1.2冷板 (不喷涂) |
| 31                   | 自  | 展鹏门机安装板       | 标准图           |        | 40*60       |              |        | 0  | 件  |    |             |    | 展鹏门机用              |

| 西子通用                 |    |               |  |                                 |  |                                               |    |    |    | 5#<br>杂件箱 |    |    |                |  |
|----------------------|----|---------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------------------|----|----|----|-----------|----|----|----------------|--|
| K2024-1-0139 电梯装箱明细单 |    |               |  |                                 |  |                                               |    |    |    |           |    |    |                |  |
| 尺寸:                  |    | ·             |  | 重量:                             |  |                                               |    |    |    |           |    |    |                |  |
| 序号                   | 标识 | 名 称           |  | 图号/型号                           |  | 参 数                                           |    | 数量 | 单位 | 仓库        | 质检 | 装箱 | 备 注            |  |
| 1                    | 外  | 主机防震胶         |  | 2孔型, 配安装板                       |  |                                               |    | 4  | 套  |           |    |    |                |  |
| 2                    | 外  | 扎头            |  |                                 |  | Φ8                                            |    | 6  | 个  |           |    |    | 限速器用           |  |
| 3                    | 外  | 绳头组合          |  | 0                               |  | Φ10                                           |    | 8  | 套  |           |    |    | 含夹板: 24只       |  |
| 4                    | 外  | 轿厢单向限速器       |  | XSG607-B                        |  | 额定速度: 1.5 m/s                                 |    | 1  | 套  |           |    |    | 佛山华辉           |  |
|                      |    |               |  |                                 |  | 绳径: Φ8 mm                                     |    |    |    |           |    |    |                |  |
| 5                    | 外  | 涨紧装置及底座       |  | 配TZJ240弹簧型涨紧装置, 额定速度: 1.5m/s    |  |                                               |    |    |    |           |    |    |                |  |
|                      | 外  | 对重单向限速器       |  | XSG607-B                        |  | 额定速度: 1.5 m/s                                 |    | 0  | 套  |           |    |    | 佛山华辉           |  |
|                      |    | 涨紧装置及底座       |  | 配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座, 额定速度: 1.5m/s |  |                                               |    |    |    |           |    |    |                |  |
| 6                    | 外  | 限速器安装座        |  | K004-9                          |  | L=750                                         |    | 0  | 条  |           |    |    | t4/Q235-A      |  |
| 7                    | 自  | 机架罩1          |  | K01-7                           |  | L=570                                         |    | 1  | 件  |           |    |    | 1.2mm喷涂警示黄     |  |
|                      | 自  | 机架罩2          |  | 附图                              |  | L=330                                         |    | 1  | 件  |           |    |    | 2.0mm喷涂警示黄     |  |
|                      | 自  | 机房孔挡板组件       |  | E20000.204                      |  | 300*400                                       |    | 4  | 件  |           |    |    | 1.0镀锌板, 组装出厂   |  |
|                      | 外  | 轿厢导轨          |  | YP100(13K)                      |  | 配T89-1/B轨, 安装孔距: 65×90                        |    | 2  | 个  |           |    |    | 佛山华辉           |  |
|                      | 外  | 轿厢导轨          |  | YP85(13K)                       |  | 配T89-1/B轨, 安装孔距: 90, 2孔型                      |    | 2  | 个  |           |    |    | 佛山华辉           |  |
| 8                    | 外  | 对重导轨          |  | 广日副靴                            |  | 靴衬槽: B=17                                     |    | 4  | 个  |           |    |    | 配TK5A轨         |  |
| 9                    | 外  | 对重导轨 (加安全钳时用) |  | YP100(8K)                       |  | 靴衬槽: B=17                                     |    | 0  | 个  |           |    |    | 配TK5A轨         |  |
| 10                   | 自  | 对重导轨垫片        |  |                                 |  | 2mm, 110*80                                   |    | 8  | 个  |           |    |    | 镀锌板            |  |
|                      | 自  | 对重导轨垫片        |  |                                 |  | 1mm, 110*80                                   |    | 8  | 个  |           |    |    | 镀锌板            |  |
| 12                   | 外  | 轿顶油杯          |  | 方油杯(U形) 棉芯                      |  |                                               |    | 4  | 个  |           |    |    | 其中2个是对重        |  |
|                      | 外  | 导轨接油盒         |  | 通用型                             |  |                                               |    | 4  | 个  |           |    |    | 塑料             |  |
|                      | 外  | 轿厢缓冲器         |  | HYF175B                         |  | P+Q=2500kg                                    |    | 1  | 套  |           |    |    | 液压型缓冲器, 配液压油   |  |
| 15                   | 外  | 对重缓冲器         |  | HYF175B                         |  | P+Q=2500kg                                    |    | 1  | 套  |           |    |    | 液压型缓冲器, 配液压油   |  |
|                      | 自  | 缓冲底座(轿厢)      |  | K008A.5                         |  | 缓冲座H=784                                      |    | 1  | 件  |           |    |    | 与缓冲端板配套发货      |  |
|                      | 自  | 缓冲端板(液压专用)    |  | K008A.5-3                       |  | 150×180                                       |    | 1  | 件  |           |    |    | 孔距: 90x90      |  |
|                      | 自  | 缓冲底座(对重)      |  | 无此项                             |  |                                               |    | 0  | 件  |           |    |    |                |  |
| 19                   | 自  | 缓冲座 (对重安全钳时用) |  | K008A.5                         |  | 缓冲座H=600                                      |    | 0  | 件  |           |    |    | 孔距: 90x90      |  |
| 20                   | 外  | 安全钳           |  | QJ102(配上梁上装提拉TL01), 附图          |  | 允许总质量: 1700<br>额速: 1.5m/s, 轨面: 16             |    | 1  | 套  |           |    |    | 佛山华辉<br>1套2个   |  |
| 22                   | 外  | 对重安全钳 (附图)    |  | QJ101配独立式提拉机构                   |  | 对重轨距: 666                                     |    | 0  | 套  |           |    |    | 副轨面=16mm       |  |
| 23                   | 外  | 导轨油 (机油)      |  |                                 |  |                                               |    | 5  | kg |           |    |    |                |  |
| 24                   | 外  | 补偿链安装及二级保护    |  |                                 |  | 1米Φ8钢丝绳                                       |    | 0  | 条  |           |    |    |                |  |
| 25                   | 外  |               |  |                                 |  | Φ8扎头                                          |    | 0  | 只  |           |    |    |                |  |
| 26                   | 外  |               |  |                                 |  | 卸扣                                            |    | 0  | 只  |           |    |    |                |  |
| 27                   | 外  |               |  |                                 |  | U型码 (M12, 孔距72)                               |    | 0  | 套  |           |    |    | 含螺母            |  |
| 28                   | 外  | 绳头锥套二次保护      |  |                                 |  | 1米Φ4钢丝绳                                       |    | 2  | 条  |           |    |    |                |  |
| 29                   | 外  |               |  |                                 |  | Φ4扎头                                          |    | 4  | 只  |           |    |    |                |  |
| 30                   | 外  | 补偿链导向装置       |  | 套海绵水管, L=900                    |  |                                               |    | 0  | 套  |           |    |    |                |  |
| 31                   | 外  | 补偿链导向装置安装支架   |  | L=340                           |  |                                               |    | 0  | 件  |           |    |    | 对称             |  |
| 32                   | 外  | 补偿链 WFBSφ7    |  | 长度: 20 米                        |  |                                               |    | 0  | 件  |           |    |    | 单位质量: 1.28kg/m |  |
| 33                   | 自  | 门套用钢筋         |  | Φ8 mm, L=1000                   |  |                                               |    | 0  | 件  |           |    |    | 注意: 门套固定用      |  |
| 34                   | 自  | 边料            |  | 宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上    |  |                                               | 18 | 件  |    |           |    |    |                |  |
| 35                   | 自  | 井道护板          |  | 彩板                              |  |                                               |    | 4  | 米  |           |    |    | 1米宽            |  |
| 36                   | 自  | 井道护板支架        |  | ∠25角钢                           |  |                                               |    | 8  | 件  |           |    |    | 1.65米/件        |  |
| 37                   | 自  | 主机架           |  | 配常熟通润GTW9S-A1<br>Φ400×4×Φ10×16  |  | 井道图SJ=736, RJ长度=1011,<br>主机架安装孔, 510*120, 22孔 |    | 1  | 个  |           |    |    | 主机架方向: 附图      |  |
| 38                   |    |               |  |                                 |  |                                               |    |    |    |           |    |    |                |  |
| 39                   | 自  | 机房导向轮         |  | 非标附图                            |  | Φ400×4×Φ10×16, 铸铁型                            |    | 1  | 个  |           |    |    | 佛山华辉           |  |
| 40                   |    | 导向轮座          |  | 附图                              |  | L=200                                         |    | 2  | 个  |           |    |    | 装配在主机架         |  |

|                      |    |              |                  |                           |       |                   |             |    |    |    |                       |             |     |
|----------------------|----|--------------|------------------|---------------------------|-------|-------------------|-------------|----|----|----|-----------------------|-------------|-----|
| 41                   | 外  | U型码          | 标准件              | M16, 配55轴                 |       | 2                 | 个           |    |    |    |                       | 装配在主机架      |     |
| 42                   | 自  | 防脱绳板         | 附图               | ∠50角钢                     |       | 1                 | 件           |    |    |    |                       | 装配在主机架      |     |
| 43                   | 外  | 主钢丝绳         | GB8903-1988, Φ10 | 51米/条×4条                  |       | 204               | 米           |    |    |    |                       |             |     |
| 44                   | 外  | 限速器钢丝绳       | GB8903-1988, Φ8  | 47米/条×1条                  |       | 47                | 米           |    |    |    |                       |             |     |
| 45                   | 外  | 轿顶弹簧组合轮      |                  | 万向轮                       |       | Φ520×4×Φ10×16,铸铁型 |             | 1  | 套  |    |                       | 华辉          |     |
| 西子通用                 |    |              |                  |                           |       |                   |             |    |    |    |                       | 6#<br>导轨支架箱 |     |
| K2024-1-0139 电梯装箱明细单 |    |              |                  |                           |       |                   |             |    |    |    |                       |             |     |
| 尺寸:                  |    | 1600*600*300 |                  | 重量:                       |       |                   |             |    |    |    |                       |             |     |
| 序号                   | 标识 | 名 称          | 型号               | 参 数                       |       | 数量                | 单位          | 仓库 | 质检 | 装箱 |                       |             |     |
| 1                    | 自  | 主导轨托码        | 附图               | 63×63×6                   | L=250 | 0                 | 件           |    |    |    |                       |             |     |
| 2                    | 自  | 副导轨托码        | 附图               | 63×63×6                   | L=150 | 90                | 件           |    |    |    |                       |             |     |
| 3                    | 自  | 主导轨面码        | 附图               | 63×63×6                   | L=200 | 30                | 件           |    |    |    | F=107；孔直径Φ13          |             |     |
| 2                    | 自  |              | 附图               | 63×63×6                   | L=    |                   | 件           |    |    |    |                       |             |     |
| 3                    | 自  |              | 附图               | 63×63×6                   | L=    |                   | 件           |    |    |    |                       |             |     |
| 4                    | 自  | 左右支架合并件      | 附图               | 63×63×6                   | L=700 | 30                | 件           |    |    |    | 对称各半                  |             |     |
| 5                    | 自  | 后支架          | 附图               | 63×63×6                   | L=450 | 30                | 件           |    |    |    | B=90，F=95；孔直径Φ13 对称各半 |             |     |
| 6                    | 自  | 地坎底码         | 附图               | ∠63×6                     | L=250 | 0                 | 件           |    |    |    | 门头安装用                 |             |     |
| 7                    | 自  | 地坎托码         | 附图               | ∠63×6                     | L=200 | 0                 | 件           |    |    |    |                       |             |     |
| 8                    | 自  | 地坎斜撑         | 附图               | ∠50×5                     | L=150 | 0                 | 件           |    |    |    |                       |             |     |
| 9                    | 自  | 斜撑           | 附图               | ∠50×5                     | L=500 | 0                 | 件           |    |    |    |                       |             |     |
| 10                   | 自  | 斜撑托码         | 附图               | ∠50×5                     | L=100 | 0                 | 件           |    |    |    |                       |             |     |
| 11                   | 外  | 主导轨压码        |                  | T89-1/B                   |       | 92                | 只           |    |    |    |                       |             |     |
| 12                   | 外  | 副导轨压码        |                  | TK5A                      |       | 86                | 只           |    |    |    |                       |             |     |
| 13                   | 自  | 主导轨垫片        |                  | 配T89-1/B轨 ξ= 0.5mm, 1.0mm |       | 60                | 件           |    |    |    | 厚薄各半                  |             |     |
| 14                   | 自  | 副导轨垫片        |                  | 配TK5A轨 ξ= 0.5mm, 1.0mm    |       | 60                | 件           |    |    |    | 厚薄各半                  |             |     |
| 15                   | 外  | 灰油漆          |                  |                           |       | 3                 | kg          |    |    |    |                       |             |     |
| 16                   | 外  | 松节水          |                  |                           |       | 2                 | kg          |    |    |    |                       |             |     |
| 17                   | 外  | 黄油漆          |                  |                           |       | 1                 | kg          |    |    |    |                       |             |     |
| 18                   | 外  | 油扫           |                  | 中号                        |       | 2                 | 把           |    |    |    |                       |             |     |
| 19                   | 自  | 底坑爬梯         |                  | K008A.6 H=1500            |       | 1                 | 把           |    |    |    |                       |             |     |
|                      |    |              |                  |                           |       |                   |             |    |    |    |                       |             |     |
| 西子通用                 |    |              |                  |                           |       |                   |             |    |    |    |                       | 7#<br>曳引机箱  |     |
| K2024-1-0139 电梯装箱明细单 |    |              |                  |                           |       |                   |             |    |    |    |                       |             |     |
| 尺寸:                  |    |              |                  | 重量:                       |       |                   |             |    |    |    |                       |             |     |
| 序号                   | 标识 | 名 称          |                  | 图号/型号                     |       | 参 数               |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检                    | 装箱          | 备 注 |
| 1                    | 外  | 永磁同步曳引机      |                  | GTW9S-A1                  |       | 载重: 630kg         | 额定速: 1.5m/s | 1  | 台  |    |                       |             |     |
|                      |    |              |                  | 上行超速保护装置:FZD12A           |       | 曳引比: 2:1          | 功率:6.3kw    |    |    |    |                       |             |     |
|                      |    |              |                  | 编码器线: 长春汇通                |       | 制动器电压:            | DC110V      |    |    |    |                       |             |     |
|                      |    |              |                  | 配线长度: 7m                  |       | 绳轮: Φ400×4×10×16  |             |    |    |    |                       |             |     |
|                      |    |              |                  |                           |       |                   |             |    |    |    |                       |             |     |

| 西子通用                 |    |                           |        |                                  |                     |                                                                 |   |    |    |                    | 8#<br>门机箱 |    |                          |  |
|----------------------|----|---------------------------|--------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---|----|----|--------------------|-----------|----|--------------------------|--|
| K2024-1-0139 电梯装箱明细单 |    |                           |        |                                  |                     |                                                                 |   |    |    |                    |           |    |                          |  |
| 尺寸:                  |    |                           | 重量:    |                                  |                     |                                                                 |   |    |    |                    |           |    |                          |  |
| 序号                   | 标识 | 名 称                       |        | 图号/型号                            |                     | 参 数                                                             |   | 数量 | 单位 | 仓库                 | 质检        | 装箱 | 备 注                      |  |
| 1                    | 外  | 开门机(默纳克)                  |        | 变频旁开两扇<br>OMJ-506C<br>安装方式: 门楣安装 |                     | 开门尺寸: 800×2100<br>含: 门机、安装架、地坎、<br>门滑块、门刀、标准件等                  |   | 2  | 台  |                    |           |    | 宁波欧菱                     |  |
| 西子通用                 |    |                           |        |                                  |                     |                                                                 |   |    |    |                    |           |    | 9#<br>门头箱                |  |
| K2024-1-0139 电梯装箱明细单 |    |                           |        |                                  |                     |                                                                 |   |    |    |                    |           |    |                          |  |
| 尺寸:                  |    |                           | 重量:    |                                  |                     |                                                                 |   |    |    |                    |           |    |                          |  |
| 序号                   | 标识 | 名 称                       |        | 图号/型号                            |                     | 参 数                                                             |   | 数量 | 单位 | 仓库                 | 质检        | 装箱 | 备 注                      |  |
| 1                    | 外  | 层门头                       |        | 旁开两扇<br>OCM-506                  |                     | 开门尺寸: 800×2100<br>含: 层门头、吊码、门挂板、<br>门锁、重锤、地坎、滑块、<br>开锁装置、护脚板组合等 |   | 3  | 套  |                    |           |    | 宁波欧菱                     |  |
| 2                    | 外  | 层门踏板托架                    |        |                                  |                     | 旁开两扇800×2100                                                    |   | 0  | 件  |                    |           |    | 层门头配                     |  |
| 3                    | 外  | 层门护脚板                     |        |                                  |                     | 旁开两扇800×2100                                                    |   | 0  | 件  |                    |           |    | 层门头配                     |  |
| 4                    | 外  | 托架牛腿                      |        | 标准件                              |                     | 63角钢 L=500                                                      |   | 0  | 件  |                    |           |    | 层门头配                     |  |
| 西子通用                 |    |                           |        |                                  |                     |                                                                 |   |    |    |                    |           |    | 10#<br>上下梁箱              |  |
| K2024-1-0139 电梯装箱明细单 |    |                           |        |                                  |                     |                                                                 |   |    |    |                    |           |    |                          |  |
| 尺寸:                  |    | 3400*500*550              |        | 重量:                              |                     |                                                                 |   |    |    |                    |           |    |                          |  |
| 序号                   | 标识 | 名 称                       |        | 图号/型号                            |                     | 参 数                                                             |   | 数量 | 单位 | 仓库                 | 质检        | 装箱 | 备 注                      |  |
| 1                    | 自  | 轿厢上横梁组件 (配套 附图<br>YP85号靴) |        | L=2046                           |                     | 上梁上装提拉TL01安装于上梁上配<br>套发货                                        |   | 1  | 套  |                    |           |    | 限速器提拉手位置: 左后<br>对重位置: 后置 |  |
| 4                    | 外  | 安全钳提拉: 上梁上装提拉TL01         |        | 佛山华辉                             |                     | 配拉杆撑条长: 1706                                                    |   | 1  | 套  |                    |           |    | 装配在上梁上                   |  |
| 5                    | 外  | 上梁UKS开关支架                 |        | 标准件                              |                     |                                                                 |   | 1  | 件  |                    |           |    | 装配在提拉机构上                 |  |
| 1                    | 自  | 轿厢下横梁 附图                  |        | L=2046                           |                     |                                                                 |   | 1  | 套  |                    |           |    | 下梁中心焊接1件加强筋              |  |
| 1                    | 自  | 轿厢立柱组件                    | 附图     |                                  | L=3400, 立柱拉杆长: 3300 |                                                                 | 2 | 条  |    | 整条装备好附件, 配斜拉杆长度: L |           |    |                          |  |
| 2                    | 自  | 立柱连接螺丝卡件                  | 标准件    |                                  | L=150               |                                                                 | 4 | 件  |    |                    |           |    | 捆绑在立柱                    |  |
| 3                    | 外  | 安全钳拉杆耳                    | 标准件    |                                  | 橡胶                  |                                                                 | 4 | 个  |    |                    |           |    | 装配在立柱上                   |  |
| 4                    | 自  | 斜拉杆支耳1                    | 非标附图   |                                  | 80+125*130          |                                                                 | 1 | 件  |    |                    |           |    | 装配在立柱上                   |  |
| 5                    | 自  | 斜拉杆支耳2                    | 非标附图   |                                  | 80+138*130          |                                                                 | 1 | 件  |    |                    |           |    | 装配在立柱上                   |  |
| 5                    | 自  | 轿厢斜拉杆                     | Φ16螺杆  |                                  | 长度: L=2100          |                                                                 | 2 | 条  |    |                    |           |    | 每条配3个螺母                  |  |
| 6                    | 自  | 底盘拉耳                      | 非标附图   |                                  | 80*50               |                                                                 | 2 | 个  |    |                    |           |    | 与轿厢斜拉杆配套发货               |  |
| 7                    | 自  | 撞弓                        | DB10-3 |                                  | 长度: L=3000          |                                                                 | 1 | 条  |    |                    |           |    | 4t钢板/Q235-A/50#角钢        |  |
| 8                    | 自  | 撞弓支架                      | 非标附图   |                                  | 53+60+50*90         |                                                                 | 2 | 件  |    |                    |           |    | 与撞弓捆绑                    |  |
| 1                    | 自  | 承重主梁                      | 无图     |                                  | L = 2700            |                                                                 | 2 | 条  |    |                    |           |    | 20#槽钢                    |  |
| 2                    | 自  | 承重副梁                      | 无图     |                                  | L = 2700            |                                                                 | 1 | 条  |    |                    |           |    | 18#槽钢                    |  |
| 3                    | 自  | 绳头板垫梁                     | 无图     |                                  | L = 418             |                                                                 | 4 | 条  |    |                    |           |    | 12#槽钢                    |  |
| 4                    | 自  | 承重垫梁                      | 无图     |                                  | L = 1050            |                                                                 | 2 | 条  |    |                    |           |    | 16#槽钢                    |  |
| 5                    | 自  | 轿厢绳头板                     | 附图     |                                  | 200×300             |                                                                 | 1 | 件  |    |                    |           |    | Φ28×4孔, 钢板δ16/Q235-      |  |
| 6                    | 自  | 对重绳头板                     | 附图     |                                  | 200×300             |                                                                 | 1 | 件  |    |                    |           |    | Φ28×4孔, 钢板δ16/Q235-A     |  |

| 西子通用                 |    |               |                              |                   |       |    |    |    |    |  | 11#<br>对重架    |
|----------------------|----|---------------|------------------------------|-------------------|-------|----|----|----|----|--|---------------|
| K2024-1-0139 电梯装箱明细单 |    |               |                              |                   |       |    |    |    |    |  |               |
| 尺寸:                  |    | 重量:           |                              |                   |       |    |    |    |    |  |               |
| 序号                   | 标识 | 名 称           | 图号/型号                        | 参 数               | 数量    | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 |  | 备 注           |
| 1                    | 自  | 对重架           | 标准B款对重架                      | 630 ×3800         | 1     | 套  |    |    |    |  | 整套装配好         |
|                      | 自  | 对重架立柱         | 标准B款对重架                      | L= 3800           | 2     | 件  |    |    |    |  | 整套装配好         |
| 2                    | 外  | 对重轮           | 佛山华辉                         | Φ400×4×Φ10×16,铸铁型 | 1     | 个  |    |    |    |  | 装配在对重架        |
| 3                    | 自  | 对重轮防脱绳板       | 标准B款对重架                      | 120*35            | 2     | 件  |    |    |    |  | 装配在对重架        |
| 4                    | 自  | 对重压铁夹板        | 标准件                          | 180*50            | 2     | 套  |    |    |    |  | 装配在对重架        |
| 5                    | 自  | 对重缓冲凳1        | K008A.5                      | H= 150            | 1     | 个  |    |    |    |  | 装配在对重架        |
| 6                    | 自  | 对重缓冲凳2        | K008A.5                      | H= 150            | 1     | 个  |    |    |    |  | 装配在对重架        |
| 7                    | 自  | 对重轮上罩         | 对重轮直径(Φ):400                 | L= 350            | 1     | 个  |    |    |    |  | 装配在对重架        |
| 9                    | 自  | 补偿链挂架         | 标准件                          |                   | 0     | 个  |    |    |    |  | 装配在对重架        |
| 西子通用                 |    |               |                              |                   |       |    |    |    |    |  | 12#<br>对重块    |
| K2024-1-0139 电梯装箱明细单 |    |               |                              |                   |       |    |    |    |    |  |               |
| 尺寸:                  |    | 重量:           |                              |                   |       |    |    |    |    |  |               |
| 序号                   | 标识 | 名 称           | 图号/型号                        | 参 数               | 数量    | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 |  | 备 注           |
| 1                    | 外  | 对重块           | 混合料: 600×300×80, 头105,38kg/件 |                   | 32    | 件  |    |    |    |  |               |
|                      |    |               |                              |                   |       |    |    |    |    |  |               |
| 西子通用                 |    |               |                              |                   |       |    |    |    |    |  | 13#<br>导轨及连接板 |
| K2024-1-0139 电梯装箱明细单 |    |               |                              |                   |       |    |    |    |    |  |               |
| 尺寸:                  |    | 重量:           |                              |                   |       |    |    |    |    |  |               |
| 序号                   | 标识 | 名 称           | 图号/型号                        | 参 数               | 数量    | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 |  | 备 注           |
| 1                    | 外  | 轿厢主导轨         | T89-1/B                      | 5米/条, 数量: 8 条     | 44    | 米  |    |    |    |  | -             |
|                      | 外  |               |                              | 2米/条, 数量: 2 条     |       |    |    |    |    |  |               |
| 2                    | 外  | 对重副导轨         | TK5A                         | 5米/条, 数量: 8 条     | 44    | 米  |    |    |    |  | -             |
|                      | 外  |               |                              | 2米/条, 数量: 2 条     |       |    |    |    |    |  |               |
| 3                    | 外  | 主导轨连接板        | T89-1/B                      |                   | 8     | 件  |    |    |    |  |               |
|                      | 外  | 副导轨连接板        | TK5A                         |                   | 8     | 件  |    |    |    |  |               |
| 西子通用                 |    |               |                              |                   |       |    |    |    |    |  | 14#<br>装饰吊顶   |
| K2024-1-0139 电梯装箱明细单 |    |               |                              |                   |       |    |    |    |    |  |               |
| 尺寸:                  |    | 重量:           |                              |                   |       |    |    |    |    |  |               |
| 序号                   | 标识 | 名 称           | 图号/型号                        | 参 数               | 数量    | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 |  | 备 注           |
| 1                    | 外  | 吊顶天花 (LED照明)  | 镜面不锈钢                        | 吊顶尺寸: 1140×1240   | 0     | 套  |    |    |    |  | 220V          |
| 2                    | 外  | LED筒灯         |                              |                   | 0     | 只  |    |    |    |  |               |
| 螺 丝 标 准 件 清 单        |    |               |                              |                   |       |    |    |    |    |  |               |
| 部件                   | 序号 | 连 接 部 位       | 图号/型号                        | 参 数               | 数量/单位 |    | 仓库 | 质检 | 装箱 |  | 备 注           |
| 轿架                   | 1  | 上下横梁与立柱       | 螺栓 M16×40                    | 配平垫、弹垫、螺母         | 32    | 套  |    |    |    |  | 8.8 级本色       |
|                      | 2  | 下横梁与轿底架       | 螺栓 M16×40                    | 配平垫、弹垫、螺母         | 8     | 套  |    |    |    |  | 8.8 级本色       |
|                      | 3  | 轿厢导轨与上下横梁、安全钳 | 螺栓 M14×45                    | 配大平垫、弹垫、螺母        | 8     | 套  |    |    |    |  |               |
|                      |    |               | 螺栓 M18×55                    | 配大平垫、弹垫、螺母        | 10    | 套  |    |    |    |  |               |
|                      | 4  | 轿厢导轨与轿顶油杯     | 螺栓 M10×25                    | 配平垫、弹垫、螺母         | 2     | 套  |    |    |    |  |               |
|                      | 5  | 轿顶护栏支架与轿顶护栏   | 螺栓 M14×45                    | 配平垫、弹垫、螺母         | 4     | 套  |    |    |    |  |               |
|                      |    |               | 螺栓 M8×80                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 8     | 套  |    |    |    |  |               |
|                      | 6  | 感应器座与门机横担     | 螺栓 M12×35                    | 配平垫、弹垫、螺母         | 2     | 套  |    |    |    |  |               |
|                      | 7  | 门机横担与轿厢立柱     | 螺栓 M12×35                    | 配平垫、弹垫、螺母         | 8     | 套  |    |    |    |  |               |
|                      | 8  | 下横梁与安全钳       | 螺栓 M16×55                    | 配平垫、弹垫、螺母         | 4     | 套  |    |    |    |  |               |
|                      |    |               | 螺栓 M12×35                    | 配平垫、弹垫、螺母         | 6     | 套  |    |    |    |  |               |
|                      | 9  | 撞弓支架与立柱       | 螺栓 M12×60                    | 配平垫、弹垫、螺母         | 4     | 套  |    |    |    |  |               |

|        |    |                 |                |               |     |   |  |  |  |        |
|--------|----|-----------------|----------------|---------------|-----|---|--|--|--|--------|
| 轿壁     | 10 | 上轿底与裙脚          | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|        | 11 | 裙脚与壁板           | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|        | 12 | 壁板连接            | 长头螺栓 M6×20     | 配平垫、弹垫、螺母     | 120 | 套 |  |  |  | 含胶块螺母  |
|        | 13 | 前壁板与操纵箱         | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|        | 14 | 壁板与轿顶板          | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|        | 15 | 轿顶板连接           | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 20  | 套 |  |  |  |        |
| 导轨     | 16 | 托码固定（水泥梁）       | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母   | 247 | 支 |  |  |  | 无缝管    |
|        | 17 | 托码固定（砖墙）        | 穿墙螺栓 M12×280   | 含大平垫、平垫弹垫、螺母  | 4   | 支 |  |  |  | K004-9 |
|        | 18 | 支架连接            | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 80  | 套 |  |  |  |        |
|        | 19 | 主轨压码            | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 96  | 套 |  |  |  | T8K    |
|        | 20 | 副轨压码            | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 94  | 套 |  |  |  | T5K    |
|        | 21 | 主轨连接板           | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 72  | 套 |  |  |  |        |
|        | 22 | 副轨连接板           | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 72  | 套 |  |  |  |        |
| 对重     | 23 | 对重压铁固定          | 螺栓 M10×40      | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  | 配空心轨压码 |
|        | 24 | 对重架与对重导靴和防脱板    | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|        | 25 | 对重导靴与油杯         | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 2   | 套 |  |  |  |        |
|        | 26 | 对重护板与护板支架       | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 34  | 套 |  |  |  |        |
| 底坑     | 27 | 缓冲器与固定架         | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|        | 28 | 导轨固定架底坑固定       | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括垫圈、弹垫、螺母    | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
| 超速保护信号 |    | 超载安装螺栓          | 螺栓 M10×100     | 配平垫、弹垫、双螺母    | 2   | 套 |  |  |  |        |
|        | 29 | 限速器与限速器座        | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 4   | 套 |  |  |  |        |
|        | 30 | 限速器座固定          | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
| 曳引机    | 31 | 隔磁板与支架          | 螺栓 M6×20       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 10  | 套 |  |  |  |        |
|        | 32 | 曳引机与主机架         | 螺栓 M20×110     | 配平垫、弹垫、斜垫、双螺母 | 4   | 套 |  |  |  | 8.8 级  |
|        | 33 | 主机架与导向架         | 螺栓 M16×70      | 配双弹垫、双斜垫、双螺母  | 4   | 套 |  |  |  |        |
|        | 34 | 主机架与承重梁         | 螺栓 M16×50      | 配平垫、弹垫、双螺母    | 8   | 套 |  |  |  |        |
| 控制系统   | 35 | 机梁固定            | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 12  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|        | 36 | 控制柜固定           | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|        | 37 | 井道电缆固定          | 水泥钉 4×40       |               | 23  | 支 |  |  |  |        |
|        | 38 | 光电开关固定          | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 8   | 套 |  |  |  |        |
|        | 39 | 轿顶检修箱固定         | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |        |
|        | 40 | 底坑检修箱固定         | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|        | 41 | 急停盒固定           | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 2   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|        | 42 | 电缆架固定           | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  |        |
| 电器配件   | 43 | 机房电源箱固定和机房孔护罩固定 | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|        | 44 | 塑料线槽固定          | 水泥钉 4×40       |               | 100 | 支 |  |  |  |        |
|        | 45 | 上梁UKS开关固定       | 圆头螺栓 M4×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |        |
|        | 46 | 触板开关固定          | 圆头螺栓 M5×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 0   | 套 |  |  |  |        |
|        | 47 | 五方通话话机固定        | 自攻螺丝 M4×20     |               | 8   | 套 |  |  |  |        |
|        | 48 | 停电自动平层装置固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|        | 49 | 轿厢风扇固定          | 螺栓 M5×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|        |    | 轿厢风扇固定          | 螺栓 M4×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|        | 50 | 机房线槽固定          | 膨胀螺栓 M6×50     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 25  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|        | 51 | 机房线槽连接          | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 50  | 套 |  |  |  |        |
| 轿门     | 52 | 线槽盖固定           | 自攻螺丝 M4×10     |               | 60  | 支 |  |  |  |        |
|        | 53 | 轿门板与光幕安装螺丝      | 螺栓 M4×15沉头螺栓   | 配平垫、弹垫、螺母     | 20  | 套 |  |  |  |        |
|        | 54 | 轿门地坎托架与上轿底      | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫        | 12  | 套 |  |  |  |        |
|        | 55 | 轿门地坎托架与轿门地坎     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 12  | 套 |  |  |  |        |
|        | 56 | 护脚板支架与轿门护脚板     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|        | 57 | 护脚板支架与轿底        | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|        | 58 | 轿门护脚板与轿门地坎托架    | 螺栓 M8×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 12  | 套 |  |  |  |        |
| 层门     | 59 | 层门套与层门踏板        | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|        | 60 | 门套立柱与横梁         | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|        |    | 门套立柱与横梁         | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|        | 61 | 重锤槽安装螺丝         | 螺栓 M6×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 24  | 套 |  |  |  |        |
|        | 62 | 重锤槽防坠安装螺丝       | 螺栓 M5×50       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 个 |  |  |  |        |
|        | 63 | 门套固定安装          | 膨胀螺栓 M10×80    |               | 20  | 套 |  |  |  | 普通有缝   |
|        | 64 | 井道护板安装          | 自攻螺丝 M5×19.5   |               | 40  | 套 |  |  |  | 普通有缝   |
|        | 65 |                 | 膨胀螺栓 M8×80     |               | 25  | 套 |  |  |  |        |