

材 料 发 货 清 单

生产编号		HW202301408		层/站/门		2 / 2 / 2					
产品型号		THJ 3200 / 1- JXVF		轿厢内尺寸		1750×3490×2650					
客户名称		中印陶瓷科技有限公司5#		开门方式及尺寸		中分四扇：1700×2550					
部件	序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	备货	仓库	质检	单位	备 注
轿架	1	自	轿厢上横梁组件	16#槽钢	长度=1954 每套含:上横梁2件,安全钳提拉标准件等	1				套	
	2	自	导靴板	标准件, 配锁梯座	170×370, t=12	2				块	安装在上梁
			锁梯板	标准件	300*310	2				件	10mm
	3	自	轿底反绳梁	附图	长度=1870	2				套	20#槽钢
	4	外	轿底轮	Φ400-8-10-16	铸铁轮, 非标附图	4				个	安装在反绳梁
	5	外	U型码		16轴, 高度:125	8				个	安装在反绳梁
	6	自	轿底轮罩	附图	长度: L×1810	2				套	安装在反绳梁
	7	自	轿底轮挡绳	附图	145*180	2				套	安装在反绳梁
	8	自	缓冲底座(轿厢)	K008A.5	长度: L=900	2				个	与端板配套出厂
	8	自	缓冲端板	K008A.5-4	180×180	2				个	Φ18孔焊M16螺母
	9	自	缓冲底座(对重)	K008A.5-4	252×180	1				个	Φ18孔焊M16螺母
	10	自	轿厢立柱组件	长度: L=3320	含: 竖拉杆长: , 拉杆耳等	2				条	整条装备好附件
	11	自	立柱拉杆耳		配Φ16 拉杆	4				件	焊接在立柱上
	12	自	轿底盘	包含上轿面、轿底架	宽: 1814 × 深3522	1				套	
	13	自	拉杆座	63×63×63	配Φ16 拉杆	4				个	自制
	14	自	轿厢下梁	附图	14#槽钢 L=1954	2				件	(整套装配好), 提拉位置: 左后
	15	自	缓冲板		200×260, t=12	2				块	焊接在下梁
	16	自	轿顶护栏	配1件警示牌	2件侧护栏L=3300X1100 1件后护栏: 宽1564×1100	1				套	1套3面
	17	自	轿顶护栏支架	货梯标准	135×50×50	4				件	轿顶护栏安装用
	18	外	拉条卡胶		橡胶	4				个	安全钳拉条用
	19	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆	L=2200	4				条	每条配3个螺母
	20	自	货梯上卡	货梯标准	L= 400	2				套	装配好橡胶
	21	自	极限打板	DB10-3	L=3000	1				条	客货梯通用
	22	自	极限打板支架	货梯标准	长度: L=295	2				件	
	23	自	平层感应器座	DB10-9		1				套	客货梯通用
	24	自	横担	货梯标准	L=930	2				条	∠63角钢, 对称制作
	25	自	门机立柱		0	0				条	0
	26	自	轿厢导靴	配T90/B, 安装孔75X75	H103货梯导靴	4				个	
	27	外	对重油杯		方式直板 棉芯	2				个	小油盅
		外	轿厢油杯		方式直板 棉芯	2				个	
28	外	安全钳	QJ107渐进式安全钳(双提拉) (导靴安装孔75X75, 安全钳安装孔230, 配上梁式提拉)	允许总质量: 6000kg 额速:1m/s, 轨面: 16 mm	1				套	佛山华辉 1套2件	
29	外	安全钳提拉机构	配长短轴, 横拉杆长: 1740		1				套	装配在上梁上	
30	外	上梁UKS开关支架			1				件	装配在上梁上	
轿壁材料:											
轿壁	31	自	后侧壁板		L=407, H=2650	2				件	1.5mm钢板喷塑 (灰色90187)
	32	自	后中壁板		L=500, H=2650	2				件	
	33	自	侧前、后壁板	其中一件开操纵箱孔160×1155	L=450, H=2650	4				件	
	34	自	侧中壁板	根据轿厢布置图	L=500, H=2650	10				件	
	35	自	前壁板		L=57, H=2550	1				件	
	36	自	前壁板		L=57, H=2550	1				件	
	37	自	轿厢门楣		L=1814, H=100	1				件	
			门楣遮光条	865	1						
导轨	38	自	主轨支架托码	附图	L70×70×6 L=250	12				件	左右各半
	39	自	主轨横支架		L70×70×6 L=200	24				件	
	40	自	副轨直支架		L70×70×6 L=1360	24				件	
	41	自	副轨支架托码		L70×70×6 L=150	24				件	
		自	主导轨直支架		L70×70×6 L=155	24				件	
	42	自	副轨横支架		L70×70×6 L=1880	12				件	
		自	斜撑托码		L50×50×5 L=100	0				件	
		自	斜撑		L50×50×5 L=500	0				件	
	43	外	轿厢主导轨		T90/B	5米/条, 数量: 6 条 4米/条, 数量: 2 条	38				

材 料 及 备 件 半

生产编号		HW202301408		层/站/门		2 / 2 / 2					
产品型号		THJ 3200 / 1- JXVF		轿厢内尺寸		1750×3490×2650					
客户名称		中印陶瓷科技有限公司5#		开门方式及尺寸		中分四扇：1700×2550					
部件	序号	标识	名称	图号/型号	参 数	数量	备货	仓库	质检	单位	备 注
导轨	44	外	对重主导轨	TK5A	5米/条, 数量: 6 条 4米/条, 数量: 2 条	38				米	
	45	外	主导轨连接板	T90/B		6				件	
	46	外	副导轨连接板	TK5A		6				件	
	47	外	主导轨压码	T90/B		78				只	
	48	外	副导轨压码	TK5A		74				只	
	49	外	安装支架压码	T90/B		12				只	限位和平层用
	53	自	导轨垫片	T90/B	$\xi = 0.5\text{mm}, 1.2\text{mm}$	48				件	厚薄各半
	54	自	导轨垫片	TK5A	$\xi = 0.5\text{mm}, 1.2\text{mm}$	48				件	厚薄各半
	55	外	底坑导轨接油盒	通用型		4				个	
	对重	56	自	对重架		1590×3600	1				套
57		自	对重油杯支架		75×60×100	2				件	装配在对重架
58		外	对重轮	$\Phi 400-8-10-16$	铸铁轮, 非标附图	2				个	装配在对重架
59		外	U型码		16轴, 高度: 125	4				个	配双螺母, 插销
60		外	对重块	混合料	760×350×80	64				件	头130, 59kg/件
61		外	对重导轨	13K	靴衬槽: B=17	4				个	广日副靴
62		自	对重轮防脱角钢		L= 270	4				件	装配在对重架
63		自	对重压铁组件	标准件		2				套	装配在对重架
64		自	对重轮上罩		270×340	2				个	装配在对重架
66		自	对重正护板		1746×1220	2				件	喷黄色
67		自	对重侧护板		L×1220	0				件	喷黄色
68		自	对重护板支架		L= 390	8				条	
69		自	镀锌水管		6分管, L=3000	0				条	
底坑	70	外	轿厢缓冲器	绿盾	LD165	2				个	
	71	外	对重缓冲器	绿盾	LD165	1				个	
	72	自	底坑爬梯	标准件		4				件	
超速保护	73	外	限速器	XSG608自动限速器	额定速度: 1 m/s 绳径: $\Phi 8$ mm 配HHZJ03涨紧装置及底座	1				套	佛山华辉
	74	自	隔磁板	标准图	L=300, H=80	2				件	货梯型
井道信号	75	自	限位开关安装支架	DB10-8	L= 375	4				条	配T90/B(客货梯通用)
	76	自	隔磁板安装支架	标准图	L= 390	2				条	配T90/B
	76	自	限速开关安装条		H: 1900	0				条	
钢丝绳	80	自	导轨座	K10.3	孔距: 110	4				件	
	81	外	轿厢绳头板垫梁		L=650, 16#槽钢	0				条	
	82	外	主钢丝绳	8*19S+NF-10	直径: $\Phi 10$	760				米	95米×8条
	83	外	限速器钢丝绳	8*19s+PP-8	直径: $\Phi 8$	41				米	41米×1条
	84	外	扎头		$\Phi 8$	6				个	
	84	外	绳头组合		$\Phi 10$ 含夹板: 48只	16				套	
	85	外	夹绳器	佛山华辉	0	0				套	
曳引机	86	外	同步曳引机	GTW10X	载重: 1600kg 额速: 1m/s 曳引比: 4:1 功率: 20.8kw 制动器电压: 110V 绳轮: $\Phi 410-8-10-16$	1				台	常熟通润GTW10X
	87	自	主机安装板	附图	760×255	1				件	Q235 钢板
	88	自	轿厢、对重绳头板	轿厢对重2合1	420×600	1				件	Q235 t16钢板
	89	自	斜撑	非标附图	180×290	6				件	Q235 t10钢板

材料发货清单

生产编号		HW202301408		层/站/门		2 / 2 / 2						
产品型号		THJ 3200 / 1- JXVF		轿厢内尺寸		1750×3490×2650						
客户名称		中印陶瓷科技有限公司5#		开门方式及尺寸		中分四扇：1700×2550						
部件	序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	备货	仓库	质检	单位	备注	
曳引机	89	自	承重主梁	长度: 4450	32#工字钢、槽钢各一条, 配孔	2				件	附图	
	90	自	承重副梁	长度: 4450	22#槽钢, 配孔	2				件	附图	
	91	自	承重主梁支撑座	无图	14#b槽钢 L=700	2				件	14#b槽钢	
	91	自	承重副梁支撑座	无图	14#b槽钢 L=400	2				件	14#b槽钢	
	92	自	限速器安装座	左后, 标准件	Φ8钢丝绳孔距: 240	1				件	L=575	
	93	外	返绳轮(轿架)	铸铁轮, 非标附图	Φ400-8-10-16	2				个		
	94	自	反绳轮(轿厢)轮罩	附图	L=1250	1				件		
	95	自	反绳轮(轿厢)挡绳	附图	L=280	2				件	4mm折弯	
	96	外	反绳轮(对重)	铸铁轮, 非标附图	Φ400-8-10-16	1				个		
	97	自	反绳轮(对重)轮罩	附图	L=450	1				件		
	98	自	反绳轮(对重)挡绳	附图	附图 L=500	2				件	4mm折弯	
	95	外	U型码		16轴, 高度:125	6				个	配双螺母, 插销	
控制系统	96	外	变频控制柜		新时达一体化	1				套	22 kw	
		外	安全标识			1				套		
		外	UCMP板	MCTC-SCB-A1		1				套	苏州汇川	
	97	外	随行电缆、圆电缆		井道总高: 18.2 米	1				套	已配套预制	
	98	外	光电感应开关			4				个		
	99	外	轿顶检修箱		配应急电源及对讲机	1				套		
	100	外	操纵箱		LGS/XC-001 2 / 2 / 2	1				套		
	101	外	基站外呼盒(带消防)		LGS/XC-001 预留IC卡	1				个		
	102	外	中站外呼盒		LGS/XC-001	0				个		
	103	外	顶站外呼盒		LGS/XC-001	1				个		
	104	外	底坑检修箱			1				个		
	105	外	底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	220V / 40W	2				个		
	106	外	急停盒			2				个		
	107	外	电缆夹支架			2				个	货梯用	
	108	外	电缆固定条		L=1000 / 条	4				条		
	电器部件	109	外	机房电源箱		变频器功率: 22 kw	1				个	100A
		110	外	电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W	1				个	
		111	外	井道灯		AC220V 60W带护罩	4				个	
112		外	上梁UKS开关			1				个		
113		外	安全触板开关		LX29-7/3	0				个		
114		外	轿厢灯		220V规格: LED灯: 1020×40	3				套		
		外	灯盘		500*500	0				套		
115		外	开关电源		AC220V转成DC12V	0				个	LED灯用	
116		外	限位开关(1370)			4				个		
		外	声光报警器			1				个		
电器部件	117	外	五方通话			1				套		
	118	外	轿厢风扇		圆形 HD/BRB	1				把		
	119	外	主回路绝缘铜导线		BV标称截面: 16 mm ²	55				米		
	120	外	三芯护套线		3×0.75 mm ²	20				米		
	121	外	2.5mm ² 黄绿地线			20				米		
	122	外	10mm ² 黄绿地线			20				米		
	123	外	闭路电视监控屏蔽线			0				米		
	124	外	铁线槽		80×60×1.2	5				条		
	125	外	线槽连接板			10				件		
	126	外	金属软管		表面包塑, Φ30	8				米	机房	
	127	外	金属软管		表面包塑, Φ10	2				米	井道	
	128	外	软管胶接头		Φ30 mm	4				个		
	129	外	软管胶接头		Φ10 mm	4				个		
	130	外	塑料胶管		Φ13, 厚装	6				米	底坑套线用	
	131	外	塑料弯头		Φ13, 90°	10				个		
	132	外	尼龙扎带		200mm	200				条		
	133	外	膨胀胶粒		Φ6 mm	123				粒		
	134	外	电工胶布			3				卷		
	135	外	接线帽(奶嘴)			13				个		
	136	外	线耳(大)	UT10-6		20				个		
137	外	线耳(小)	SV1.25-3.2		40				个			

材料发货清单

生产编号		HW202301408		层/站/门		2 / 2 / 2						
产品型号		THJ 3200 / 1- JXVF		轿厢内尺寸		1750×3490×2650						
客户名称		中印陶瓷科技有限公司5#		开门方式及尺寸		中分四扇：1700×2550						
部件	序号	标识	名称	图号/型号	参数	数量	备货	仓库	质检	单位	备注	
轿顶	138	自	后顶板	根据轿厢布置图	482×1814	1				件		
	139	自	中轿顶板		500×1814	4				件	开LED灯:1020×40槽孔	
	140	自	中轿顶板		500×1814	1				件	开圆形孔	
	141	自	前顶板		482×1814	1				件		
轿门	142	外	开门机	中分四扇 开门宽度1700×2550 (变频控制)	含：门刀、96地坎、配套安装 件等。	1				台	宁波欧菱, 型号：OMJ-202A	
	144	自	轿门护脚板	附图	1800×800	1				件		
	145		轿门地坎	96地坎	长度：L=2250	0				件	门机配	
	146	自	轿门护脚板支撑	标准件	长度：L=480	4				条		
	147	自	轿门板	中分四扇1700×2550宁波欧菱	L=450 H=2565	4				件	快门、慢门各半	
	148	自	轿门地坎支架	中分四扇：1700	长度：L=2250	1				条	Q235 t4折弯	
	149	外	防夹人装置（光幕）		917A61-AC220	1				套	微科	
层门	150	外	层门头	开门宽度1700×2550 中分四扇	含三角锁、96地坎、标准件	2				套	宁波欧菱, 型号：OCM-202A	
	155	自	层门板	1.5mm钢板喷塑（灰色90187）	L=450 H=2565	8				件	快门、慢门各半	
		自	重锤槽	标准件	2515	6				件	和门板组装出厂	
	156	自	门套横梁	1.5mm钢板喷塑（灰色90187）	B=50 L=1820	2				条	0	
	157	自	门套立柱	1.5mm钢板喷塑（灰色90187）	B=50 H=2570	4				件	0	
		自	门套小条	1.5mm钢板喷塑（灰色90187）	865	2				条		
		自	门套立柱（饰条）	1.5mm钢板喷塑（灰色90187）	B=50 H=2550	0				件	0	
		自	门套下连接板	附图	30×75	0				件		
	158	自	防撞胶粒		塑料	0				件	含轿门	
	159	自	层门门头立柱		-	0				条	左右各半	
	160	自	开门锁		0	2				把		
	161	外	层门地坎		长度：2660	2				条		
	162	自	层门地坎托架	附图	长度：L=2050	2				套	板折弯	
	163	自	层门护脚板	附图	1800×400	2				件		
	164	自	井道护板		彩板	3				米	1米宽	
	165	自	井道护板角钢		30角钢	9				条	1.4米/条	
	166	自	滑块调节垫片		t0.5, t1.2	24				件	厚薄各半	
	167	自	挂板调节垫片		t0.5, t1.2	24				件	厚薄各半	
168	自	层门地坎牛腿		长500	10				个			
其他配件	169	外	导轨油（机油）			5				kg		
	170	外	松节水			2				kg		
	171	外	黄油漆			1				kg		
	172	外	蓝油漆			3				kg		
	173	外	整机标识牌			1				套		
	174	自	门套用钢筋		Φ8 mm, L=1000	0				条		
		自	边料	宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上			12				件	注意：门套固定用
	175	外	油扫		中号	2				把		
	176	外	绳头锥套二次保护		1米Φ4钢丝绳	2				条		
177	外			Φ4扎头	12				只			
补偿	179	外	补偿链	直径Φ10	16米	0				条		
	180	外	补偿链导向装置	套海绵水管, L=1860		0				件		
	181	外	补偿链导向装置安装支架		L=510	0				件	对称	
	182	外	补偿链安装及二级保护		1米Φ8钢丝绳	0				条		
	183	外			Φ8扎头	0				只		
	184	外			卸扣	0				只		
	185	外			U型码（M12, 孔距72）	0				套	含螺母	
	186	外		对重安全钳	QJ107渐进式安全钳	配独立式提拉机构	0				套	对重轨距：1626

标准件发货清单

生产编号		HW202301408		层/站/门		2 / 2 / 2				
产品型号		THJ 3200 / 1- JXVF		轿厢内尺寸		1750×3490×2650				
客户名称		中印陶瓷科技有限公司5#		开门方式及尺寸		中分四扇：1700×2550				
部件	序号	连接部位	图号/型号	参 数	数量	备货	仓库	质检	单位	备 注
轿架	1	上横梁与立柱	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	20				套	8.8 级本色
	2	导靴板上梁	螺栓 M16×50	配平垫、弹垫、螺母	0				套	已装配8
	3	导靴与上横梁、安全钳	螺栓 M16×70	配双大平垫、弹垫、螺母	16				套	
	4	上横梁与上、下轿顶轮轮罩	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	16				套	
	5	上横梁与斜拉杆座	螺栓 M12×40	配平垫、弹垫、螺母	0				套	已装配2
	6	轿顶护栏	螺栓 M8×80	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	8				套	
	7	副梁固定	螺栓 M12×90	配平垫、弹垫、螺母	2				套	
	8	兜底梁和底盘连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	20				套	
	9	门机横支架与门机竖支架	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	2				套	
	10	门机竖支架与底盘	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	2				套	
	11	门机与门机横支架	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	4				套	
	12	门机门头与门机竖支架	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	4				套	
	13	下横梁与立柱	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、斜垫、螺母	24				套	8.8 级本色
	14	下横梁与底盘	螺栓 M12×45	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	12				套	
	15	下横梁与安全钳	螺栓 M16×60	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	8				套	
	16	立柱与拉杆耳、拉杆座	螺栓 M12×40	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	12				套	
	17	拉杆与拉杆座	螺母M16	配2×平垫、弹垫、3×螺母	0				套	已装配4
	18	拉杆与拉杆耳	螺栓 M16×90	配平垫、弹垫、螺母	4				套	
	19	底盘连接	螺栓 M18×50	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	16				套	
	20	底盘与地坎槽钢	螺栓 M16×50	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	12				套	
	21	轿门地坎与地坎槽钢	螺栓 M8×40	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	5				套	
	轿壁	22	撞弓与底盘、门机横支架	螺栓 M12×40	配平垫、弹垫、螺母	4				套
23		壁板与底盘	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	62				套	
24		壁板连接	螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	184				套	壁板螺丝（带胶）
25		前壁板与操纵箱	螺栓 M8×20	配平垫、弹垫、螺母	6				套	
26		壁板与轿顶板	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	62				套	
导轨		27	托码固定（水泥梁）	膨胀螺栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	64				支
	28	托码固定（砖墙）	穿墙螺栓 M12×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	60				支	
	29	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	58				套	
	30	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	96				套	13K
	31	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	58				套	T5K
	32	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	58				套	
	33	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	58				套	
对重	34	对重架与上罩	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	8				套	
	35	对重架与下罩	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	8				套	
	36	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	4				套	配空心轨压码
	37	对重架与对重导靴	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	16				套	
	38	对重导靴与油杯	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	8				套	
	39	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	24				套	
底坑	40	缓冲器与底坑	膨胀螺栓 M12×120	配平垫、弹垫、螺母	12				套	
超速保护	41	限速器与限速器座	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	4				套	
	42	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	0				支	普通有缝
信号	43	极限安装架与极限支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	12				套	
	44	极限支架与导轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	12				套	T13K
	45	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	2				套	
	46	隔磁板支架与导轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	4				套	T13K
曳引机	47	曳引机与主机架	M24×110	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4				套	8.8 级
	48	主机罩与钢丝绳防护罩	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	8				套	
	49	曳引机附件固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	12				支	普通有缝
		曳引机附件固定	螺栓 M20×65	包括平垫圈、弹垫、螺母	0				支	8.8 级
	50	主机架与承重梁	螺栓M16×45	含方斜垫、平垫弹垫、螺母	0				套	8.8 级
控制系统	51	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4				支	普通有缝
	52	井道电缆固定	水泥钉 4×40		93				支	
	53	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8				套	
	54	轿顶检修箱固定	螺栓 M8×25	包括平垫圈、弹垫、螺母	4				套	
	55	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4				支	普通有缝
	56	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4				支	普通有缝
	57	电缆架固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	8				支	

