

西子通用  
电梯装箱单PACKING LIST

用户：普宁市金润泰新能源有限公司1#2#

1,主要参数:

|      |                   |       |              |
|------|-------------------|-------|--------------|
| 工号:  | K2024-1-0250、251  | 电梯载重  | 1050KG       |
| 电梯型  | TK-1050/1.75-JXVF | 控制方式: | 默纳克3000+一体化  |
| 层/站/ | 20 / 20 / 20      | 日期:   |              |
| 轿内尺  | 1600×1400×2630    | 开门尺寸: | 中分两扇900×2100 |

2,箱号列表:

| 序号 | 名称     | 主要部件                                                                                     | 尺寸            | 包装方式 | 备注    |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|
| 1  | 电器箱    | 控制柜, 电缆, 其余电气部件及安装支架                                                                     | 1600*600*600  | 木箱   |       |
| 2  | 底盘箱    | 轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件, 轿顶护脚板                                                        | 1750*1550*400 | 木箱   |       |
| 3  | 厢板箱    | 壁板, 一体顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕                                                               | 2730非标尺寸      | 木箱   |       |
| 4  | 门板箱    | 层门板, 层门门套                                                                                | 2200*600*600  | 木箱   | 装两个木箱 |
| 5  | 杂件箱    | 机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 主机架, 导向轮安装座, 导向轮, 整梯螺丝, 轿顶轮装置, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 限速器, 缓冲器, 导靴等 |               | 木箱   |       |
| 6  | 导轨支架箱  | 导轨支架                                                                                     | 1600*600*300  | 木箱   |       |
| 7  | 曳引机    | 曳引机及组件                                                                                   |               | 木箱   |       |
| 8  | 门机箱    | 门机及轿门地坎组件, 螺丝                                                                            |               | 木箱   |       |
| 9  | 门头箱    | 层门装置组件, 螺丝                                                                               |               | 木箱   |       |
| 10 | 上下梁箱   | 上梁及提拉机构组件, 下梁, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 斜拉杆, 线槽, 承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板, 安全钳, 超载板, 隔磁板, 感应器安装支架等          | 3400*500*550  | 木箱   |       |
| 11 | 对重架    | 对重架, 对重块压铁, 撞弓                                                                           |               | 塑膜包裹 |       |
| 12 | 对重块    | 对重块                                                                                      |               | 裸装   |       |
| 13 | 导轨及连接板 | 导轨、                                                                                      |               | 塑膜包裹 |       |
|    |        |                                                                                          |               |      |       |
|    |        |                                                                                          |               |      |       |

装车总件数: 13 件  
(注意该份清单为一台的清单)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

| 西子通用                     |    |              |  |             |  |                   |  |     |    | 1#<br>电器箱 |    |    |           |  |
|--------------------------|----|--------------|--|-------------|--|-------------------|--|-----|----|-----------|----|----|-----------|--|
| K2024-1-0250、251 电梯装箱明细单 |    |              |  |             |  |                   |  |     |    |           |    |    |           |  |
| 尺寸:                      |    | 1600*600*600 |  | 重量:         |  |                   |  |     |    |           |    |    |           |  |
| 序号                       | 标识 | 名 称          |  | 图号/型号       |  | 参 数               |  | 数量  | 单位 | 仓库        | 质检 | 装箱 | 备 注       |  |
| 1                        | 外  | 变频控制柜        |  |             |  | 默纳克3000+一体化,15 kw |  | 1   | 套  |           |    |    | 本箱严格防水防潮  |  |
| 2                        | 外  | UCMP板        |  | MCTC-SCB-A1 |  |                   |  | 1   | 套  |           |    |    |           |  |
| 3                        | 外  | 整机标识牌        |  |             |  |                   |  | 1   | 套  |           |    |    |           |  |
| 4                        | 外  | 电梯安全标识       |  |             |  |                   |  | 1   | 套  |           |    |    |           |  |
| 5                        | 外  | 随行电缆、圆电缆     |  |             |  | 井道总高: 68.2 米      |  | 1   | 套  |           |    |    | 已配套预制     |  |
| 6                        | 外  | 光电感应开关       |  | 标准件         |  |                   |  | 4   | 个  |           |    |    | 组装出厂      |  |
| 7                        | 自  | 平层感应器座       |  | DB10-9.1    |  | 220*65            |  | 1   | 套  |           |    |    |           |  |
| 8                        | 自  | 光电开关安装支架     |  | DB10-9.2    |  | 283*80 + 70*80    |  | 2   | 件  |           |    |    | 组合件, 配套发货 |  |
| 9                        | 外  | 轿顶检修箱        |  |             |  | 含应急电源、对讲机、到站钟     |  | 1   | 套  |           |    |    |           |  |
| 10                       | 外  | 底站外呼盒        |  |             |  | 无底盒其中1个带锁带消防盒     |  | 1   | 个  |           |    |    | 黑底白字显示    |  |
| 11                       | 外  | 中站外呼盒        |  |             |  | 无底盒               |  | 18  | 个  |           |    |    | 黑底白字显示    |  |
| 12                       | 外  | 顶站外呼盒        |  |             |  | 无底盒               |  | 1   | 个  |           |    |    | 黑底白字显示    |  |
| 13                       | 外  | 底坑检修箱        |  |             |  |                   |  | 1   | 个  |           |    |    |           |  |
| 14                       | 外  | 底坑及轿顶箱照明     |  | 螺口灯泡        |  | 36V / 40W         |  | 0   | 个  |           |    |    |           |  |
| 15                       | 外  | 黄色急停盒        |  |             |  |                   |  | 1   | 个  |           |    |    |           |  |
|                          | 外  | 底坑急停盒        |  | DKIT        |  |                   |  | 0   | 个  |           |    |    |           |  |
| 17                       | 外  | 电缆夹          |  | 塑料          |  |                   |  | 3   | 个  |           |    |    | 配2个电缆金属支架 |  |
| 19                       | 自  | 电缆挂线架        |  | K001.4-2.5  |  |                   |  | 1   | 个  |           |    |    | 客梯型       |  |
| 21                       | 外  | 机房电源箱        |  |             |  | 60A               |  | 1   | 个  |           |    |    |           |  |
| 22                       | 外  | 电源箱灯泡        |  | 螺口灯泡        |  | 220V / 60W        |  | 1   | 个  |           |    |    |           |  |
| 23                       | 外  | 井道灯          |  |             |  | AC220V/60W带护罩     |  | 11  | 个  |           |    |    |           |  |
| 24                       | 外  | 上梁UKS开关      |  |             |  |                   |  | 1   | 个  |           |    |    |           |  |
| 25                       | 外  | 限位开关 (1370)  |  |             |  |                   |  | 4   | 个  |           |    |    |           |  |
| 26                       | 自  | 限位开关挡板       |  | 标准件         |  | 75*40*35          |  | 0   | 件  |           |    |    |           |  |
| 27                       | 外  | 报站装置         |  | 女声语音报站      |  | 24V               |  | 1   | 个  |           |    |    |           |  |
| 28                       | 外  | 五方通话         |  |             |  |                   |  | 1   | 套  |           |    |    |           |  |
| 29                       | 外  | 应急灯          |  |             |  |                   |  | 0   | 个  |           |    |    |           |  |
| 30                       | 外  | 停电自动平层装置     |  |             |  | 电柜配套              |  | 0   | 套  |           |    |    |           |  |
| 31                       | 外  | 紧急松闸装置       |  |             |  | 电柜配套              |  | 0   | 套  |           |    |    |           |  |
| 32                       | 外  | 轿厢风扇         |  | 横流风扇        |  | FB-1042B          |  | 2   | 把  |           |    |    |           |  |
| 33                       | 外  | 主回路绝缘铜导线     |  |             |  | BV标称截面：10 mm²     |  | 45  | 米  |           |    |    |           |  |
| 34                       | 外  | 三芯护套线        |  |             |  | 3×0.75 mm²        |  | 20  | 米  |           |    |    |           |  |
| 35                       | 外  | 固定线码         |  |             |  |                   |  | 200 | 套  |           |    |    |           |  |
| 36                       | 外  | 10 mm²黄绿地线   |  |             |  |                   |  | 15  | 米  |           |    |    |           |  |
| 37                       | 外  | 2.5mm²黄绿地线   |  |             |  |                   |  | 5   | 米  |           |    |    |           |  |
| 38                       | 外  | 蛇皮管          |  |             |  | 5米/条              |  | 0   | 条  |           |    |    |           |  |
| 39                       | 外  | 金属软管         |  |             |  | 表面包塑, Φ30         |  | 2   | 米  |           |    |    | 机房        |  |
| 40                       | 外  | 金属软管         |  |             |  | 表面包塑, Φ10         |  | 20  | 米  |           |    |    | 井道        |  |
| 41                       | 外  | 尼龙扎带         |  |             |  | 4×200mm           |  | 200 | 条  |           |    |    |           |  |
| 42                       | 外  | 膨胀胶粒         |  |             |  | Φ6 mm             |  | 260 | 粒  |           |    |    |           |  |
| 43                       | 外  | 电工胶布         |  |             |  |                   |  | 2   | 卷  |           |    |    |           |  |
| 44                       | 外  | 接线帽 (奶嘴)     |  |             |  |                   |  | 210 | 个  |           |    |    |           |  |
| 45                       | 外  | 线耳 (大)       |  | UT10-6      |  |                   |  | 20  | 个  |           |    |    |           |  |
| 46                       | 外  | 线耳 (小)       |  | SV1.25-3.2  |  |                   |  | 40  | 个  |           |    |    |           |  |
| 47                       | 外  | 吸顶灯          |  |             |  | 500*500方灯         |  | 1   | 个  |           |    |    |           |  |
| 48                       | 外  | 筒灯           |  | 220V        |  | 标准平顶用             |  | 6   | 个  |           |    |    |           |  |
| 49                       | 外  | 数据线(操纵箱到轿顶箱) |  |             |  | 默纳克3000+一体化系统     |  | 1   | 条  |           |    |    |           |  |
| 50                       | 外  | 声光报警器        |  | 标准件         |  |                   |  | 1   | 个  |           |    |    | 带安装支架     |  |
| 53                       | 自  | 极限限位支架       |  | DB10-5      |  | L=370             |  | 4   | 条  |           |    |    |           |  |
| 54                       | 自  | 隔磁板支架        |  | DB10-6      |  | L=390             |  | 20  | 条  |           |    |    |           |  |
| 55                       | 自  | 隔磁板          |  | DB10-7      |  | 300×80            |  | 20  | 件  |           |    |    | 1.5mm镀锌板  |  |

| 西子通用                     |               |             |             |                       |    |    |    |    |    | 2#<br>底盘箱                                                             |
|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------|
| K2024-1-0250、251 电梯装箱明细单 |               |             |             |                       |    |    |    |    |    |                                                                       |
| 尺寸:                      | 1750*1550*400 | 重量:         |             |                       |    |    |    |    |    |                                                                       |
| 序号                       | 标识            | 名 称         | 图号/型号       | 参 数                   | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                                                                   |
| 1                        | 自             | 上底盘         | K001.4-1    | 外尺:1660×1510 (单通)     | 1  | 个  |    |    |    | 整套出厂                                                                  |
| 2                        | 自             | 底盘拖架        | K001.4-2    | 外尺:1660×1500 (单通)     | 1  | 个  |    |    |    | 整套出厂                                                                  |
| 4                        | 外             | 轿底超载装置      | 标准件         | 微动行程开关                | 2  | 支  |    |    |    | 整套出厂                                                                  |
| 5                        | 自             | 开关座顶板       | K001.4-1.6A | 200*200               | 1  | 件  |    |    |    | 折弯型                                                                   |
| 7                        | 自             | 补偿链固定支架     | K001.4-2.4  | L= 1260               | 2  | 个  |    |    |    | 装配在轿底架                                                                |
| 8                        | 外             | 大理石         | /           | 外尺: 1660 ×1510, 含开门位置 | 0  | 套  |    |    |    |                                                                       |
| 9                        | 自             | 卡胶          | 标准件         | 124*95                | 4  | 个  |    |    |    | 新款设计                                                                  |
| 10                       | 自             | 轿顶侧护栏       | K001.5-1B   | 外尺:宽1350×高490         | 2  | 件  |    |    |    | 轿厢深度: 1400, 高度H=490, 注意连接支架孔距90                                       |
| 11                       | 自             | 轿顶后护栏       | K001.5-2E   | 外尺:宽1530×高490         | 1  | 件  |    |    |    | 轿厢宽度: 1600, 高度H=490                                                   |
| 12                       | 自             | 警示牌 (轿顶护栏用) | 标准件         | 270*210               | 1  | 件  |    |    |    | 焊接在护栏上                                                                |
| 13                       | 自             | 轿顶箱固定底座     | K001.5-4    | H=400                 | 2  | 件  |    |    |    |                                                                       |
| 14                       | 自             | 对重正护板       | K008A.3-2   | 1190×1336             | 2  | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板, 旧款尺寸: 1186×1220, 仅允许消化库存, 无库存必须按新款制作                          |
| 15                       | 自             | 对重侧护板       | K008A.3-1   | 1190×280              | 0  | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板                                                                |
| 16                       | 自             | 对重护板支架      | K008A.3-3   | L=280                 | 8  | 条  |    |    |    | 标准型, 连接孔居中, 旧款护板支架长度: 330(仅允许消化库存), 旧护板支架与非标连接件配合使用, 注意需配侧护板时禁止使用旧款支架 |
| 17                       | 自             | 轿门护脚板       | K001.4-3    | 1000×800              | 1  | 件  |    |    |    | 1.5mm镀锌板                                                              |
| 18                       | 自             | 轿门护脚板固定支架   | K001.4-4    | L=680                 | 2  | 条  |    |    |    |                                                                       |
| 19                       | 自             | 轿门地坎托架      | K001.4-5    | L=1200                | 1  | 条  |    |    |    | 宽54, 中分门用                                                             |
| 20                       | 自             | 轿顶侧护脚板 (后)  | K002.1      | 485×140               | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板                                                              |
| 21                       | 自             | 轿顶侧护脚板 (前)  | K002.2      | 400×140               | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板                                                              |
| 22                       | 自             | 轿顶后护脚板      | K002.3      | 1550×100              | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板                                                              |
| 23                       | 自             | 轿顶护脚板连接件    | K002.5      | 150×150               | 2  | 件  |    |    |    | 2.0mm镀锌板                                                              |
| 24                       | 外             | 补偿链导向装置     |             | 套海绵水管, L=1300         | 1  | 套  |    |    |    |                                                                       |
| 25                       | 外             | 补偿链导向装置安装支架 |             | L=240                 | 2  | 件  |    |    |    | 对称                                                                    |

| 西子通用                     |    |              |               |          |             |                |        |    |    |    |    |    | 3#<br>厢板轿门箱           |
|--------------------------|----|--------------|---------------|----------|-------------|----------------|--------|----|----|----|----|----|-----------------------|
| K2024-1-0250、251 电梯装箱明细单 |    |              |               |          |             |                |        |    |    |    |    |    |                       |
| 尺寸:                      |    | 2730非标尺寸     |               | 重量:      |             |                |        |    |    |    |    |    |                       |
| 序号                       | 标识 | 名 称          |               | 图号/型号    |             | 参 数            |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                   |
| 1                        | 自  | 后侧壁板         |               | K003.1   |             | L=430,         | H=2630 | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm304发纹不锈钢         |
| 2                        | 自  | 后中壁板         |               | K003.2   |             | L=800,         | H=2630 | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm蚀刻附图不锈钢          |
| 3                        | 自  | 侧中壁板         |               | K003.2   |             | L=800,         | H=2630 | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm蚀刻附图不锈钢          |
| 4                        | 自  | 侧后壁板         |               | K003.3   |             | L=300,         | H=2630 | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm304发纹不锈钢         |
| 5                        | 自  | 侧前壁板         |               | K003.7   |             | L=300,         | H=2630 | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm304发纹不锈钢         |
| 6                        | 自  | 操纵壁          |               | K003.4   |             | L=380,         | H=2130 | 0  | 件  |    |    |    | 1.2mm304发纹不锈钢操纵箱板(外购) |
| 7                        | 自  | 前壁板          |               | K003.6   |             | L=380,         | H=2130 | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm304发纹不锈钢         |
| 8                        | 自  | 轿厢门楣         |               | K003.5   |             | L=500,         | K=1660 | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm304发纹不锈钢         |
|                          |    |              |               |          |             |                |        |    |    |    |    |    | 1.2mm304发纹不锈钢         |
| 9                        | 外  | 扶手           |               | 不锈钢圆扶手   |             | 长度=1400, 孔距900 |        | 1  | 条  |    |    |    |                       |
| 10                       | 外  | 操纵箱          |               | 一体式操纵壁   |             | 20 / 20 / 20   |        | 1  | 套  |    |    |    | 真彩液晶7寸显示              |
| 11                       | 外  | 防夹人装置 (光幕)   |               | 外购件      |             | 917A61-AC220   |        | 1  | 套  |    |    |    | 浙江微科                  |
| 12                       | 外  | 防撞胶粒         |               | 标准件      |             | 中分门型小胶粒        |        | 48 | 个  |    |    |    | 光幕纸筒外附带               |
| 13                       | 自  | 轿顶板(左)       |               | 根据清单要求配置 |             | 430×1455       |        | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm201镜面不锈钢         |
| 14                       | 自  | 轿顶板(中)       |               |          |             | 800×1455       |        | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm201镜面不锈钢,前后通风    |
| 15                       | 自  | 轿顶板(右)       |               |          |             | 430×1455       |        | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm201镜面不锈钢         |
| 19                       | 自  | 铁线槽          |               | 含8个连接板   |             | 80×60×1.2      |        | 4  | 条  |    |    |    | 机房线槽                  |
| 20                       | 自  | 轿门板          | 1.2mm304镜面不锈钢 | L=475    | H=2115      |                | 2      | 件  |    |    |    |    | 左右各半                  |
| 21                       | 外  | 门封条          | 标准件           |          | L=2115      |                | 2      | 件  |    |    |    |    | 装在轿门板上                |
| 西子通用                     |    |              |               |          |             |                |        |    |    |    |    |    | 4#<br>层门板箱            |
| K2024-1-0250、251 电梯装箱明细单 |    |              |               |          |             |                |        |    |    |    |    |    |                       |
| 尺寸:                      |    | 2200*600*600 |               | 重量:      |             |                |        |    |    |    |    |    |                       |
| 序号                       | 标识 | 名 称          |               | 图号/型号    |             | 参 数            |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                   |
| 19                       | 自  | 首层门板         | 1.2mm蚀刻附图不锈钢  | L=475    | H=2115      |                | 2      | 件  |    |    |    |    | 左右各半                  |
| 20                       | 自  | 其余层门板        | 1.2mm304发纹不锈钢 | L=475    | H=2115      |                | 38     | 件  |    |    |    |    | 左右各半                  |
| 21                       | 外  | 门封条          | 标准件           |          | L=2115      |                | 0      | 条  |    |    |    |    | 取消此项                  |
| 22                       | 外  | 重锤导槽         | 标准件           |          | 长度L=1415    |                | 20     | 条  |    |    |    |    | 装在门板上                 |
| 23                       | 自  | 防撞铁板         | 标准件           |          | 80*55 配卡扣螺母 |                | 0      | 块  |    |    |    |    | 注意啮合刻度标记              |
| 24                       | 自  | 首层左门套        | 1.2mm304镜面不锈钢 | B=50     | H=2120      |                | 1      | 件  |    |    |    |    |                       |
| 25                       | 自  | 首层右门套        | 1.2mm304镜面不锈钢 | B=50     | H=2120      |                | 1      | 件  |    |    |    |    |                       |
| 26                       | 自  | 首层上门套        | 1.2mm304镜面不锈钢 | B=50     | L=1020      |                | 1      | 件  |    |    |    |    |                       |
| 27                       | 自  | 其余层左门套       | 1.2mm304发纹不锈钢 | B=50     | H=2120      |                | 19     | 件  |    |    |    |    |                       |
| 28                       | 自  | 其余层右门套       | 1.2mm304发纹不锈钢 | B=50     | H=2120      |                | 19     | 件  |    |    |    |    |                       |
| 29                       | 自  | 其余层上门套       | 1.2mm304发纹不锈钢 | B=50     | L=1020      |                | 19     | 件  |    |    |    |    |                       |
|                          |    |              |               |          |             |                |        |    |    |    |    |    |                       |
| 30                       | 自  | 挡泥板          | 无图            |          | 1000×80×1.2 |                | 20     | 件  |    |    |    |    | 1.2镀锌板/1.2冷板 (不喷涂)    |
| 31                       | 自  | 展鹏门机安装板      | 标准图           |          | 40*60       |                | 0      | 件  |    |    |    |    | 展鹏门机用                 |

| 西子通用                     |    |               |     |                                  |            |                                               |         |     |    | 5#<br>杂件箱 |    |    |                |
|--------------------------|----|---------------|-----|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------|-----|----|-----------|----|----|----------------|
| K2024-1-0250、251 电梯装箱明细单 |    |               |     |                                  |            |                                               |         |     |    |           |    |    |                |
| 尺寸:                      | •  |               | 重量: |                                  |            |                                               |         |     |    |           |    |    |                |
| 序号                       | 标识 | 名 称           |     | 图号/型号                            |            | 参 数                                           |         | 数量  | 单位 | 仓库        | 质检 | 装箱 | 备 注            |
| 1                        | 外  | 主机防震胶         |     | 2孔型, 配安装板                        |            |                                               |         | 4   | 套  |           |    |    |                |
| 2                        | 外  | 扎头            |     |                                  |            | Φ8                                            |         | 6   | 个  |           |    |    | 限速器用           |
| 3                        | 外  | 绳头组合          |     | 0                                |            | Φ10                                           |         | 10  | 套  |           |    |    | 含夹板: 30只       |
| 4                        | 外  | 轿厢单向限速器       |     | XSG607-B                         |            | 额定速度: 1.75 m/s<br>绳径: Φ8 mm                   |         | 1   | 套  |           |    |    | 佛山华辉           |
| 5                        | 外  | 涨紧装置及底座       |     | 配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座, 额定速度: 1.75m/s |            |                                               |         |     |    |           |    |    |                |
|                          | 外  | 对重单向限速器       |     | XSG607-B                         |            | 额定速度: 1.75 m/s                                |         | 0   | 套  |           |    |    | 佛山华辉           |
|                          |    | 涨紧装置及底座       |     | 配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座, 额定速度: 1.75m/s |            |                                               |         |     |    |           |    |    |                |
| 7                        | 自  | 机架罩1          |     | K01-7                            |            | L=570                                         |         | 1   | 件  |           |    |    | 1.2mm喷涂警示黄     |
|                          | 自  | 机架罩2          |     | K01-8                            |            | L=360                                         |         | 1   | 件  |           |    |    | 2.0mm喷涂警示黄     |
|                          | 自  | 机房孔挡板组件       |     |                                  | E20000.204 |                                               | 300*400 |     | 4  | 件         |    |    | 1.0镀锌板, 组装出厂   |
|                          | 外  | 轿厢导靴          |     | YP100(13K)                       |            | 配T89-1/B轨, 安装孔距: 65×90                        |         | 2   | 个  |           |    |    | 佛山华辉           |
|                          | 外  | 轿厢导靴          |     | YP85(13K)                        |            | 配T89-1/B轨, 安装孔距: 90, 2孔型                      |         | 2   | 个  |           |    |    | 佛山华辉           |
| 8                        | 外  | 对重导靴          |     | 广日副靴                             |            | 靴衬槽: B=17                                     |         | 4   | 个  |           |    |    | 配TK5A轨         |
| 9                        | 外  | 对重导靴 (加安全钳时用) |     | YP100(8K)                        |            | 靴衬槽: B=17                                     |         | 0   | 个  |           |    |    | 配TK5A轨         |
| 10                       | 自  | 对重导靴垫片        |     |                                  |            | 2mm, 110*80                                   |         | 8   | 个  |           |    |    | 镀锌板            |
|                          | 自  | 对重导靴垫片        |     |                                  |            | 1mm, 110*80                                   |         | 8   | 个  |           |    |    | 镀锌板            |
| 12                       | 外  | 轿顶油杯          |     | 方油杯(U形) 棉芯                       |            |                                               |         | 4   | 个  |           |    |    | 其中2个是对重        |
|                          | 外  | 导轨接油盒         |     | 通用型                              |            |                                               |         | 4   | 个  |           |    |    | 塑料             |
|                          | 外  | 轿厢缓冲器         |     | HYF210B                          |            | P+Q=2500kg                                    |         | 1   | 套  |           |    |    | 液压型缓冲器, 配液压油   |
| 15                       | 外  | 对重缓冲器         |     | HYF210B                          |            | P+Q=2500kg                                    |         | 1   | 套  |           |    |    | 液压型缓冲器, 配液压油   |
|                          | 自  | 缓冲底座(轿厢)      |     | K008A.5                          |            | 缓冲座H=550                                      |         | 1   | 件  |           |    |    | 与缓冲端板配套发货      |
|                          | 自  | 缓冲端板(液压专用)    |     | K008A.5-3                        |            | 150×180                                       |         | 1   | 件  |           |    |    | 孔距: 90x90      |
|                          | 自  | 缓冲底座(对重)      |     | 无此项                              |            |                                               |         | 0   | 件  |           |    |    |                |
| 19                       | 自  | 缓冲座 (对重安全钳时用) |     | K008A.5                          |            | 缓冲座H=600                                      |         | 0   | 件  |           |    |    | 孔距: 90x90      |
| 20                       | 外  | 安全钳           |     | QJ102(配上梁下装提拉TL02)               |            | 允许总质量: 2300<br>额速: 1.75m/s, 轨面: 16            |         | 1   | 套  |           |    |    | 佛山华辉<br>1套2个   |
| 22                       | 外  | 对重安全钳 (附图)    |     | QJ101配独立式提拉机构                    |            | 对重轨距: 1066                                    |         | 0   | 套  |           |    |    | 副轨面=16mm       |
| 23                       | 外  | 导轨油 (机油)      |     |                                  |            |                                               |         | 5   | kg |           |    |    |                |
| 24                       | 外  | 补偿链安装及二级保护    |     |                                  |            | 1米Φ8钢丝绳                                       |         | 4   | 条  |           |    |    |                |
| 25                       | 外  |               |     |                                  |            | Φ8扎头                                          |         | 12  | 只  |           |    |    |                |
| 26                       | 外  |               |     |                                  |            | 卸扣                                            |         | 4   | 只  |           |    |    |                |
| 27                       | 外  |               |     |                                  |            | U型码 (M12, 孔距72)                               |         | 4   | 套  |           |    |    | 含螺母            |
| 28                       | 外  | 绳头锥套二次保护      |     |                                  |            | 1米Φ4钢丝绳                                       |         | 2   | 条  |           |    |    |                |
| 29                       | 外  |               |     |                                  |            | Φ4扎头                                          |         | 4   | 只  |           |    |    |                |
| 32                       | 外  | 补偿链 JWC075φ7  |     | 长度: 67 米                         |            |                                               |         | 2   | 件  |           |    |    | 单位质量: 1.23kg/m |
| 33                       | 自  | 门套用钢筋         |     | Φ8 mm, L=1000                    |            |                                               |         | 0   | 件  |           |    |    | 注意: 门套固定用      |
| 34                       | 自  | 边料            |     | 宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上     |            |                                               |         | 120 | 件  |           |    |    |                |
| 35                       | 自  | 井道护板          |     | 彩板                               |            |                                               |         | 0   | 米  |           |    |    | 1米宽            |
| 36                       | 自  | 井道护板支架        |     | ∠25角钢                            |            |                                               |         | 0   | 件  |           |    |    | 1.5米/件         |
| 37                       | 自  | 主机架           |     | 配沈阳蓝光WYT-T<br>1.75DΦ400×5×Φ      |            | 井道图SJ=785, RJ长度=1060,<br>主机架安装孔, 510*170, 24孔 |         | 1   | 个  |           |    |    | 主机架方向: 附图      |
| 38                       |    |               |     |                                  |            |                                               |         |     |    |           |    |    |                |
| 39                       | 自  | 机房导向轮         |     | 标准轮/L=370                        |            | Φ400×5×Φ10×16, 铸铁型                            |         | 1   | 个  |           |    |    | 装配在主机架         |
| 40                       |    | 导向轮座          |     | 附图                               |            | L=200                                         |         | 2   | 个  |           |    |    |                |

|                          |              |         |                  |                   |              |     |    |    |    |    |                       |
|--------------------------|--------------|---------|------------------|-------------------|--------------|-----|----|----|----|----|-----------------------|
| 41                       | 外            | U型码     | 标准件              | M16, 配55轴         | 2            | 个   |    |    |    |    | 装配在主机架                |
| 42                       | 自            | 防脱绳板    | 附图               | ∠50角钢             | 1            | 件   |    |    |    |    | 装配在主机架                |
| 43                       | 外            | 主钢丝绳    | GB8903-1988, Φ10 | 144米/条×5条         | 720          | 米   |    |    |    |    |                       |
| 44                       | 外            | 限速器钢丝绳  | GB8903-1988, Φ8  | 140米/条×1条         | 140          | 米   |    |    |    |    |                       |
| 45                       | 外            | 轿顶弹簧组合轮 | 万向轮              | Φ400×5×Φ10×16,铸铁型 | 1            | 套   |    |    |    |    | 华辉                    |
| 西子通用                     |              |         |                  |                   |              |     |    |    |    |    | 6#<br>导轨支架箱           |
| K2024-1-0250、251 电梯装箱明细单 |              |         |                  |                   |              |     |    |    |    |    |                       |
| 尺寸:                      | 1600*600*300 |         | 重量:              |                   |              |     |    |    |    |    |                       |
| 序号                       | 标识           | 名 称     | 型号               | 参 数               |              | 数量  | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 |                       |
| 1                        | 自            | 主导轨托码   | 附图               | 63×63×6           | L=250        | 96  | 件  |    |    |    |                       |
| 2                        | 自            | 副导轨托码   | 附图               | 63×63×6           | L=150        | 96  | 件  |    |    |    |                       |
| 3                        | 自            | 主导轨面码   | 附图               | 63×63×6           | L=200        | 96  | 件  |    |    |    | F=107；孔直径Φ13          |
| 2                        | 自            |         | 附图               | 63×63×6           | L=           |     | 件  |    |    |    |                       |
| 3                        | 自            |         | 附图               | 63×63×6           | L=           |     | 件  |    |    |    |                       |
| 4                        | 自            | 左右支架合并件 | 附图               | 63×63×6           | L=400        | 96  | 件  |    |    |    | 对称各半                  |
| 5                        | 自            | 后支架     | 附图               | 63×63×6           | L=420        | 96  | 件  |    |    |    | B=90，F=95；孔直径Φ13 对称各半 |
| 6                        | 自            | 地坎底码    | 附图               | ∠63×6             | L=250        | 0   | 件  |    |    |    | 门头安装用                 |
| 7                        | 自            | 地坎托码    | 附图               | ∠63×6             | L=200        | 0   | 件  |    |    |    |                       |
| 8                        | 自            | 地坎斜撑    | 附图               | ∠50×5             | L=150        | 0   | 件  |    |    |    |                       |
| 9                        | 自            | 斜撑      | 附图               | ∠50×5             | L=500        | 0   | 件  |    |    |    |                       |
| 10                       | 自            | 斜撑托码    | 附图               | ∠50×5             | L=100        | 0   | 件  |    |    |    |                       |
| 11                       | 外            | 主导轨压码   | T89-1/B          |                   |              | 258 | 只  |    |    |    |                       |
| 12                       | 外            | 副导轨压码   | TK5A             |                   |              | 218 | 只  |    |    |    |                       |
| 13                       | 自            | 主导轨垫片   | 配T89-1/B轨        | ξ= 0.5mm, 1.0mm   |              | 192 | 件  |    |    |    | 厚薄各半                  |
| 14                       | 自            | 副导轨垫片   | 配TK5A轨           | ξ= 0.5mm, 1.0mm   |              | 192 | 件  |    |    |    | 厚薄各半                  |
| 15                       | 外            | 灰油漆     |                  |                   |              | 3   | kg |    |    |    |                       |
| 16                       | 外            | 松节水     |                  |                   |              | 2   | kg |    |    |    |                       |
| 17                       | 外            | 黄油漆     |                  |                   |              | 1   | kg |    |    |    |                       |
| 18                       | 外            | 油扫      |                  | 中号                |              | 2   | 把  |    |    |    |                       |
| 19                       | 自            | 底坑爬梯    | K008A.6          | H=1500            |              | 1   | 把  |    |    |    |                       |
| 20                       | 自            | 限速器安装座  | K004-9           | L=750             |              | 0   | 条  |    |    |    | t4/Q235-A             |
| 西子通用                     |              |         |                  |                   |              |     |    |    |    |    | 7#<br>曳引机箱            |
| K2024-1-0250、251 电梯装箱明细单 |              |         |                  |                   |              |     |    |    |    |    |                       |
| 尺寸:                      |              |         | 重量:              |                   |              |     |    |    |    |    |                       |
| 序号                       | 标识           | 名 称     | 图号/型号            | 参 数               |              | 数量  | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                   |
| 1                        | 外            | 永磁同步曳引机 | WYT-T 1.75D      | 载重: 1050kg        | 额定速: 1.75m/s | 1   | 台  |    |    |    |                       |
|                          |              |         | 上行超速保护装置:BLB     | 曳引比: 2:1          | 功率:11.7kw    |     |    |    |    |    |                       |
|                          |              |         | 编码器线: 海德汉 1387   | 制动器电压:            | DC110V       |     |    |    |    |    |                       |
|                          |              |         | 配线长度: 7m         | 绳轮: Φ400×5×10×16  |              |     |    |    |    |    |                       |
|                          |              |         |                  |                   |              |     |    |    |    |    |                       |

| 西子通用                     |    |                               |            |                                  |                     |                                                                 |   |    |                    |    | 8#<br>门机箱   |    |                          |
|--------------------------|----|-------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---|----|--------------------|----|-------------|----|--------------------------|
| K2024-1-0250、251 电梯装箱明细单 |    |                               |            |                                  |                     |                                                                 |   |    |                    |    |             |    |                          |
| 尺寸:                      |    |                               |            | 重量:                              |                     |                                                                 |   |    |                    |    |             |    |                          |
| 序号                       | 标识 | 名 称                           |            | 图号/型号                            |                     | 参 数                                                             |   | 数量 | 单位                 | 仓库 |             | 质检 | 装箱                       |
| 1                        | 外  | 开门机(松下变频)                     |            | 变频中分两扇<br>HDMJ-06A<br>安装方式: 轿顶安装 |                     | 开门尺寸: 900×2100<br>含: 门机、安装架、地坎、<br>门滑块、门刀、标准件等                  |   | 1  | 台                  |    |             |    | 佛山甬大                     |
| 西子通用                     |    |                               |            |                                  |                     |                                                                 |   |    |                    |    | 9#<br>门头箱   |    |                          |
| K2024-1-0250、251 电梯装箱明细单 |    |                               |            |                                  |                     |                                                                 |   |    |                    |    |             |    |                          |
| 尺寸:                      |    |                               |            | 重量:                              |                     |                                                                 |   |    |                    |    |             |    |                          |
| 序号                       | 标识 | 名 称                           |            | 图号/型号                            |                     | 参 数                                                             |   | 数量 | 单位                 | 仓库 |             | 质检 | 装箱                       |
| 1                        | 外  | 层门头                           |            | 中分两扇<br>HDCM-10                  |                     | 开门尺寸: 900×2100<br>含: 层门头、吊码、门挂板、<br>门锁、重锤、地坎、滑块、<br>开锁装置、护脚板组合等 |   | 20 | 套                  |    |             |    | 佛山甬大                     |
| 2                        | 外  | 层门踏板托架                        |            |                                  |                     | 中分两扇900×2100                                                    |   | 0  | 件                  |    |             |    | 层门头配                     |
| 3                        | 外  | 层门护脚板                         |            |                                  |                     | 中分两扇900×2100                                                    |   | 0  | 件                  |    |             |    | 层门头配                     |
| 4                        | 外  | 托架牛腿                          |            | 标准件                              |                     | 63角钢 L=500                                                      |   | 0  | 件                  |    |             |    | 层门头配                     |
| 西子通用                     |    |                               |            |                                  |                     |                                                                 |   |    |                    |    | 10#<br>上下梁箱 |    |                          |
| K2024-1-0250、251 电梯装箱明细单 |    |                               |            |                                  |                     |                                                                 |   |    |                    |    |             |    |                          |
| 尺寸:                      |    | 3400*500*550                  |            | 重量:                              |                     |                                                                 |   |    |                    |    |             |    |                          |
| 序号                       | 标识 | 名 称                           |            | 图号/型号                            |                     | 参 数                                                             |   | 数量 | 单位                 | 仓库 |             | 质检 | 装箱                       |
| 1                        | 自  | 轿厢上横梁组件 (配套 K001.1<br>YP85号靴) |            | L=1780                           |                     | 上梁下装提拉TL02安装于上梁上配<br>套发货                                        |   | 1  | 套                  |    |             |    | 限速器提拉手位置: 右后<br>对重位置: 后置 |
| 4                        | 外  | 安全钳提拉: 上梁下装提拉TL02             |            | 佛山华辉                             |                     | 配拉杆撑条长: 1440                                                    |   | 1  | 套                  |    |             |    | 装配在上梁上                   |
| 5                        | 外  | 上梁UKS开关支架                     |            | 标准件                              |                     |                                                                 |   | 1  | 件                  |    |             |    | 装配在提拉机构上                 |
| 1                        | 自  | 轿厢下横梁 K001.<br>3-1            |            | L=1780                           |                     |                                                                 |   | 1  | 套                  |    |             |    | 下梁中心焊接1件加强筋              |
| 1                        | 自  | 轿厢立柱组件                        | K001.2     |                                  | L=3380, 立柱拉杆长: 3110 |                                                                 | 2 | 条  | 整条装备好附件, 配斜拉杆长度: L |    |             |    |                          |
| 2                        | 自  | 立柱连接螺丝卡件                      | 标准件        |                                  | L=150               |                                                                 | 4 | 件  |                    |    |             |    | 捆绑在立柱                    |
| 3                        | 外  | 安全钳拉杆耳                        | 标准件        |                                  | 橡胶                  |                                                                 | 4 | 个  |                    |    |             |    | 装配在立柱上                   |
| 4                        | 自  | 立柱拉杆耳                         | 标准件        |                                  | 孔距70                |                                                                 | 4 | 件  |                    |    |             |    | 装配在立柱上                   |
| 5                        | 自  | 轿厢斜拉杆                         | Φ16螺杆      |                                  | 长度: L=2100          |                                                                 | 4 | 条  |                    |    |             |    | 每条配3个螺母                  |
| 6                        | 自  | 拉杆支耳                          | 头Φ18, 孔Φ17 |                                  |                     |                                                                 | 4 | 个  |                    |    |             |    | 与轿厢斜拉杆配套发货               |
| 7                        | 自  | 撞弓                            | DB10-3     |                                  | 长度: L=3000          |                                                                 | 1 | 条  |                    |    |             |    | 4t钢板/Q235-A/50#角钢        |
| 8                        | 自  | 撞弓支架                          | DB10-4     |                                  | 长度: L=270           |                                                                 | 2 | 件  |                    |    |             |    | 与撞弓捆绑                    |
| 1                        | 自  | 承重主梁                          | 无图         |                                  | L = 2500            |                                                                 | 2 | 条  |                    |    |             |    | 22#工字钢                   |
| 2                        | 自  | 承重副梁                          | 无图         |                                  | L = 1200            |                                                                 | 2 | 条  |                    |    |             |    | 14#b槽钢                   |
| 3                        | 自  | 垫梁1                           | 无图         |                                  | L=800               |                                                                 | 2 | 条  |                    |    |             |    | 14#b槽钢                   |
| 4                        | 自  | 垫梁2                           | 无图         |                                  | L=400               |                                                                 | 1 | 条  |                    |    |             |    | 16#b槽钢                   |
| 5                        | 自  | 轿厢绳头槽钢                        | K004-3     |                                  | 长度: L=640           |                                                                 | 1 | 件  |                    |    |             |    | Φ28×5孔, 槽钢               |
| 6                        | 自  | 对重绳头板                         | K004-4A    |                                  | 200×300             |                                                                 | 1 | 件  |                    |    |             |    | Φ28×5孔, 钢板δ16/Q235-A     |

| 西子通用                     |    |               |                               |                   |       |    |    |    |    | 11#<br>对重架    |
|--------------------------|----|---------------|-------------------------------|-------------------|-------|----|----|----|----|---------------|
| K2024-1-0250、251 电梯装箱明细单 |    |               |                               |                   |       |    |    |    |    |               |
| 尺寸:                      |    | 重量:           |                               |                   |       |    |    |    |    |               |
| 序号                       | 标识 | 名 称           | 图号/型号                         | 参 数               | 数量    | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注           |
| 1                        | 自  | 对重架           | 标准B款对重架                       | 1030 ×3800        | 1     | 套  |    |    |    | 整套装配好         |
|                          | 自  | 对重架立柱         | 标准B款对重架                       | L= 3800           | 2     | 件  |    |    |    | 整套装配好         |
| 2                        | 外  | 对重轮           |                               | Φ400×5×Φ10×16,铸铁型 | 1     | 个  |    |    |    | 装配在对重架        |
| 3                        | 自  | 对重轮防脱绳板       | 标准B款对重架                       | 120*35            | 2     | 件  |    |    |    | 装配在对重架        |
| 4                        | 自  | 对重压铁夹板        | 标准件                           | 180*50            | 2     | 套  |    |    |    | 装配在对重架        |
| 5                        | 自  | 对重缓冲凳1        | K008A.5                       | H= 150            | 1     | 个  |    |    |    | 装配在对重架        |
| 6                        | 自  | 对重缓冲凳2        | K008A.5                       | H= 150            | 1     | 个  |    |    |    | 装配在对重架        |
| 7                        | 自  | 对重轮上罩         | 对重轮直径(Φ):400                  | L= 350            | 1     | 个  |    |    |    | 装配在对重架        |
| 9                        | 自  | 补偿链挂架         | 标准件                           |                   | 2     | 个  |    |    |    | 装配在对重架        |
| 西子通用                     |    |               |                               |                   |       |    |    |    |    | 12#<br>对重块    |
| K2024-1-0250、251 电梯装箱明细单 |    |               |                               |                   |       |    |    |    |    |               |
| 尺寸:                      |    | 重量:           |                               |                   |       |    |    |    |    |               |
| 序号                       | 标识 | 名 称           | 图号/型号                         | 参 数               | 数量    | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注           |
| 1                        | 外  | 对重块           | 混合料: 1000×200×80, 头105,45kg/件 |                   | 35    | 件  |    |    |    |               |
|                          |    |               |                               |                   |       |    |    |    |    |               |
| 西子通用                     |    |               |                               |                   |       |    |    |    |    | 13#<br>导轨及连接板 |
| K2024-1-0250、251 电梯装箱明细单 |    |               |                               |                   |       |    |    |    |    |               |
| 尺寸:                      |    | 重量:           |                               |                   |       |    |    |    |    |               |
| 序号                       | 标识 | 名 称           | 图号/型号                         | 参 数               | 数量    | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注           |
| 1                        | 外  | 轿厢主导轨         | T89-1/B                       | 5米/条, 数量: 26 条    | 138   | 米  |    |    |    | -             |
|                          | 外  |               |                               | 4米/条, 数量: 2 条     |       |    |    |    |    |               |
| 2                        | 外  | 对重副导轨         | TK5A                          | 5米/条, 数量: 26 条    | 138   | 米  |    |    |    | -             |
|                          | 外  |               |                               | 4米/条, 数量: 2 条     |       |    |    |    |    |               |
| 3                        | 外  | 主导轨连接板        | T89-1/B                       |                   | 26    | 件  |    |    |    |               |
|                          | 外  | 副导轨连接板        | TK5A                          |                   | 26    | 件  |    |    |    |               |
| 西子通用                     |    |               |                               |                   |       |    |    |    |    | 14#<br>装饰吊顶   |
| K2024-1-0250、251 电梯装箱明细单 |    |               |                               |                   |       |    |    |    |    |               |
| 尺寸:                      |    | 重量:           |                               |                   |       |    |    |    |    |               |
| 序号                       | 标识 | 名 称           | 图号/型号                         | 参 数               | 数量    | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注           |
| 1                        | 外  | 吊顶天花 (LED照明)  | 镜面不锈钢                         | 吊顶尺寸: 1540×1340   | 0     | 套  |    |    |    | 220V          |
| 2                        | 外  | LED筒灯         |                               |                   | 0     | 只  |    |    |    |               |
| 螺 丝 标 准 件 清 单            |    |               |                               |                   |       |    |    |    |    |               |
| 部件                       | 序号 | 连 接 部 位       | 图号/型号                         | 参 数               | 数量/单位 |    | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注           |
| 轿架                       | 1  | 上下横梁与立柱       | 螺栓 M16×40                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 32    | 套  |    |    |    | 8.8 级本色       |
|                          | 2  | 下横梁与轿底架       | 螺栓 M16×40                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 8     | 套  |    |    |    | 8.8 级本色       |
|                          | 3  | 轿厢导轨与上下横梁、安全钳 | 螺栓 M14×45                     | 配大平垫、弹垫、螺母        | 8     | 套  |    |    |    |               |
|                          |    |               | 螺栓 M18×55                     | 配大平垫、弹垫、螺母        | 10    | 套  |    |    |    |               |
|                          | 4  | 轿厢导轨与轿顶油杯     | 螺栓 M10×25                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 2     | 套  |    |    |    |               |
|                          | 5  | 轿顶护栏支架与轿顶护栏   | 螺栓 M14×45                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 4     | 套  |    |    |    |               |
|                          |    |               | 螺栓 M8×80                      | 配平垫、弹垫、螺母         | 8     | 套  |    |    |    |               |
|                          | 6  | 感应器座与门机横担     | 螺栓 M12×35                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 2     | 套  |    |    |    |               |
|                          | 7  | 门机横担与轿厢立柱     | 螺栓 M12×35                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 8     | 套  |    |    |    |               |
|                          | 8  | 下横梁与安全钳       | 螺栓 M16×55                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 4     | 套  |    |    |    |               |
|                          |    |               | 螺栓 M12×35                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 6     | 套  |    |    |    |               |
|                          | 9  | 撞弓支架与立柱       | 螺栓 M12×60                     | 配平垫、弹垫、螺母         | 4     | 套  |    |    |    |               |



|      |    |                 |                |               |     |   |  |  |  |        |
|------|----|-----------------|----------------|---------------|-----|---|--|--|--|--------|
| 轿壁   | 10 | 上轿底与裙脚          | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 11 | 裙脚与壁板           | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 12 | 壁板连接            | 长头螺栓 M6×20     | 配平垫、弹垫、螺母     | 120 | 套 |  |  |  | 含胶块螺母  |
|      | 13 | 前壁板与操纵箱         | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 14 | 壁板与轿顶板          | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 15 | 轿顶板连接           | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 20  | 套 |  |  |  |        |
| 导轨   | 16 | 托码固定（水泥梁）       | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母   | 601 | 支 |  |  |  | 无缝管    |
|      | 17 | 托码固定（砖墙）        | 穿墙螺栓 M12×280   | 含大平垫、平垫弹垫、螺母  | 0   | 支 |  |  |  | K004-9 |
|      | 18 | 支架连接            | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 212 | 套 |  |  |  |        |
|      | 19 | 主轨压码            | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 262 | 套 |  |  |  | T8K    |
|      | 20 | 副轨压码            | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 226 | 套 |  |  |  | T5K    |
|      | 21 | 主轨连接板           | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母     | 216 | 套 |  |  |  |        |
| 对重   | 22 | 副轨连接板           | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 216 | 套 |  |  |  |        |
|      | 23 | 对重压铁固定          | 螺栓 M10×40      | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  | 配空心轨压码 |
|      | 24 | 对重架与对重导靴和防脱板    | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 25 | 对重导靴与油杯         | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 2   | 套 |  |  |  |        |
| 底坑   | 26 | 对重护板与护板支架       | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 34  | 套 |  |  |  |        |
|      | 27 | 缓冲器与固定架         | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
| 超速保护 | 28 | 导轨固定架底坑固定       | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括垫圈、弹垫、螺母    | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      |    | 超载安装螺栓          | 螺栓 M10×100     | 配平垫、弹垫、双螺母    | 2   | 套 |  |  |  |        |
|      | 29 | 限速器与限速器座        | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 30 | 限速器座固定          | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
| 信号   | 31 | 隔磁板与支架          | 螺栓 M6×20       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 44  | 套 |  |  |  |        |
| 曳引机  | 32 | 曳引机与主机架         | 螺栓 M22×110     | 配平垫、弹垫、斜垫、双螺母 | 4   | 套 |  |  |  | 8.8 级  |
|      | 33 | 主机架与导向架         | 螺栓 M16×70      | 配双弹垫、双斜垫、双螺母  | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 34 | 主机胶与承重梁         | 螺栓 M16×50      | 配平垫、弹垫、双螺母    | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 35 | 机梁固定            | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 12  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
| 控制系统 | 36 | 控制柜固定           | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 37 | 井道电缆固定          | 水泥钉 4×40       |               | 25  | 支 |  |  |  |        |
|      | 38 | 光电开关固定          | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 39 | 轿顶检修箱固定         | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 40 | 底坑检修箱固定         | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 41 | 急停盒固定           | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 2   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 42 | 电缆架固定           | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  |        |
| 电器配件 | 43 | 机房电源箱固定和机房孔护罩固定 | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 44 | 塑料线槽固定          | 水泥钉 4×40       |               | 100 | 支 |  |  |  |        |
|      | 45 | 上梁UKS开关固定       | 圆头螺栓 M4×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 46 | 触板开关固定          | 圆头螺栓 M5×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 0   | 套 |  |  |  |        |
|      | 47 | 五方通话话机固定        | 自攻螺丝 M4×20     |               | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 48 | 停电自动平层装置固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 49 | 轿厢风扇固定          | 螺栓 M5×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      |    | 轿厢风扇固定          | 螺栓 M4×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 50 | 机房线槽固定          | 膨胀螺栓 M6×50     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 25  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 51 | 机房线槽连接          | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 50  | 套 |  |  |  |        |
| 轿门   | 52 | 线槽盖固定           | 自攻螺丝 M4×10     |               | 60  | 支 |  |  |  |        |
|      | 53 | 轿门板与光幕安装螺丝      | 螺栓 M4×15沉头螺栓   | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |  |        |
|      | 54 | 轿门地坎托架与上轿底      | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫        | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 55 | 轿门地坎托架与轿门地坎     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 56 | 护脚板支架与轿门护脚板     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |        |
|      | 57 | 护脚板支架与轿底        | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |        |
|      | 58 | 轿门护脚板与轿门地坎托架    | 螺栓 M8×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
| 层门   | 59 | 层门套与层门踏板        | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 40  | 套 |  |  |  |        |
|      | 60 | 门套立柱与横梁         | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 40  | 套 |  |  |  |        |
|      |    | 门套立柱与横梁         | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 40  | 套 |  |  |  |        |
|      | 61 | 重锤槽安装螺丝         | 螺栓 M6×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  |        |
|      | 62 | 重锤槽防坠安装螺丝       | 螺栓 M5×50       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 个 |  |  |  |        |
|      | 63 | 门套固定安装          | 膨胀螺栓 M10×80    |               | 122 | 套 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 64 | 井道护板安装          | 自攻螺丝 M5×19.5   |               | /   | 套 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 65 |                 | 膨胀螺栓 M8×80     |               | /   | 套 |  |  |  |        |