

西子通用  
电梯装箱单PACKING LIST

用户： 国巨科技(广州)有限公司4#

1,主要参数:

|     |                    |       |              |
|-----|--------------------|-------|--------------|
| 工   | KW2024-1-0532      | 电梯载重  | 630KG        |
| 电梯  | TK(W)-630/1.5-JXVF | 控制方式: | 默纳克3000+一体化  |
| 层/站 | 7 / 6 / 6          | 日期:   |              |
| 轿内  | 1350×1050×2500     | 开门尺寸: | 右开两扇900×2100 |

2,箱号列表:

| 序号 | 名称     | 主要部件                                                                                          | 尺寸            | 包装方式 |  |  |  | 备注    |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--|--|--|-------|
| 1  | 电器箱    | 控制柜                                                                                           | 1600*600*600  | 木箱   |  |  |  |       |
| 2  | 底盘箱    | 轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件轿顶护脚板                                                               | 1500*1200*400 | 木箱   |  |  |  |       |
| 3  | 厢板箱    | 壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕                                                                      | 2600*500*820  | 木箱   |  |  |  |       |
| 4  | 门板箱    | 层门板, 层门门套                                                                                     | 2200*600*600  | 木箱   |  |  |  | 装一个木箱 |
| 5  | 杂件箱    | 机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 限速器, 缓冲器, 导靴, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 主机安装板, 主机减震胶, 导轨座等                  | 1350*850*1000 | 木箱   |  |  |  |       |
| 6  | 导轨支架箱  | 导轨支架                                                                                          | 1600*600*300  | 木箱   |  |  |  |       |
| 7  | 曳引机    | 曳引机及组件                                                                                        |               | 木箱   |  |  |  |       |
| 8  | 门机箱    | 门机及轿门地坎组件, 螺丝                                                                                 |               | 木箱   |  |  |  |       |
| 9  | 门头箱    | 层门装置组件, 螺丝                                                                                    |               | 木箱   |  |  |  |       |
| 10 | 上下梁箱   | 上梁及提拉机构组件, 兜底梁组件 (含兜底轮, 挡绳护罩等), 安全钳, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 组装出厂, 轿厢斜拉杆, 撞弓, 承重主梁, 绳头梁, 副梁, 垫座, 对重绳头板组件 | 3400*700*550  | 木箱   |  |  |  |       |
| 11 | 对重架    | 对重架, 对重块压铁 (组装出厂)                                                                             |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 12 | 对重块    | 对重块                                                                                           |               | 裸装   |  |  |  |       |
| 13 | 导轨及连接板 | 导轨                                                                                            |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
|    |        |                                                                                               |               |      |  |  |  |       |
|    |        |                                                                                               |               |      |  |  |  |       |

装车总件数: 13 件

(注意该份清单为一台的清单)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

| 西子通用                  |              |                         |             |                            |     |    |    |    |    | 1#<br>电器箱   |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------------|
| KW2024-1-0532 电梯装箱明细单 |              |                         |             |                            |     |    |    |    |    |             |
| 尺                     | 1600*600*600 |                         | 重量:         |                            |     |    |    |    |    |             |
| 序号                    | 标识           | 名 称                     | 图号/型号       | 参 数                        | 数量  | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注         |
| 1                     | 外            | 变频控制柜                   |             | 默纳克3000+一体化,7.5 kw         | 1   | 套  |    |    |    | 本箱严格防水防潮    |
| 2                     | 外            | 电柜变频器                   | MCTC-SCB-A1 |                            | 1   | 套  |    |    |    |             |
| 3                     | 外            | 整机标识牌                   |             |                            | 1   | 套  |    |    |    |             |
| 4                     | 外            | 电梯安全标识                  |             |                            | 1   | 套  |    |    |    |             |
| 5                     | 外            | 随行电缆、圆电缆                |             | 井道总高: 25.2 米               | 1   | 套  |    |    |    | 已配套预制       |
| 6                     | 外            | 光电感应开关                  |             |                            | 4   | 个  |    |    |    | 组装出厂        |
| 7                     | 外            | 平层感应器座                  | DB10-9.1    | 220*65                     | 1   | 套  |    |    |    |             |
| 8                     | 外            | 光电开关安装支架                | DB10-9.2    | 283*80 + 70*80             | 2   | 件  |    |    |    | 组合件, 配套发货   |
| 9                     | 外            | 轿顶检修箱                   |             | 含应急电源、对讲机、到站钟              | 1   | 套  |    |    |    |             |
| 10                    | 外            | 底站外呼盒                   |             | 无底盒其中1个带锁带消防盒              | 1   | 个  |    |    |    | 黑底白字显示      |
| 11                    | 外            | 中站外呼盒                   |             | 无底盒                        | 4   | 个  |    |    |    | 黑底白字显示      |
| 12                    | 外            | 顶站外呼盒                   |             | 无底盒                        | 1   | 个  |    |    |    | 黑底白字显示      |
| 13                    | 外            | 底坑检修箱                   |             |                            | 1   | 个  |    |    |    |             |
| 14                    | 外            | 底坑及轿顶箱照明                | 螺口灯泡        | 36V / 40W                  | 0   | 个  |    |    |    |             |
| 15                    | 外            | 黄色急停盒                   |             |                            | 1   | 个  |    |    |    |             |
|                       | 外            | 底坑急停盒                   | DKIT        |                            | 1   | 个  |    |    |    |             |
| 16                    | 外            | 电缆夹                     | 塑料          |                            | 3   | 个  |    |    |    | 配2个电缆金属支架   |
| 19                    | 自            | 电缆挂线架                   | K001.4-2.5  |                            | 1   | 个  |    |    |    | 客梯型         |
| 19                    | 外            | 3P空气开关                  |             | 63A                        | 1   | 个  |    |    |    |             |
| 20                    | 外            | 电源箱灯泡                   | 螺口灯泡        | 220V / 60W                 | 1   | 个  |    |    |    |             |
| 21                    | 外            | 井道灯                     |             | AC220V/60W带护罩              | 5   | 个  |    |    |    |             |
| 22                    | 外            | 上梁UKS开关                 |             |                            | 3   | 个  |    |    |    | 无机房加2只      |
| 23                    | 外            | 下梁UKT开关                 | 自动复位        |                            | 0   | 个  |    |    |    | 下提拉及对重安全钳专用 |
| 24                    | 外            | 限位开关 (1370)             |             |                            | 4   | 个  |    |    |    |             |
| 26                    | 自            | 限位开关挡板                  | 标准件         | 75*40*35                   | 0   | 件  |    |    |    |             |
| 26                    | 外            | 报站装置                    | 女声语音报站      | 24V                        | 1   | 个  |    |    |    |             |
| 27                    | 外            | 五方通话                    |             |                            | 1   | 套  |    |    |    |             |
| 28                    | 外            | 应急灯                     |             |                            | 0   | 个  |    |    |    |             |
| 29                    | 外            | 停电自动平层装置                |             | 电柜配套                       | 0   | 套  |    |    |    | 适配无机房       |
| 30                    | 外            | 紧急松闸装置                  |             | 电柜配套                       | 1   | 套  |    |    |    |             |
| 31                    | 外            | 轿厢风扇                    | 横流风扇        | FB-9B                      | 1   | 把  |    |    |    |             |
| 32                    | 外            | 主回路绝缘铜导线                |             | BV标称截面 : 6 mm <sup>2</sup> | 45  | 米  |    |    |    |             |
| 33                    | 外            | 三芯护套线                   |             | 3×0.75 mm <sup>2</sup>     | 20  | 米  |    |    |    |             |
| 34                    | 外            | 固定线码                    |             |                            | 60  | 套  |    |    |    |             |
| 35                    | 外            | 6 mm <sup>2</sup> 黄绿地线  |             |                            | 15  | 米  |    |    |    |             |
| 36                    | 外            | 2.5mm <sup>2</sup> 黄绿地线 |             |                            | 5   | 米  |    |    |    |             |
|                       |              | 蛇皮管                     |             | 5米/条                       | 0   | 条  |    |    |    |             |
| 37                    | 外            | 金属软管                    |             | 表面包塑, Φ30                  | 0   | 米  |    |    |    | 机房          |
| 38                    | 外            | 金属软管                    |             | 表面包塑, Φ10                  | 6   | 米  |    |    |    | 井道          |
| 39                    | 外            | 尼龙扎带                    |             | 4×200mm                    | 200 | 条  |    |    |    |             |
| 40                    | 外            | 膨胀胶粒                    |             | Φ6 mm                      | 95  | 粒  |    |    |    |             |
| 41                    | 外            | 电工胶布                    |             |                            | 2   | 卷  |    |    |    |             |
| 42                    | 外            | 接线帽 (奶嘴)                |             |                            | 70  | 个  |    |    |    |             |
| 43                    | 外            | 线耳 (大)                  | UT10-6      |                            | 20  | 个  |    |    |    |             |
| 44                    | 外            | 线耳 (小)                  | SV1.25-3.2  |                            | 40  | 个  |    |    |    |             |
| 45                    | 外            | 吸顶灯                     |             | 500*500方灯                  | 1   | 个  |    |    |    |             |
| 46                    | 外            | 筒灯                      | 220V        | 标准平顶用                      | 4   | 个  |    |    |    |             |
| 47                    | 外            | 数据线(操纵箱到轿顶箱)            |             | 默纳克3000+一体化系统              | 1   | 条  |    |    |    |             |
| 48                    | 外            | 声光报警器                   | 标准件         |                            | 1   | 个  |    |    |    | 带安装支架       |
| 51                    | 自            | 极限限位支架                  | DB10-5      | L=370                      | 4   | 条  |    |    |    |             |
| 52                    | 自            | 隔磁板支架                   | DB10-6      | L=390                      | 6   | 条  |    |    |    |             |
| 53                    | 自            | 隔磁板                     | DB10-7      | 300×80                     | 6   | 件  |    |    |    | 1.5mm镀锌板    |

| 西子通用                  |               |             |               |                       |        |    |    |    |    | 2#<br>底盘箱   |                                                      |
|-----------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|--------|----|----|----|----|-------------|------------------------------------------------------|
| KW2024-1-0532 电梯装箱明细单 |               |             |               |                       |        |    |    |    |    |             |                                                      |
| 尺                     | 1500*1200*400 |             | 重量:           |                       |        |    |    |    |    |             |                                                      |
| 序号                    | 标识            | 名 称         | 图号/型号         | 参 数                   |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检          | 备 注                                                  |
| 1                     | 自             | 上底盘         | WK001.4-1     | 外尺:1410×1160 (单通)     |        | 1  | 个  |    |    |             | 好整套出厂                                                |
| 2                     | 自             | 底盘拖架        | 附图            | 外尺:1418×1150 (单通)     |        | 1  | 个  |    |    |             | 好整套出厂                                                |
| 3                     | 外             | 轿底超载装置      | 标准件           | 微动行程开关                |        | 2  | 支  |    |    |             | 好整套出厂                                                |
| 4                     | 外             | 超载胶         | 外购件           | 450型 客梯专用             |        | 4  | 件  |    |    |             | 装配在轿底架                                               |
| 5                     | 自             | 开关座顶板       | K001.4-1.6    | 200*200               |        | 1  | 件  |    |    |             |                                                      |
| 7                     | 自             | 补偿链固定支架     | K001.4-2.4    | L= 910                |        | 1  | 个  |    |    |             | 装配在轿底架                                               |
| 8                     | 外             | 大理石         | /             | 外尺: 1410 ×1160, 含开门位置 |        | 1  | 套  |    |    |             |                                                      |
| 9                     | 自             | 卡胶          | 标准件           | 124*95                |        | 4  | 个  |    |    |             | 新款设计                                                 |
| 10                    | 自             | 轿顶侧护栏       | WK001.5-1C    | 外尺:宽1000×高890         |        | 2  | 件  |    |    |             | 轿厢深度: 1050, 高度<br>H=890, 注意连接支架孔距<br>130,护栏中线至后侧=565 |
| 11                    | 自             | 轿顶后护栏       | WK001.5-2F    | 外尺:宽1160×高890         |        | 1  | 件  |    |    |             | 轿厢宽度: 1350, 高度<br>H=890                              |
| 12                    | 自             | 警示牌 (轿顶护栏用) | 标准件           | 270*210               |        | 1  | 件  |    |    |             | 焊接在护栏上                                               |
| 13                    | 自             | 轿顶箱固定底座     | K001.5-4      | H=400                 |        | 2  | 件  |    |    |             |                                                      |
| 14                    | 自             | 对重正护板       | K008A.3-2     | 1190×1236             |        | 2  | 件  |    |    |             | 1.2镀锌板                                               |
| 15                    | 自             | 对重侧护板       | K008A.3-1     | 1190×320              |        | 0  | 件  |    |    |             | 1.2镀锌板                                               |
| 16                    | 自             | 对重护板支架      | K008A.3-3     | L= 320                |        | 8  | 条  |    |    |             | 标准型, 连接孔居中                                           |
| 17                    | 自             | 轿门护脚板       | K001.4-3      | 1000×800              |        | 1  | 件  |    |    |             | 1.5mm镀锌板                                             |
| 18                    | 自             | 轿门护脚板固定支架   | K001.4-4      | L=680                 |        | 2  | 条  |    |    |             |                                                      |
| 19                    | 自             | 轿门地坎托架      | 附图            | L=1435                |        | 1  | 条  |    |    |             | 宽88, 旁开门用                                            |
| 20                    | 自             | 轿顶侧护脚板 (后)  | K002.1        | 335×140               |        | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm镀锌板                                             |
| 21                    | 自             | 轿顶侧护脚板 (前)  | K002.2        | 250×140               |        | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm镀锌板                                             |
| 22                    | 自             | 轿顶后护脚板      | K002.3        | 1250×100              |        | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm镀锌板                                             |
| 23                    | 自             | 轿顶护脚板连接件    | K002.5        | 150×150               |        | 2  | 件  |    |    |             | 2.0mm镀锌板                                             |
| 24                    |               | 补偿链导向装置     |               | 套海绵水管, L=1200         |        | 0  | 套  |    |    |             |                                                      |
| 25                    |               | 补偿链导向装置安装支架 |               | L=260                 |        | 0  | 件  |    |    |             | 对称                                                   |
| 西子通用                  |               |             |               |                       |        |    |    |    |    | 3#<br>厢板轿门箱 |                                                      |
| KW2024-1-0532 电梯装箱明细单 |               |             |               |                       |        |    |    |    |    |             |                                                      |
| 尺寸:                   | 2600*500*820  |             | 重量:           |                       |        |    |    |    |    |             |                                                      |
| 序号                    | 标识            | 名 称         | 图号/型号         | 参 数                   |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检          | 备 注                                                  |
| 1                     | 自             | 后侧壁板        | K003.1        | L=305,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢                                        |
| 2                     | 自             | 后中壁板        | K003.2        | L=800,                | H=2500 | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm304镜面不锈钢                                        |
| 3                     | 自             | 侧中壁板        | K003.2        | L=800,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢                                        |
| 4                     | 自             | 侧后壁板        | K003.3        | L=125,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢                                        |
| 5                     | 自             | 侧前壁板        | K003.7        | L=125,                | H=2500 | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢                                        |
| 6                     | 自             | 前壁板         | K003.4        | L=30,                 | H=2115 | 0  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢                                        |
| 7                     | 自             | 操纵壁         | K003.4        | L=480,                | H=2115 | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢(不作操纵箱板用)(外购)                           |
| 8                     | 自             | 轿厢门楣 (含遮光条) | K003.5        | L=385,                | K=1410 | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢                                        |
|                       |               | 门楣小条        | 附图            | 465                   |        | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm304发纹不锈钢                                        |
| 9                     | 外             | 操纵箱         | 一体式操纵壁        | 7 / 6 / 6             |        | 1  | 套  |    |    |             | 真彩液晶7寸显示                                             |
| 10                    | 外             | 扶手          | 不锈钢圆扶手        | 长度=1150, 孔距900        |        | 1  | 条  |    |    |             |                                                      |
| 11                    | 外             | 防夹人装置 (光幕)  | 外购件           | 917A61-AC220          |        | 1  | 套  |    |    |             | 浙江微科                                                 |
| 12                    | 外             | 防撞胶粒        | 标准件           | 旁开门型大胶粒               |        | 20 | 个  |    |    |             | 光幕纸筒外附带                                              |
| 13                    | 自             | 轿顶板(左)      | 根据清单要求        | 305×1105              |        | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm201镜面不锈钢                                        |
| 14                    | 自             | 轿顶板(中)      |               | 800×1105              |        | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm201镜面不锈钢,后侧通风-                                  |
| 15                    | 自             | 轿顶板(右)      |               | 305×1105              |        | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm201镜面不锈钢                                        |
|                       |               | 灯           |               | -                     |        | 0  | 件  |    |    |             | 和中间顶组装出厂                                             |
| 16                    | 自             | 铁线槽         | 含8个连接板        | 80×60×1.2             |        | 4  | 条  |    |    |             | 机房线槽                                                 |
| 17                    | 自             | 轿门板         | 1.2mm304发纹不锈钢 | L=475                 | H=2115 | 2  | 件  |    |    |             | 左右各半                                                 |
| 18                    | 外             | 门封条         | 标准件           | L=2115                |        | 0  | 件  |    |    |             | 取消此项                                                 |

| 西子通用                  |               |               |     |                                      |  |                            |  |    |    | 4#<br>层门板箱 |                    |
|-----------------------|---------------|---------------|-----|--------------------------------------|--|----------------------------|--|----|----|------------|--------------------|
| KW2024-1-0532 电梯装箱明细单 |               |               |     |                                      |  |                            |  |    |    |            |                    |
| 尺寸:                   | 2200*600*600  |               | 重量: |                                      |  |                            |  |    |    |            |                    |
| 序号                    | 标识            | 名 称           |     | 图号/型号                                |  | 参 数                        |  | 数量 | 单位 | 仓库 装箱 质检   | 备 注                |
| 1                     | 自             | 首层门板          |     | 1.2mm304发纹不锈钢                        |  | L=480      H=2115          |  | 2  | 件  |            | 左右各半               |
| 2                     | 自             | 其余层门板         |     | 1.2mm304发纹不锈钢                        |  | L=480      H=2115          |  | 10 | 件  |            | 左右各半               |
| 3                     | 外             | 门封条           |     | 标准件                                  |  | L=2115                     |  | 0  | 条  |            | 取消此项               |
| 4                     | 外             | 重锤导槽          |     | 附图                                   |  | 长度L=2065                   |  | 6  | 条  |            | 装在门板上              |
| 5                     | 自             | 防撞铁板          |     | 标准件                                  |  | 配卡扣螺母                      |  | 0  | 块  |            | 注意要有啮合刻度标记         |
| 6                     | 自             | 首层小门套         |     | 1.2mm304发纹不锈钢                        |  | B=80      H=2120           |  | 1  | 件  |            |                    |
| 7                     | 自             | 首层大门套         |     | 1.2mm304发纹不锈钢                        |  | B=171      H=2100          |  | 1  | 件  |            |                    |
| 8                     | 自             | 首层上门套 (含遮光条)  |     | 1.2mm304发纹不锈钢                        |  | B=80      H=990            |  | 1  | 件  |            |                    |
| 9                     | 自             | 其余层小门套        |     | 1.2mm304发纹不锈钢                        |  | B=80      H=2120           |  | 5  | 件  |            |                    |
| 10                    | 自             | 其余层大门套        |     | 1.2mm304发纹不锈钢                        |  | B=171      H=2100          |  | 5  | 件  |            |                    |
| 11                    | 自             | 其余层上门套 (含遮光条) |     | 1.2mm304发纹不锈钢                        |  | B=80      H=990            |  | 5  | 件  |            |                    |
| 12                    |               | 门套小条          |     | 总平方数:                                |  | 480                        |  | 6  | 件  |            |                    |
| 13                    | 自             | 挡泥板           |     | 无图                                   |  | 1000×80×1.2                |  | 6  | 件  |            | 1.2镀锌板/1.2冷板 (不喷涂) |
| 14                    | 自             | 展鹏门机安装板       |     | 标准图                                  |  | 40*60                      |  | 0  | 件  |            | 展鹏门机用              |
| 西子通用                  |               |               |     |                                      |  |                            |  |    |    | 5#<br>杂件箱  |                    |
| KW2024-1-0532 电梯装箱明细单 |               |               |     |                                      |  |                            |  |    |    |            |                    |
| 尺寸:                   | 1350*850*1000 |               | 重量: |                                      |  |                            |  |    |    |            |                    |
| 序号                    | 标识            | 名 称           |     | 图号/型号                                |  | 参 数                        |  | 数量 | 单位 | 仓库 装箱 质检   | 备 注                |
| 1                     | 外             | 扎头            |     | 标准件                                  |  | Φ8                         |  | 6  | 个  |            | 限速器用               |
| 2                     | 外             | 绳头组合          |     | 华辉                                   |  | 钢簧, Φ10                    |  | 8  | 套  |            | 含夹板: 24只           |
|                       | 外             | 绳头组合          |     | 圆杆加长150, 总长640                       |  | 钢簧, Φ10                    |  | 0  | 套  |            |                    |
|                       | 外             | 实木钢丝绳夹        |     | W001.4-8.8                           |  | L=250                      |  | 0  | 套  |            |                    |
| 3                     | 外             | 轿厢自动限速器 (无机房) |     | XSG608-15                            |  | 额定速度: 1.5 m/s<br>绳径: Φ8 mm |  | 1  | 套  |            | 佛山华辉               |
| 4                     | 外             | 涨紧装置          |     | 配HHZJ101垂直式涨紧装置 (不配底座), 额定速度: 1.5m/s |  |                            |  |    |    |            |                    |
|                       |               | 对重自动限速器 (无机房) |     | XSG608-15                            |  | 额定速度: 1.5 m/s              |  | 0  | 套  |            | 对重用                |
|                       |               | 涨紧装置          |     | 配TZJ240弹簧型涨紧装置, 额定速度: 1.5m/s         |  |                            |  | 0  | 套  |            |                    |
| 5                     | 自             | 无机房限速器安装座     |     | 左前                                   |  | L=595                      |  | 1  | 条  |            | t6组焊件              |
| 6                     | 自             | 锁梯装置          |     | 无机房标准件                               |  | 145*120                    |  | 2  | 套  |            | 和上梁装配出厂            |
|                       | 自             | 锁梯板           |     | 无机房标准件                               |  | 300*300                    |  | 2  | 套  |            |                    |
|                       | 外             | 轿厢导靴          |     | YP100(8K)                            |  | 配T75/B轨, 安装孔距:65×90        |  | 2  | 个  |            | 佛山华辉               |
|                       | 外             | 轿厢导靴          |     | YP85(8K)                             |  | 配T75/B轨, 安装孔距:90, 2孔型      |  | 2  | 个  |            | 佛山华辉               |
| 7                     | 外             | 对重导靴          |     | 广日副靴                                 |  | 靴衬槽: B=17                  |  | 4  | 个  |            | 配TK5A轨             |
| 8                     | 外             | 对重导靴 (加安全钳时用) |     | YP100(8K)                            |  | 靴衬槽: B=17                  |  | 0  | 个  |            | 配TK5A轨             |
| 9                     | 外             | 对重导靴垫片        |     | 标准件                                  |  | 2mm, 110*80                |  | 8  | 个  |            | 镀锌板                |
| 10                    | 外             | 对重导靴垫片        |     | 标准件                                  |  | 1mm, 110*80                |  | 8  | 个  |            | 镀锌板                |
| 11                    | 外             | 轿顶油杯          |     | 方油杯(U形连接板)                           |  | 棉芯                         |  | 2  | 个  |            |                    |
| 12                    | 外             | 对重油杯          |     | 方油杯(U形连接板)                           |  | 棉芯                         |  | 2  | 个  |            |                    |
| 13                    | 外             | 导轨接油盒         |     | 通用型                                  |  |                            |  | 4  | 个  |            | 塑料                 |
| 14                    | 外             | 轿厢缓冲器         |     | HYF175B                              |  | P+Q=2500kg                 |  | 1  | 套  |            | 液压型缓冲器, 配液压油       |
| 15                    | 外             | 对重缓冲器         |     | HYF175B                              |  | P+Q=2500kg                 |  | 1  | 套  |            | 液压型缓冲器, 配液压油       |
| 16                    |               | 导轨座           |     | K10.3                                |  | 孔距: F=107; 孔直径Φ13          |  | 4  | 件  |            | 配T75/B轨            |
| 17                    | 自             | 缓冲底座(轿厢)      |     | K008A.5                              |  | 缓冲座H=600                   |  | 1  | 件  |            | 与缓冲端板配套发货          |
| 17                    | 自             | 缓冲端板(液压专用)    |     | K008A.5-3                            |  | 150×180                    |  | 1  | 件  |            | 孔距:90x90           |
| 17                    | 自             | 缓冲底座(对重)      |     | 无此项                                  |  |                            |  | 0  | 件  |            |                    |
| 18                    | 自             | 缓冲座 (对重安全钳时用) |     | K008A.5                              |  | 缓冲座H=600                   |  | 0  | 件  |            | 孔距:90x90           |

|                       |              |              |                            |                                |                 |    |    |    |    |                                                      |                        |
|-----------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|----|----|----|----|------------------------------------------------------|------------------------|
| 19                    | 外            | 安全钳          | QJ102(配上梁下装<br>提拉TL02)     | 允许总质量：1700<br>额定:1.5m/s ,轨面：10 | 1               | 套  |    |    |    | 佛山华辉<br>1套2个                                         |                        |
| 21                    | 外            | 对重安全钳（附图）    | QJ101配独立式提拉机构              | 对重轨距： 966                      | 0               | 套  |    |    |    | 副轨面=16mm                                             |                        |
| 22                    | 外            | 导轨油（机油）      |                            |                                | 5               | kg |    |    |    |                                                      |                        |
| 23                    | 外            | 补偿链安装及二级保护   |                            | 1米Φ8钢丝绳                        | 0               | 条  |    |    |    |                                                      |                        |
|                       | 外            |              |                            | Φ8扎头                           | 0               | 只  |    |    |    |                                                      |                        |
|                       | 外            |              |                            | 卸扣                             | 0               | 只  |    |    |    |                                                      |                        |
|                       | 外            |              |                            | U型码（M10，孔距50）                  | 0               | 套  |    |    |    | 含螺母                                                  |                        |
| 28                    | 外            | 绳头锥套二次保护     |                            | 1米Φ4钢丝绳                        | 2               | 条  |    |    |    |                                                      |                        |
| 29                    | 外            |              |                            | Φ4扎头                           | 4               | 只  |    |    |    |                                                      |                        |
| 32                    | 外            | 补偿链 JWC075φ7 | 长度：24 米                    |                                | 0               | 件  |    |    |    | 单位质量：1.23kg/m                                        |                        |
| 33                    | 自            | 门套用钢筋        | Φ8 mm， L=1000              |                                | 0               | 件  |    |    |    | 注意：门套固定用                                             |                        |
| 34                    | 自            | 边料           | 宽度≥20mm，长度200mm，厚度使用≥3mm以上 |                                | 36              | 件  |    |    |    |                                                      |                        |
| 35                    | 自            | 井道护板         | 彩板                         |                                | 3               | 件  |    |    |    | 1米宽                                                  |                        |
| 36                    | 自            | 井道护板支架       | ∠25角钢                      |                                | 9               | 件  |    |    |    | 1.4米/件                                               |                        |
| 1                     | 自            | 主机下安装板       | 附图                         | 20#槽钢 L=700                    | 1               | 个  |    |    |    | 配常熟通润GTW9S-A1Φ<br>400×4×Φ10×16,注意安装<br>孔：510*120,22孔 |                        |
| 2                     | 自            | 主机架上安装板      | 附图                         | 10t, 580*200                   | 1               | 个  |    |    |    |                                                      |                        |
| 3                     | 外            | 主机减震胶        | 附图                         | 10t橡胶, 580*200                 | 1               | 个  |    |    |    |                                                      |                        |
| 1                     | 外            | 主钢丝绳         | GB8903-1988, Φ10           | 61米/条×4条                       | 244             | 米  |    |    |    |                                                      |                        |
| 2                     | 外            | 限速器钢丝绳       | GB8903-1988, Φ8            | 54米/条×1条                       | 54              | 米  |    |    |    |                                                      |                        |
| 西子通用                  |              |              |                            |                                |                 |    |    |    |    | 6#<br>导轨支架箱                                          |                        |
| KW2024-1-0532 电梯装箱明细单 |              |              |                            |                                |                 |    |    |    |    |                                                      |                        |
| 尺寸:                   | 1600*600*300 |              | 重量:                        |                                |                 |    |    |    |    |                                                      |                        |
| 序号                    | 标识           | 名 称          | 型号                         | 参 数                            |                 | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检                                                   | 备 注                    |
| 1                     | 自            | 主导轨托码        | 附图                         | 50×50×5                        | L=250           | 15 | 件  |    |    |                                                      |                        |
| 2                     | 自            | 副导轨托码        | 附图                         | 50×50×5                        | L=150           | 30 | 件  |    |    |                                                      |                        |
| 3                     | 自            | 主导轨面码        | 附图                         | 50×50×5                        | L=200           | 15 | 件  |    |    |                                                      | F=107；孔直径Φ13           |
| 4                     | 自            | 左右支架合并件      | 附图                         | 50×50×5                        | L=900           | 30 | 件  |    |    |                                                      | B=198，F=95；孔直径Φ13 对称各半 |
| 5                     | 自            | 大支架面码        | 附图                         | 50×50×5                        | L=1186          | 15 | 件  |    |    |                                                      | F=107；孔直径Φ13，偏中106     |
| 6                     | 自            | 地坎底码         | 附图                         | ∠63×6                          | L=250           | 0  | 件  |    |    |                                                      | 门头安装用                  |
| 7                     | 自            | 地坎托码         | 附图                         | ∠63×6                          | L=200           | 0  | 件  |    |    |                                                      |                        |
| 8                     | 自            | 地坎斜撑         | 附图                         | ∠50×5                          | L=150           | 0  | 件  |    |    |                                                      |                        |
| 9                     | 自            | 斜撑           | 附图                         | ∠50×5                          | L=500           | 0  | 件  |    |    |                                                      |                        |
| 10                    | 自            | 斜撑托码         | 附图                         | ∠50×5                          | L=100           | 0  | 件  |    |    |                                                      |                        |
| 11                    | 自            | 主轨面码-折弯件     | 附图                         | 200*80*110                     |                 | 15 | 件  |    |    |                                                      | 折弯件t5/Q235-A           |
| 12                    | 外            | 主导轨压码        |                            | T89-1/B                        | 13K             | 8  | 只  |    |    |                                                      | 用于限速器安装                |
|                       | 外            | 主导轨压码        |                            | T75/B                          |                 | 98 | 只  |    |    |                                                      |                        |
| 13                    | 外            | 副导轨压码        |                            | TK5A                           |                 | 86 | 只  |    |    |                                                      |                        |
| 14                    | 外            | 主导轨垫片        |                            | 配T75/B轨                        | ξ= 0.5mm, 1.0mm | 60 | 件  |    |    |                                                      | 厚薄各半                   |
| 15                    | 外            | 副导轨垫片        |                            | 配TK5A轨                         | ξ= 0.5mm, 1.0mm | 60 | 件  |    |    |                                                      | 厚薄各半                   |
| 16                    | 外            | 灰油漆          |                            | 标准件                            |                 | 3  | kg |    |    |                                                      |                        |
| 17                    | 外            | 松节水          |                            | 标准件                            |                 | 2  | kg |    |    |                                                      |                        |
| 18                    | 外            | 黄油漆          |                            | 标准件                            |                 | 1  | kg |    |    |                                                      |                        |
| 19                    | 外            | 油扫           |                            | 标准件                            | 中号              | 2  | 把  |    |    |                                                      |                        |
| 20                    | 自            | 底坑爬梯         |                            | K008A.6                        | H=1500          | 1  | 把  |    |    |                                                      |                        |

| 西子通用                  |    |                   |  |                         |  |                                                                 |  |    |    |    | 7#<br>曳引机箱 |    |                                    |  |
|-----------------------|----|-------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|----|----|----|------------|----|------------------------------------|--|
| KW2024-1-0532 电梯装箱明细单 |    |                   |  |                         |  |                                                                 |  |    |    |    |            |    |                                    |  |
| 尺寸:                   |    |                   |  | 重量:                     |  |                                                                 |  |    |    |    |            |    |                                    |  |
| 序号                    | 标识 | 名 称               |  | 图号/型号                   |  | 参 数                                                             |  | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱         | 质检 | 备 注                                |  |
| 1                     | 外  | 永磁同步曳引机           |  | GTW9S-A1                |  | 载重: 630kg 额定速: 1.5m/s                                           |  | 1  | 台  |    |            |    |                                    |  |
|                       |    |                   |  | 上行超速保护装置:FZD12A         |  | 曳引比: 2:1 功率:6.3kw                                               |  |    |    |    |            |    |                                    |  |
|                       |    |                   |  | 厂家标配,线长为7米              |  | 制动器电压: DC110V                                                   |  |    |    |    |            |    |                                    |  |
|                       |    |                   |  | 配线长度: 7m                |  | 绳轮: Φ400×4×10×16                                                |  |    |    |    |            |    |                                    |  |
| 西子通用                  |    |                   |  |                         |  |                                                                 |  |    |    |    |            |    | 8#<br>门机箱                          |  |
| KW2024-1-0532 电梯装箱明细单 |    |                   |  |                         |  |                                                                 |  |    |    |    |            |    |                                    |  |
| 尺寸:                   |    |                   |  | 重量:                     |  |                                                                 |  |    |    |    |            |    |                                    |  |
| 序号                    | 标识 | 名 称               |  | 图号/型号                   |  | 参 数                                                             |  | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱         | 质检 | 备 注                                |  |
| 1                     | 外  | 开门机(默纳克)          |  | 变频右开两扇<br>OMJ-502A<br>- |  | 开门尺寸: 900×2100<br>含: 门机、安装架、地坎、<br>门滑块、门刀、标准件等                  |  | 1  | 台  |    |            |    | 宁波欧菱                               |  |
| 西子通用                  |    |                   |  |                         |  |                                                                 |  |    |    |    |            |    | 9#<br>门头箱                          |  |
| KW2024-1-0532 电梯装箱明细单 |    |                   |  |                         |  |                                                                 |  |    |    |    |            |    |                                    |  |
| 尺寸:                   |    |                   |  | 重量:                     |  |                                                                 |  |    |    |    |            |    |                                    |  |
| 序号                    | 标识 | 名 称               |  | 图号/型号                   |  | 参 数                                                             |  | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱         | 质检 | 备 注                                |  |
| 1                     | 外  | 层门头               |  | 右开两扇<br>OCM-502A        |  | 开门尺寸: 900×2100<br>含: 层门头、吊码、门挂板、<br>门锁、重锤、地坎、滑块、<br>开锁装置、护脚板组合等 |  | 6  | 套  |    |            |    | 宁波欧菱                               |  |
| 2                     | 外  | 层门踏板托架            |  |                         |  | 右开两扇900×2100                                                    |  | 0  | 件  |    |            |    | 层门头配                               |  |
| 3                     | 外  | 层门护脚板             |  |                         |  | 右开两扇900×2100                                                    |  | 0  | 件  |    |            |    | 层门头配                               |  |
| 4                     | 外  | 托架牛腿              |  | 标准件                     |  | 63角钢 L=500                                                      |  | 0  | 件  |    |            |    | 层门头配                               |  |
| 西子通用                  |    |                   |  |                         |  |                                                                 |  |    |    |    |            |    | 10#<br>上下梁箱                        |  |
| KW2024-1-0532 电梯装箱明细单 |    |                   |  |                         |  |                                                                 |  |    |    |    |            |    |                                    |  |
| 尺寸:                   |    | 3400*700*550      |  | 重量:                     |  |                                                                 |  |    |    |    |            |    |                                    |  |
| 序号                    | 标识 | 名 称               |  | 图号/型号                   |  | 参 数                                                             |  | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱         | 质检 | 备 注                                |  |
| 1                     | 自  | 轿厢上横梁组件           |  | W001.1-1.1B             |  | 装配出厂上梁下装提拉TL02, 上梁<br>长度L=1530                                  |  | 1  | 套  |    |            |    | 限速器提拉手位置: 左前<br>对重位置: 侧置           |  |
| 2                     | 外  | 安全钳提拉: 上梁下装提拉TL02 |  | 佛山华辉                    |  | 配拉杆撑条长: 1190                                                    |  | 1  | 套  |    |            |    | 装配在上梁上                             |  |
| 3                     | 自  | 上梁UKS开关支架         |  | 标准件                     |  |                                                                 |  | 1  | 件  |    |            |    | 装配在提拉机构上                           |  |
| 4                     | 自  | 轿厢下横梁             |  | 无此项                     |  | L=1530                                                          |  | 0  | 套  |    |            |    | 斜兜底结构无此项                           |  |
| 7                     | 自  | 轿厢立柱组件            |  | WK001.2                 |  | 立柱L=3230,立柱拉杆长: 2960                                            |  | 2  | 条  |    |            |    | 整条装备好附件, 标准无下梁<br>立柱配斜拉杆长度: L=2100 |  |
| 8                     | 自  | 拉杆卡耳              |  | 外购                      |  |                                                                 |  | 4  | 件  |    |            |    | 捆绑在立柱                              |  |
| 10                    | 自  | 立柱拉杆耳             |  | 标准件                     |  | 孔距70                                                            |  | 4  | 件  |    |            |    | 装配在立柱上                             |  |
| 11                    | 外  | 轿底轮               |  | 外购单件                    |  | Φ400×4×Φ10×16,铸铁型                                               |  | 2  | 套  |    |            |    | 组装出厂                               |  |



| 西子通用                  |    |              |       |                |    |    |    |    |    | 14#<br>装饰吊顶 |
|-----------------------|----|--------------|-------|----------------|----|----|----|----|----|-------------|
| KW2024-1-0532 电梯装箱明细单 |    |              |       |                |    |    |    |    |    |             |
| 尺寸:                   |    | 重量:          |       |                |    |    |    |    |    |             |
| 序号                    | 标识 | 名 称          | 图号/型号 | 参 数            | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注         |
| 1                     | 外  | 吊顶天花 (LED照明) | 镜面不锈钢 | 吊顶尺寸: 1290×990 | 0  | 套  |    |    |    | 配LED灯(220V) |
| 2                     | 外  | LED筒灯        |       |                | 0  | 只  |    |    |    |             |

螺 丝 标 准 件 清 单

| 部件 | 序号 | 连 接 部 位       | 图号/型号          | 参 数          | 数量/单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注     |
|----|----|---------------|----------------|--------------|-------|----|----|----|---------|
| 轿架 | 1  | 上横梁与立柱        | 螺栓 M16×40      | 配平垫、弹垫、螺母    | 24 套  |    |    |    | 8.8 级本色 |
|    | 2  | 立柱与轿底架        | 螺栓 M16×40      | 配平垫、弹垫、螺母    | 18 套  |    |    |    | 8.8 级本色 |
|    |    | 轿底轮组件1        | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 8 套   |    |    |    | 8.8 级本色 |
|    |    | 轿底轮组件2        | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母    | 0 套   |    |    |    |         |
|    | 3  | 轿厢导轨与上下横梁、安全钳 | 螺栓 M14×45      | 配大平垫、弹垫、螺母   | 8 套   |    |    |    |         |
|    |    |               | 螺栓 M18×55      | 配大平垫、弹垫、螺母   | 10 套  |    |    |    |         |
|    | 4  | 轿厢导轨与轿顶油杯     | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母    | 2 套   |    |    |    |         |
|    | 5  | 轿顶护栏支架与轿顶护栏   | 螺栓 M14×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |    |    |    |         |
|    |    |               | 螺栓 M8×80       | 配平垫、弹垫、螺母    | 8 套   |    |    |    |         |
| 轿壁 | 6  | 感应器座与门机横担     | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母    | 2 套   |    |    |    |         |
|    | 7  | 门机横担与轿厢立柱     | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母    | 8 套   |    |    |    |         |
|    | 8  | 下横梁与安全钳       | 螺栓 M16×55      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |    |    |    |         |
|    |    |               | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母    | 6 套   |    |    |    |         |
|    | 9  | 撞弓支架与立柱       | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |    |    |    |         |
| 轿壁 | 10 | 上轿底与裙脚        | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |    |    |    |         |
|    | 11 | 裙脚与壁板         | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |    |    |    |         |
|    | 12 | 壁板连接          | 长头螺栓 M6×20     | 配平垫、弹垫、螺母    | 120 套 |    |    |    | 含胶块螺母   |
|    | 13 | 前壁板与操纵箱       | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 6 套   |    |    |    |         |
|    | 14 | 壁板与轿顶板        | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |    |    |    |         |
| 导轨 | 15 | 轿顶板连接         | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 20 套  |    |    |    |         |
|    | 16 | 托码固定 (水泥梁)    | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母  | 136 支 |    |    |    | 无缝管     |
|    | 17 | 托码固定 (砖墙)     | 穿墙螺栓 M12×280   | 含大平垫、平垫弹垫、螺母 | 58 支  |    |    |    |         |
|    | 18 | 支架连接          | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 110 套 |    |    |    |         |
|    | 19 | 主轨压码          | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 102 套 |    |    |    | T8K     |
|    | 20 | 副轨压码          | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 94 套  |    |    |    | T5K     |
|    | 21 | 主轨连接板         | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 88 套  |    |    |    |         |
|    | 22 | 副轨连接板         | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母    | 88 套  |    |    |    |         |

|      |    |              |                |               |    |   |  |  |  |        |
|------|----|--------------|----------------|---------------|----|---|--|--|--|--------|
|      | 23 | 对重压铁固定       | 螺栓 M10×40      | 配平垫、弹垫、螺母     | 0  | 套 |  |  |  | 配空心轨压码 |
| 对重   | 24 | 对重架与对重导轨和防脱板 | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 30 | 套 |  |  |  |        |
|      | 25 | 对重导轨与油杯      | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 2  | 套 |  |  |  |        |
|      | 26 | 对重护板与护板支架    | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 34 | 套 |  |  |  |        |
| 底坑   | 27 | 缓冲器与固定架      | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母     | 8  | 套 |  |  |  |        |
|      | 28 | 导轨固定架底坑固定    | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母   | 20 | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      |    | 超载安装螺栓       | 螺栓 M10×100     | 配平垫、弹垫、双螺母    | 2  | 套 |  |  |  |        |
| 超速   | 29 | 限速器与限速器座     | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 4  | 套 |  |  |  |        |
|      | 30 | 限速器座固定       | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
| 信    | 31 | 隔磁板与支架       | 螺栓 M6×20       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 16 | 套 |  |  |  |        |
| 曳引机  | 32 | 曳引机与主机架      | 螺栓 M20×130     | 配平垫、弹垫、斜垫、双螺母 | 4  | 套 |  |  |  | 8.8 级  |
|      | 33 | 主机架与导向架      | 螺栓 M16×70      | 配双弹垫、双斜垫、双螺母  | 4  | 套 |  |  |  |        |
|      | 34 | 机梁固定         | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母   | 12 | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
| 控制系统 | 35 | 控制柜固定        | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 37 | 光电开关固定       | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 8  | 套 |  |  |  |        |
|      | 38 | 轿顶检修箱固定      | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4  | 套 |  |  |  |        |
|      | 39 | 底坑检修箱固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 40 | 急停盒固定        | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 2  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 41 | 电缆架固定        | 膨胀螺栓 M12×100   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4  | 支 |  |  |  |        |
| 电器配件 | 42 | 机房电源箱固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 44 | 上梁UKS开关固定    | 圆头螺栓 M4×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4  | 套 |  |  |  |        |
|      | 45 | 触板开关固定       | 圆头螺栓 M5×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 0  | 套 |  |  |  |        |
|      | 46 | 五方通话话机固定     | 自攻螺丝 M4×20     |               | 8  | 套 |  |  |  |        |
|      | 47 | 停电自动平层装置固定   | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 48 | 轿厢风扇固定       | 螺栓 M5×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8  | 套 |  |  |  |        |
|      |    | 轿厢风扇固定       | 螺栓 M4×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8  | 套 |  |  |  |        |
|      | 49 | 机房线槽固定       | 膨胀螺栓 M6×50     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 25 | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
| 轿门   | 50 | 机房线槽连接       | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 50 | 套 |  |  |  |        |
|      | 51 | 线槽盖固定        | 自攻螺丝 M4×10     |               | 60 | 支 |  |  |  |        |
|      | 52 | 轿门板与光幕安装螺丝   | 螺栓 M4×15沉头螺栓   | 配平垫、弹垫、螺母     | 10 | 套 |  |  |  |        |
|      | 54 | 轿门地坎托架与轿门地坎  | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6  | 套 |  |  |  |        |
|      | 55 | 护脚板支架与轿门护脚板  | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 3  | 套 |  |  |  |        |
|      | 56 | 护脚板支架与轿底     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 3  | 套 |  |  |  |        |
|      | 57 | 轿门护脚板与轿门地坎托架 | 螺栓 M8×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6  | 套 |  |  |  |        |
|      | 58 | 层门套与层门踏板     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 12 | 套 |  |  |  |        |
| 层门   | 59 | 门套立柱与横梁      | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 28 | 套 |  |  |  |        |
|      |    | 门套立柱与横梁      | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 28 | 套 |  |  |  |        |
|      | 60 | 门套固定安装       | 膨胀螺栓 M10×80    |               | 38 | 套 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 61 | 重锤槽安装螺丝      | 螺栓 M6×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 30 | 套 |  |  |  |        |
|      | 62 | 重锤槽防坠安装螺丝    | 螺栓 M5×50       | 配平垫、弹垫、螺母     | 12 | 个 |  |  |  |        |
|      | 63 | 井道护板安装       | 自攻螺丝 M5×19.5   |               | 40 | 套 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 64 |              | 膨胀螺栓 M8×80     |               | 20 | 套 |  |  |  |        |