

**西子通力**  
**电梯装箱单PACKING LIST**

用户：

陈健

**1,主要参数：**

|      |                 |       |              |
|------|-----------------|-------|--------------|
| 工号：  | K202301527      | 电梯载重  | 825KG        |
| 电梯型  | TK-825/1.5-JXVF | 控制方式： | 默纳克3000+一体化  |
| 层/站/ | 5 / 5 / 6       | 日期：   |              |
| 轿内尺  | 1200×1350×2600  | 开门尺寸： | 中分两扇900×2100 |

**2,箱号列表：**

| 序号 | 名称     | 主要部件                    | 尺寸            | 包装方式 | 备注    |
|----|--------|-------------------------|---------------|------|-------|
| 1  | 电器箱    | 控制柜，电缆，其余电气部件及安装支架      | 1600*600*600  | 木箱   |       |
| 2  | 底盘箱    | 轿厢底盘，地坎托架，轿顶护栏，轿门护脚板及组件 | 1600*1550*400 | 木箱   |       |
| 3  | 厢板箱    | 壁板，顶板，门楣，轿门，机房线槽，光幕     | 2600*500*820  | 木箱   |       |
| 4  | 门板箱    | 层门板，层门门套                | 2200*600*600  | 木箱   | 装一个木箱 |
| 5  | 杂件箱    | 机房及井道杂件，螺丝等标准件，安全部件     | 1300*500*700  | 木箱   |       |
| 6  | 导轨支架箱  | 导轨支架，油漆，毛扫，导轨压码，螺丝      | 1600*600*300  | 木箱   |       |
| 7  | 曳引机    | 曳引机及组件                  |               | 木箱   |       |
| 8  | 门机箱    | 门机及轿门地坎组件，螺丝            |               | 木箱   |       |
| 9  | 门头箱    | 层门装置组件，螺丝               |               | 木箱   |       |
| 10 | 主机架    | 主机架，导向轮安装座，导向轮          |               | 塑膜包裹 |       |
| 11 | 轿厢上梁   | 上梁及提拉机构组件               |               | 塑膜包裹 |       |
| 12 | 轿厢下梁   | 下梁                      |               | 塑膜包裹 |       |
| 13 | 轿厢立柱   | 轿厢立柱及组件，拉耳              |               | 塑膜包裹 |       |
| 14 | 对重架    | 对重架，对重块压铁，轿厢斜拉杆，撞弓      |               | 塑膜包裹 |       |
| 15 | 轿顶轮架   | 轿顶轮装置                   |               | 塑膜包裹 |       |
| 16 | 承重梁    | 承重主梁，副梁，垫座，绳头板          |               | 塑膜包裹 |       |
| 17 | 钢丝绳    | 主钢丝绳，曳引钢丝绳              |               | 木轴   |       |
| 18 | 对重块    | 对重块                     |               | 裸装   |       |
| 19 | 导轨及连接板 | 导轨、                     |               | 塑膜包裹 |       |
|    |        |                         |               |      |       |
|    |        |                         |               |      |       |

装车总件数： 19 件

制表： 校对： 审核： 仓管： 质检：

货运司机签收：

日期：

卸货签收：

日期：

**提示：如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时，应在自收货之日起三个工作日内向我司反映，并注明材料的名称、规格、数量等**

| 西子通力    |              |              |      |             |  |                   |     |    |    | 1#<br>电器箱 |    |          |
|---------|--------------|--------------|------|-------------|--|-------------------|-----|----|----|-----------|----|----------|
| 电梯装箱明细单 |              |              |      |             |  |                   |     |    |    |           |    |          |
| 尺寸:     | 1600*600*600 |              | 重量:  |             |  | KG                |     |    |    |           |    |          |
| 序号      | 标识           | 名 称          |      | 图号/型号       |  | 参 数               | 数量  | 单位 | 仓库 | 质检        | 装箱 | 备 注      |
| 1       | 外            | 变频控制柜        |      |             |  | 默纳克3000+一体化,11 kw | 1   | 套  |    |           |    | 本箱严格防水防潮 |
| 2       | 外            | UCMP板        |      | MCTC-SCB-A1 |  |                   | 1   | 套  |    |           |    |          |
| 3       | 外            | 整机标识牌        |      |             |  |                   | 1   | 套  |    |           |    |          |
|         | 外            | 电梯安全标识       |      |             |  |                   | 1   | 套  |    |           |    |          |
| 4       | 外            | 随行电缆、圆电缆     |      |             |  | 井道总高：26 米         | 1   | 套  |    |           |    | 已配套预制    |
| 5       | 外            | 光电感应开关       |      |             |  |                   | 4   | 个  |    |           |    | 组装出厂     |
| 6       | 自            | 平层感应器座       |      | DB10-9.1    |  | 220*65            | 1   | 套  |    |           |    |          |
| 7       | 自            | 光电开关安装支架     |      | DB10-9.2    |  | 283*80 + 70*80    | 2   | 件  |    |           |    | 组合件，配套发货 |
| 8       | 外            | 轿顶检修箱        |      |             |  | 含应急电源、对讲机、到站钟     | 1   | 套  |    |           |    |          |
| 9       | 外            | 底站外呼盒        |      |             |  | 无底盒其中1个带锁带消防盒     | 2   | 个  |    |           |    | 黑底白字显示   |
| 10      | 外            | 中站外呼盒        |      |             |  | 无底盒               | 3   | 个  |    |           |    | 黑底白字显示   |
| 11      | 外            | 顶站外呼盒        |      |             |  | 无底盒               | 1   | 个  |    |           |    | 黑底白字显示   |
| 12      | 外            | 底坑检修箱        |      |             |  |                   | 1   | 个  |    |           |    |          |
| 13      | 外            | 底坑及轿顶箱照明     |      | 螺口灯泡        |  | 36V / 40W         | 0   | 个  |    |           |    |          |
| 14      | 外            | 黄色急停盒        |      |             |  |                   | 1   | 个  |    |           |    |          |
|         | 外            | 底坑急停盒        | DKIT |             |  |                   | 1   | 个  |    |           |    |          |
| 15      | 外            | 电缆夹          |      | 塑料          |  |                   | 3   | 个  |    |           |    | 配金属架     |
| 16      | 自            | 电缆夹支架        |      |             |  | 1件安装在轿底，1件安装在井道   | 2   | 个  |    |           |    | 长短各一件    |
| 18      | 外            | 机房电源箱        |      |             |  | 60A               | 1   | 个  |    |           |    |          |
| 19      | 外            | 电源箱灯泡        |      | 螺口灯泡        |  | 220V / 60W        | 1   | 个  |    |           |    |          |
| 20      | 外            | 井道灯          |      |             |  | AC220V/60W带护罩     | 5   | 个  |    |           |    |          |
| 21      | 外            | 上梁UKS开关      |      |             |  |                   | 1   | 个  |    |           |    |          |
| 22      | 外            | 限位开关（1370）   |      |             |  |                   | 4   | 个  |    |           |    |          |
| 23      | 外            | 限位开关安装底座     |      |             |  |                   | 4   | 条  |    |           |    | 2.0mm镀锌板 |
| 24      | 外            | 报站装置         |      | 标准到站钟       |  | 24V               | 1   | 个  |    |           |    |          |
| 25      | 外            | 五方通话         |      |             |  |                   | 1   | 套  |    |           |    |          |
| 26      | 外            | 应急灯          |      |             |  |                   | 0   | 个  |    |           |    |          |
| 27      | 外            | 停电自动平层装置     |      |             |  | 电柜配套              | 0   | 套  |    |           |    |          |
| 28      | 外            | 紧急松闸装置       |      |             |  | 电柜配套              | 0   | 套  |    |           |    |          |
| 29      | 外            | 轿厢风扇         |      | 横流风扇        |  | FB-9B             | 2   | 把  |    |           |    |          |
| 30      | 外            | 主回路绝缘铜导线     |      |             |  | BV标称截面：6 mm²      | 45  | 米  |    |           |    |          |
| 31      | 外            | 三芯护套线        |      |             |  | 3×0.75 mm²        | 20  | 米  |    |           |    |          |
|         | 外            | 固定线码         |      |             |  |                   | 60  | 套  |    |           |    |          |
| 32      | 外            | 6 mm²黄绿地线    |      |             |  |                   | 15  | 米  |    |           |    |          |
| 33      | 外            | 2.5mm²黄绿地线   |      |             |  |                   | 5   | 米  |    |           |    |          |
|         | 外            | 蛇皮管          |      |             |  | 5米/条              | 0   | 条  |    |           |    |          |
| 34      | 外            | 金属软管         |      |             |  | 表面包塑，Φ30          | 2   | 米  |    |           |    | 机房       |
| 35      | 外            | 金属软管         |      |             |  | 表面包塑，Φ10          | 6   | 米  |    |           |    | 井道       |
| 36      | 外            | 尼龙扎带         |      |             |  | 4×200mm           | 200 | 条  |    |           |    |          |
| 37      | 外            | 膨胀胶粒         |      |             |  | Φ6 mm             | 95  | 粒  |    |           |    |          |
| 38      | 外            | 电工胶布         |      |             |  |                   | 2   | 卷  |    |           |    |          |
| 39      | 外            | 接线帽（奶嘴）      |      |             |  |                   | 70  | 个  |    |           |    |          |
| 40      | 外            | 线耳（大）        |      | UT10-6      |  |                   | 20  | 个  |    |           |    |          |
| 41      | 外            | 线耳（小）        |      | SV1.25-3.2  |  |                   | 40  | 个  |    |           |    |          |
| 42      | 外            | 吸顶灯          |      |             |  | 500*500环形灯        | 1   | 个  |    |           |    |          |
| 43      | 外            | 筒灯           |      | 220V        |  | 标准平顶用             | 4   | 个  |    |           |    |          |
| 44      | 外            | 数据线(操纵箱到轿顶箱) |      |             |  | 默纳克3000+一体化系统     | 1   | 条  |    |           |    |          |
| 45      | 外            | 声光报警器        |      |             |  |                   | 1   | 个  |    |           |    | 带安装支架    |
| 48      | 自            | 极限限位支架       |      | DB10-5      |  | L=370             | 4   | 条  |    |           |    |          |
| 49      | 自            | 隔磁板支架        |      | DB10-6      |  | L=390             | 5   | 条  |    |           |    |          |
| 50      | 自            | 隔磁板          |      | DB10-7      |  | 300×80            | 5   | 件  |    |           |    | 1.5mm镀锌板 |

| 西子通力    |    |               |             |  |                     |  |    |    |    | 2#<br>底盘箱 |    |          |
|---------|----|---------------|-------------|--|---------------------|--|----|----|----|-----------|----|----------|
| 电梯装箱明细单 |    |               |             |  |                     |  |    |    |    |           |    |          |
| 尺寸:     |    | 1600*1550*400 | 重量:         |  |                     |  | KG |    |    |           |    |          |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号       |  | 参 数                 |  | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检        | 装箱 | 备 注      |
| 1       | 自  | 上底盘           | DK001.4-1   |  | 外尺:1260×1510 (对通)   |  | 1  | 个  |    |           |    | 上、下轿底组装  |
| 2       | 自  | 底盘托架          | DK001.4-2   |  | 外尺:1260×1490 (对通)   |  | 1  | 个  |    |           |    | 好整套出厂    |
| 3       |    | 轿底超载装置        | 标准件         |  | 微动行程开关              |  | 2  | 支  |    |           |    |          |
| 4       |    | 开关座顶板         | K001.4-1.6  |  | 200*200             |  | 1  | 件  |    |           |    |          |
| 5       |    | 配重块           | 参考配重表       |  | 200×170×150         |  | 0  | 件  |    |           |    | 10kg/件   |
| 6       | 自  | 补偿链固定支架       | K001.4-2.4  |  | L= 1210             |  | 1  | 个  |    |           |    | 装配在轿底架   |
| 7       | 外  | 大理石           | /           |  | 外尺：1260 ×1510，含开门位置 |  | 0  | 套  |    |           |    |          |
| 8       | 自  | 卡胶            | 标准件         |  |                     |  | 4  | 个  |    |           |    | 新款设计     |
| 9       | 自  | 后护栏横杆         | DK001.5-2.C |  | L=1130              |  | 2  | 件  |    |           |    |          |
| 10      | 自  | 轿顶侧护栏(含护脚板)   | DK001.5-1.A |  | 外尺:宽1270×高850       |  | 2  | 件  |    |           |    | 左右对称     |
| 11      | 自  | 警示牌 (轿顶护栏用)   |             |  |                     |  | 1  | 件  |    |           |    | 焊接在护栏上   |
| 12      | 自  | 轿顶箱固定底座       | K001.5-4    |  | H=450               |  | 2  | 件  |    |           |    |          |
| 13      | 自  | 对重正护板         |             |  | 1136×1220           |  | 2  | 件  |    |           |    | 镀锌板      |
| 14      | 自  | 对重侧护板         |             |  | 352×1220            |  | 4  | 件  |    |           |    |          |
| 15      | 自  | 对重护板支架        |             |  | L=350               |  | 8  | 条  |    |           |    |          |
| 16      | 自  | 轿门护脚板         | K001.4-3    |  | 1000×800            |  | 2  | 件  |    |           |    | 1.5mm镀锌板 |
| 17      | 自  | 轿门护脚板固定支架     | K001.4-4    |  | L=680               |  | 4  | 条  |    |           |    |          |
| 18      | 自  | 轿门地坎托架        | 附图          |  | L=1200              |  | 2  | 条  |    |           |    | 宽54，中分门用 |
|         |    |               |             |  |                     |  |    |    |    |           |    |          |

| 西子通力    |    |              |               |  |              |        |    |    |    | 3#<br>厢板轿门箱 |    |                       |
|---------|----|--------------|---------------|--|--------------|--------|----|----|----|-------------|----|-----------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |              |               |  |              |        |    |    |    |             |    |                       |
| 尺寸:     |    | 2600*500*820 | 重量:           |  |              |        | KG |    |    |             |    |                       |
| 序号      | 标识 | 名 称          | 图号/型号         |  | 参 数          |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检          | 装箱 | 备 注                   |
| 1       | 自  | 前壁板1#        | K003.6        |  | L=275，       | H=2130 | 1  | 件  |    |             |    | 1.2mm304镜面不锈钢         |
| 2       | 自  | 后中壁板         | K003.2        |  | L=800，       | H=2600 | 0  | 件  |    |             |    | 1.2mm304发纹不锈钢         |
| 3       | 自  | 侧中壁板         | K003.2        |  | L=800，       | H=2600 | 2  | 件  |    |             |    | 1.2mm蚀刻附图             |
| 4       | 自  | 侧后壁板         | K003.3        |  | L=275，       | H=2600 | 2  | 件  |    |             |    | 1.2mm304发纹不锈钢         |
| 5       | 自  | 侧前壁板         | K003.7        |  | L=275，       | H=2600 | 2  | 件  |    |             |    | 1.2mm304发纹不锈钢         |
| 6       | 自  | 操纵壁          | K003.4        |  | L=330，       | H=2130 | 0  | 件  |    |             |    | 1.2mm304镜面不锈钢操纵箱板(外购) |
| 7       | 自  | 前壁板          | K003.6        |  | L=30，        | H=2130 | 2  | 件  |    |             |    | 1.2mm304镜面不锈钢(对称制作)   |
| 8       | 自  | 轿厢门楣         | K003.5        |  | L=470，       | K=1260 | 2  | 件  |    |             |    | 1.2mm304镜面不锈钢         |
|         |    |              |               |  |              |        |    |    |    |             |    |                       |
| 9       | 外  | 扶手           | 无             |  | 长度=无，孔距无     |        | 0  | 条  |    |             |    |                       |
| 10      | 外  | 操纵箱          | 一体式操纵壁        |  | 5 / 5 / 6    |        | 1  | 套  |    |             |    | 真彩液晶7寸显示              |
| 11      | 外  | 防夹人装置 (光幕)   |               |  | 917A61-AC220 |        | 2  | 套  |    |             |    | 浙江微科                  |
| 12      | 外  | 防撞胶粒         |               |  | 中分门型小胶粒      |        | 20 | 个  |    |             |    | 光幕纸筒外附带               |
| 13      | 自  | 轿顶板(左)       | 配2个筒灯         |  | 230×1400     |        | 1  | 件  |    |             |    | 1.2mm304镜面不锈钢         |
| 14      | 自  | 轿顶板(中)       | 配工艺方灯         |  | 800×1400     |        | 1  | 件  |    |             |    | 1.2mm304镜面不锈钢,前后通风    |
| 15      | 自  | 轿顶板(右)       | 配2个筒灯         |  | 230×1400     |        | 1  | 件  |    |             |    | 1.2mm304镜面不锈钢         |
| 16      | 自  | 铁线槽          | 含8个连接板        |  | 80×60×1.2    |        | 4  | 条  |    |             |    | 机房线槽                  |
| 17      | 自  | 轿门板          | 1.2mm304发纹不锈钢 |  | L=475        | H=2115 | 4  | 件  |    |             |    | 左右各半                  |
| 18      | 外  | 门封条          | 标准件           |  | L=2115       |        | 4  | 件  |    |             |    | 装在轿门板上                |

| 西子通力    |    |              |  |                                |  |                               |   |    |    |    | 4#<br>层门板箱 |    |                   |  |
|---------|----|--------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|---|----|----|----|------------|----|-------------------|--|
| 电梯装箱明细单 |    |              |  |                                |  |                               |   |    |    |    |            |    |                   |  |
| 尺寸:     |    | 2200*600*600 |  | 重量:                            |  |                               |   | KG |    |    |            |    |                   |  |
| 序号      | 标识 | 名 称          |  | 图号/型号                          |  | 参 数                           |   | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检         | 装箱 | 备 注               |  |
| 19      | 自  | 首层门板         |  | 1.2mm304发纹不锈钢                  |  | L=475          H=2115         |   | 2  | 件  |    |            |    | 左右各半              |  |
| 20      | 自  | 其余层门板        |  | 1.2mm304发纹不锈钢                  |  | L=475          H=2115         |   | 10 | 件  |    |            |    | 左右各半              |  |
| 21      | 外  | 门封条          |  |                                |  | L=2115                        |   | 0  | 条  |    |            |    | 取消此项              |  |
| 22      | 外  | 重锤导槽         |  | 标准件                            |  | 长度L=1415                      |   | 6  | 条  |    |            |    | 装在门板上             |  |
| 23      | 自  | 防撞铁板         |  |                                |  | 配卡扣螺母                         |   | 0  | 块  |    |            |    | 取消此项              |  |
| 24      | 自  | 首层左门套        |  | 1.2mm304发纹不锈钢                  |  | B=50          H=2120          |   | 1  | 件  |    |            |    |                   |  |
| 25      | 自  | 首层右门套        |  | 1.2mm304发纹不锈钢                  |  | B=50          H=2120          |   | 1  | 件  |    |            |    |                   |  |
| 26      | 自  | 首层上门套        |  | 1.2mm304发纹不锈钢                  |  | B=50          L=1020          |   | 1  | 件  |    |            |    |                   |  |
| 27      | 自  | 其余层左门套       |  | 1.2mm304发纹不锈钢                  |  | B=50          H=2120          |   | 5  | 件  |    |            |    |                   |  |
| 28      | 自  | 其余层右门套       |  | 1.2mm304发纹不锈钢                  |  | B=50          H=2120          |   | 5  | 件  |    |            |    |                   |  |
| 29      | 自  | 其余层上门套       |  | 1.2mm304发纹不锈钢                  |  | B=50          L=1020          |   | 5  | 件  |    |            |    |                   |  |
|         |    |              |  |                                |  |                               |   |    |    |    |            |    |                   |  |
| 30      | 自  | 挡泥板          |  | 无图                             |  | 1000×80×1.2                   |   | 6  | 件  |    |            |    | 1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂） |  |
| 31      | 自  | 展鹏门机安装板      |  | 标准图                            |  | 40*60                         |   | 0  | 件  |    |            |    | 展鹏门机用             |  |
| 西子通力    |    |              |  |                                |  |                               |   |    |    |    |            |    | 5#<br>杂件箱         |  |
| 电梯装箱明细单 |    |              |  |                                |  |                               |   |    |    |    |            |    |                   |  |
| 尺寸:     |    | 1300*500*700 |  | 重量:                            |  |                               |   | KG |    |    |            |    |                   |  |
| 序号      | 标识 | 名 称          |  | 图号/型号                          |  | 参 数                           |   | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检         | 装箱 | 备 注               |  |
| 1       | 外  | 主机防震胶        |  | 4孔型                            |  |                               |   | 4  | 套  |    |            |    |                   |  |
| 2       | 外  | 扎头           |  |                                |  | Φ8                            |   | 6  | 个  |    |            |    | 限速器用              |  |
| 3       | 外  | 绳头组合         |  |                                |  | Φ10                           |   | 10 | 套  |    |            |    | 含夹板：30只           |  |
| 4       | 外  | 单向限速器        |  | XSG607-B                       |  | 额定速度：1.5 m/s                  |   | 1  | 套  |    |            |    | 佛山华辉              |  |
| 5       | 外  | 涨紧装置及底座      |  | 配HHZJ101垂直式涨紧装置及底座，额定速度：1.5m/s |  | 绳径：Φ8 mm                      |   |    |    |    |            |    |                   |  |
| 6       | 自  | 限速器安装座       |  | K004-7                         |  | L=750                         |   | 1  | 条  |    |            |    | t4/Q235-A         |  |
| 7       | 自  | 机架罩1         |  | K01-7                          |  | L=570                         |   | 1  | 件  |    |            |    | 1.2mm镀锌板          |  |
|         | 自  | 机架罩2         |  | K01-8A                         |  | L=560                         |   | 1  | 件  |    |            |    | 2.0mm镀锌板          |  |
|         | 自  | 机房孔挡板组件      |  | E20000.204                     |  | 300*400                       |   | 4  | 件  |    |            |    | 1.0镀锌板，组装出厂       |  |
|         | 外  | 轿厢导靴         |  | YP100(13K)                     |  | 配T89-1/B轨,安装孔距:65×90          |   | 2  | 个  |    |            |    | 佛山华辉              |  |
|         | 外  | 轿厢导靴         |  | YP85(13K)                      |  | 配T89-1/B轨,安装孔距:90，2孔型         |   | 2  | 个  |    |            |    | 佛山华辉              |  |
| 8       | 外  | 对重导靴         |  | 广日副靴                           |  | 靴衬槽：B=17                      |   | 4  | 个  |    |            |    | 配TK5A轨            |  |
|         | 外  | 对重导靴（加安全钳时用） |  | YP100(8K)                      |  | 靴衬槽：B=17                      |   | 0  | 个  |    |            |    | 配TK5A轨            |  |
|         | 自  | 对重导靴垫片       |  |                                |  | 2mm，110*80                    |   | 4  | 个  |    |            |    | 镀锌板               |  |
|         | 自  | 对重导靴垫片       |  |                                |  | 1mm，110*80                    |   | 4  | 个  |    |            |    | 镀锌板               |  |
|         | 外  | 轿顶油杯         |  |                                |  | 方油杯(U形)          棉芯           |   | 4  | 个  |    |            |    | 其中2个是对重           |  |
| 9       | 外  | 导轨接油盒        |  | 通用型                            |  |                               |   | 4  | 个  |    |            |    | 塑料                |  |
|         | 外  | 轿厢缓冲器        |  | HYF175B                        |  | P+Q=2500kg                    |   | 1  | 套  |    |            |    | 液压型缓冲器，配液压油       |  |
| 10      | 外  | 对重缓冲器        |  | HYF175B                        |  | P+Q=2500kg                    |   | 1  | 套  |    |            |    | 液压型缓冲器，配液压油       |  |
| 11      | 自  | 缓冲座          |  | 标准图                            |  | 缓冲座H=734                      |   | 1  | 件  |    |            |    | 孔距:90x90          |  |
|         | 自  | 缓冲座（对重安全钳时用） |  | 标准图                            |  | 缓冲座H=600                      |   | 0  | 件  |    |            |    | 孔距:90x90          |  |
| 12      | 外  | 安全钳          |  | QJ102(配客梯上梁下装式提拉机构)            |  | 允许总质量：2000<br>额速:1.5m/s,轨面：16 |   | 1  | 套  |    |            |    | 佛山华辉<br>1套2个      |  |
| 13      | 外  | 对重安全钳（附图）    |  | QJ102(配独立式提拉机构)                |  | 对重轨距：1016                     |   | 0  | 套  |    |            |    | 副轨面=16mm          |  |
| 14      | 外  | 导轨油（机油）      |  |                                |  |                               |   | 5  | kg |    |            |    |                   |  |
| 15      | 外  | 补偿链安装及二级保护   |  |                                |  | 1米Φ8钢丝绳                       |   | 0  | 条  |    |            |    |                   |  |
|         |    |              |  | Φ8扎头                           |  | 0                             | 只 |    |    |    |            |    |                   |  |
|         |    |              |  | 卸扣                             |  | 0                             | 只 |    |    |    |            |    |                   |  |
|         |    |              |  | U型码（M12，孔距72）                  |  | 0                             | 套 |    |    |    | 含螺母        |    |                   |  |

|    |   |                   |                              |         |    |   |  |  |  |           |
|----|---|-------------------|------------------------------|---------|----|---|--|--|--|-----------|
| 17 | 外 | 绳头锥套二次保护          |                              | 1米Φ4钢丝绳 | 2  | 条 |  |  |  |           |
|    | 外 |                   |                              | Φ4扎头    | 4  | 只 |  |  |  |           |
|    | 外 | 补偿链导向装置           | 套海绵水管, L=1250                |         | 0  | 套 |  |  |  |           |
| 18 | 外 | 补偿链导向装置安装支架       | L=260                        |         | 0  | 件 |  |  |  | 对称        |
| 19 | 外 | 补偿链 Φ7 (1.25kg/m) | 长度: 25 米                     |         | 0  | 件 |  |  |  |           |
|    | 自 | 门套用钢筋             | Φ8 mm, L=1000                |         | 0  | 件 |  |  |  | 注意: 门套固定用 |
|    | 自 | 边料                | 宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上 |         | 36 | 件 |  |  |  |           |
|    | 自 | 井道护板              | 彩板                           |         | 4  | 米 |  |  |  | 1米宽       |
| 20 | 自 | 井道护板支架            | ∠25角钢                        |         | 8  | 件 |  |  |  | 1.6米/件    |

| 西子通力    |    |              |  |     |                     |  |                 |     |    |    | 6#<br>导轨支架箱 |                        |
|---------|----|--------------|--|-----|---------------------|--|-----------------|-----|----|----|-------------|------------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |              |  |     |                     |  |                 |     |    |    |             |                        |
| 尺寸:     |    | 1600*600*300 |  | 重量: |                     |  |                 | KG  |    |    |             |                        |
| 序号      | 标识 | 名 称          |  | 型号  | 参 数                 |  |                 | 数量  | 单位 | 仓库 | 质检          | 装箱                     |
| 1       | 自  | 主导轨托码        |  | 附图  | 63×63×6      L=250  |  |                 | 17  | 件  |    |             |                        |
| 2       | 自  | 副导轨托码        |  | 附图  | 63×63×6      L=150  |  |                 | 34  | 件  |    |             |                        |
| 3       | 自  | 主导轨面码        |  | 附图  | 63×63×6      L=200  |  |                 | 17  | 件  |    |             | F=107；孔直径Φ13           |
| 4       | 自  | 左右支架合并件      |  | 附图  | 63×63×6      L=900  |  |                 | 34  | 件  |    |             | B=213，F=95；孔直径Φ13 对称各半 |
| 5       | 自  | 大支架面码        |  | 附图  | 63×63×6      L=1262 |  |                 | 17  | 件  |    |             | F=107；孔直径Φ13，偏中0       |
| 6       | 自  | 地坎底码         |  | 附图  | ∠63×6      L=250    |  |                 | 0   | 件  |    |             | 门头安装用                  |
| 7       | 自  | 地坎托码         |  | 附图  | ∠63×6      L=200    |  |                 | 0   | 件  |    |             |                        |
| 8       | 自  | 地坎斜撑         |  | 附图  | ∠50×5      L=150    |  |                 | 0   | 件  |    |             |                        |
| 9       | 自  | 斜撑           |  | 附图  | ∠50×5      L=500    |  |                 | 0   | 件  |    |             |                        |
| 10      | 自  | 斜撑托码         |  | 附图  | ∠50×5      L=100    |  |                 | 0   | 件  |    |             |                        |
| 11      | 外  | 主导轨压码        |  |     | T89-1/B             |  |                 | 104 | 只  |    |             |                        |
| 12      | 外  | 副导轨压码        |  |     | TK5A                |  |                 | 94  | 只  |    |             |                        |
| 13      | 自  | 主导轨垫片        |  |     | 配T89-1/B轨           |  | ξ= 0.5mm, 1.0mm | 68  | 件  |    |             | 厚薄各半                   |
| 14      | 自  | 副导轨垫片        |  |     | 配TK5A轨              |  | ξ= 0.5mm, 1.0mm | 68  | 件  |    |             | 厚薄各半                   |
| 15      | 外  | 灰油漆          |  |     |                     |  |                 | 3   | kg |    |             |                        |
| 16      | 外  | 松节水          |  |     |                     |  |                 | 2   | kg |    |             |                        |
| 17      | 外  | 黄油漆          |  |     |                     |  |                 | 1   | kg |    |             |                        |
| 18      | 外  | 油扫           |  |     |                     |  | 中号              | 2   | 把  |    |             |                        |
| 19      | 自  | 底坑爬梯         |  |     | 标准图                 |  | H=1500          | 2   | 把  |    |             |                        |
|         |    |              |  |     |                     |  |                 |     |    |    |             |                        |

| 西子通力    |    |         |     |              |  |                  |             |    |    | 7#<br>曳引机箱 |    |    |     |  |
|---------|----|---------|-----|--------------|--|------------------|-------------|----|----|------------|----|----|-----|--|
| 电梯装箱明细单 |    |         |     |              |  |                  |             |    |    |            |    |    |     |  |
| 尺寸:     |    |         | 重量: |              |  |                  | KG          |    |    |            |    |    |     |  |
| 序号      | 标识 | 名 称     |     | 图号/型号        |  | 参 数              |             | 数量 | 单位 | 仓库         | 质检 | 装箱 | 备 注 |  |
| 1       | 外  | 永磁同步曳引机 |     | WYT-T 1.5C   |  | 载重: 825kg        | 额定速: 1.5m/s | 1  | 台  |            |    |    |     |  |
|         |    |         |     | 上行超速保护装置:BLB |  | 曳引比: 2:1         | 功率:7.8kw    |    |    |            |    |    |     |  |
|         |    |         |     | 编码器线: 长春汇通   |  | 制动器电压:           | DC110V      |    |    |            |    |    |     |  |
|         |    |         |     | 配线长度: 7m     |  | 绳轮: Φ400×5×10×16 |             |    |    |            |    |    |     |  |
|         |    |         |     |              |  |                  |             |    |    |            |    |    |     |  |

| 西子通力    |    |                               |  |                                  |  |                                                                 |  |    |    |    | 8#<br>门机箱  |    |                          |  |  |  |
|---------|----|-------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|----|----|----|------------|----|--------------------------|--|--|--|
| 电梯装箱明细单 |    |                               |  |                                  |  |                                                                 |  |    |    |    |            |    |                          |  |  |  |
| 尺寸:     |    |                               |  | 重量:                              |  |                                                                 |  | KG |    |    |            |    |                          |  |  |  |
| 序号      | 标识 | 名 称                           |  | 图号/型号                            |  | 参 数                                                             |  | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检         | 装箱 | 备 注                      |  |  |  |
| 1       | 外  | 开门机(-)                        |  | 变频中分两扇<br>OMJ-102A<br>安装方式: 轿顶安装 |  | 开门尺寸: 900×2100<br>含: 门机、安装架、地坎、<br>门滑块、门刀、标准件等                  |  | 2  | 台  |    |            |    | 宁波欧菱                     |  |  |  |
| 西子通力    |    |                               |  |                                  |  |                                                                 |  |    |    |    | 9#<br>门头箱  |    |                          |  |  |  |
| 电梯装箱明细单 |    |                               |  |                                  |  |                                                                 |  |    |    |    |            |    |                          |  |  |  |
| 尺寸:     |    |                               |  | 重量:                              |  |                                                                 |  | KG |    |    |            |    |                          |  |  |  |
| 序号      | 标识 | 名 称                           |  | 图号/型号                            |  | 参 数                                                             |  | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检         | 装箱 | 备 注                      |  |  |  |
| 1       | 外  | 层门头                           |  | 中分两扇<br>OCM01-BA                 |  | 开门尺寸: 900×2100<br>含: 层门头、吊码、门挂板、<br>门锁、重锤、地坎、滑块、<br>开锁装置、护脚板组合等 |  | 6  | 套  |    |            |    | 宁波欧菱                     |  |  |  |
| 2       | 外  | 层门踏板托架                        |  |                                  |  | 中分两扇900×2100                                                    |  | 0  | 件  |    |            |    | 层门头配                     |  |  |  |
| 3       | 外  | 层门护脚板                         |  |                                  |  | 中分两扇900×2100                                                    |  | 0  | 件  |    |            |    | 层门头配                     |  |  |  |
| 4       | 外  | 托架牛腿                          |  |                                  |  |                                                                 |  | 0  | 件  |    |            |    | 层门头配                     |  |  |  |
| 西子通力    |    |                               |  |                                  |  |                                                                 |  |    |    |    | 10#<br>主机架 |    |                          |  |  |  |
| 电梯装箱明细单 |    |                               |  |                                  |  |                                                                 |  |    |    |    |            |    |                          |  |  |  |
| 尺寸:     |    |                               |  | 重量:                              |  |                                                                 |  | KG |    |    |            |    |                          |  |  |  |
| 序号      | 标识 | 名 称                           |  | 图号/型号                            |  | 参 数                                                             |  | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检         | 装箱 | 备 注                      |  |  |  |
| 1       | 自  | 主机架                           |  | 配沈阳蓝光WYT-T<br>1.5CΦ400×5×Φ       |  | 井道图SJ=772, RJ长度=1112,<br>主机架安装孔,510*170,24孔                     |  | 1  | 个  |    |            |    | 主机架方向: 附图                |  |  |  |
| 2       | 自  | 机房导向轮                         |  |                                  |  | Φ400×5×Φ10×16,尼龙+钢套                                             |  | 1  | 个  |    |            |    | 标准轮/L=570                |  |  |  |
| 3       |    | 导向轮座                          |  | 附图                               |  | L=160                                                           |  | 0  | 个  |    |            |    | 装配在主机架                   |  |  |  |
| 4       | 外  | U型码                           |  |                                  |  | M16, 配55轴                                                       |  | 2  | 个  |    |            |    | 装配在主机架                   |  |  |  |
| 5       | 自  | 防脱绳板                          |  |                                  |  | ∠50角钢                                                           |  | 1  | 件  |    |            |    | 装配在主机架                   |  |  |  |
| 西子通力    |    |                               |  |                                  |  |                                                                 |  |    |    |    | 11#<br>上梁  |    |                          |  |  |  |
| 电梯装箱明细单 |    |                               |  |                                  |  |                                                                 |  |    |    |    |            |    |                          |  |  |  |
| 尺寸:     |    |                               |  | 重量:                              |  |                                                                 |  | KG |    |    |            |    |                          |  |  |  |
| 序号      | 标识 | 名 称                           |  | 图号/型号                            |  | 参 数                                                             |  | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检         | 装箱 | 备 注                      |  |  |  |
| 1       | 自  | 轿厢上横梁组件 (配套 K001.1<br>YP85导靴) |  | L=1380                           |  | 下装式提拉机构及横拉杆安装于上梁<br>上配套发货                                       |  | 1  | 套  |    |            |    | 限速器提拉手位置: 左后<br>对重位置: 侧置 |  |  |  |
| 4       | 外  | 安全钳提拉机构                       |  |                                  |  | 配上梁拉杆长: 1060                                                    |  | 1  | 套  |    |            |    | 装配在上梁上                   |  |  |  |
| 5       | 外  | 上梁UKS开关支架                     |  |                                  |  |                                                                 |  | 1  | 件  |    |            |    | 装配在提拉机构上                 |  |  |  |
| 西子通力    |    |                               |  |                                  |  |                                                                 |  |    |    |    | 12#<br>下梁  |    |                          |  |  |  |
| 电梯装箱明细单 |    |                               |  |                                  |  |                                                                 |  |    |    |    |            |    |                          |  |  |  |
| 尺寸:     |    |                               |  | 重量:                              |  |                                                                 |  | KG |    |    |            |    |                          |  |  |  |
| 序号      | 标识 | 名 称                           |  | 图号/型号                            |  | 参 数                                                             |  | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检         | 装箱 | 备 注                      |  |  |  |
| 1       | 自  | 轿厢下横梁                         |  | L=1380                           |  |                                                                 |  | 1  | 套  |    |            |    | 下梁中心焊接1件加强筋              |  |  |  |

| 西子通力    |    |          |              |                     |    |    |    |    |    | 13#<br>轿厢立柱         |  |
|---------|----|----------|--------------|---------------------|----|----|----|----|----|---------------------|--|
| 电梯装箱明细单 |    |          |              |                     |    |    |    |    |    |                     |  |
| 尺寸:     |    |          | 重量:          |                     | KG |    |    |    |    |                     |  |
| 序号      | 标识 | 名 称      | 图号/型号        | 参 数                 | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                 |  |
| 1       | 自  | 轿厢立柱组件   | L=3350       | 立柱拉杆长：3080          | 2  | 条  |    |    |    | 整条装备好附件             |  |
| 2       | 自  | 立柱连接螺丝卡件 |              | L= 150              | 4  | 件  |    |    |    | 捆绑在立柱               |  |
| 3       | 外  | 安全钳拉杆耳   |              | 橡胶                  | 4  | 个  |    |    |    | 装配在立柱上              |  |
| 4       | 自  | 立柱拉杆耳    |              | 孔距80                | 4  | 件  |    |    |    | 装配在立柱上              |  |
| 西子通力    |    |          |              |                     |    |    |    |    |    | 14#<br>对重架          |  |
| 电梯装箱明细单 |    |          |              |                     |    |    |    |    |    |                     |  |
| 尺寸:     |    |          | 重量:          |                     | KG |    |    |    |    |                     |  |
| 序号      | 标识 | 名 称      | 图号/型号        | 参 数                 | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                 |  |
| 1       | 自  | 对重架      | 标准B款对重架      | 980 ×3800           | 1  | 套  |    |    |    | 整套装配好               |  |
|         | 自  | 对重架立柱    | 标准B款对重架      | L= 3800             | 2  | 件  |    |    |    | 整套装配好               |  |
| 2       | 外  | 对重轮      | 聚氨酯轮         | Φ400×5×Φ10×16,尼龙+钢套 | 1  | 个  |    |    |    | 装配在对重架              |  |
| 3       | 自  | 对重轮防脱绳板  | 标准B款对重架      |                     | 2  | 件  |    |    |    | 装配在对重架              |  |
| 4       | 自  | 对重压铁夹板   | 标准件          |                     | 2  | 套  |    |    |    | 装配在对重架              |  |
| 5       | 自  | 对重缓冲凳1   | 标准图          | H= 150              | 1  | 个  |    |    |    | 装配在对重架              |  |
| 6       | 自  | 对重缓冲凳2   | 标准图          | H= 150              | 1  | 个  |    |    |    | 装配在对重架              |  |
| 7       | 自  | 对重轮上罩    | 对重轮直径(Φ):400 | L= 350              | 1  | 个  |    |    |    | 装配在对重架              |  |
| 9       | 自  | 补偿链挂架    | 标准件          |                     | 0  | 个  |    |    |    | 装配在对重架              |  |
| 5       | 自  | 轿厢斜拉杆    | Φ16螺杆        | 长度：L=2100           | 4  | 条  |    |    |    | 每条配3个螺母             |  |
| 6       | 自  | 拉杆支耳     | 头Φ18，孔Φ17    |                     | 4  | 个  |    |    |    | 与轿厢斜拉杆配套发货          |  |
| 7       | 自  | 撞弓       | DB10-3       | 长度：L=3000           | 1  | 条  |    |    |    | 4t钢板/Q235-A/50#角钢   |  |
| 8       | 自  | 撞弓支架     | DB10-4       | 长度：L=270            | 2  | 件  |    |    |    | 与撞弓捆绑               |  |
|         |    |          |              |                     |    |    |    |    |    |                     |  |
| 西子通力    |    |          |              |                     |    |    |    |    |    | 15#<br>轿顶轮架         |  |
| 电梯装箱明细单 |    |          |              |                     |    |    |    |    |    |                     |  |
| 尺寸:     |    |          | 重量:          |                     | KG |    |    |    |    |                     |  |
| 序号      | 标识 | 名 称      | 图号/型号        | 参 数                 | 数量 | 单位 | 仓库 | 质检 | 装箱 | 备 注                 |  |
| 1       | 外  | 轿顶弹簧组合轮  | 外购组合件        | Φ400×5×Φ10×16,尼龙+钢套 | 1  | 套  |    |    |    |                     |  |
| 2       |    |          |              |                     |    |    |    |    |    |                     |  |
| 西子通力    |    |          |              |                     |    |    |    |    |    | 16#<br>承重梁          |  |
| 电梯装箱明细单 |    |          |              |                     |    |    |    |    |    |                     |  |
| 尺寸:     |    |          | 重量:          |                     | KG | 仓库 | 质检 | 装箱 |    |                     |  |
| 1       | 自  | 承重主梁     | 22#工字钢       | L = 2700            | 2  | 条  |    |    |    | 无图                  |  |
| 2       | 自  | 承重副梁     | 14#b槽钢       | L = 1400            | 2  | 条  |    |    |    | 无图                  |  |
| 3       | 自  | 垫梁1      | 14#b槽钢       | L=800               | 2  | 条  |    |    |    | 无图                  |  |
| 4       | 自  | 垫梁2      | 14#b槽钢       | L=400               | 1  | 条  |    |    |    | 无图                  |  |
| 5       | 自  | 轿厢绳头槽钢   | K004-3       | 长度：L=640            | 1  | 件  |    |    |    | Φ28×5孔，槽钢           |  |
| 6       | 自  | 对重绳头板    | K004-4A      | 200×300             | 1  | 件  |    |    |    | Φ28×5孔，钢板δ16/Q235-A |  |

| 西子通力    |    |              |     |                              |  |                                 |  |     |    |    | 17#<br>钢丝绳    |    |      |
|---------|----|--------------|-----|------------------------------|--|---------------------------------|--|-----|----|----|---------------|----|------|
| 电梯装箱明细单 |    |              |     |                              |  |                                 |  |     |    |    |               |    |      |
| 尺寸:     |    |              | 重量: |                              |  | KG                              |  |     |    |    |               |    |      |
| 序号      | 标识 | 名 称          |     | 图号/型号                        |  | 参 数                             |  | 数量  | 单位 | 仓库 | 质检            | 装箱 | 备 注  |
| 1       | 外  | 主钢丝绳         |     | GB8903-1988, Φ10             |  | 60米/条×5条                        |  | 300 | 米  |    |               |    |      |
| 2       | 外  | 限速器钢丝绳       |     | GB8903-1988, Φ8              |  | 55米/条×1条                        |  | 55  | 米  |    |               |    |      |
|         |    |              |     |                              |  |                                 |  |     |    |    |               |    |      |
| 西子通力    |    |              |     |                              |  |                                 |  |     |    |    | 18#<br>对重块    |    |      |
| 电梯装箱明细单 |    |              |     |                              |  |                                 |  |     |    |    |               |    |      |
| 尺寸:     |    |              | 重量: |                              |  | KG                              |  |     |    |    |               |    |      |
| 序号      | 标识 | 名 称          |     | 图号/型号                        |  | 参 数                             |  | 数量  | 单位 | 仓库 | 质检            | 装箱 | 备 注  |
| 1       | 外  | 对重块          |     | 混合料: 950×220×80, 头105,50kg/件 |  | 29                              |  | 件   |    |    |               |    |      |
|         |    |              |     |                              |  |                                 |  |     |    |    |               |    |      |
| 西子通力    |    |              |     |                              |  |                                 |  |     |    |    | 19#<br>导轨及连接板 |    |      |
| 电梯装箱明细单 |    |              |     |                              |  |                                 |  |     |    |    |               |    |      |
| 尺寸:     |    |              | 重量: |                              |  | KG                              |  |     |    |    |               |    |      |
| 序号      | 标识 | 名 称          |     | 图号/型号                        |  | 参 数                             |  | 数量  | 单位 | 仓库 | 质检            | 装箱 | 备 注  |
| 1       | 外  | 轿厢主导轨        |     | T89-1/B                      |  | 5米/条, 数量: 10 条<br>1米/条, 数量: 2 条 |  | 52  | 米  |    |               |    | -    |
|         | 外  |              |     |                              |  |                                 |  |     |    |    |               |    |      |
| 2       | 外  | 对重副导轨        |     | TK5A                         |  | 5米/条, 数量: 10 条<br>1米/条, 数量: 2 条 |  | 52  | 米  |    |               |    | -    |
|         | 外  |              |     |                              |  |                                 |  |     |    |    |               |    |      |
| 3       | 外  | 主导轨连接板       |     | T89-1/B                      |  |                                 |  | 10  | 件  |    |               |    |      |
|         | 外  | 副导轨连接板       |     | TK5A                         |  |                                 |  | 10  | 件  |    |               |    |      |
| 西子通力    |    |              |     |                              |  |                                 |  |     |    |    | 20#<br>装饰吊顶   |    |      |
| 电梯装箱明细单 |    |              |     |                              |  |                                 |  |     |    |    |               |    |      |
| 尺寸:     |    |              | 重量: |                              |  | KG                              |  |     |    |    |               |    |      |
| 序号      | 标识 | 名 称          |     | 图号/型号                        |  | 参 数                             |  | 数量  | 单位 | 仓库 | 质检            | 装箱 | 备 注  |
| 1       | 外  | 吊顶天花 (LED照明) |     | 镜面不锈钢                        |  | 吊顶尺寸: 1140×1290                 |  | 0   | 套  |    |               |    | 220V |
| 2       | 外  | LED筒灯        |     |                              |  |                                 |  | 0   | 只  |    |               |    |      |

| 螺 丝 标 准 件 清 单 |    |               |                 |            |       |         |    |    |                |  |  |
|---------------|----|---------------|-----------------|------------|-------|---------|----|----|----------------|--|--|
| 工号            |    |               | K202301527      |            |       | 层/站/门   |    |    | 5 / 5 / 6      |  |  |
| 电梯型号          |    |               | TK-825/1.5-JXVF |            |       | 轿内尺寸    |    |    | 1200×1350×2600 |  |  |
| 客户名称          |    |               | 陈健              |            |       | 开门方式及尺寸 |    |    | 中分两扇900×2100   |  |  |
| 部件            | 序号 | 连 接 部 位       | 图号/型号           | 参 数        | 数量/单位 | 仓库      | 质检 | 装箱 | 备 注            |  |  |
| 轿 架           | 1  | 上下横梁与立柱       | 螺栓 M16×40       | 配平垫、弹垫、螺母  | 32 套  |         |    |    | 8.8 级本色        |  |  |
|               | 2  | 下横梁与轿底架       | 螺栓 M16×40       | 配平垫、弹垫、螺母  | 24 套  |         |    |    | 8.8 级本色        |  |  |
|               | 3  | 轿厢导轨与上下横梁、安全钳 | 螺栓 M14×45       | 配大平垫、弹垫、螺母 | 8 套   |         |    |    |                |  |  |
|               |    |               | 螺栓 M18×45       | 配大平垫、弹垫、螺母 | 10 套  |         |    |    |                |  |  |
|               | 4  | 轿厢导轨与轿顶油杯     | 螺栓 M10×25       | 配平垫、弹垫、螺母  | 2 套   |         |    |    |                |  |  |
|               | 5  | 轿顶护栏支架与轿顶护栏   | 螺栓 M14×45       | 配平垫、弹垫、螺母  | 4 套   |         |    |    |                |  |  |
|               |    |               | 螺栓 M8×80        | 配平垫、弹垫、螺母  | 8 套   |         |    |    |                |  |  |
|               | 6  | 感应器座与门机横担     | 螺栓 M12×35       | 配平垫、弹垫、螺母  | 2 套   |         |    |    |                |  |  |
|               | 7  | 门机横担与轿厢立柱     | 螺栓 M12×35       | 配平垫、弹垫、螺母  | 8 套   |         |    |    |                |  |  |
|               | 8  | 下横梁与安全钳       | 螺栓 M16×45       | 配平垫、弹垫、螺母  | 4 套   |         |    |    |                |  |  |
|               |    |               | 螺栓 M12×35       | 配平垫、弹垫、螺母  | 6 套   |         |    |    |                |  |  |
|               | 9  | 撞弓支架与立柱       | 螺栓 M12×60       | 配平垫、弹垫、螺母  | 4 套   |         |    |    |                |  |  |

|      |    |                |              |               |     |   |  |  |  |        |
|------|----|----------------|--------------|---------------|-----|---|--|--|--|--------|
| 轿壁   | 10 | 上轿底与裙脚         | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 11 | 裙脚与壁板          | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 12 | 壁板连接           | 长头螺栓 M6×20   | 配平垫、弹垫、螺母     | 100 | 套 |  |  |  | 含胶块螺母  |
|      | 13 | 前壁板与操纵箱        | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 14 | 壁板与轿顶板         | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 30  | 套 |  |  |  |        |
|      | 15 | 轿顶板连接          | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 20  | 套 |  |  |  |        |
| 导轨   | 16 | 托码固定（水泥梁）      | 膨胀螺栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母   | 104 | 支 |  |  |  | 无缝管    |
|      | 17 | 托码固定（砖墙）       | 穿墙螺栓 M12×280 | 含大平垫、平垫弹垫、螺母  | 82  | 支 |  |  |  |        |
|      | 18 | 支架连接           | 螺栓 M12×45    | 配平垫、弹垫、螺母     | 68  | 套 |  |  |  |        |
|      | 19 | 主轨压码           | 螺栓 M12×45    | 配平垫、弹垫、螺母     | 104 | 套 |  |  |  | T8K    |
|      | 20 | 副轨压码           | 螺栓 M12×45    | 配平垫、弹垫、螺母     | 102 | 套 |  |  |  | T5K    |
|      | 21 | 主轨连接板          | 螺栓 M12×45    | 配平垫、弹垫、螺母     | 84  | 套 |  |  |  |        |
| 对重   | 22 | 副轨连接板          | 螺栓 M10×30    | 配平垫、弹垫、螺母     | 84  | 套 |  |  |  |        |
|      | 23 | 对重压铁固定         | 螺栓 M10×40    | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  | 配空心轨压码 |
|      | 24 | 对重架与对重导靴       | 螺栓 M10×30    | 配平垫、弹垫、螺母     | 16  | 套 |  |  |  |        |
|      | 25 | 对重导靴与油杯        | 螺栓 M10×25    | 配平垫、弹垫、螺母     | 2   | 套 |  |  |  |        |
| 底坑   | 26 | 对重护板与护板支架      | 螺栓 M10×25    | 配平垫、弹垫、螺母     | 24  | 套 |  |  |  |        |
|      | 27 | 缓冲器与固定架        | 螺栓 M12×30    | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
| 超速保护 | 28 | 导轨固定架底坑固定      | 膨胀螺栓 M12×120 | 包括垫圈、弹垫、螺母    | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      |    | 超载安装螺栓         | 螺栓 M10×100   | 配平垫、弹垫、双螺母    | 2   | 套 |  |  |  |        |
|      | 29 | 限速器与限速器座       | 螺栓 M10×25    | 配平垫、弹垫、螺母     | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 30 | 限速器座固定         | 膨胀螺栓 M10×80  | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
| 信号   | 31 | 隔磁板与支架         | 螺栓 M6×20     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 14  | 套 |  |  |  |        |
| 曳引机  | 32 | 曳引机与主机架        | 螺栓 M22×110   | 配平垫、弹垫、斜垫、双螺母 | 4   | 套 |  |  |  | 8.8 级  |
|      | 33 | 主机架与导向架        | 螺栓 M16×70    | 配双弹垫、双斜垫、双螺母  | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 34 | 主机胶与承重梁        | 螺栓 M16×50    | 配平垫、弹垫、双螺母    | 0   | 套 |  |  |  |        |
|      | 35 | 机梁固定           | 膨胀螺栓 M12×100 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 12  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
| 控制系统 | 36 | 控制柜固定          | 膨胀螺栓 M10×80  | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 37 | 井道电缆固定         | 水泥钉 4×40     |               | 24  | 支 |  |  |  |        |
|      | 38 | 光电开关固定         | 螺栓 M6×30     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 39 | 轿顶检修箱固定        | 螺栓 M6×30     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 40 | 底坑检修箱固定        | 膨胀螺栓 M8×80   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 41 | 急停盒固定          | 膨胀螺栓 M8×80   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 2   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 42 | 电缆架固定          | 膨胀螺栓 M12×100 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  |        |
| 电器配件 | 43 | 机房电源箱固定和机房孔罩固定 | 膨胀螺栓 M8×80   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 44 | 塑料线槽固定         | 水泥钉 4×40     |               | 100 | 支 |  |  |  |        |
|      | 45 | 上梁UKS开关固定      | 圆头螺栓 M4×40   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |        |
|      | 46 | 触板开关固定         | 圆头螺栓 M5×40   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 0   | 套 |  |  |  |        |
|      | 47 | 五方通话话机固定       | 自攻螺丝 M4×20   |               | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 48 | 停电自动平层装置固定     | 膨胀螺栓 M8×80   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 49 | 轿厢风扇固定         | 螺栓 M6×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |        |
|      | 50 | 机房线槽固定         | 膨胀螺栓 M6×50   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 25  | 支 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 51 | 机房线槽连接         | 螺栓 M6×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 40  | 套 |  |  |  |        |
|      | 52 | 线槽盖固定          | 自攻螺丝 M4×10   |               | 60  | 支 |  |  |  |        |
| 轿门   | 53 | 轿门板与光幕安装螺丝     | 螺栓 M5×30沉头螺栓 | 配平垫、弹垫、螺母     | 20  | 套 |  |  |  |        |
|      | 54 | 轿门地坎托架与上轿底     | 螺栓 M12×30    | 配平垫、弹垫        | 12  | 套 |  |  |  |        |
|      | 55 | 轿门地坎托架与轿门地坎    | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 12  | 套 |  |  |  |        |
|      | 56 | 护脚板支架与轿门护脚板    | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 57 | 护脚板支架与轿底       | 螺栓 M12×30    | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |        |
|      | 58 | 轿门护脚板与轿门地坎托架   | 螺栓 M8×30     | 配平垫、弹垫、螺母     | 12  | 套 |  |  |  |        |
| 层门   | 59 | 层门套与层门踏板       | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 12  | 套 |  |  |  |        |
|      | 60 | 门套立柱与横梁        | 螺栓 M8×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 12  | 套 |  |  |  |        |
|      |    | 门套立柱与横梁        | 螺栓 M6×25     | 配平垫、弹垫、螺母     | 12  | 套 |  |  |  |        |
|      | 61 | 重锤槽安装螺丝        | 螺栓 M6×30     | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  |        |
|      | 62 | 防脱板安装          | M6*12法兰面     |               | 0   | 个 |  |  |  |        |
|      | 63 | 门套固定安装         | 膨胀螺栓 M10×80  |               | 38  | 套 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 64 | 井道护板安装         | 自攻螺丝 M5×19.5 |               | 40  | 套 |  |  |  | 普通有缝   |
|      | 65 |                | 膨胀螺栓 M8×80   |               | 25  | 套 |  |  |  |        |