

装 箱 清 单

生产工号: K202201798 型号: XIKO—TK

合同号: 实际用户: 管彦芬

停层站数: 5 层 5 站 5 门

轿厢规格(mm) 1350 内宽(B) × 1150 内深(S) × 2300 内高(G)

层门规格(mm) 800 净宽(M) × 2100 净高(H) 自动中分门

提升高度(mm) 15500 井道高度 (mm) 21400

编制: _____

校对: _____

装箱: _____

检验: _____

发货: _____

西 子 通 力 电 梯 （ 广 东 ） 有 限 公 司

西子通力电梯（广东）有限公司

生产工号 CONTRACT NO	K202201798	箱号 BOX NO	01	毛重 GROSS WEIGHT	
产品型号	XIKO—TK	层/站/门	5 / 5 / 5		
外形尺寸	L(mm)×W(mm)×H(mm)=800×450×830	组件名称	共1頁 第1頁		

[illegible]

日期：

西子通力电梯（厂东）有限公司

[illegible]

日期:

西子通力电梯（广东）有限公司

西子通力电梯（广东）有限公司

[illegible]

西子通力电梯（厂东）有限公司

[illegible]

发货:

领料：

检验:

日期:

西子通力电梯（广东）有限公司

生产工号 CONTRACT NO	K202201798	箱号 BOX NO	05	毛重 GROSS WEIGHT	
产品型号	XIKO—TK	层/站/门	5 / 5 / 5		
外形尺寸	L(mm)×W(mm)×H(mm)=1800×1850×450	组件名称			

序号	编码	图号(型号)	名称	参数	数量	单位	备注
十三	轿厢护栏			1350 ×1150 ×2300			
1	G3跟工号	E208A1 040Z008	后护栏件	L=1168 δ 4×40×20	3	件	
2	G3跟工号	E208A1 044C001	侧护栏	L1=265 L=1190 H=440	1	套	左件 EE=615
3	G3跟工号	E208A1 044C002	侧护栏	L1=265 L=1190 H=440	1	套	右件 EE=615
4	G3跟工号	E208A1 043Z001	连接件1	L=330 δ 1.5×40×30	2	件	
5	G3跟工号	E208A1 044Z001	连接件2	L=365 δ 1.5×40×30	2	件	
十四	轿顶及轿底			1350 ×1150 ×2300			
1	E2跟工号	E209A1 004B001	直梁卡环	每套装配2件立柱胶垫	2	件	左件
2	E2跟工号	E209A1 004B002	直梁卡环	每套装配2件立柱胶垫	2	件	右件
3	E2跟工号	E209A1 061C015	左轿顶(单通门带吊顶)	JD1=300 S=1150	1	件	1.5mm镀锌板
4	E2跟工号	E209A1 061C016	右轿顶(单通门带吊顶)	JD1=300 S=1150	1	件	1.5mm镀锌板
5	G3跟工号		照明透光板	0 × 0	0	件	装配在左右轿顶
6	E2跟工号	E209A1 063C001	中间轿顶(单通门带吊顶)	JD2=800 S=1150 一个风扇孔	1	件	1.5mm镀锌板
7	E2跟工号	E209A1055Z003	护脚板	M=800 L=900	1	件	
8	E2跟工号	E209A1056Z001	护脚板支撑	L=424	3	件	
9	G3跟工号	E209A1021D001	轿底板组件(单通门)	1396 × 1255	1	套	
10	G3跟工号	E209A1022D001	轿底框架 \$(单通门)	1428 × 1100	1	套	
11	G3跟工号	E209A2 009Z008	前壁底板	M=800 B=1350 JBE=300 JBF=300	1	件	
12	G3跟工号	E209A1054Z001	地坎托架	L= 1300	1	件	
13	G3跟工号	22508250-A	轿底减震橡胶		4	套	
14	E2跟工号	E212A1001B001	开关盒		0	套	
15	E2跟工号	KG-Z01	轿顶开关电源盒罩	180×180×45	0	套	
	G3跟工号		大力士		0	罐	
十五	对重护栏						
1	E2跟工号	E241A1 006Z005	防护板	L=1336 1336X 785	3	件	只需1件配有微链接
2	E2跟工号	E241A1 003Z002	固定臂	L3=130 L= 275	8	件	
3	E2跟工号	E241A1 005Z001	侧防护板	L1XL2= 400X 740	4	件	
4	E2跟工号	E241A1 005Z002	侧防护板	L1XL2= 400X 440	2	件	
十六	井道护壁						
1	E2跟工号		角钢L25×3	L= 1000	0	件	
2	E2跟工号	E20000 .65-1	井道护板	900 × 1250	0	件	
3	E2跟工号	E20000 .65-1	井道护板	900 × 1250	0	件	
发货:				领料:	检验:	日期:	

西子通力电梯（广东）有限公司

西子通力电梯（广东）有限公司

生产工号 CONTRACT NO	K202201798	箱号 BOX NO	07	毛重 GROSS WEIGHT	
产品型号	XIKO—TK	层/站/门	5 / 5 / 5		
外形尺寸	L(mm)×W(mm)×H(mm)=1040×650×1600	组件名称			
				共1頁 第1頁	

[illegible]

领料：

日期:

西子通力电梯（厂东）有限公司

生产工号 CONTRACT NO	K202201798	箱号 BOX NO	08	毛重 GROSS WEIGHT	
产品型号	XIKO—TK	层/站/门	5 / 5 / 5		
外形尺寸		组件名称		共1頁 第1頁	

[illegible]

日期:

西子通力电梯（广东）有限公司

西子通力电梯（广 东）有限公司

生产工号 CONTRACT NO		K202201798		箱号 BOX NO	10	毛重 GROSS WEIGHT		
产品型号		XIKO—TK		层/站/门	5 / 5 / 5			
外形尺寸		L(mm)×W(mm)×H(mm)=2330×1100×650		组件名称			共3頁 第1頁	
序号	编号	图号(型号)	名称	参数	数量	单位	备注	
二十二	曳引装置配件							
1	G3跟工号	E20111 -2	承重梁底垫1	大于或等于 [8/Q235-A L=900	2	件	开料喷涂	
2	G3跟工号	E20000 -2	主机调整垫	厚0.5	12	件		
3	G3跟工号	E20000 -2	主机调整垫	厚1.0	12	件		
4	G3跟工号	E20000 -3	U型轴托	M16 导向轮配	2	件		
5	G3跟工号	E20111 -4	承重梁底垫2	大于或等于 [10/Q235-A L=400	0	件	开料喷涂	
6	G3跟工号	E201A1002Z001	挡绳杆	φ 16 L= 410	1	件		
7	E2跟工号	附图	导向轮防护罩	L=360/570	2	件		
8	E2跟工号	E201A1006Z001	连接角钢1	L50×5 L= 600	2	条	开料喷涂	
9	E2跟工号	E201A1009Z001	连接角钢1	L50×5 L= 300	1	条	开料喷涂	
10	E2跟工号	E20000. 204	机房孔挡板组件		4	套		
11	E2跟工号	T005	主机电线固定角钢	L50×5 L= 1200	0	件		
12	E2跟工号	T006	限速器电线固定角钢	L40×4 L= 800	0	件		
13	G3跟工号		铅水管	1/2” , L= 2000	0	条		
14	G3跟工号	E20213	主机防震胶	配螺栓M20×55	4	件		
15	G3跟工号		机油	30#	2.5	公斤		
16	E2跟工号	G20198 .2	防护罩	含斜侧护板1件, 导向轮防护罩1件, 连接件2件	0	套		
二十三	限速器							
1	G3跟工号	XSG607-B15	限速器 涨紧装置配重21kg 配涨紧装置, 水泥配重	额速(m/s) 1.5 绳径 φ 8 限速器绳到导轨中心距200	1	套	华 辉	
二十四	导向轮							
1	G3跟工号	K004-7	导向轮(尼龙)	φ 400×4× φ 10×16	1	套	轴长370	
二十五	轿顶轮装置							
1	G3跟工号		万向型轿顶轮架	含1个轿顶轮 弹簧减震	1	套	华辉	
2	G3跟工号		含1个轿顶轮	φ 400×4× φ 10×16(尼龙)			装在轿顶轮架上	
3								
二十六	缓冲器							
1	G3跟工号	HYF175B	轿厢缓冲器		1	个	华 辉	
2	G3跟工号	HYF175B	对重缓冲器		1	个	华 辉	
3	E2跟工号	E208A1048Z001	缓冲底座	缓冲座H= 394	1	件	孔距= 90×90	
4	E2跟工号	E208A1048Z001	缓冲底座	缓冲座H= 600	0	件	孔距= 90×90	
二十七	绳头组合							
1	G3跟工号	E20411 -1	轿厢绳头板	孔数: 4 E作业	0	件	φ 27 W×L=258×300	
2	G3跟工号	E20411 -2	槽钢	大于或等于 [12/Q235-A L=600	2	件	开料喷涂	
3	G3跟工号	E204A1 004A001	对重绳头板	孔数: 4 L=300	0	件	φ 27	
4	G3跟工号		绳头组合 圆杆加长150, 总长640	φ 10 *包括夹板 24件 活动锥套, 钢簧拉杆为短型	8	套	钢簧	
5	G3跟工号	E20000 .7	绳夹板	4孔	2	套		
6	G3跟工号		钢丝绳	φ 4 长1米	2	条	钢丝绳二次保护用	
7	G3跟工号		绳夹(扎头)	φ 3	6	个	钢丝绳二次保护用	
8	E2跟工号	E20441 -4	绳头板立柱	槽钢[16a L= 350	0	条		
9	E2跟工号	E20641 -9	支撑槽钢	[16a L=2200	0	条		
10	E2跟工号	E20000 .22	托码	[10	0	件		

发货:

领料:

检验:

日期:

西子通力电梯（广 东）有限公司

生产工号 CONTRACT NO		K202201798		箱号 BOX NO	10	毛重 GROSS WEIGHT		
产品型号		XIKO—TK		层/站/门	5 / 5 / 5			
外形尺寸		L(mm)×W(mm)×H(mm)=2330×1100×650		组件名称			共3頁 第2頁	
序号	编号	图号(型号)	名称	参数	数量	单位	备注	
二十八	平层感应器装置							
1	E2跟工号	E235A1004Z001	隔磁板支架	L= 375	5	件		
2	E2跟工号	E235A1003Z001	平层隔磁板	L= 300	5	件		
3	E2跟工号	E235A1001B001	新感应器安装架	L= 273	1	件	装配好后发货	
4	E2跟工号	E235A1002Z001	感应器安装架座		1	件		
5	E2跟工号	E235A1007Z001	隔磁板延长板	δ 4×240×90	1	件		
二十九	层门地坎配件							
1	E2跟工号F	E22211 . 3-1	地坎托架	L= 900	0	套	配地坎及标准件	
		E22211 . 3-2	联接件		0	套	配标准件	
		E22211 . 3-3	地坎支撑角钢		0	套	配标准件	
2	E2跟工号	E22211 . 3-5	水泥封板	&l. 0/1. 2X100X900 镀锌板	5	件	下料	
3	E2跟工号	E22211 . 3a-1	坎下脚		0	件		
4	E2跟工号	E20000 -85	牛腿支承	L= 160	0	件		
5	E2跟工号	E22231 . 3b-1	牛腿槽钢	[10 L= 1300	0	件		
6	E2跟工号	E22231 . 3a-2	坎下脚		0	件		
三十	对重配件							
1	E2跟工号	E20000 . 11	增高座		1	件		
2	E2跟工号	E20000 . 203	小增高座		0	件		
3	G3跟工号	广日副靴	对重导靴	导轨面厚 16 配TK5A	4	件		
4	E2跟工号	E21812 -1a	对重绳轮罩	L×W×H= 360×170×45	1	件		
5	E2跟工号	E21812 -2a	对重下绳轮罩	L×W×H= 580×170×295	0	件		
6	G3跟工号	E20000 -79	挡绳轴	L= 200	2	件		
7	G3跟工号		油盅		2	件		
8	E2跟工号	E21814 -1	对重封板	35×1060×1400	0	件		
三十一	曳引绳							
1	G3跟工号	GB8903-1988	曳引钢丝绳 φ10	8×19S+NF-10-1500(双)右交	4	条	每条长47	
2	G3跟工号	GB8903-1988 尼龙芯	限速器钢丝绳	8×19S+SF-8-1500(双)右交	45	米		
3	G3跟工号	GB5976-87	绳夹(扎头)	8KTH	6	个		
三十二	井道件							
1	E2跟工号	E20000 -52	穿墙式层门预埋件	δ 8×100×100 φ 14	0	件		
2	G3跟工号		集油器		4	个		
三十三	油漆							
1	G3跟工号		松节水		0	kg		
2	G3跟工号		灰油漆		0	kg		
3	G3跟工号		黄油漆		1	kg		
4	G3跟工号		油扫	中号	2	把		
三十四	穿墙螺栓							
1	E20000. 003. 3A		穿墙螺栓M12×270		0	个	门头 转标准件	
2	E20000. 003. 3A		穿墙螺栓M12×270		0	个	托架 转标准件	
三十五	机械锁定装置							
1	E2跟工号	E24341 b. 1	机械锁定组件		0	套	左右各一	
2	E2跟工号	E24341 b-1	导轨固定板		0	件	L=103	

发货:

领料:

检验:

日期:

西子通力电梯（广 东）有限公司

生产工号 CONTRACT NO		K202201798		箱号 BOX NO	11	毛重 GROSS WEIGHT		
产品型号		XIK0—TK		层/站/门	5 / 5 / 5			
外形尺寸		L(mm)×W(mm)×H(mm)=1550×450×200		组件名称			共1頁 第1頁	
序号	编码	图号(型号)	名称	参数		数量	单位	备注
三十六	导轨及支架配件							
1	G3跟工号	E20000 -203	导轨垫片7	厚0.5		36	件	
2	G3跟工号	E20000 -203	导轨垫片7	厚1.0		36	件	
3	G3跟工号	E20000 -16	单孔垫片	厚0.5		36	件	
4	G3跟工号	E20000 -16	单孔垫片	厚1.0		36	件	
5	E2跟工号	E20000 . 10	导轨端面托架			4	件	
6	G3跟工号	T78/B	主轨连接板			8	件	
7	G3跟工号	TK5A	副轨连接板			8	件	
8	G3跟工号		压码(8K)			0	件	主轨
9	G3跟工号		大号铸钢压码			0	个	主机减震胶
10	G3跟工号		压码(空心轨 5K)			0	件	副轨
11	E2跟工号	E22117 -1	大横档	L= 1350	钢板t4.0	0	件	
三十七	导轨支架							
1	G3跟工号	E22116 -1	主轨支架(A作业)	L= 100	钢板t4.0	48	件	200×65
2	G3跟工号	E22116 -1	主轨支架(B作业)	L= 150	钢板t4.0	0	件	200×65
3	G3跟工号	E22116 -1	主轨支架(C作业)	L= 190	钢板t4.0	0	件	200×65
4	G3跟工号	E22116 -2	副轨支架底座	L= 252.65	钢板t4.0	24	件	左右各半 165×84
5	G3跟工号	E22116 -3	副轨支架A	L= 200	钢板t4.0	24	件	70×50
6	G3跟工号	E22116 -4	副轨支架B	L= 380	钢板t4.0	0	件	70×50
7	G3跟工号	E22117 -1a 带斜孔	大横档	L= 1360	P=0	0	件	钢板t4.0
8	G3跟工号	T78/B	主轨连接板			0	件	
9	G3跟工号	TK5A	副轨连接板			0	件	
10	G3跟工号		压码(8K)			86	件	
11	G3跟工号		压码(空心轨 5K)			74	件	
12	G3跟工号		大号铸钢压码			16	件	
13	G3跟工号		油漆	颜色与支架相同		1	kg	
	标准件							
1	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M10×30	配平垫, 弹垫, 螺母		88	套	副轨连接板
2	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M12×45	配平垫, 弹垫, 螺母		88	套	主轨连接板
3	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M10×45	配平垫, 弹垫, 螺母		71	套	副轨压码
4	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M12×40	配大垫圈, 弹垫, 螺母		71	套	主轨压码
5	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M12×30	配大垫圈, 弹垫, 螺母		124	套	导轨支架
6	G3跟工号		拉爆螺栓M12×100	包括大垫圈, 弹垫, 螺母		186	套	托架、导向装置
7	G3跟工号	GB6170-86	六角螺母M12	配大垫圈, 弹垫		0	套	穿墙螺栓
8	G3跟工号		拉爆螺栓M12×100	包括大垫圈, 弹垫, 螺母		11	套	门头

发货:

领料:

检验:

日期:

西子通力电梯（广东）有限公司

发货:

检验:

日期:

生产工号 CONTRACT NO		K202201798		箱号 BOX NO		10		毛重 GROSS WEIGHT			
产品型号		XIKO—TK		层/站/门		5 / 5 / 5					
外形尺寸		L(mm)×W(mm)×H(mm)=2330×1100×650		组件名称					共3頁 第2頁		
序号	编码	图号(型号)	名称	参数			数量	单位	备注		
三十九	电气件										
1	G3跟工号		横流风扇	FB-9			1	套			
2	G3跟工号		LED灯条	DC12V, 14W 0.8M			2	条			
3	G3跟工号		开关电源	S-75-12（输入AC220V，输出DC12V）			1	个			
4	G3跟工号		井道灯	AC220V, 60W 带护罩			5	套			
5	G3跟工号		5方对讲系统	2个主机，2个副机，1个警铃，配套应急电源装置			0	套			
6	G3跟工号		号码管				0	米			
7	G3跟工号		旋转编码器	EI53C9. 25-2048-SA5N2T 汇通			0	个	主机配套		
8	G3跟工号	1. 2mm304发纹不锈钢	操纵箱	一体式操纵箱XKCK804, 显示：1—5			0	个	液晶显示		
			（预留IC卡孔）增加延时按钮						见厢板页		
9	G3跟工号	304发纹不锈钢面板, 黑底白字显示	基站外呼盒	无底盒XKWH810 黑底白字 带锁			1	个	液晶显示		
10	G3跟工号		中站外呼盒	无底盒XKWH810 黑底白字			3	个	液晶显示		
11	G3跟工号		中站外呼盒	无底盒XKWH810 黑底白字			0	个	液晶显示		
12	G3跟工号		顶站外呼盒	无底盒XKWH810 黑底白字			1	个	液晶显示		
13	E2跟工号		挂线架				3	个			
14	G3跟工号		消防开关盒	304发纹不锈钢面板, 无底盒			1	个			
15	G3跟工号		后门底坑急停盒				0	个			
16	G3跟工号		急停盒				2	个	默纳克三代柜		
17	G3跟工号		底坑检修盒				1	个	默纳克三代柜		
18	G3跟工号		轿顶检修箱				1	个	默纳克三代柜		
19	G3跟工号		机房对讲机				1	个			
20	G3跟工号		监控室对讲机				1	个			
21	G3跟工号		主机急停				0	个			
22	G3跟工号		机房电源箱	40A			1	个			
23	G3跟工号		电梯应急救援装置	HH-ARD 适配控制柜功率：7.5KW			1	套	从仓库领取装箱发货		
24	G3跟工号		随行电缆，圆电缆				1	套			
25	G3跟工号		数据线(操纵箱到轿顶箱)	默纳克三代柜			1	条			
26	G3跟工号		LED筒灯	3W DC12V			4	个			
27	G3跟工号		开关电源	S-100-24（输入AC220V，输出DC24V）			0	个	补充外呼电源		
28	G3跟工号		亚克力LED筒灯	3W DC12V			0	个			
29	G3跟工号		LED平板灯	12W AC220V			0	个			
30	G3跟工号		灯具预制电缆	根据吊顶灯具预制电缆单生产			0	套			
31	G3跟工号		残障盘				0	个	（通用协议）		
32	G3跟工号		称重装置	磁感应			1	套			
33	G3跟工号		声光报警器				1	个	带安装支架		
34	G3跟工号		天花吸顶灯				0	个			

发货:

领料:

检验:

日期:

西子通力电梯（广 东）有限公司

生产工号 CONTRACT NO		K202201798		箱号 BOX NO	10	毛重 GROSS WEIGHT		
产品型号		XIKO—TK		层/站/门	5 / 5 / 5			
外形尺寸		L(mm)×W(mm)×H(mm)=2330×1100×650		组件名称			共3頁 第1頁	
序号	编码	图号(型号)	名称	参数	数量	单位	备注	
四十一	标准件							
	曳引机							
1	G3跟工号	GB5780-86 8.8级	六角头螺栓M20×110	配三倍平垫,弹垫,双倍螺母,双倍方斜垫	4	套	曳引机 全螺纹	
	轿架							
1	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M6×16	配平垫,弹垫,螺母	2	套	超载装置	
2	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M10×30	配平垫,弹垫,螺母	2	套	超载装置	
3	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M12×45	配平垫,弹垫,螺母	8	套	电缆支架、轿底转	
4	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M12×45	配平垫,弹垫,螺母	8	套	轿顶检修箱	
5	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M12×45	配平垫,弹垫,螺母	0	套	安全钳	
6	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M12×45	配平垫,弹垫,螺母,M16大垫圈	16	套	导靴	
7	G3跟工号	GB5780-86 8.8级	六角头螺栓M16×40	配平垫,弹垫,螺母	36	套	轿架、轿底轮架	
8	G3跟工号	GB5780-86 8.8级	六角头螺栓M16×40	配平垫,弹垫,螺母	4	套	拉杆	
9	G3跟工号	GB5780-86 8.8级	六角头螺栓M16×40	配平垫,弹垫,螺母	0	套	安全钳	
	线槽							
1	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M6×16	配平垫,弹垫,双倍螺母	14	套	线槽	
2	G3跟工号		拉爆螺栓M8×60	包括大垫圈,弹垫,螺母 普通有缝	8	套	线槽	
	终端限位装置							
1	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M6×20	配双大垫圈,弹垫,螺母	40	套	限位开关	
2	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M10×30	配平垫,弹垫,螺母	17	套	打板支座	
3	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M12×45	配平垫,弹垫,螺母	18	套	限位开关支架	
	补偿装置							
1	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M12×45	配平垫,弹垫,双倍螺母	6	套	补偿链安装座	
2	G3跟工号	GB6170-86	六角螺母M8		0	个	U形螺栓	
3	G3跟工号		拉爆螺栓M12×100	包括大垫圈,螺母,弹垫 普通有缝	0	套	导向装置	
	轿门							
1	G3跟工号	GB819-85	十字槽螺钉M5×10	配平垫,弹垫,螺母	0	套	光幕	
	爬梯							
1	G3跟工号		拉爆螺栓M12×100	包括大垫圈,弹垫,螺母 普通有缝	0	套	爬梯	
	轿厢							
1	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M6×20	配平垫,弹垫,螺母	8	套	风扇	
2	G3跟工号	GB5780-86	壁板固定螺栓M6×20	配平垫,弹垫,塑胶螺母	149	套	壁板	
3	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M10×30	配平垫,弹垫,螺母	8	套	直梁卡环	
4	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M6×25	配平垫,弹垫,螺母	12	套	踢脚板	
	门机							
1	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M10×30	配平垫,弹垫,螺母,大垫圈	0	套	门机	
	轿顶护栏							
1	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M12×45	配平垫,弹垫,螺母	5	套	防护栏	
2	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M8×25	配平垫,弹垫,螺母	11	套	防护栏、连接件	
3	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M6×20	配平垫,弹垫,螺母	4	套	连接件	
4	G3跟工号	GB819-85	十字槽螺钉M5×10	配平垫,弹垫,螺母	4	套	检修箱	

发货: 领料: 检验: 日期:

西子通力电梯（广 东）有限公司

西子通力电梯（广东）有限公司

生产工号 CONTRACT NO	K202201798	箱号 BOX NO	10	毛重 GROSS WEIGHT	
产品型号	XIKO—TK	层/站/门	5 / 5 / 5		
外形尺寸	L(mm)×W(mm)×H(mm)=2330×1100×650		组件名称	共3頁 第2頁	

序号	编码	图号(型号)	名称	参数	数量	单位	备注
	轿顶及轿底						
1	G3跟工号	GB819-85	十字槽螺钉M5×10	配平垫, 弹垫, 螺母	6	套	护脚板
2	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M6×20	配平垫, 弹垫, 螺母	7	套	护脚板支撑
3	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M6×20	配平垫, 弹垫, 螺母	0	套	开关盒
4	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M8×20	配平垫, 弹垫, 螺母	112	套	壁板与轿顶轿底
	对重护栏						
1	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M8×25	配平垫, 弹垫, 螺母	18	套	固定臂
2	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M12×45	配平垫, 弹垫, 螺母	18	套	固定臂
	吊顶及轿厢配件						
1	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M10×40	配平垫, 弹垫, 螺母	12	套	吊顶
	电控柜						
1	G3跟工号		拉爆螺栓M12×100	包括大垫圈, 弹垫, 螺母 普通有缝	0	套	电控柜
	层门上坎						
1	G3跟工号		拉爆螺栓M12×100	包括大垫圈, 弹垫, 螺母 无缝管	0	套	门头, 钢牛腿
2	G3跟工号	GB6170-86	六角螺母M12	配大垫圈, 弹垫	0	套	门头
3	G3跟工号		拉爆螺栓M12×100	包括大垫圈, 弹垫, 螺母 无缝管	0	套	门头
	层门						
1	G3跟工号	GB/T818-2000	半圆头螺钉M4×16	配平垫, 弹垫, 螺母	18	套	厅门开锁顶杆安装2
2	G3跟工号	GB5781-86	六角头螺栓M6×12	配平垫, 弹垫	0	套	导向板、支承件
3	G3跟工号		六角法兰螺钉M7.2×45		0	个	支承件
4	G3跟工号		膨胀管(尼龙)10×50		0	个	支承件
	门套						
1	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M8×25	配平垫, 弹垫, 螺母	0	套	门套, 旁开地坎与牛腿
2	G3跟工号		拉爆螺栓M8×60	包括大垫圈, 弹垫, 螺母 普通有缝	0	套	门套
	曳引装置配件						
1	G3跟工号	GB5780-86 8.8级	六角头螺栓M16×60	配平垫, 弹垫, 螺母	22	套	主机防震胶
2	G3跟工号	GB5780-86 8.8级	六角头螺栓M16×60	配平垫, 弹垫, 双倍螺母, 方斜垫	9	套	防护罩
3	G3跟工号	GB6170-86 8.8级	六角螺母M16	配半数平垫, 半数弹垫, 半数方斜垫	14	套	U型轴托挡绳杆
4	G3跟工号		拉爆螺栓M12×100	包括大垫圈, 螺母, 弹垫 普通有缝	0	套	承重梁底垫
5	G3跟工号		拉爆螺栓M8×60	包括大垫圈, 弹垫, 螺母 普通有缝	16	套	机房孔挡板组件
	限速器						
1	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M10×30	配平垫, 弹垫, 螺母	0	套	限速器
2	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M12×45	配平垫, 弹垫, 螺母	4	套	限速器
3	G3跟工号		拉爆螺栓M12×100	包括大垫圈, 螺母, 弹垫 普通有缝	0	套	限速器
4	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M12×80	配平垫, 弹垫, 螺母	0	套	限速器、机械锁定装置
5	G3跟工号	GB/T818-2000	半圆头螺钉M4×40	配平垫, 弹垫, 螺母	0	套	机械锁定装置
	轿顶轮装置						
1	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M12×45	配平垫, 弹垫, 螺母	0	套	轿顶轮装置
	缓冲器						
1	G3跟工号		拉爆螺栓M12×100	包括大垫圈, 螺母, 弹垫 普通有缝	0	套	缓冲器

发货:

领料:

检验:

日期:

西子通力电梯（广东）有限公司

生产工号 CONTRACT NO		K202201798		箱号 BOX NO	10	毛重 GROSS WEIGHT		
产品型号		XIKO—TK		层/站/门	5 / 5 / 5			
外形尺寸		L(mm)×W(mm)×H(mm)=2330×1100×650		组件名称			共3頁 第3頁	
序号	编码	图号(型号)	名称	参数	数量	单位	备注	
	平层感应器装置							
1	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M6×35	配大垫圈, 弹垫, 螺母	6	套	隔磁器	
2	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M12×45	配平垫, 弹垫, 螺母	18	套	支架	
3	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M8×20	配平垫, 弹垫, 螺母	16	套	隔磁板	
	对重配件							
1	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M12×45	配平垫, 弹垫, 螺母	3	套	增高座	
2	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M8×16	配平垫, 弹垫, 螺母	10	套	绳轮罩	
3	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M8×20	配平垫, 弹垫	10	套	绳轮罩	
4	G3跟工号	GB6170-86	六角螺母M12	配平垫, 弹垫	8	套	挡绳轴	
5	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M12×45	配平垫, 弹垫, 螺母	0	套	导靴	
6	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M10×40	配平垫, 弹垫, 螺母	18	套	导靴	
	井道护壁							
1	G3跟工号		铆钉 Φ3×10		0	个	井道护壁	
2	G3跟工号		拉爆螺栓M8×60	包括大垫圈, 螺母, 弹垫 普通有缝	0	套	井道护壁	
	导轨及支架配件							
1	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M10×30	配平垫, 弹垫, 螺母	0	套	副轨连接板	
2	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M12×45	配平垫, 弹垫, 螺母	0	套	主轨连接板	
3	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M12×40	配大垫圈, 弹垫, 螺母	0	套	副轨压码	
4	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M12×40	配大垫圈, 弹垫, 螺母	0	套	主轨压码	
5	G3跟工号	GB5780-86	六角头螺栓M12×40	配大垫圈, 弹垫, 螺母	0	套	导轨支架	
6	G3跟工号		拉爆螺栓M12×100	包括大垫圈, 弹垫, 螺母 无缝管	0	套	托架	
7	G3跟工号	GB6170-86	六角螺母M12	配大垫圈, 弹垫	0	套	穿墙螺栓	
8	G3跟工号		拉爆螺栓M12×100	包括大垫圈, 弹垫, 螺母 无缝管	0	套	导轨底座、爬梯	
	钢丝绳							
1	G3跟工号		绳夹(扎头)	Φ3	0	个	钢丝绳二次保护用	
2	G3跟工号	GB5976-87	绳夹(扎头)	8KTH	0	个	限速器钢丝绳固定	
	层门							
1	G3跟工号		弹簧定位螺母M6		0	个	导向板	
	电气							
1	G3跟工号		木牙螺钉	5×50	110	个		
2	G3跟工号		大扁头自攻螺丝	5×16	80	个		
	穿墙螺栓							
1	G3跟工号		穿墙螺栓M12×280		0	个	门头	
2	G3跟工号		穿墙螺栓M12×280		0	个	托架	

发货:

领料:

检验:

日期:

西子通力电梯（广东）有限公司

[illegible]

日期:

西子通力电梯（广东）有限公司

生产工号 CONTRACT NO	K202201798	箱号 BOX NO	10	毛重 GROSS WEIGHT	
产品型号	XIKO—TK	层/站/门	5 / 5 / 5		
外形尺寸	L(mm)×W(mm)×H(mm)=2330×1100×6	组件名称	共5頁 第5頁		

[illegible]

日期:

西子通力电梯（广东）有限公司

生产工号 CONTRACT NO	K202201798	箱号 BOX NO	部件编号	毛重 GROSS WEIGHT	
产品型号	XIKO—TK	层/站/门	5 / 5 / 5		
外形尺寸		组件名称		共1頁 第1頁	

[illegible]

领料:

日期: