

**西子通力**  
**电梯装箱单PACKING LIST**

用户： 潘日铭

**1,主要参数：**

|     |                    |       |                  |
|-----|--------------------|-------|------------------|
| 工   | KW202301889        | 电梯载重  | 825KG            |
| 电梯  | TK(W)-825/1.5-JXVF | 控制方式: | 默纳克3000+一体化(二代柜) |
| 层/站 | 4 / 4 / 4          | 日期:   |                  |
| 轿内  | 1400×1300×2500     | 开门尺寸: | 中分两扇900×2200     |

**2,箱号列表：**

| 序号 | 名称     | 主要部件                       | 尺寸            | 包装方式 |  |  |  | 备注    |
|----|--------|----------------------------|---------------|------|--|--|--|-------|
| 1  | 电器箱    | 控制柜                        | 1600*600*600  | 木箱   |  |  |  |       |
| 2  | 底盘箱    | 轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件 | 1600*1550*400 | 木箱   |  |  |  |       |
| 3  | 厢板箱    | 壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕   | 2600*500*820  | 木箱   |  |  |  |       |
| 4  | 门板箱    | 层门板, 层门门套                  | 2200*600*600  | 木箱   |  |  |  | 装一个木箱 |
| 5  | 杂件箱    | 机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 安全部件      | 1300*500*700  | 木箱   |  |  |  |       |
| 6  | 导轨支架箱  | 导轨支架, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 螺丝     | 1600*600*300  | 木箱   |  |  |  |       |
| 7  | 曳引机    | 曳引机及组件                     |               | 木箱   |  |  |  |       |
| 8  | 门机箱    | 门机及轿门地坎组件, 螺丝              |               | 木箱   |  |  |  |       |
| 9  | 门头箱    | 层门装置组件, 螺丝                 |               | 木箱   |  |  |  |       |
| 10 | 主机架    | 主机架, 导向轮安装座, 导向轮           |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 11 | 轿厢上梁   | 上梁及提拉机构组件                  |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 12 | 轿厢下梁   | 下梁                         |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 13 | 轿厢立柱   | 轿厢立柱及组件, 拉耳                |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 14 | 对重架    | 对重架, 对重块压铁, 轿厢斜拉杆, 撞弓      |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 15 | 轿底轮组件  | 轿底轮, 兜底梁                   |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 16 | 承重梁    | 承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板          |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 17 | 钢丝绳    | 主钢丝绳, 曳引钢丝绳                |               | 木轴   |  |  |  |       |
| 18 | 对重块    | 对重块                        |               | 裸装   |  |  |  |       |
| 19 | 导轨及连接板 | 导轨                         |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
|    |        |                            |               |      |  |  |  |       |
|    |        |                            |               |      |  |  |  |       |

装车总件数： 19 件

注意：外召为有底盒，大理石不粘贴出厂

制表： 校对： 审核： 仓管： 质检：

货运司机签收： 日期：

卸货签收： 日期：

**提示：如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时，应在自收货之日起三个工作日内向我司反映，并注明材料的名称、规格、数量等**

| 西子通力    |    |              |  |             |  |                    |  |     |    | 1#<br>电器箱 |    |    |             |
|---------|----|--------------|--|-------------|--|--------------------|--|-----|----|-----------|----|----|-------------|
| 电梯装箱明细单 |    |              |  |             |  |                    |  |     |    |           |    |    |             |
| 尺       |    | 1600*600*600 |  | 重量:         |  |                    |  |     |    |           |    |    |             |
| 序号      | 标识 | 名 称          |  | 图号/型号       |  | 参 数                |  | 数量  | 单位 | 仓库        | 装箱 | 质检 | 备 注         |
| 1       | 外  | 变频控制柜        |  |             |  | 默纳克3000+一体化,11 kw  |  | 1   | 套  |           |    |    | 本箱严格防水防潮    |
| 2       | 外  | 电柜变频器        |  | MCTC-SCB-A1 |  |                    |  | 1   | 套  |           |    |    |             |
| 3       | 外  | 整机标识牌        |  |             |  |                    |  | 1   | 套  |           |    |    |             |
| 4       | 外  | 电梯安全标识       |  |             |  |                    |  | 1   | 套  |           |    |    |             |
| 5       | 外  | 随行电缆 、圆电缆    |  |             |  | 井道总高: 18.09 米      |  | 1   | 套  |           |    |    | 已配套预制       |
| 6       | 外  | 光电感应开关       |  |             |  |                    |  | 4   | 个  |           |    |    | 组装出厂        |
| 7       | 外  | 平层感应器座       |  | DB10-9.1    |  | 220*65             |  | 1   | 套  |           |    |    |             |
| 8       | 外  | 光电开关安装支架     |  | DB10-9.2    |  | 283*80 + 70*80     |  | 2   | 件  |           |    |    |             |
| 9       | 外  | 轿顶检修箱        |  |             |  | 含应急电源、对讲机、到站钟      |  | 1   | 套  |           |    |    |             |
| 10      | 外  | 底站外呼盒        |  |             |  | 有底盒其中1个带锁带消防盒      |  | 1   | 个  |           |    |    | 黑底白字显示      |
| 11      | 外  | 中站外呼盒        |  |             |  | 有底盒                |  | 2   | 个  |           |    |    | 黑底白字显示      |
| 12      | 外  | 顶站外呼盒        |  |             |  | 有底盒                |  | 1   | 个  |           |    |    | 黑底白字显示      |
| 13      | 外  | 底坑检修箱        |  |             |  |                    |  | 1   | 个  |           |    |    |             |
| 14      | 外  | 底坑及轿顶箱照明     |  | 螺口灯泡        |  | 36V / 40W          |  | 0   | 个  |           |    |    |             |
| 15      | 外  | 黄色急停盒        |  |             |  |                    |  | 1   | 个  |           |    |    |             |
|         | 外  | 底坑急停盒        |  | DKIT        |  |                    |  | 1   | 个  |           |    |    |             |
| 16      | 外  | 电缆夹          |  | 塑料          |  |                    |  | 3   | 个  |           |    |    | 配金属架        |
| 17      | 外  | 电缆夹支架        |  |             |  | 1件安装在轿底, 1件安装在井道   |  | 2   | 个  |           |    |    | 长短各一件       |
| 20      | 外  | 电源箱灯泡        |  | 螺口灯泡        |  | 220V / 60W         |  | 1   | 个  |           |    |    |             |
| 21      | 外  | 井道灯          |  |             |  | AC220V/60W带护罩      |  | 4   | 个  |           |    |    |             |
| 22      | 外  | 上梁UKS开关      |  |             |  |                    |  | 3   | 个  |           |    |    | 无机房加2只      |
| 23      | 外  | 下梁UKT开关      |  | 自动复位        |  |                    |  | 0   | 个  |           |    |    | 下提拉及对重安全钳专用 |
| 24      | 外  | 限位开关 (1370)  |  |             |  |                    |  | 6   | 个  |           |    |    |             |
| 25      | 外  | 限位开关安装底座     |  |             |  |                    |  | 6   | 条  |           |    |    | 2.0mm镀锌板    |
| 26      | 外  | 报站装置         |  | 女声语音报站      |  | 24V                |  | 1   | 个  |           |    |    |             |
| 27      | 外  | 五方通话         |  |             |  |                    |  | 1   | 套  |           |    |    |             |
| 28      | 外  | 应急灯          |  |             |  |                    |  | 0   | 个  |           |    |    |             |
| 29      | 外  | 停电自动平层装置     |  |             |  | 电柜配套               |  | 0   | 套  |           |    |    |             |
| 30      | 外  | 紧急松闸装置       |  |             |  | 电柜配套               |  | 1   | 套  |           |    |    | 适配无机房       |
| 31      | 外  | 轿厢风扇         |  | 横流风扇        |  | FB-9B              |  | 2   | 把  |           |    |    |             |
| 32      | 外  | 主回路绝缘铜导线     |  |             |  | BV标称截面 : 6 mm²     |  | 45  | 米  |           |    |    |             |
| 33      | 外  | 三芯护套线        |  |             |  | 3×0.75 mm²         |  | 20  | 米  |           |    |    |             |
| 34      | 外  | 固定线码         |  |             |  |                    |  | 40  | 套  |           |    |    |             |
| 35      | 外  | 6 mm²黄绿地线    |  |             |  |                    |  | 15  | 米  |           |    |    |             |
| 36      | 外  | 2.5mm²黄绿地线   |  |             |  |                    |  | 5   | 米  |           |    |    |             |
| 37      | 外  | 金属软管         |  |             |  | 表面包塑, Φ30          |  | 0   | 米  |           |    |    | 机房          |
| 38      | 外  | 金属软管         |  |             |  | 表面包塑, Φ10          |  | 4   | 米  |           |    |    | 井道          |
| 39      | 外  | 尼龙扎带         |  |             |  | 4×200mm            |  | 200 | 条  |           |    |    |             |
| 40      | 外  | 膨胀胶粒         |  |             |  | Φ6 mm              |  | 65  | 粒  |           |    |    |             |
| 41      | 外  | 电工胶布         |  |             |  |                    |  | 2   | 卷  |           |    |    |             |
| 42      | 外  | 接线帽 (奶嘴)     |  |             |  |                    |  | 50  | 个  |           |    |    |             |
| 43      | 外  | 线耳 (大)       |  | UT10-6      |  |                    |  | 20  | 个  |           |    |    |             |
| 44      | 外  | 线耳 (小)       |  | SV1.25-3.2  |  |                    |  | 40  | 个  |           |    |    |             |
| 45      | 外  | 吸顶灯          |  |             |  | 无                  |  | 0   | 个  |           |    |    |             |
| 46      | 外  | 筒灯           |  | 220V        |  | 一体顶外购用 (吊顶厂配)      |  | 0   | 个  |           |    |    |             |
| 47      | 外  | 数据线(操纵箱到轿顶箱) |  |             |  | 默纳克3000+一体化(二代柜)系统 |  | 1   | 条  |           |    |    |             |
| 48      | 外  | 声光报警器        |  | 标准件         |  |                    |  | 1   | 个  |           |    |    | 带安装支架       |
| 51      | 自  | 极限限位支架       |  | DB10-5      |  | L=370              |  | 6   | 条  |           |    |    |             |
| 52      | 自  | 隔磁板支架        |  | DB10-6      |  | L=390              |  | 4   | 条  |           |    |    |             |
| 53      | 自  | 隔磁板          |  | DB10-7      |  | 300×80             |  | 4   | 件  |           |    |    | 1.5mm镀锌板    |

| 西子通力    |    |               |             |                       |  |    |    |    |    |    | 2#<br>底盘箱 |
|---------|----|---------------|-------------|-----------------------|--|----|----|----|----|----|-----------|
| 电梯装箱明细单 |    |               |             |                       |  |    |    |    |    |    |           |
| 尺       |    | 1600*1550*400 | 重量:         |                       |  |    |    |    |    |    |           |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号       | 参 数                   |  | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注       |
| 1       | 自  | 上底盘           | WK001.4-1   | 外尺:1460×1410 (单通)     |  | 1  | 个  |    |    |    | 好整套出厂     |
| 2       | 自  | 底盘托架          | 附图          | 外尺:1468×1400 (单通)     |  | 1  | 个  |    |    |    | 好整套出厂     |
|         | 外  | 轿底超载装置        | 标准件         | 微动行程开关                |  | 2  | 支  |    |    |    | 好整套出厂     |
| 3       | 外  | 超载胶           | 外购件         | 450型 客梯专用             |  | 4  | 件  |    |    |    | 装配在轿底架    |
| 4       |    | 开关座顶板         | K001.4-1.6A | 200*200               |  | 1  | 件  |    |    |    |           |
| 6       | 自  | 补偿链固定支架       | K001.4-2.4  | L= 1160               |  | 1  | 个  |    |    |    | 装配在轿底架    |
| 7       | 外  | 大理石           | /           | 外尺: 1460 ×1410, 含开门位置 |  | 0  | 套  |    |    |    |           |
| 8       | 自  | 卡胶            | 标准件         | 124*95                |  | 4  | 个  |    |    |    | 新款设计      |
| 9       | 自  | 轿顶后护栏(含护脚板)   | WK001.5-2.B | 外尺:宽1210×高850         |  | 1  | 件  |    |    |    |           |
| 10      | 自  | 轿顶侧护栏(含护脚板)   | 附图          | 外尺:宽1150×高850         |  | 2  | 件  |    |    |    | 左右对称      |
| 11      | 自  | 警示牌 (轿顶护栏用)   | 标准件         | 270*210               |  | 1  | 件  |    |    |    | 焊接在护栏上    |
| 12      | 自  | 轿顶箱固定底座       | K001.5-4    | H=450                 |  | 2  | 件  |    |    |    |           |
| 13      | 自  | 对重正护板         | K008A.3     | 1236×1220             |  | 2  | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板    |
| 14      | 自  | 对重侧护板         | K008A.3-1   | 352×1220              |  | 4  | 件  |    |    |    | 1.2镀锌板    |
| 15      | 自  | 对重护板支架        | K008A.3-2   | L=350                 |  | 8  | 条  |    |    |    | 2mm       |
| 16      | 自  | 轿门护脚板         | K001.4-3    | 1000×800              |  | 1  | 件  |    |    |    | 1.5mm镀锌板  |
| 17      | 自  | 轿门护脚板固定支架     | K001.4-4    | L=680                 |  | 2  | 条  |    |    |    |           |
| 18      | 自  | 轿门地坎托架        | K001.4-5    | L=1200                |  | 1  | 条  |    |    |    | 宽54, 中分门用 |

| 西子通力    |    |              |           |                     |        |    |    |    |    |    | 3#<br>厢板轿门箱           |
|---------|----|--------------|-----------|---------------------|--------|----|----|----|----|----|-----------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |              |           |                     |        |    |    |    |    |    |                       |
| 尺寸:     |    | 2600*500*820 | 重量:       |                     |        |    |    |    |    |    |                       |
| 序号      | 标识 | 名 称          | 图号/型号     | 参 数                 |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                   |
| 1       | 自  | 后侧壁板         | K003.1    | L=330,              | H=2500 | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm304玫瑰金发纹不锈钢      |
| 2       | 自  | 后中壁板         | K003.2    | L=800,              | H=2500 | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm玫瑰金发纹蚀刻附图        |
| 3       | 自  | 侧中壁板         | K003.2    | L=800,              | H=2500 | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm玫瑰金发纹蚀刻附图        |
| 4       | 自  | 侧后壁板         | K003.3    | L=250,              | H=2500 | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm304玫瑰金发纹不锈钢      |
| 5       | 自  | 侧前壁板         | K003.7    | L=250,              | H=2500 | 2  | 件  |    |    |    | 1.2mm304玫瑰金发纹不锈钢      |
| 6       | 自  | 操纵壁          | K003.4    | L=330,              | H=2230 | 0  | 件  |    |    |    | 1.2mm玫瑰金发纹不锈钢操纵箱板(外购) |
| 7       | 自  | 前壁板          | K003.4    | L=230,              | H=2230 | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm304玫瑰金发纹不锈钢      |
| 8       | 自  | 轿厢门楣         | K003.5    | L=270,              | K=1460 | 1  | 件  |    |    |    | 1.2mm304玫瑰金发纹不锈钢      |
|         |    |              |           |                     |        |    |    |    |    |    |                       |
| 9       | 外  | 操纵箱          | 一体式操纵壁    | 4 / 4 / 4           |        | 1  | 套  |    |    |    | 真彩液晶7寸显示              |
| 10      | 外  | 扶手           | 不锈钢圆扶手 (附 | =1100, 孔距900,中间圆木两头 |        | 1  | 条  |    |    |    |                       |

|         |    |              |  |                                   |         |                       |              |    |    |    |    |    |    |            |                       |
|---------|----|--------------|--|-----------------------------------|---------|-----------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|------------|-----------------------|
| 11      | 外  | 防夹人装置（光幕）    |  | 外购件                               |         | 917A61-AC220          |              | 1  | 套  |    |    |    |    | 浙江微科       |                       |
| 12      | 外  | 防撞胶粒         |  |                                   | 标准件     |                       | 中分门型小胶粒      |    | 16 | 个  |    |    |    |            | 光幕纸筒外附带               |
| 13      | 自  | 轿顶板(左)       |  |                                   | 不配筒灯    |                       | 330×1355     |    | 0  | 件  |    |    |    |            | 1.5mm304玫瑰金镜面不锈钢      |
| 14      | 自  | 轿顶板(中)       |  |                                   | 不配方灯    |                       | 800×1355     |    | 0  | 件  |    |    |    |            | 1.5mm304玫瑰金镜面不锈钢,两侧通风 |
| 15      | 自  | 轿顶板(右)       |  |                                   | 不配筒灯    |                       | 330×1355     |    | 0  | 件  |    |    |    |            | 1.5mm304玫瑰金镜面不锈钢      |
| 16      | 自  | 铁线槽          |  |                                   | 含8个连接板  |                       | 80×60×1.2    |    | 2  | 条  |    |    |    |            | 机房线槽                  |
| 17      | 自  | 轿门板          |  | 1.5mm304玫瑰金发纹不锈钢                  |         | L=475                 | H=2215       |    | 2  | 件  |    |    |    |            | 左右各半                  |
| 18      | 外  | 门封条          |  | 标准件                               |         | L=2115                |              | 2  | 件  |    |    |    |    |            | 装在轿门板上                |
| 西子通力    |    |              |  |                                   |         |                       |              |    |    |    |    |    |    | 4#<br>层门板箱 |                       |
| 电梯装箱明细单 |    |              |  |                                   |         |                       |              |    |    |    |    |    |    |            |                       |
| 尺寸：     |    | 2200*600*600 |  | 重量：                               |         |                       |              |    |    |    |    |    |    |            |                       |
| 序号      | 标识 | 名 称          |  |                                   | 图号/型号   |                       | 参 数          |    | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注        |                       |
| 19      | 自  | 首层门板         |  | 1.5mm304玫瑰金发纹蚀刻附图                 |         | L=475          H=2215 |              | 2  | 件  |    |    |    |    |            | 左右各半                  |
| 20      | 自  | 其余层门板        |  | 1.5mm304玫瑰金发纹蚀刻附图                 |         | L=475          H=2215 |              | 6  | 件  |    |    |    |    |            | 左右各半                  |
| 21      | 外  | 门封条          |  | 标准件                               |         | L=2115                |              | 0  | 条  |    |    |    |    |            | 取消此项                  |
| 22      | 外  | 重锤导槽         |  | 标准件                               |         | 长度L=1415              |              | 4  | 条  |    |    |    |    |            | 装在门板上                 |
| 23      | 自  | 防撞铁板         |  | 标准件                               |         | 配卡扣螺母                 |              | 0  | 块  |    |    |    |    |            |                       |
| 24      | 自  | 首层左门套        |  | 1.5mm304玫瑰金发纹不锈钢                  |         | B=50          H=2220  |              | 1  | 件  |    |    |    |    |            |                       |
| 25      | 自  | 首层右门套        |  | 1.5mm304玫瑰金发纹不锈钢                  |         | B=50          H=2220  |              | 1  | 件  |    |    |    |    |            |                       |
| 26      | 自  | 首层上门套        |  | 1.5mm304玫瑰金发纹不锈钢                  |         | B=50          H=1020  |              | 1  | 件  |    |    |    |    |            |                       |
| 27      | 自  | 其余层左门套       |  | 1.5mm304玫瑰金发纹不锈钢                  |         | B=50          H=2220  |              | 3  | 件  |    |    |    |    |            |                       |
| 28      | 自  | 其余层右门套       |  | 1.5mm304玫瑰金发纹不锈钢                  |         | B=50          H=2220  |              | 3  | 件  |    |    |    |    |            |                       |
| 29      | 自  | 其余层上门套       |  | 1.5mm304玫瑰金发纹不锈钢                  |         | B=50          H=1020  |              | 3  | 件  |    |    |    |    |            |                       |
|         |    |              |  | 总平方数：                             |         |                       |              |    |    |    |    |    |    |            |                       |
| 30      | 自  | 挡泥板          |  | 无图                                |         | 1000×120×1.2          |              | 4  | 件  |    |    |    |    |            | 1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂）     |
| 31      | 自  | 展鹏门机安装板      |  | 标准图                               |         | 40*60                 |              | 0  | 件  |    |    |    |    |            | 展鹏门机用                 |
| 西子通力    |    |              |  |                                   |         |                       |              |    |    |    |    |    |    | 5#<br>杂件箱  |                       |
| 电梯装箱明细单 |    |              |  |                                   |         |                       |              |    |    |    |    |    |    |            |                       |
| 尺寸：     |    | 1300*500*700 |  | 重量：                               |         |                       |              |    |    |    |    |    |    |            |                       |
| 序号      | 标识 | 名 称          |  |                                   | 图号/型号   |                       | 参 数          |    | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注        |                       |
| 1       | 外  | 扎头           |  | 标准件                               |         | Φ8                    |              | 6  | 个  |    |    |    |    |            | 限速器用                  |
| 2       | 外  | 绳头组合         |  | 华辉                                |         | 钢簧，Φ10                |              | 10 | 套  |    |    |    |    |            | 含夹板：30只               |
|         | 外  | 绳头组合         |  | 圆杆加长150，总长640                     |         | 钢簧，Φ10                |              | 0  | 套  |    |    |    |    |            |                       |
|         | 外  | 实木钢丝绳夹       |  | W001.4-8.8                        |         | L=250                 |              | 0  | 套  |    |    |    |    |            |                       |
| 3       | 外  | 轿厢自动限速器（无机房） |  | XSG608                            |         | 额定速度：1.5 m/s          |              | 1  | 套  |    |    |    |    |            | 佛山华辉                  |
|         |    |              |  |                                   |         | 绳径：Φ8 mm              |              |    |    |    |    |    |    |            |                       |
| 4       | 外  | 涨紧装置         |  | 配HHZJ101垂直式涨紧装置（不配底座），额定速度：1.5m/s |         |                       |              |    |    |    |    |    |    |            |                       |
|         |    | 对重自动限速器（无机房） |  | XSG608                            |         | 额定速度：1.5 m/s          |              | 0  | 套  |    |    |    |    |            | 对重用                   |
|         |    | 涨紧装置         |  | 配HHZJ101垂直式涨紧装置（不配底座），额定速度：1.5m/s |         |                       |              | 0  | 套  |    |    |    |    |            |                       |
| 5       | 自  | 无机房限速器安装座    |  |                                   | 左后      |                       | L=595        |    | 1  | 条  |    |    |    |            | t6组焊件                 |
| 6       | 自  | 锁梯装置         |  | 无机房标准件                            |         | 145*120               |              | 2  | 套  |    |    |    |    |            | 和上梁装配出厂               |
|         | 自  | 锁梯板          |  | 无机房标准件                            |         | 300*300               |              | 2  | 套  |    |    |    |    |            |                       |
|         | 外  | 轿厢导靴         |  | YP100(13K)                        |         | 配T89-1/B轨,安装孔距:65×90  |              | 2  | 个  |    |    |    |    |            | 佛山华辉                  |
|         | 外  | 轿厢导靴         |  | YP85(13K)                         |         | 配T89-1/B轨,安装孔距:90，2孔型 |              | 2  | 个  |    |    |    |    |            | 佛山华辉                  |
| 7       | 外  | 对重导靴         |  | 广日副靴                              |         | 靴衬槽：B=17              |              | 4  | 个  |    |    |    |    |            | 配TK5A轨                |
| 8       | 外  | 对重导靴（加安全钳时用） |  | YP100(8K)                         |         | 靴衬槽：B=17              |              | 0  | 个  |    |    |    |    |            | 配TK5A轨                |
| 9       | 外  | 对重导靴垫片       |  | 标准件                               |         | 2mm，110*80            |              | 4  | 个  |    |    |    |    |            | 镀锌板                   |
| 10      | 外  | 对重导靴垫片       |  | 标准件                               |         | 1mm，110*80            |              | 4  | 个  |    |    |    |    |            | 镀锌板                   |
| 11      | 外  | 轿顶油杯         |  |                                   | 方油杯(U形) |                       | 棉芯           |    | 2  | 个  |    |    |    |            |                       |
| 12      | 外  | 对重油杯         |  |                                   | 方油杯(U形) |                       | 棉芯           |    | 2  | 个  |    |    |    |            |                       |
| 13      | 外  | 导轨接油盒        |  |                                   | 通用型     |                       | 第 4 页，共 10 页 |    | 4  | 个  |    |    |    |            | 塑料                    |

|         |              |              |                            |                                |                |    |    |    |    |               |    |                       |
|---------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|----|----|----|----|---------------|----|-----------------------|
| 1       | 外            | 轿厢缓冲器        | HYF175B                    | P+Q=2500kg                     | 1              | 套  |    |    |    | 液压型缓冲器，配液压油   |    |                       |
| 2       | 外            | 对重缓冲器        | HYF175B                    | P+Q=2500kg                     | 1              | 套  |    |    |    | 液压型缓冲器，配液压油   |    |                       |
| 3       |              | 导轨座          | K10.3                      | 孔距：F=107；孔直径Φ13                | 4              | 件  |    |    |    | 配T89-1/B轨     |    |                       |
| 3       | 自            | 缓冲座          | 标准图                        | 缓冲座H=600                       | 1              | 件  |    |    |    | 孔距:90x90      |    |                       |
| 4       | 自            | 缓冲座（对重安全钳时用） | 标准图                        | 缓冲座H=600                       | 0              | 件  |    |    |    | 孔距:90x90      |    |                       |
| 5       | 外            | 安全钳          | QJ102(配客梯上梁下装式提拉机构)        | 允许总质量：2000<br>额速:1.5m/s ,轨面：16 | 1              | 套  |    |    |    | 佛山华辉<br>1套2个  |    |                       |
| 6       | 外            | 对重安全钳（附图）    | QJ102(配独立式提拉机构)            | 对重轨距：1116                      | 0              | 套  |    |    |    | 副轨面=16mm      |    |                       |
| 7       | 外            | 导轨油（机油）      |                            |                                | 5              | kg |    |    |    |               |    |                       |
| 8       | 外            | 补偿链安装及二级保护   |                            | 1米Φ8钢丝绳                        | 0              | 条  |    |    |    |               |    |                       |
|         | 外            |              |                            | Φ8扎头                           | 0              | 只  |    |    |    |               |    |                       |
|         | 外            |              |                            | 卸扣                             | 0              | 只  |    |    |    |               |    |                       |
|         | 外            |              |                            | U型码（M12，孔距72）                  | 0              | 套  |    |    |    | 含螺母           |    |                       |
| 9       | 外            | 绳头锥套二次保护     |                            | 1米Φ4钢丝绳                        | 2              | 条  |    |    |    |               |    |                       |
| 10      | 外            |              |                            | Φ4扎头                           | 4              | 只  |    |    |    |               |    |                       |
| 11      | 外            | 补偿链导向装置      | 套海绵水管，L=1350               |                                |                | 0  | 件  |    |    |               |    |                       |
| 12      | 外            | 补偿链导向装置安装支架  | L=260                      |                                |                | 0  | 件  |    |    | 对称            |    |                       |
| 13      | 外            | 补偿链WFBSφ7    | 长度：15米                     |                                |                | 0  | 件  |    |    | 单位质量：1.28kg/m |    |                       |
| 14      | 自            | 门套用钢筋        | Φ8 mm，L=1000               |                                |                | 0  | 件  |    |    | 注意：门套固定用      |    |                       |
| 15      | 自            | 边料           | 宽度≥20mm，长度200mm，厚度使用≥3mm以上 |                                |                | 24 | 件  |    |    |               |    |                       |
| 16      | 自            | 井道护板         | 彩板                         |                                |                | 0  | 件  |    |    | 1米宽           |    |                       |
| 17      | 自            | 井道护板支架       | ∠25角钢                      |                                |                | 0  | 件  |    |    | 1.49米/件       |    |                       |
| 西子通力    |              |              |                            |                                |                |    |    |    |    | 6#<br>导轨支架箱   |    |                       |
| 电梯装箱明细单 |              |              |                            |                                |                |    |    |    |    |               |    |                       |
| 尺寸：     | 1600*600*300 |              | 重量：                        |                                |                |    |    |    |    |               |    |                       |
| 序号      | 标识           | 名称           | 型号                         | 参数                             |                |    | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱            | 质检 | 备注                    |
| 1       | 自            | 主导轨托码        | 附图                         | 63×63×6                        | L=250          |    | 24 | 件  |    |               |    |                       |
| 2       | 自            | 副主导轨托码       | 附图                         | 63×63×6                        | L=150          |    | 24 | 件  |    |               |    |                       |
| 3       | 自            | 主导轨面码        | 附图                         | 63×63×6                        | L=200          |    | 24 | 件  |    |               |    | F=107；孔直径Φ13          |
| 4       | 自            | 左右支架合并件      | 附图                         | 63×63×6                        | L=500          |    | 24 | 件  |    |               |    | 对称各半                  |
| 5       | 自            | 后支架          | 附图                         | 63×63×6                        | L=410          |    | 24 | 件  |    |               |    | B=90，F=95；孔直径Φ13 对称各半 |
| 6       | 自            | 地坎底码         | 附图                         | ∠63×6                          | L=250          |    | 0  | 件  |    |               |    | 门头安装用                 |
| 7       | 自            | 地坎托码         | 附图                         | ∠63×6                          | L=200          |    | 0  | 件  |    |               |    |                       |
| 8       | 自            | 地坎斜撑         | 附图                         | ∠50×5                          | L=150          |    | 0  | 件  |    |               |    |                       |
| 9       | 自            | 斜撑           | 附图                         | ∠50×5                          | L=500          |    | 0  | 件  |    |               |    |                       |
| 10      | 自            | 斜撑托码         | 附图                         | ∠50×5                          | L=100          |    | 0  | 件  |    |               |    |                       |
| 11      | 自            | 主轨面码-折弯件     | 附图                         | 200*80*125                     |                |    | 0  | 件  |    |               |    | 折弯件t5/Q235-A          |
| 12      | 外            | 主导轨压码        |                            | T89-1/B                        | 13K            |    | 8  | 只  |    |               |    | 用于限速器安装               |
|         | 外            | 主导轨压码        |                            | T89-1/B                        |                |    | 82 | 只  |    |               |    |                       |
| 13      | 外            | 副主导轨压码       |                            | TK5A                           |                |    | 74 | 只  |    |               |    |                       |
| 14      | 外            | 主导轨垫片        |                            | 配T89-1/B轨                      | ξ= 0.5mm，1.0mm |    | 48 | 件  |    |               |    | 厚薄各半                  |
| 15      | 外            | 副主导轨垫片       |                            | 配TK5A轨                         | ξ= 0.5mm，1.0mm |    | 48 | 件  |    |               |    | 厚薄各半                  |
| 16      | 外            | 灰油漆          |                            | 标准件                            |                |    | 3  | kg |    |               |    |                       |
| 17      | 外            | 松节水          |                            | 标准件                            |                |    | 2  | kg |    |               |    |                       |
| 18      | 外            | 黄油漆          |                            | 标准件                            |                |    | 1  | kg |    |               |    |                       |
| 19      | 外            | 油扫           |                            | 标准件                            | 中号             |    | 2  | 把  |    |               |    |                       |
| 20      | 自            | 底坑爬梯         |                            | K008A.6                        | H=1500         |    | 1  | 把  |    |               |    |                       |

| 西子通力    |    |               |     |                         |  |                                                                 |             |    |    |    | 7#<br>曳引机箱 |    |                                                 |    |
|---------|----|---------------|-----|-------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|------------|----|-------------------------------------------------|----|
| 电梯装箱明细单 |    |               |     |                         |  |                                                                 |             |    |    |    |            |    |                                                 |    |
| 尺寸:     |    |               | 重量: |                         |  |                                                                 |             |    |    |    |            |    |                                                 |    |
| 序号      | 标识 | 名 称           |     | 图号/型号                   |  | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱         | 质检 | 备 注                                             |    |
| 1       | 外  | 永磁同步曳引机       |     | WYT-T 1.5C              |  | 载重: 825kg                                                       | 额定速: 1.5m/s | 1  | 台  |    |            |    |                                                 |    |
|         |    |               |     | 上行超速保护装置:BLB            |  | 曳引比: 2:1                                                        | 功率:7.8kw    |    |    |    |            |    |                                                 |    |
|         |    |               |     | 长春汇通,线长为10米             |  | 制动器电压:                                                          | DC110V      |    |    |    |            |    |                                                 |    |
|         |    |               |     | 配线长度: 7m                |  | 绳轮: Φ400×5×10×16                                                |             |    |    |    |            |    |                                                 |    |
| 西子通力    |    |               |     |                         |  |                                                                 |             |    |    |    | 8#<br>门机箱  |    |                                                 |    |
| 电梯装箱明细单 |    |               |     |                         |  |                                                                 |             |    |    |    |            |    |                                                 |    |
| 尺寸:     |    |               | 重量: |                         |  |                                                                 |             |    |    |    |            |    |                                                 |    |
| 序号      | 标识 | 名 称           |     | 图号/型号                   |  | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱         | 质检 | 备 注                                             |    |
| 1       | 外  | 开门机(默纳克)      |     | 变频中分两扇<br>HDMJ-06A<br>- |  | 开门尺寸: 900×2200<br>含: 门机、安装架、地坎、<br>门滑块、门刀、标准件等                  |             | 1  | 台  |    |            |    | 佛山甬大                                            |    |
| 西子通力    |    |               |     |                         |  |                                                                 |             |    |    |    | 9#<br>门头箱  |    |                                                 |    |
| 电梯装箱明细单 |    |               |     |                         |  |                                                                 |             |    |    |    |            |    |                                                 |    |
| 尺寸:     |    |               | 重量: |                         |  |                                                                 |             |    |    |    |            |    |                                                 |    |
| 序号      | 标识 | 名 称           |     | 图号/型号                   |  | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱         | 质检 | 备 注                                             |    |
| 1       | 外  | 层门头           |     | 中分两扇<br>HDCM-10         |  | 开门尺寸: 900×2200<br>含: 层门头、吊码、门挂板、<br>门锁、重锤、地坎、滑块、<br>开锁装置、护脚板组合等 |             | 4  | 套  |    |            |    | 佛山甬大                                            |    |
| 2       | 外  | 层门踏板托架        |     |                         |  | 中分两扇900×2200                                                    |             | 0  | 件  |    |            |    | 层门头配                                            |    |
| 3       | 外  | 层门护脚板         |     |                         |  | 中分两扇900×2200                                                    |             | 0  | 件  |    |            |    | 层门头配                                            |    |
| 4       | 外  | 托架牛腿          |     | 标准件                     |  | 63角钢 L=500                                                      |             | 0  | 件  |    |            |    | 层门头配                                            |    |
| 电梯装箱明细单 |    |               |     |                         |  |                                                                 |             |    |    |    |            |    |                                                 |    |
| 尺寸:     |    |               | 重量: |                         |  |                                                                 |             |    |    |    |            |    |                                                 |    |
| 序号      | 标识 | 名 称           |     | 图号/型号                   |  | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 |            |    | 装箱                                              | 质检 |
| 1       | 自  | 主机下安装板        |     | 附图                      |  | 16t/Q235-A组焊件                                                   |             | 0  | 个  |    |            |    | 配沈阳蓝光WYT-T 1.5CΦ400×5×Φ10×16,注意安装孔: 510*170,26孔 |    |
| 2       | 自  | 主机架上安装板       |     | 附图                      |  | 10t, 580*230                                                    |             | 2  | 个  |    |            |    |                                                 |    |
| 3       |    | 主机减震胶         |     | 附图                      |  | 10t橡胶, 580*230                                                  |             | 1  | 个  |    |            |    |                                                 |    |
| 西子通力    |    |               |     |                         |  |                                                                 |             |    |    |    | 11#<br>上梁  |    |                                                 |    |
| 电梯装箱明细单 |    |               |     |                         |  |                                                                 |             |    |    |    |            |    |                                                 |    |
| 尺寸:     |    |               | 重量: |                         |  |                                                                 |             |    |    |    |            |    |                                                 |    |
| 序号      | 标识 | 名 称           |     | 图号/型号                   |  | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱         | 质检 | 备 注                                             |    |
| 1       | 自  | 轿厢上横梁组件       |     | W001.1-1.1B             |  | 下装式提拉机构及横拉杆安装于上梁上配套发货,L=1580                                    |             | 1  | 套  |    |            |    | 限速器提拉手位置: 左后 对重位置: 后置                           |    |
| 4       | 外  | 安全钳提拉机构HHTL02 |     | 佛山华辉                    |  | 配上梁拉杆长: 1285                                                    |             | 1  | 套  |    |            |    | 装配在上梁上                                          |    |
| 5       | 自  | 上梁UKS开关支架     |     | 标准件                     |  |                                                                 |             | 1  | 件  |    |            |    | 装配在提拉机构上                                        |    |

| 西子通力    |    |               |              |                     |    |    |    |    |    | 12#<br>下梁                 |
|---------|----|---------------|--------------|---------------------|----|----|----|----|----|---------------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |               |              |                     |    |    |    |    |    |                           |
| 尺寸:     |    | 重量:           |              |                     |    |    |    |    |    |                           |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号        | 参 数                 | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                       |
| 1       | 自  | 轿厢下横梁         | 无此项          | L=1580              | 0  | 套  |    |    |    | 斜兜底结构无此项                  |
| 4       | 外  | 安全钳提拉机构HHTL04 | 佛山华辉         | 配上梁拉杆长：1285         | 0  | 套  |    |    |    | 装配在下梁上                    |
| 5       | 自  | 下梁UKT开关支架     | 标准件          |                     | 0  | 件  |    |    |    | 装配在提拉机构上                  |
| 西子通力    |    |               |              |                     |    |    |    |    |    | 13#<br>轿厢立柱               |
| 电梯装箱明细单 |    |               |              |                     |    |    |    |    |    |                           |
| 尺寸:     |    | 重量:           |              |                     |    |    |    |    |    |                           |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号        | 参 数                 | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                       |
| 1       | 自  | 轿厢立柱组件        | WK001.2      | 立柱L=3230,立柱拉杆长：2960 | 2  | 条  |    |    |    | ※注意，无须焊接加强座               |
| 2       | 自  | 立柱连接螺丝卡件      | 标准件          | L=150               | 4  | 件  |    |    |    | 捆绑在立柱                     |
| 3       | 外  | 安全钳拉杆耳        | 标准件          | 橡胶                  | 4  | 个  |    |    |    | 装配在立柱上                    |
| 4       | 自  | 立柱拉杆耳         | 标准件          | 孔距80                | 4  | 件  |    |    |    | 装配在立柱上                    |
| 西子通力    |    |               |              |                     |    |    |    |    |    | 14#<br>对重架                |
| 电梯装箱明细单 |    |               |              |                     |    |    |    |    |    |                           |
| 尺寸:     |    | 重量:           |              |                     |    |    |    |    |    |                           |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号        | 参 数                 | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                       |
| 1       | 自  | 对重架           | 标准B款(双轮)对重架  | 1080 × 3100         | 1  | 套  |    |    |    | 整套装配好                     |
|         | 自  | 对重架立柱         | 标准B款对重架      | L= 3100             | 2  | 套  |    |    |    | 整套装配好                     |
| 2       | 外  | 对重轮           | 聚氨酯轮         | Φ400×5×Φ10×16,铸铁型   | 2  | 个  |    |    |    | 装配在对重架                    |
| 3       | 自  | 对重轮防脱绳板       | 标准B款(双轮)对重架  | 120*35              | 2  | 件  |    |    |    | 装配在对重架                    |
| 4       | 自  | 对重压铁夹板        | 标准件          | 180*50              | 2  | 套  |    |    |    | 装配在对重架                    |
| 5       | 自  | 对重缓冲凳         | 标准件          | H= 150              | 2  | 个  |    |    |    | 装配在对重架                    |
| 7       | 自  | 对重轮上罩         | 对重轮直径(Φ):400 | L= 350              | 1  | 个  |    |    |    | 装配在对重架                    |
| 9       | 自  | 补偿链挂架         | 标准件          | L=220               | 0  | 个  |    |    |    | 装配在对重架                    |
| 5       | 自  | 轿厢斜拉杆         | Φ16螺杆        | 长度：L=2100           | 4  | 条  |    |    |    | 每条配3个螺母                   |
| 6       | 自  | 拉杆支耳          | 头Φ18，孔Φ17    |                     | 4  | 个  |    |    |    | 与轿厢斜拉杆配套发货                |
| 7       | 自  | 撞弓            | DB10-3       | 长度：L=3000           | 1  | 条  |    |    |    | 4t钢板/Q235-A/50#角钢         |
| 8       | 自  | 撞弓支架          | DB10-4       | 长度：L=270            | 2  | 件  |    |    |    | 与撞弓捆绑                     |
| 西子通力    |    |               |              |                     |    |    |    |    |    | 15#<br>轿底轮架               |
| 电梯装箱明细单 |    |               |              |                     |    |    |    |    |    |                           |
| 尺寸:     |    | 重量:           |              |                     |    |    |    |    |    |                           |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号        | 参 数                 | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                       |
| 1       | 外  | 轿底轮           | 外购单件         | Φ400×5×Φ10×16,铸铁型   | 2  | 套  |    |    |    | 组装出厂                      |
|         | 自  | 轿底轮支座         | 无此项          | 长度：=0               | 0  | 件  |    |    |    | 该部件为直兜底<br>时使用，斜兜底<br>时没有 |
|         |    | 轿底轮底座         | 无此项          | 长度：=0               | 0  | 件  |    |    |    |                           |
|         |    | 轿底轮左右封板       | 附图           | 220×420             | 0  | 件  |    |    |    |                           |
|         |    | 轿底轮挡绳         | 无此项          | 160×205             | 0  | 件  |    |    |    |                           |
|         |    | 轿底轮轴卡板        | 无此项          | 100×40              | 0  | 件  |    |    |    |                           |
| 2       | 自  | 轿底反绳轮梁        | 附图           | 长度：=1880            | 1  | 套  |    |    |    | 组装出厂                      |
|         | 外  | 减震胶           | 标准件          | 120*60              | 4  | 件  |    |    |    | 组装出厂                      |
|         | 自  | 减震胶安装板        | 标准件          | 120*60              | 4  | 件  |    |    |    | 组装出厂                      |
| 3       | 自  | 护轮罩           | 附图           | 长度：=810             | 2  | 件  |    |    |    | 安装在轿底组合反绳<br>轮槽钢上         |
| 4       | 自  | 轿厢缓冲凳(无机房)    | 标准件          | 275*275*250         | 1  | 件  |    |    |    |                           |
|         |    |               |              |                     |    |    |    |    |    |                           |

| 西子通力    |    |         |           |                               |  |                                |   |          |    |          | 16#<br>承重梁             |  |
|---------|----|---------|-----------|-------------------------------|--|--------------------------------|---|----------|----|----------|------------------------|--|
| 电梯装箱明细单 |    |         |           |                               |  |                                |   |          |    |          |                        |  |
| 尺寸:     |    |         |           | 重量:                           |  |                                |   | 仓库 装箱 质检 |    |          |                        |  |
| 1       | 自  | 承重主梁    | 附图        | L = 1700/1300                 |  | 2                              | 条 |          |    |          | 22#b槽钢                 |  |
| 2       | 自  | 轿厢绳头梁   | WK004-1   | L = 长度L=2400,L1=400           |  | 1                              | 条 |          |    |          | 18#槽钢,组焊件, 5-φ28, D=28 |  |
|         | 自  | 绳头梁斜撑板  | WK004-1.4 | 150*130                       |  | 2                              | 件 |          |    |          |                        |  |
| 3       | 自  | 承重梁1.2  | 附图        | 长度: L=2200                    |  | 2                              | 件 |          |    |          | 14#槽钢                  |  |
| 4       | 自  | 主承重梁垫梁  | 无图        | L=600                         |  | 2                              | 条 |          |    |          | 14#b槽钢                 |  |
| 5       | 自  | 副承重梁垫梁  | 无图        | L=200                         |  | 2                              | 条 |          |    |          | 25#槽钢                  |  |
| 6       | 自  | 垫梁      | 无图        | L=800                         |  | 1                              | 件 |          |    |          | 14#b槽钢                 |  |
| 7       | 自  |         |           |                               |  | 0                              | 件 |          |    |          | 10mm                   |  |
| 8       | 自  | 对重绳头槽钢  | 附图        | 长度: L=300                     |  | 1                              | 件 |          |    |          | 5-φ 28, 槽钢, 组焊件        |  |
| 西子通力    |    |         |           |                               |  |                                |   |          |    |          | 17#<br>钢丝绳             |  |
| 电梯装箱明细单 |    |         |           |                               |  |                                |   |          |    |          |                        |  |
| 尺寸:     |    |         |           | 重量:                           |  |                                |   | 仓库 装箱 质检 |    |          |                        |  |
| 序号      | 标识 | 名 称     |           | 图号/型号                         |  | 参 数                            |   | 数量       | 单位 | 仓库 装箱 质检 | 备 注                    |  |
| 1       | 外  | 主钢丝绳    |           | GB8903-1988, Φ10              |  | 49米/条×5条                       |   | 245      | 米  |          |                        |  |
| 2       | 外  | 限速器钢丝绳  |           | GB8903-1988, Φ8               |  | 40米/条×1条                       |   | 40       | 米  |          |                        |  |
| 西子通力    |    |         |           |                               |  |                                |   |          |    |          | 18#<br>对重块             |  |
| 电梯装箱明细单 |    |         |           |                               |  |                                |   |          |    |          |                        |  |
| 尺寸:     |    |         |           | 重量:                           |  |                                |   | 仓库 装箱 质检 |    |          |                        |  |
| 序号      | 标识 | 名 称     |           | 图号/型号                         |  | 参 数                            |   | 数量       | 单位 | 仓库 装箱 质检 | 备 注                    |  |
| 1       | 外  | 对重块     |           | 混合料: 1050×220×80, 头105,54kg/件 |  |                                |   | 26       | 件  |          |                        |  |
| 西子通力    |    |         |           |                               |  |                                |   |          |    |          | 19#<br>导轨及连接板          |  |
| 电梯装箱明细单 |    |         |           |                               |  |                                |   |          |    |          |                        |  |
| 尺寸:     |    |         |           | 重量:                           |  |                                |   | 仓库 装箱 质检 |    |          |                        |  |
| 序号      | 标识 | 名 称     |           | 图号/型号                         |  | 参 数                            |   | 数量       | 单位 | 仓库 装箱 质检 | 备 注                    |  |
| 1       | 外  | 轿厢主导轨   |           | T89-1/B                       |  | 5米/条, 数量: 6 条<br>4米/条, 数量: 2 条 |   | 38       | 米  |          | -                      |  |
| 2       | 外  | 对重副导轨   |           | TK5A                          |  | 5米/条, 数量: 6 条<br>4米/条, 数量: 2 条 |   | 38       | 米  |          | -                      |  |
| 3       | 外  | 主导轨连接板  |           | T89-1/B                       |  |                                |   | 6        | 件  |          |                        |  |
|         | 外  | 副导轨连接板  |           | TK5A                          |  |                                |   | 6        | 件  |          |                        |  |
| 西子通力    |    |         |           |                               |  |                                |   |          |    |          | 20#<br>装饰吊顶            |  |
| 电梯装箱明细单 |    |         |           |                               |  |                                |   |          |    |          |                        |  |
| 尺寸:     |    |         |           | 重量:                           |  |                                |   | 仓库 装箱 质检 |    |          |                        |  |
| 序号      | 标识 | 名 称     |           | 图号/型号                         |  | 参 数                            |   | 数量       | 单位 | 仓库 装箱 质检 | 备 注                    |  |
| 1       | 外  | 一体式顶板外购 |           | 玫瑰金镜面不锈钢                      |  | 吊顶尺寸: 1460×1355                |   | 1        | 套  |          | 配4个筒灯(220V), 吊顶高度: 40  |  |
| 2       | 外  | LED筒灯   |           |                               |  |                                |   | 0        | 只  |          |                        |  |

## 螺 丝 标 准 件 清 单

| 工号   |    | KW202301889        |                | 层/站/门        |       | 4 / 4 / 4      |    |    |         |
|------|----|--------------------|----------------|--------------|-------|----------------|----|----|---------|
| 电梯型号 |    | TK(W)-825/1.5-JXVF |                | 轿内尺寸         |       | 1400×1300×2500 |    |    |         |
| 客户名称 |    | 潘日铭                |                | 开门方式及尺寸      |       | 中分两扇900×2200   |    |    |         |
| 部件   | 序号 | 连 接 部 位            | 图号/型号          | 参 数          | 数量/单位 | 仓库             | 装箱 | 质检 | 备 注     |
| 轿架   | 1  | 上横梁与立柱             | 螺栓 M16×40      | 配平垫、弹垫、螺母    | 22 套  |                |    |    | 8.8 级本色 |
|      | 2  | 立柱与轿底架             | 螺栓 M16×40      | 配平垫、弹垫、螺母    | 18 套  |                |    |    | 8.8 级本色 |
|      |    | 轿底轮组件1             | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 8 套   |                |    |    | 8.8 级本色 |
|      |    | 轿底轮组件2             | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母    | 0 套   |                |    |    |         |
|      | 3  | 轿厢导靴与上下横梁、安全钳      | 螺栓 M14×45      | 配大平垫、弹垫、螺母   | 8 套   |                |    |    |         |
|      |    |                    | 螺栓 M18×55      | 配大平垫、弹垫、螺母   | 10 套  |                |    |    |         |
|      | 4  | 轿厢导靴与轿顶油杯          | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母    | 2 套   |                |    |    |         |
|      | 5  | 轿顶护栏支架与轿顶护栏        | 螺栓 M14×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |                |    |    |         |
|      |    |                    | 螺栓 M8×80       | 配平垫、弹垫、螺母    | 8 套   |                |    |    |         |
|      | 6  | 感应器座与门机横担          | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母    | 2 套   |                |    |    |         |
| 轿壁   | 7  | 门机横担与轿厢立柱          | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母    | 8 套   |                |    |    |         |
|      | 8  | 下横梁与安全钳            | 螺栓 M16×55      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |                |    |    |         |
|      |    |                    | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母    | 6 套   |                |    |    |         |
|      | 9  | 撞弓支架与立柱            | 螺栓 M12×60      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |                |    |    |         |
|      | 10 | 上轿底与裙脚             | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |                |    |    |         |
|      | 11 | 裙脚与壁板              | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |                |    |    |         |
| 导轨   | 12 | 壁板连接               | 长头螺栓 M6×20     | 配平垫、弹垫、螺母    | 100 套 |                |    |    | 含胶块螺母   |
|      | 13 | 前壁板与操纵箱            | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 6 套   |                |    |    |         |
|      | 14 | 壁板与轿顶板             | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |                |    |    |         |
|      | 15 | 轿顶板连接              | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 20 套  |                |    |    |         |
|      | 16 | 托码固定（水泥梁）          | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母  | 153 支 |                |    |    | 无缝管     |
| 对    | 17 | 托码固定（砖墙）           | 穿墙螺栓 M12×280   | 含大平垫、平垫弹垫、螺母 | 0 支   |                |    |    |         |
|      | 18 | 支架连接               | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 48 套  |                |    |    |         |
|      | 19 | 主轨压码               | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 82 套  |                |    |    | T8K     |
|      | 20 | 副轨压码               | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 82 套  |                |    |    | T5K     |
|      | 21 | 主轨连接板              | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 52 套  |                |    |    |         |
|      | 22 | 副轨连接板              | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母    | 52 套  |                |    |    |         |
|      | 23 | 对重压铁固定             | 螺栓 M10×40      | 配平垫、弹垫、螺母    | 0 套   |                |    |    | 配空心轨压码  |
|      | 24 | 对重架与对重导靴和防脱板       | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |                |    |    |         |

|                  |    |              |                |               |     |   |  |  |  |       |
|------------------|----|--------------|----------------|---------------|-----|---|--|--|--|-------|
| 重                | 25 | 对重导靴与油杯      | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 2   | 套 |  |  |  |       |
|                  | 26 | 对重护板与护板支架    | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 24  | 套 |  |  |  |       |
| 底坑               | 27 | 缓冲器与固定架      | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |       |
|                  | 28 | 导轨固定架底坑固定    | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括垫圈、弹垫、螺母    | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|                  |    | 超载安装螺栓       | 螺栓 M10×100     | 配平垫、弹垫、双螺母    | 2   | 套 |  |  |  |       |
| 超                | 29 | 限速器与限速器座     | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 4   | 套 |  |  |  |       |
|                  | 30 | 限速器座固定       | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
| 信                | 31 | 隔磁板与支架       | 螺栓 M6×20       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 12  | 套 |  |  |  |       |
| 曳引机              | 32 | 曳引机与主机架      | 螺栓 M24×130     | 配平垫、弹垫、斜垫、双螺母 | 4   | 套 |  |  |  | 8.8 级 |
|                  | 33 | 主机架与导向架      | 螺栓 M16×70      | 配双弹垫、双斜垫、双螺母  | 4   | 套 |  |  |  |       |
|                  | 34 | 机梁固定         | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 12  | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
| 控制<br>系统         | 35 | 控制柜固定        | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|                  | 36 | 井道电缆固定       | 水泥钉 4×40       |               | 24  | 支 |  |  |  |       |
|                  | 37 | 光电开关固定       | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 8   | 套 |  |  |  |       |
|                  | 38 | 轿顶检修箱固定      | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |       |
|                  | 39 | 底坑检修箱固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|                  | 40 | 急停盒固定        | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 2   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|                  | 41 | 电缆架固定        | 膨胀螺栓 M12×100   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  |       |
| 电<br>器<br>配<br>件 | 42 | 机房电源箱固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|                  | 43 | 塑料线槽固定       | 水泥钉 4×40       |               | 100 | 支 |  |  |  |       |
|                  | 44 | 上梁UKS开关固定    | 圆头螺栓 M4×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |       |
|                  | 45 | 触板开关固定       | 圆头螺栓 M5×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 0   | 套 |  |  |  |       |
|                  | 46 | 五方通话话机固定     | 自攻螺丝 M4×20     |               | 8   | 套 |  |  |  |       |
|                  | 47 | 停电自动平层装置固定   | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|                  | 48 | 轿厢风扇固定       | 螺栓 M5×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |       |
|                  |    | 轿厢风扇固定       | 螺栓 M4×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |       |
|                  | 49 | 机房线槽固定       | 膨胀螺栓 M6×50     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 25  | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|                  | 50 | 机房线槽连接       | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 50  | 套 |  |  |  |       |
|                  | 51 | 线槽盖固定        | 自攻螺丝 M4×10     |               | 60  | 支 |  |  |  |       |
| 轿<br>门           | 52 | 轿门板与光幕安装螺丝   | 螺栓 M5×30沉头螺栓   | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |  |       |
|                  | 53 | 轿门地坎托架与上轿底   | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫        | 6   | 套 |  |  |  |       |
|                  | 54 | 轿门地坎托架与轿门地坎  | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |       |
|                  | 55 | 护脚板支架与轿门护脚板  | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |       |
|                  | 56 | 护脚板支架与轿底     | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |       |
|                  | 57 | 轿门护脚板与轿门地坎托架 | 螺栓 M8×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |       |
| 层<br>门           | 58 | 层门套与层门踏板     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |       |
|                  | 59 | 门套立柱与横梁      | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |       |
|                  |    | 门套立柱与横梁      | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |       |
|                  | 60 | 门套固定安装       | 膨胀螺栓 M10×80    |               | 26  | 套 |  |  |  | 普通有缝  |
|                  | 61 | 重锤槽安装螺丝      | 螺栓 M6×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  |       |
|                  | 62 | 重锤槽防坠安装螺丝    | 螺栓 M5×50       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 个 |  |  |  |       |
|                  | 63 | 井道护板安装       | 自攻螺丝 M5×19.5   |               | /   | 套 |  |  |  | 普通有缝  |
|                  | 64 |              | 膨胀螺栓 M8×80     |               | /   | 套 |  |  |  |       |