

**西子通用**  
**电梯装箱单PACKING LIST**

用户： 帅家啟

**1,主要参数:**

|     |                    |       |              |
|-----|--------------------|-------|--------------|
| 工   | KW202301925        | 电梯载重  | 630KG        |
| 电梯  | TK(W)-630/1.5-JXVF | 控制方式: | 二代柜          |
| 层/站 | 5 / 5 / 5          | 日期:   |              |
| 轿内  | 1300×1200×2500     | 开门尺寸: | 中分两扇800×2200 |

**2,箱号列表:**

| 序号 | 名称     | 主要部件                       | 尺寸            | 包装方式 |  |  |  | 备注    |
|----|--------|----------------------------|---------------|------|--|--|--|-------|
| 1  | 电器箱    | 控制柜                        | 1600*600*600  | 木箱   |  |  |  |       |
| 2  | 底盘箱    | 轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件 | 1600*1350*400 | 木箱   |  |  |  |       |
| 3  | 厢板箱    | 壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕   | 2600*500*820  | 木箱   |  |  |  |       |
| 4  | 门板箱    | 层门板, 层门门套                  | 2200*600*600  | 木箱   |  |  |  | 装一个木箱 |
| 5  | 杂件箱    | 机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 安全部件      | 1300*500*700  | 木箱   |  |  |  |       |
| 6  | 导轨支架箱  | 导轨支架, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 螺丝     | 1600*600*300  | 木箱   |  |  |  |       |
| 7  | 曳引机    | 曳引机及组件                     |               | 木箱   |  |  |  |       |
| 8  | 门机箱    | 门机及轿门地坎组件, 螺丝              |               | 木箱   |  |  |  |       |
| 9  | 门头箱    | 层门装置组件, 螺丝                 |               | 木箱   |  |  |  |       |
| 10 | 主机架    | 主机架, 导向轮安装座, 导向轮           |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 11 | 轿厢上梁   | 上梁及提拉机构组件                  |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 12 | 轿厢下梁   | 下梁                         |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 13 | 轿厢立柱   | 轿厢立柱及组件, 拉耳                |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 14 | 对重架    | 对重架, 对重块压铁, 轿厢斜拉杆, 撞弓      |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 15 | 轿底轮组件  | 轿底轮, 兜底梁                   |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 16 | 承重梁    | 承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板          |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 17 | 钢丝绳    | 主钢丝绳, 曳引钢丝绳                |               | 木轴   |  |  |  |       |
| 18 | 对重块    | 对重块                        |               | 裸装   |  |  |  |       |
| 19 | 导轨及连接板 | 导轨                         |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
|    |        |                            |               |      |  |  |  |       |
|    |        |                            |               |      |  |  |  |       |

装车总件数: 19 件

注意: 外召为有底盒

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

**提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等**

| 西子通用    |    |              |  |             |  |                  |  |     |    | 1#<br>电器箱 |    |    |             |
|---------|----|--------------|--|-------------|--|------------------|--|-----|----|-----------|----|----|-------------|
| 电梯装箱明细单 |    |              |  |             |  |                  |  |     |    |           |    |    |             |
| 尺       |    | 1600*600*600 |  | 重量:         |  |                  |  |     |    |           |    |    |             |
| 序号      | 标识 | 名 称          |  | 图号/型号       |  | 参 数              |  | 数量  | 单位 | 仓库        | 装箱 | 质检 | 备 注         |
| 1       | 外  | 变频控制柜        |  |             |  | 二代柜,7.5 kw       |  | 1   | 套  |           |    |    | 本箱严格防水防潮    |
| 2       | 外  | 电柜变频器        |  | MCTC-SCB-A1 |  |                  |  | 1   | 套  |           |    |    |             |
| 3       | 外  | 整机标识牌        |  |             |  |                  |  | 1   | 套  |           |    |    |             |
| 4       | 外  | 电梯安全标识       |  |             |  |                  |  | 1   | 套  |           |    |    |             |
| 5       | 外  | 随行电缆 、圆电缆    |  |             |  | 井道总高：21.8 米      |  | 1   | 套  |           |    |    | 已配套预制       |
| 6       | 外  | 光电感应开关       |  |             |  |                  |  | 4   | 个  |           |    |    | 组装出厂        |
| 7       | 外  | 平层感应器座       |  | DB10-9.1    |  | 220*65           |  | 1   | 套  |           |    |    |             |
| 8       | 外  | 光电开关安装支架     |  | DB10-9.2    |  | 283*80 + 70*80   |  | 2   | 件  |           |    |    |             |
| 9       | 外  | 轿顶检修箱        |  |             |  | 含应急电源、对讲机、到站钟    |  | 1   | 套  |           |    |    |             |
| 10      | 外  | 底站外呼盒        |  |             |  | 有底盒其中1个带锁带消防盒    |  | 1   | 个  |           |    |    | 黑底白字显示      |
| 11      | 外  | 中站外呼盒        |  |             |  | 有底盒              |  | 3   | 个  |           |    |    | 黑底白字显示      |
| 12      | 外  | 顶站外呼盒        |  |             |  | 有底盒              |  | 1   | 个  |           |    |    | 黑底白字显示      |
| 13      | 外  | 底坑检修箱        |  |             |  |                  |  | 1   | 个  |           |    |    |             |
| 14      | 外  | 底坑及轿顶箱照明     |  | 螺口灯泡        |  | 36V / 40W        |  | 0   | 个  |           |    |    |             |
| 15      | 外  | 黄色急停盒        |  |             |  |                  |  | 1   | 个  |           |    |    |             |
|         | 外  | 底坑急停盒        |  | DKIT        |  |                  |  | 1   | 个  |           |    |    |             |
| 16      | 外  | 电缆夹          |  | 塑料          |  |                  |  | 3   | 个  |           |    |    | 配金属架        |
| 17      | 外  | 电缆夹支架        |  |             |  | 1件安装在轿底， 1件安装在井道 |  | 2   | 个  |           |    |    | 长短各一件       |
| 20      | 外  | 电源箱灯泡        |  | 螺口灯泡        |  | 220V / 60W       |  | 1   | 个  |           |    |    |             |
| 21      | 外  | 井道灯          |  |             |  | AC220V/60W带护罩    |  | 5   | 个  |           |    |    |             |
| 22      | 外  | 上梁UKS开关      |  |             |  |                  |  | 2   | 个  |           |    |    | 无机房加2只      |
| 23      | 外  | 下梁UKT开关      |  | 自动复位        |  |                  |  | 1   | 个  |           |    |    | 下提拉及对重安全钳专用 |
| 24      | 外  | 限位开关（1370）   |  |             |  |                  |  | 4   | 个  |           |    |    |             |
| 25      | 外  | 限位开关安装底座     |  |             |  |                  |  | 4   | 条  |           |    |    | 2.0mm镀锌板    |
| 26      | 外  | 报站装置         |  | 女声语音报站      |  | 24V              |  | 1   | 个  |           |    |    |             |
| 27      | 外  | 五方通话         |  |             |  |                  |  | 1   | 套  |           |    |    |             |
| 28      | 外  | 应急灯          |  |             |  |                  |  | 0   | 个  |           |    |    |             |
| 29      | 外  | 停电自动平层装置     |  |             |  | 电柜配套             |  | 0   | 套  |           |    |    |             |
| 30      | 外  | 紧急松闸装置       |  |             |  | 电柜配套             |  | 1   | 套  |           |    |    | 适配无机房       |
| 31      | 外  | 轿厢风扇         |  | 横流风扇        |  | FB-9B            |  | 2   | 把  |           |    |    |             |
| 32      | 外  | 主回路绝缘铜导线     |  |             |  | BV标称截面： 6 mm²    |  | 45  | 米  |           |    |    |             |
| 33      | 外  | 三芯护套线        |  |             |  | 3×0.75 mm²       |  | 20  | 米  |           |    |    |             |
| 34      | 外  | 固定线码         |  |             |  |                  |  | 50  | 套  |           |    |    |             |
| 35      | 外  | 6 mm²黄绿地线    |  |             |  |                  |  | 15  | 米  |           |    |    |             |
| 36      | 外  | 2.5mm²黄绿地线   |  |             |  |                  |  | 5   | 米  |           |    |    |             |
| 37      | 外  | 金属软管         |  |             |  | 表面包塑， Φ30        |  | 0   | 米  |           |    |    | 机房          |
| 38      | 外  | 金属软管         |  |             |  | 表面包塑， Φ10        |  | 5   | 米  |           |    |    | 井道          |
| 39      | 外  | 尼龙扎带         |  |             |  | 4×200mm          |  | 200 | 条  |           |    |    |             |
| 40      | 外  | 膨胀胶粒         |  |             |  | Φ6 mm            |  | 80  | 粒  |           |    |    |             |
| 41      | 外  | 电工胶布         |  |             |  |                  |  | 2   | 卷  |           |    |    |             |
| 42      | 外  | 接线帽（奶嘴）      |  |             |  |                  |  | 60  | 个  |           |    |    |             |
| 43      | 外  | 线耳（大）        |  | UT10-6      |  |                  |  | 20  | 个  |           |    |    |             |
| 44      | 外  | 线耳（小）        |  | SV1.25-3.2  |  |                  |  | 40  | 个  |           |    |    |             |
| 45      | 外  | 吸顶灯          |  |             |  | 无                |  | 0   | 个  |           |    |    |             |
| 46      | 外  | 筒灯           |  | 220V        |  | 一体顶外购用（吊顶厂配）     |  | 0   | 个  |           |    |    |             |
| 47      | 外  | 数据线(操纵箱到轿顶箱) |  |             |  | 二代柜系统            |  | 1   | 条  |           |    |    |             |
| 48      | 外  | 声光报警器        |  | 标准件         |  |                  |  | 1   | 个  |           |    |    | 带安装支架       |
| 51      | 自  | 极限限位支架       |  | DB10-5      |  | L=370            |  | 4   | 条  |           |    |    |             |
| 52      | 自  | 隔磁板支架        |  | DB10-6      |  | L=390            |  | 5   | 条  |           |    |    |             |
| 53      | 自  | 隔磁板          |  | DB10-7      |  | 300×80           |  | 5   | 件  |           |    |    | 1.5mm镀锌板    |

| 西子通用    |    |               |             |  |                       |        |    |    |    |    | 2#<br>底盘箱   |                       |
|---------|----|---------------|-------------|--|-----------------------|--------|----|----|----|----|-------------|-----------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |               |             |  |                       |        |    |    |    |    |             |                       |
| 尺       |    | 1600*1350*400 | 重量:         |  |                       |        |    |    |    |    |             |                       |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号       |  | 参 数                   |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检          | 备 注                   |
| 1       | 自  | 上底盘           | K001.4-1    |  | 外尺:1360×1310 (单通)     |        | 1  | 个  |    |    |             | 好整套出厂                 |
| 2       | 自  | 底盘托架          | 附图          |  | 外尺:1360×1300 (单通)     |        | 1  | 个  |    |    |             | 好整套出厂                 |
|         | 外  | 轿底超载装置        | 标准件         |  | 微动行程开关                |        | 2  | 支  |    |    |             | 好整套出厂                 |
| 3       | 外  | 超载胶           | 外购件         |  | 450型 客梯专用             |        | 4  | 件  |    |    |             | 装配在轿底架                |
| 4       |    | 开关座顶板         | K001.4-1.6A |  | 200*200               |        | 1  | 件  |    |    |             |                       |
| 6       | 自  | 补偿链固定支架       | K001.4-2.4  |  | L= 1060               |        | 1  | 个  |    |    |             | 装配在轿底架                |
| 7       | 外  | 大理石           | /           |  | 外尺: 1360 ×1310, 含开门位置 |        | 0  | 套  |    |    |             |                       |
| 8       | 自  | 卡胶            | 标准件         |  | 124*95                |        | 4  | 个  |    |    |             | 新款设计                  |
| 9       | 自  | 轿顶后护栏(含护脚板)   | WK001.5-2.B |  | 外尺:宽1110×高850         |        | 1  | 件  |    |    |             |                       |
| 10      | 自  | 轿顶侧护栏(含护脚板)   | 附图          |  | 外尺:宽1050×高850         |        | 2  | 件  |    |    |             | 左右对称                  |
| 11      | 自  | 警示牌 (轿顶护栏用)   | 标准件         |  | 270*210               |        | 1  | 件  |    |    |             | 焊接在护栏上                |
| 12      | 自  | 轿顶箱固定底座       | K001.5-4    |  | H=450                 |        | 2  | 件  |    |    |             |                       |
| 13      | 自  | 对重正护板         | K008A.3     |  | 1236×1220             |        | 2  | 件  |    |    |             | 1.2镀锌板                |
| 14      | 自  | 对重侧护板         | K008A.3-1   |  | 312×1220              |        | 4  | 件  |    |    |             | 1.2镀锌板                |
| 15      | 自  | 对重护板支架        | K008A.3-2   |  | L=310                 |        | 8  | 条  |    |    |             | 2mm                   |
| 16      | 自  | 轿门护脚板         | K001.4-3    |  | 900×800               |        | 1  | 件  |    |    |             | 1.5mm镀锌板              |
| 17      | 自  | 轿门护脚板固定支架     | K001.4-4    |  | L=680                 |        | 2  | 条  |    |    |             |                       |
| 18      | 自  | 轿门地坎托架        | K001.4-5    |  | L=1200                |        | 1  | 条  |    |    |             | 宽54, 中分门用             |
| 西子通用    |    |               |             |  |                       |        |    |    |    |    | 3#<br>厢板轿门箱 |                       |
| 电梯装箱明细单 |    |               |             |  |                       |        |    |    |    |    |             |                       |
| 尺寸:     |    | 2600*500*820  | 重量:         |  |                       |        |    |    |    |    |             |                       |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号       |  | 参 数                   |        | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检          | 备 注                   |
| 1       | 自  | 后侧壁板          | K003.1      |  | L=280 ,               | H=2500 | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm玫瑰金发纹不锈钢         |
| 2       | 自  | 后中壁板          | K003.2      |  | L=800 ,               | H=2500 | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm玫瑰金蚀刻附图不锈钢       |
| 3       | 自  | 侧中壁板          | K003.2      |  | L=800 ,               | H=2500 | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm玫瑰金蚀刻附图不锈钢       |
| 4       | 自  | 侧后壁板          | K003.3      |  | L=200 ,               | H=2500 | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm玫瑰金发纹不锈钢         |
| 5       | 自  | 侧前壁板          | K003.7      |  | L=200 ,               | H=2500 | 2  | 件  |    |    |             | 1.2mm玫瑰金发纹不锈钢         |
| 6       | 自  | 操纵壁           | K003.4      |  | L=280 ,               | H=2230 | 0  | 件  |    |    |             | 1.2mm玫瑰金发纹不锈钢操纵箱板(外购) |
| 7       | 自  | 前壁板           | K003.4      |  | L=280 ,               | H=2230 | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm玫瑰金发纹不锈钢         |
| 8       | 自  | 轿厢门楣          | K003.5      |  | L=270 ,               | K=1360 | 1  | 件  |    |    |             | 1.2mm玫瑰金发纹不锈钢         |
|         |    |               |             |  |                       |        |    |    |    |    |             |                       |
| 9       | 外  | 操纵箱           | 一体式操纵壁      |  | 5 / 5 / 5             |        | 1  | 套  |    |    |             | 真彩液晶7寸显示              |
| 10      | 外  | 扶手            | 中间圆木两头玫瑰    |  | 长度=1000, 孔距900        |        | 1  | 条  |    |    |             |                       |

|         |    |              |  |                            |        |                       |           |    |    |    |    |    |    |      |                    |
|---------|----|--------------|--|----------------------------|--------|-----------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|------|--------------------|
| 11      | 外  | 防夹人装置（光幕）    |  | 外购件                        |        | 917A61-AC220          |           | 1  | 套  |    |    |    |    | 浙江微科 |                    |
| 12      | 外  | 防撞胶粒         |  |                            | 标准件    |                       | 中分门型小胶粒   |    | 18 | 个  |    |    |    |      | 光幕纸筒外附带            |
| 13      | 自  | 轿顶板(左)       |  |                            | 不配筒灯   |                       | 280×1255  |    | 0  | 件  |    |    |    |      | 1.2mm玫瑰金镜面不锈钢      |
| 14      | 自  | 轿顶板(中)       |  |                            | 不配方灯   |                       | 800×1255  |    | 0  | 件  |    |    |    |      | 1.2mm玫瑰金镜面不锈钢,两侧通风 |
| 15      | 自  | 轿顶板(右)       |  |                            | 不配筒灯   |                       | 280×1255  |    | 0  | 件  |    |    |    |      | 1.2mm玫瑰金镜面不锈钢      |
| 16      | 自  | 铁线槽          |  |                            | 含8个连接板 |                       | 80×60×1.2 |    | 2  | 条  |    |    |    |      | 机房线槽               |
| 17      | 自  | 轿门板          |  | 1.5mm玫瑰金发纹不锈钢              |        | L=425                 | H=2215    |    | 2  | 件  |    |    |    |      | 左右各半               |
| 18      | 外  | 门封条          |  | 标准件                        |        | L=2115                |           | 2  | 件  |    |    |    |    |      | 装在轿门板上             |
| 西子通用    |    |              |  |                            |        |                       |           |    |    |    |    |    |    |      | 4#<br>层门板箱         |
| 电梯装箱明细单 |    |              |  |                            |        |                       |           |    |    |    |    |    |    |      |                    |
| 尺寸：     |    | 2200*600*600 |  | 重量：                        |        |                       |           |    |    |    |    |    |    |      |                    |
| 序号      | 标识 | 名 称          |  |                            | 图号/型号  |                       | 参 数       |    | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注  |                    |
| 19      | 自  | 首层门板         |  | 1.5mm玫瑰金发纹蚀刻附图不锈钢          |        | L=425          H=2215 |           | 2  | 件  |    |    |    |    |      | 左右各半               |
| 20      | 自  | 其余层门板        |  | 1.5mm玫瑰金发纹蚀刻附图不锈钢          |        | L=425          H=2215 |           | 8  | 件  |    |    |    |    |      | 左右各半               |
| 21      | 外  | 门封条          |  | 标准件                        |        | L=2115                |           | 0  | 条  |    |    |    |    |      | 取消此项               |
| 22      | 外  | 重锤导槽         |  | 标准件                        |        | 长度L=1415              |           | 5  | 条  |    |    |    |    |      | 装在门板上              |
| 23      | 自  | 防撞铁板         |  | 标准件                        |        | 配卡扣螺母                 |           | 0  | 块  |    |    |    |    |      |                    |
| 24      | 自  | 首层左门套        |  | 1.5mm玫瑰金发纹不锈钢              |        | B=50          H=2220  |           | 1  | 件  |    |    |    |    |      |                    |
| 25      | 自  | 首层右门套        |  | 1.5mm玫瑰金发纹不锈钢              |        | B=50          H=2220  |           | 1  | 件  |    |    |    |    |      |                    |
| 26      | 自  | 首层上门套        |  | 1.5mm玫瑰金发纹不锈钢              |        | B=50          H=920   |           | 1  | 件  |    |    |    |    |      |                    |
| 27      | 自  | 其余层左门套       |  | 1.5mm玫瑰金发纹不锈钢              |        | B=50          H=2220  |           | 4  | 件  |    |    |    |    |      |                    |
| 28      | 自  | 其余层右门套       |  | 1.5mm玫瑰金发纹不锈钢              |        | B=50          H=2220  |           | 4  | 件  |    |    |    |    |      |                    |
| 29      | 自  | 其余层上门套       |  | 1.5mm玫瑰金发纹不锈钢              |        | B=50          H=920   |           | 4  | 件  |    |    |    |    |      |                    |
|         |    |              |  | 总平方数：                      |        |                       |           |    |    |    |    |    |    |      |                    |
| 30      | 自  | 挡泥板          |  | 无图                         |        | 1000×120×1.2          |           | 5  | 件  |    |    |    |    |      | 1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂）  |
| 31      | 自  | 展鹏门机安装板      |  | 标准图                        |        | 40*60                 |           | 0  | 件  |    |    |    |    |      | 展鹏门机用              |
| 西子通用    |    |              |  |                            |        |                       |           |    |    |    |    |    |    |      | 5#<br>杂件箱          |
| 电梯装箱明细单 |    |              |  |                            |        |                       |           |    |    |    |    |    |    |      |                    |
| 尺寸：     |    | 1300*500*700 |  | 重量：                        |        |                       |           |    |    |    |    |    |    |      |                    |
| 序号      | 标识 | 名 称          |  |                            | 图号/型号  |                       | 参 数       |    | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注  |                    |
| 1       | 外  | 扎头           |  | 标准件                        |        | Φ8                    |           | 6  | 个  |    |    |    |    |      | 限速器用               |
| 2       | 外  | 绳头组合         |  | 华辉                         |        | 钢簧，Φ8                 |           | 10 | 套  |    |    |    |    |      | 含夹板：30只            |
|         | 外  | 绳头组合         |  | 圆杆加长150，总长640              |        | 钢簧，Φ8                 |           | 0  | 套  |    |    |    |    |      |                    |
|         | 外  | 实木钢丝绳夹       |  | W001.4-8.8                 |        | L=250                 |           | 0  | 套  |    |    |    |    |      |                    |
| 3       | 外  | 轿厢自动限速器（无机房） |  | XSG608                     |        | 额定速度：1.5 m/s          |           | 1  | 套  |    |    |    |    |      | 佛山华辉               |
|         |    |              |  |                            |        | 绳径：Φ8 mm              |           |    |    |    |    |    |    |      |                    |
| 4       | 外  | 涨紧装置         |  | 配TZJ240弹簧型涨紧装置，额定速度：1.5m/s |        |                       |           |    |    |    |    |    |    |      |                    |
|         |    | 对重自动限速器（无机房） |  | XSG608                     |        | 额定速度：1.5 m/s          |           | 0  | 套  |    |    |    |    |      | 对重用                |
|         |    | 涨紧装置         |  | 配TZJ240弹簧型涨紧装置，额定速度：1.5m/s |        |                       |           |    |    |    |    |    |    |      |                    |
| 5       | 自  | 无机房限速器安装座    |  | 右后                         |        | L=595                 |           | 1  | 条  |    |    |    |    |      | t6组焊件              |
| 6       | 自  | 锁梯装置         |  | 无机房标准件                     |        | 145*120               |           | 2  | 套  |    |    |    |    |      | 和上梁装配出厂            |
|         | 自  | 锁梯板          |  | 无机房标准件                     |        | 300*300               |           | 2  | 套  |    |    |    |    |      |                    |
|         | 外  | 轿厢导靴         |  | YP100(13K)                 |        | 配T89-1/B轨,安装孔距:65×90  |           | 2  | 个  |    |    |    |    |      | 佛山华辉               |
|         | 外  | 轿厢导靴         |  | YP85(13K)                  |        | 配T89-1/B轨,安装孔距:90，2孔型 |           | 2  | 个  |    |    |    |    |      | 佛山华辉               |
| 7       | 外  | 对重导靴         |  | 广日副靴                       |        | 靴衬槽：B=17              |           | 4  | 个  |    |    |    |    |      | 配TK5A轨             |
| 8       | 外  | 对重导靴（加安全钳时用） |  | YP100(8K)                  |        | 靴衬槽：B=17              |           | 0  | 个  |    |    |    |    |      | 配TK5A轨             |
| 9       | 外  | 对重导靴垫片       |  | 标准件                        |        | 2mm，110*80            |           | 4  | 个  |    |    |    |    |      | 镀锌板                |
| 10      | 外  | 对重导靴垫片       |  | 标准件                        |        | 1mm，110*80            |           | 4  | 个  |    |    |    |    |      | 镀锌板                |
| 11      | 外  | 轿顶油杯         |  | 方油杯(U形)                    |        | 棉芯                    |           | 2  | 个  |    |    |    |    |      |                    |
| 12      | 外  | 对重油杯         |  | 方油杯(U形)                    |        | 棉芯                    |           | 2  | 个  |    |    |    |    |      |                    |
| 13      | 外  | 导轨接油盒        |  | 通用型                        |        | 第 4 页，共 10 页          |           | 4  | 个  |    |    |    |    |      | 塑料                 |

|         |              |              |                                |                                |                |    |    |    |    |               |    |                       |
|---------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----|----|----|----|---------------|----|-----------------------|
| 1       | 外            | 轿厢缓冲器        | HYF175B                        | P+Q=2500kg                     | 1              | 套  |    |    |    | 液压型缓冲器，配液压油   |    |                       |
| 2       | 外            | 对重缓冲器        | HYF175B                        | P+Q=2500kg                     | 1              | 套  |    |    |    | 液压型缓冲器，配液压油   |    |                       |
| 3       |              | 导轨座          | K10.3                          | 孔距：F=107；孔直径Φ13                | 4              | 件  |    |    |    | 配T89-1/B轨     |    |                       |
| 3       | 自            | 缓冲座          | 标准图                            | 缓冲座H=634                       | 1              | 件  |    |    |    | 孔距:90x90      |    |                       |
| 4       | 自            | 缓冲座（对重安全钳时用） | 标准图                            | 缓冲座H=600                       | 0              | 件  |    |    |    | 孔距:90x90      |    |                       |
| 5       | 外            | 安全钳          | QJ102(配客梯下梁式单提拉机构，型号HHT104，附图) | 允许总质量：1700<br>额速:1.5m/s ,轨面：16 | 1              | 套  |    |    |    | 佛山华辉<br>1套2个  |    |                       |
| 6       | 外            | 对重安全钳（附图）    | QJ102(配独立式提拉机构)                | 对重轨距：1116                      | 0              | 套  |    |    |    | 副轨面=16mm      |    |                       |
| 7       | 外            | 导轨油（机油）      |                                |                                | 5              | kg |    |    |    |               |    |                       |
| 8       | 外            | 补偿链安装及二级保护   |                                | 1米Φ8钢丝绳                        | 0              | 条  |    |    |    |               |    |                       |
|         | 外            |              |                                | Φ8扎头                           | 0              | 只  |    |    |    |               |    |                       |
|         | 外            |              |                                | 卸扣                             | 0              | 只  |    |    |    |               |    |                       |
|         | 外            |              |                                | U型码（M12，孔距72）                  | 0              | 套  |    |    |    | 含螺母           |    |                       |
| 9       | 外            | 绳头锥套二次保护     |                                | 1米Φ4钢丝绳                        | 2              | 条  |    |    |    |               |    |                       |
| 10      | 外            |              |                                | Φ4扎头                           | 4              | 只  |    |    |    |               |    |                       |
| 11      | 外            | 补偿链导向装置      | 套海绵水管，L=1350                   |                                | 0              | 件  |    |    |    |               |    |                       |
| 12      | 外            | 补偿链导向装置安装支架  | L=220                          |                                | 0              | 件  |    |    |    | 对称            |    |                       |
| 13      | 外            | 补偿链WFBSφ7    | 长度：20 米                        |                                | 0              | 件  |    |    |    | 单位质量：1.28kg/m |    |                       |
| 14      | 自            | 门套用钢筋        | Φ8 mm，L=1000                   |                                | 0              | 件  |    |    |    | 注意：门套固定用      |    |                       |
| 15      | 自            | 边料           | 宽度≥20mm，长度200mm，厚度使用≥3mm以上     |                                | 30             | 件  |    |    |    |               |    |                       |
| 16      | 自            | 井道护板         | 彩板                             |                                | 0              | 件  |    |    |    | 1米宽           |    |                       |
| 17      | 自            | 井道护板支架       | ∠25角钢                          |                                | 0              | 件  |    |    |    | 1.5米/件        |    |                       |
| 西子通用    |              |              |                                |                                |                |    |    |    |    | 6#<br>导轨支架箱   |    |                       |
| 电梯装箱明细单 |              |              |                                |                                |                |    |    |    |    |               |    |                       |
| 尺寸：     | 1600*600*300 |              | 重量：                            |                                |                |    |    |    |    |               |    |                       |
| 序号      | 标识           | 名 称          | 型号                             | 参 数                            |                |    | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱            | 质检 | 备 注                   |
| 1       | 自            | 主导轨托码        | 附图                             | 63×63×6                        | L=250          |    | 30 | 件  |    |               |    |                       |
| 2       | 自            | 副导轨托码        | 附图                             | 63×63×6                        | L=150          |    | 28 | 件  |    |               |    |                       |
| 3       | 自            | 主导轨面码        | 附图                             | 63×63×6                        | L=200          |    | 28 | 件  |    |               |    | F=107；孔直径Φ13          |
| 4       | 自            | 左右支架合并件      | 附图                             | 63×63×6                        | L=400          |    | 28 | 件  |    |               |    | 对称各半                  |
| 5       | 自            | 后支架          | 附图                             | 63×63×6                        | L=330          |    | 28 | 件  |    |               |    | B=90，F=95；孔直径Φ13 对称各半 |
| 6       | 自            | 地坎底码         | 附图                             | ∠63×6                          | L=250          |    | 0  | 件  |    |               |    | 门头安装用                 |
| 7       | 自            | 地坎托码         | 附图                             | ∠63×6                          | L=200          |    | 0  | 件  |    |               |    |                       |
| 8       | 自            | 地坎斜撑         | 附图                             | ∠50×5                          | L=150          |    | 0  | 件  |    |               |    |                       |
| 9       | 自            | 斜撑           | 附图                             | ∠50×5                          | L=500          |    | 0  | 件  |    |               |    |                       |
| 10      | 自            | 斜撑托码         | 附图                             | ∠50×5                          | L=100          |    | 0  | 件  |    |               |    |                       |
| 11      | 自            | 主轨面码-折弯件     | 附图                             | 200*80*125                     |                |    | ?  | 件  |    |               |    | 折弯件t5/Q235-A          |
| 12      | 外            | 主导轨压码        |                                | T89-1/B                        | 13K            |    | 8  | 只  |    |               |    | 用于限速器安装               |
|         | 外            | 主导轨压码        |                                | T89-1/B                        |                |    | 92 | 只  |    |               |    |                       |
| 13      | 外            | 副导轨压码        |                                | TK5A                           |                |    | 82 | 只  |    |               |    |                       |
| 14      | 外            | 主导轨垫片        |                                | 配T89-1/B轨                      | ξ= 0.5mm，1.0mm |    | 56 | 件  |    |               |    | 厚薄各半                  |
| 15      | 外            | 副导轨垫片        |                                | 配TK5A轨                         | ξ= 0.5mm，1.0mm |    | 56 | 件  |    |               |    | 厚薄各半                  |
| 16      | 外            | 灰油漆          |                                | 标准件                            |                |    | 3  | kg |    |               |    |                       |
| 17      | 外            | 松节水          |                                | 标准件                            |                |    | 2  | kg |    |               |    |                       |
| 18      | 外            | 黄油漆          |                                | 标准件                            |                |    | 1  | kg |    |               |    |                       |
| 19      | 外            | 油扫           |                                | 标准件                            | 中号             |    | 2  | 把  |    |               |    |                       |
| 20      | 自            | 底坑爬梯         |                                | K008A.6                        | H=1500         |    | 1  | 把  |    |               |    |                       |

| 西子通用    |    |               |  |                         |  |                                                                 |            |    |    |    | 7#<br>曳引机箱 |    |                                                         |
|---------|----|---------------|--|-------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|------------|----|----|----|------------|----|---------------------------------------------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |               |  |                         |  |                                                                 |            |    |    |    |            |    |                                                         |
| 尺寸:     |    |               |  | 重量:                     |  |                                                                 |            |    |    |    |            |    |                                                         |
| 序号      | 标识 | 名 称           |  | 图号/型号                   |  | 参 数                                                             |            | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱         | 质检 | 备 注                                                     |
| 1       | 外  | 永磁同步曳引机       |  | WYT-LDN1.5B             |  | 载重: 630kg                                                       | 额速: 1.5m/s | 1  | 台  |    |            |    |                                                         |
|         |    |               |  | 上行超速保护装置:BLB            |  | 曳引比: 2:1                                                        | 功率:6kw     |    |    |    |            |    |                                                         |
|         |    |               |  | 长春汇通,线长为10米             |  | 制动器电压:                                                          | DC110V     |    |    |    |            |    |                                                         |
|         |    |               |  | 配线长度: 7m                |  | 绳轮: Φ320×5×8×12                                                 |            |    |    |    |            |    |                                                         |
| 西子通用    |    |               |  |                         |  |                                                                 |            |    |    |    |            |    | 8#<br>门机箱                                               |
| 电梯装箱明细单 |    |               |  |                         |  |                                                                 |            |    |    |    |            |    |                                                         |
| 尺寸:     |    |               |  | 重量:                     |  |                                                                 |            |    |    |    |            |    |                                                         |
| 序号      | 标识 | 名 称           |  | 图号/型号                   |  | 参 数                                                             |            | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱         | 质检 | 备 注                                                     |
| 1       | 外  | 开门机(默纳克)      |  | 变频中分两扇<br>HDMJ-06A<br>- |  | 开门尺寸: 800×2200<br>含: 门机、安装架、地坎、<br>门滑块、门刀、标准件等                  |            | 1  | 台  |    |            |    | 佛山甬大                                                    |
| 西子通用    |    |               |  |                         |  |                                                                 |            |    |    |    |            |    | 9#<br>门头箱                                               |
| 电梯装箱明细单 |    |               |  |                         |  |                                                                 |            |    |    |    |            |    |                                                         |
| 尺寸:     |    |               |  | 重量:                     |  |                                                                 |            |    |    |    |            |    |                                                         |
| 序号      | 标识 | 名 称           |  | 图号/型号                   |  | 参 数                                                             |            | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱         | 质检 | 备 注                                                     |
| 1       | 外  | 层门头           |  | 中分两扇<br>HDCM-10         |  | 开门尺寸: 800×2200<br>含: 层门头、吊码、门挂板、<br>门锁、重锤、地坎、滑块、<br>开锁装置、护脚板组合等 |            | 5  | 套  |    |            |    | 佛山甬大                                                    |
| 2       | 外  | 层门踏板托架        |  |                         |  | 中分两扇800×2200                                                    |            | 0  | 件  |    |            |    | 层门头配                                                    |
| 3       | 外  | 层门护脚板         |  |                         |  | 中分两扇800×2200                                                    |            | 0  | 件  |    |            |    | 层门头配                                                    |
| 4       | 外  | 托架牛腿          |  | 标准件                     |  | 63角钢 L=500                                                      |            | 0  | 件  |    |            |    | 层门头配                                                    |
| 电梯装箱明细单 |    |               |  |                         |  |                                                                 |            |    |    |    |            |    |                                                         |
| 尺寸:     |    |               |  | 重量:                     |  |                                                                 |            |    |    |    |            |    |                                                         |
| 序号      | 标识 | 名 称           |  | 图号/型号                   |  | 参 数                                                             |            | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱         | 质检 |                                                         |
| 1       | 自  | 主机下安装板        |  | 附图                      |  | 16t/250*460                                                     |            | 1  | 个  |    |            |    | 配沈阳蓝光WYT-LDN1.5B<br>Φ320×5×Φ8×12,注意安<br>装孔: 270*190,22孔 |
| 2       | 自  | 主机架上安装板       |  | 附图                      |  | 10t, 340*260                                                    |            | 2  | 个  |    |            |    |                                                         |
| 3       |    | 主机减震胶         |  | 附图                      |  | 10t橡胶, 340*260                                                  |            | 1  | 个  |    |            |    |                                                         |
| 西子通用    |    |               |  |                         |  |                                                                 |            |    |    |    |            |    | 11#<br>上梁                                               |
| 电梯装箱明细单 |    |               |  |                         |  |                                                                 |            |    |    |    |            |    |                                                         |
| 尺寸:     |    |               |  | 重量:                     |  |                                                                 |            |    |    |    |            |    |                                                         |
| 序号      | 标识 | 名 称           |  | 图号/型号                   |  | 参 数                                                             |            | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱         | 质检 | 备 注                                                     |
| 1       | 自  | 轿厢上横梁组件       |  | 附图                      |  | L=1480                                                          |            | 1  | 套  |    |            |    | 限速器提拉手位置: 右<br>后 对重位置: 后置                               |
| 4       | 外  | 安全钳提拉机构HHTL02 |  | 佛山华辉                    |  | 配下梁拉杆长: 1178                                                    |            | 0  | 套  |    |            |    | 装配在上梁上                                                  |
| 5       | 自  | 上梁UKS开关支架     |  | 标准件                     |  |                                                                 |            | 0  | 件  |    |            |    | 装配在提拉机构上                                                |

| 西子通用    |    |               |              |                             |    |    |    |    |    | 12#<br>下梁         |
|---------|----|---------------|--------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|-------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |               |              |                             |    |    |    |    |    |                   |
| 尺寸:     |    | 重量:           |              |                             |    |    |    |    |    |                   |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号        | 参 数                         | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注               |
| 1       | 自  | 轿厢下横梁         | 附图           | 下梁式提拉机构及横拉杆安装于下梁上配套发货L=1480 | 1  | 套  |    |    |    | 配套下提拉机构           |
| 4       | 外  | 安全钳提拉机构HHTL04 | 佛山华辉         | 配下梁拉杆长：1178                 | 1  | 套  |    |    |    | 装配在下梁上            |
| 5       | 自  | 下梁UKT开关支架     | 标准件          |                             | 1  | 件  |    |    |    | 装配在提拉机构上          |
| 西子通用    |    |               |              |                             |    |    |    |    |    | 13#<br>轿厢立柱       |
| 电梯装箱明细单 |    |               |              |                             |    |    |    |    |    |                   |
| 尺寸:     |    | 重量:           |              |                             |    |    |    |    |    |                   |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号        | 参 数                         | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注               |
| 1       | 自  | 轿厢立柱组件        | 附图           | 立柱L=3500,下梁式提拉无此项           | 2  | 条  |    |    |    | ※注意,无须焊接加强座       |
| 2       | 自  | 立柱连接螺丝卡件      | 标准件          | L=150                       | 4  | 件  |    |    |    | 捆绑在立柱             |
| 3       | 外  | 安全钳拉杆耳        | 标准件          | 橡胶                          | 4  | 个  |    |    |    | 装配在立柱上            |
| 4       | 自  | 立柱拉杆耳         | 标准件          | 孔距80                        | 4  | 件  |    |    |    | 装配在立柱上            |
| 西子通用    |    |               |              |                             |    |    |    |    |    | 14#<br>对重架        |
| 电梯装箱明细单 |    |               |              |                             |    |    |    |    |    |                   |
| 尺寸:     |    | 重量:           |              |                             |    |    |    |    |    |                   |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号        | 参 数                         | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注               |
| 1       | 自  | 对重架           | 非标附图         | 1080 × 3300                 | 1  | 套  |    |    |    | 整套装配好             |
|         | 自  | 对重架立柱         | 附图           | L= 3300                     | 2  | 套  |    |    |    | 整套装配好             |
| 2       | 外  | 对重轮           | 聚氨酯轮         | Φ320×5×Φ8×12,铸铁型            | 1  | 个  |    |    |    | 装配在对重架            |
| 3       | 自  | 对重轮防脱绳板       | 非标附图         | 120*35                      | 2  | 件  |    |    |    | 装配在对重架            |
| 4       | 自  | 对重压铁夹板        | 标准件          | 180*50                      | 2  | 套  |    |    |    | 装配在对重架            |
| 5       | 自  | 对重缓冲凳         | 标准件          | H= 150                      | 2  | 个  |    |    |    | 装配在对重架            |
| 7       | 自  | 对重轮上罩         | 对重轮直径(Φ):320 | L= 270                      | 1  | 个  |    |    |    | 装配在对重架            |
| 9       | 自  | 补偿链挂架         | 标准件          | L=220                       | 0  | 个  |    |    |    | 装配在对重架            |
| 5       | 自  | 轿厢斜拉杆         | Φ16螺杆        | 长度：L=2100                   | 4  | 条  |    |    |    | 每条配3个螺母           |
| 6       | 自  | 拉杆支耳          | 头Φ18, 孔Φ17   |                             | 4  | 个  |    |    |    | 与轿厢斜拉杆配套发货        |
| 7       | 自  | 撞弓            | DB10-3       | 长度：L=3000                   | 1  | 条  |    |    |    | 4t钢板/Q235-A/50#角钢 |
| 8       | 自  | 撞弓支架          | DB10-4       | 长度：L=270                    | 2  | 件  |    |    |    | 与撞弓捆绑             |
| 西子通用    |    |               |              |                             |    |    |    |    |    | 15#<br>轿底轮架       |
| 电梯装箱明细单 |    |               |              |                             |    |    |    |    |    |                   |
| 尺寸:     |    | 重量:           |              |                             |    |    |    |    |    |                   |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号        | 参 数                         | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注               |
| 1       | 外  | 轿顶轮           | 外购单件         | Φ320×5×Φ8×12,铸铁型            | 2  | 套  |    |    |    | 组装出厂              |
|         | 自  | 下绳轮侧板         | 附图           | 184*155                     | 2  | 件  |    |    |    | 该部件为直兜底时适用,斜兜底    |
|         |    | 上绳轮板1         | 附图           | 长度：=860                     | 1  | 件  |    |    |    |                   |
|         | 外  | 减震胶           | 标准件          | 120*60                      | 4  | 件  |    |    |    | 组装出厂              |
|         | 自  | 减震胶安装板        | 标准件          | 120*60                      | 4  | 件  |    |    |    | 组装出厂              |
| 3       | 自  | 护轮罩1          | 附图           | 长度：=860                     | 1  | 件  |    |    |    | 安装在轿底组合反绳轮槽钢上     |
|         |    | 挡绳板           | 附图           | 180*235                     | 2  | 件  |    |    |    |                   |
| 4       | 自  | 轿厢缓冲凳(无机房)    | 标准件          | 275*275*250                 | 0  | 件  |    |    |    |                   |
|         |    |               |              |                             |    |    |    |    |    |                   |

| 西子通用    |    |         |  |                               |  |                                |  |          |    |    | 16#<br>承重梁    |    |                        |
|---------|----|---------|--|-------------------------------|--|--------------------------------|--|----------|----|----|---------------|----|------------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |         |  |                               |  |                                |  |          |    |    |               |    |                        |
| 尺寸:     |    |         |  | 重量:                           |  |                                |  | 仓库 装箱 质检 |    |    |               |    |                        |
| 1       | 自  | 承重主梁    |  | 无图                            |  | L = 2200                       |  | 2        | 条  |    |               |    | 20#槽钢                  |
| 2       | 自  | 轿厢绳头梁   |  | WK004-1                       |  | L = 长度L=2200,L1=975            |  | 1        | 条  |    |               |    | 18#槽钢,组焊件, 5-φ22, D=22 |
|         | 自  | 绳头梁斜撑板  |  | WK004-1.4                     |  | 150*130                        |  | 2        | 件  |    |               |    | 10mm                   |
| 3       | 自  | 加筋板1    |  | 附图                            |  | 150*170                        |  | 2        | 件  |    |               |    | 10t                    |
|         |    | 加筋板2    |  | 附图                            |  | 170*160                        |  | 2        | 件  |    |               |    | 10t                    |
| 4       | 自  | 主承重梁垫梁  |  | 无图                            |  | L=600                          |  | 2        | 条  |    |               |    | 14#b槽钢                 |
| 5       | 自  | 副承重梁垫梁  |  | 无图                            |  | L=200                          |  | 2        | 条  |    |               |    | 25#槽钢                  |
| 6       | 自  | 垫梁      |  | 无图                            |  | L=800                          |  | 0        | 件  |    |               |    | 14#b槽钢                 |
| 7       | 自  |         |  |                               |  |                                |  | 0        | 件  |    |               |    | 10mm                   |
| 8       | 自  | 对重绳头槽钢  |  | 附图                            |  | 长度: L=330                      |  | 1        | 件  |    |               |    | 5-φ 22, 槽钢, 组焊件        |
| 西子通用    |    |         |  |                               |  |                                |  |          |    |    | 17#<br>钢丝绳    |    |                        |
| 电梯装箱明细单 |    |         |  |                               |  |                                |  |          |    |    |               |    |                        |
| 尺寸:     |    |         |  | 重量:                           |  |                                |  | 仓库 装箱 质检 |    |    |               |    |                        |
| 序号      | 标识 | 名 称     |  | 图号/型号                         |  | 参 数                            |  | 数量       | 单位 | 仓库 | 装箱            | 质检 | 备 注                    |
| 1       | 外  | 主钢丝绳    |  | GB8903-1988, Φ8               |  | 55米/条×5条                       |  | 275      | 米  |    |               |    |                        |
| 2       | 外  | 限速器钢丝绳  |  | GB8903-1988, Φ8               |  | 47米/条×1条                       |  | 47       | 米  |    |               |    |                        |
| 西子通用    |    |         |  |                               |  |                                |  |          |    |    | 18#<br>对重块    |    |                        |
| 电梯装箱明细单 |    |         |  |                               |  |                                |  |          |    |    |               |    |                        |
| 尺寸:     |    |         |  | 重量:                           |  |                                |  | 仓库 装箱 质检 |    |    |               |    |                        |
| 序号      | 标识 | 名 称     |  | 图号/型号                         |  | 参 数                            |  | 数量       | 单位 | 仓库 | 装箱            | 质检 | 备 注                    |
| 1       | 外  | 对重块     |  | 混合料: 1050×180×80, 头105,45kg/件 |  |                                |  | 29       | 件  |    |               |    |                        |
| 西子通用    |    |         |  |                               |  |                                |  |          |    |    | 19#<br>导轨及连接板 |    |                        |
| 电梯装箱明细单 |    |         |  |                               |  |                                |  |          |    |    |               |    |                        |
| 尺寸:     |    |         |  | 重量:                           |  |                                |  | 仓库 装箱 质检 |    |    |               |    |                        |
| 序号      | 标识 | 名 称     |  | 图号/型号                         |  | 参 数                            |  | 数量       | 单位 | 仓库 | 装箱            | 质检 | 备 注                    |
| 1       | 外  | 轿厢主导轨   |  | T89-1/B                       |  | 5米/条, 数量: 8 条<br>2米/条, 数量: 2 条 |  | 44       | 米  |    |               |    | -                      |
| 2       | 外  | 对重副导轨   |  | TK5A                          |  | 5米/条, 数量: 8 条<br>2米/条, 数量: 2 条 |  | 44       | 米  |    |               |    | -                      |
| 3       | 外  | 主导轨连接板  |  | T89-1/B                       |  |                                |  | 8        | 件  |    |               |    |                        |
|         | 外  | 副导轨连接板  |  | TK5A                          |  |                                |  | 8        | 件  |    |               |    |                        |
| 西子通用    |    |         |  |                               |  |                                |  |          |    |    | 20#<br>装饰吊顶   |    |                        |
| 电梯装箱明细单 |    |         |  |                               |  |                                |  |          |    |    |               |    |                        |
| 尺寸:     |    |         |  | 重量:                           |  |                                |  | 仓库 装箱 质检 |    |    |               |    |                        |
| 序号      | 标识 | 名 称     |  | 图号/型号                         |  | 参 数                            |  | 数量       | 单位 | 仓库 | 装箱            | 质检 | 备 注                    |
| 1       | 外  | 一体式顶板外购 |  | 玫瑰金镜面不锈钢                      |  | 吊顶尺寸: 1360×1255                |  | 1        | 套  |    |               |    | 配LED灯(220V), 吊顶高度: 40  |
| 2       | 外  | LED筒灯   |  |                               |  |                                |  | 0        | 只  |    |               |    |                        |



## 螺 丝 标 准 件 清 单

| 工号   |    | KW202301925        |                | 层/站/门        |       | 5 / 5 / 5      |    |    |         |
|------|----|--------------------|----------------|--------------|-------|----------------|----|----|---------|
| 电梯型号 |    | TK(W)-630/1.5-JXVF |                | 轿内尺寸         |       | 1300×1200×2500 |    |    |         |
| 客户名称 |    | 帅家畝                |                | 开门方式及尺寸      |       | 中分两扇800×2200   |    |    |         |
| 部件   | 序号 | 连 接 部 位            | 图号/型号          | 参 数          | 数量/单位 | 仓库             | 装箱 | 质检 | 备 注     |
| 轿架   | 1  | 上下横梁与立柱            | 螺栓 M16×40      | 配平垫、弹垫、螺母    | 24 套  |                |    |    | 8.8 级本色 |
|      | 2  | 下横梁与轿底架            | 螺栓 M16×40      | 配平垫、弹垫、螺母    | 14 套  |                |    |    | 8.8 级本色 |
|      |    | 轿顶轮组件1             | 螺栓 M16×40      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |                |    |    | 8.8 级本色 |
|      |    | 轿底轮组件2             | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母    | 0 套   |                |    |    |         |
|      | 3  | 轿厢导靴与上下横梁、安全钳      | 螺栓 M14×45      | 配大平垫、弹垫、螺母   | 8 套   |                |    |    |         |
|      |    |                    | 螺栓 M18×55      | 配大平垫、弹垫、螺母   | 10 套  |                |    |    |         |
|      | 4  | 轿厢导靴与轿顶油杯          | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母    | 2 套   |                |    |    |         |
|      | 5  | 轿顶护栏支架与轿顶护栏        | 螺栓 M14×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |                |    |    |         |
|      |    |                    | 螺栓 M8×80       | 配平垫、弹垫、螺母    | 8 套   |                |    |    |         |
|      | 6  | 感应器座与门机横担          | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母    | 2 套   |                |    |    |         |
| 轿壁   | 7  | 门机横担与轿厢立柱          | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母    | 8 套   |                |    |    |         |
|      | 8  | 下横梁与安全钳            | 螺栓 M16×55      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |                |    |    |         |
|      |    |                    | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母    | 6 套   |                |    |    |         |
|      | 9  | 撞弓支架与立柱            | 螺栓 M12×60      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4 套   |                |    |    |         |
|      | 10 | 上轿底与裙脚             | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |                |    |    |         |
| 导轨   | 11 | 裙脚与壁板              | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |                |    |    |         |
|      | 12 | 壁板连接               | 长头螺栓 M6×20     | 配平垫、弹垫、螺母    | 100 套 |                |    |    | 含胶块螺母   |
|      | 13 | 前壁板与操纵箱            | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 6 套   |                |    |    |         |
|      | 14 | 壁板与轿顶板             | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |                |    |    |         |
|      | 15 | 轿顶板连接              | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 20 套  |                |    |    |         |
| 对重架  | 16 | 托码固定（水泥梁）          | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母  | 179 支 |                |    |    | 无缝管     |
|      | 17 | 托码固定（砖墙）           | 穿墙螺栓 M12×220   | 含大平垫、平垫弹垫、螺母 | 0 支   |                |    |    |         |
|      | 18 | 支架连接               | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 56 套  |                |    |    |         |
|      | 19 | 主轨压码               | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 92 套  |                |    |    | T8K     |
|      | 20 | 副轨压码               | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 90 套  |                |    |    | T5K     |
|      | 21 | 主轨连接板              | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 68 套  |                |    |    |         |
|      | 22 | 副轨连接板              | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母    | 68 套  |                |    |    |         |
| 对重架  | 23 | 对重压铁固定             | 螺栓 M10×40      | 配平垫、弹垫、螺母    | 0 套   |                |    |    | 配空心轨压码  |
|      | 24 | 对重架与对重导靴和防脱板       | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母    | 30 套  |                |    |    |         |

|                  |    |              |                |               |     |   |  |  |       |
|------------------|----|--------------|----------------|---------------|-----|---|--|--|-------|
| 重                | 25 | 对重导靴与油杯      | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 2   | 套 |  |  |       |
|                  | 26 | 对重护板与护板支架    | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 24  | 套 |  |  |       |
| 底坑               | 27 | 缓冲器与固定架      | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |       |
|                  | 28 | 导轨固定架底坑固定    | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括垫圈、弹垫、螺母    | 20  | 支 |  |  | 普通有缝  |
|                  |    | 超载安装螺栓       | 螺栓 M10×100     | 配平垫、弹垫、双螺母    | 2   | 套 |  |  |       |
| 超                | 29 | 限速器与限速器座     | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 4   | 套 |  |  |       |
|                  | 30 | 限速器座固定       | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  | 普通有缝  |
| 信                | 31 | 隔板与支架        | 螺栓 M6×20       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 14  | 套 |  |  |       |
| 曳引机              | 32 | 曳引机与主机架      | 螺栓 M20×100     | 配平垫、弹垫、斜垫、双螺母 | 4   | 套 |  |  | 8.8 级 |
|                  | 33 | 主机架与导向架      | 螺栓 M16×70      | 配双弹垫、双斜垫、双螺母  | 4   | 套 |  |  |       |
|                  | 34 | 机梁固定         | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 12  | 支 |  |  | 普通有缝  |
| 控制<br>系统         | 35 | 控制柜固定        | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  | 普通有缝  |
|                  | 36 | 井道电缆固定       | 水泥钉 4×40       |               | 23  | 支 |  |  |       |
|                  | 37 | 光电开关固定       | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 8   | 套 |  |  |       |
|                  | 38 | 轿顶检修箱固定      | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |       |
|                  | 39 | 底坑检修箱固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  | 普通有缝  |
|                  | 40 | 急停盒固定        | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 2   | 支 |  |  | 普通有缝  |
|                  | 41 | 电缆架固定        | 膨胀螺栓 M12×100   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |       |
| 电<br>器<br>配<br>件 | 42 | 机房电源箱固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  | 普通有缝  |
|                  | 43 | 塑料线槽固定       | 水泥钉 4×40       |               | 100 | 支 |  |  |       |
|                  | 44 | 上梁UKS开关固定    | 圆头螺栓 M4×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |       |
|                  | 45 | 触板开关固定       | 圆头螺栓 M5×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 0   | 套 |  |  |       |
|                  | 46 | 五方通话话机固定     | 自攻螺丝 M4×20     |               | 8   | 套 |  |  |       |
|                  | 47 | 停电自动平层装置固定   | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  | 普通有缝  |
|                  | 48 | 轿厢风扇固定       | 螺栓 M5×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |       |
|                  |    | 轿厢风扇固定       | 螺栓 M4×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |       |
|                  | 49 | 机房线槽固定       | 膨胀螺栓 M6×50     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 25  | 支 |  |  | 普通有缝  |
|                  | 50 | 机房线槽连接       | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 50  | 套 |  |  |       |
|                  | 51 | 线槽盖固定        | 自攻螺丝 M4×10     |               | 60  | 支 |  |  |       |
| 轿<br>门           | 52 | 轿门板与光幕安装螺丝   | 螺栓 M5×30沉头螺栓   | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |       |
|                  | 53 | 轿门地坎托架与上轿底   | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫        | 6   | 套 |  |  |       |
|                  | 54 | 轿门地坎托架与轿门地坎  | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |       |
|                  | 55 | 护脚板支架与轿门护脚板  | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |       |
|                  | 56 | 护脚板支架与轿底     | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |       |
|                  | 57 | 轿门护脚板与轿门地坎托架 | 螺栓 M8×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |       |
| 层<br>门           | 58 | 层门套与层门踏板     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |       |
|                  | 59 | 门套立柱与横梁      | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |       |
|                  |    | 门套立柱与横梁      | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |       |
|                  | 60 | 门套固定安装       | 膨胀螺栓 M10×80    |               | 32  | 套 |  |  | 普通有缝  |
|                  | 61 | 重锤槽安装螺丝      | 螺栓 M6×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |       |
|                  | 62 | 重锤槽防坠安装螺丝    | 螺栓 M5×50       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 个 |  |  |       |
|                  | 63 | 井道护板安装       | 自攻螺丝 M5×19.5   |               | /   | 套 |  |  | 普通有缝  |
|                  | 64 |              | 膨胀螺栓 M8×80     |               | /   | 套 |  |  |       |