

**西子通用**  
**电梯装箱单PACKING LIST**

用户： 焉耆县友好社区居家养老服务中心建设项目

**1,主要参数:**

|     |                    |       |              |
|-----|--------------------|-------|--------------|
| 工   | KW2023011130       | 电梯载重  | 825KG        |
| 电梯  | TK(W)-825/1.0-JXVF | 控制方式: | 默纳克3000+一体化  |
| 层/站 | 2 / 2 / 2          | 日期:   |              |
| 轿内  | 1400×1400×2500     | 开门尺寸: | 中分两扇900×2100 |

**2,箱号列表:**

| 序号 | 名称     | 主要部件                       | 尺寸            | 包装方式 |  |  |  | 备注    |
|----|--------|----------------------------|---------------|------|--|--|--|-------|
| 1  | 电器箱    | 控制柜                        | 1600*600*600  | 木箱   |  |  |  |       |
| 2  | 底盘箱    | 轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件 | 1600*1550*400 | 木箱   |  |  |  |       |
| 3  | 厢板箱    | 壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕   | 2600*500*820  | 木箱   |  |  |  |       |
| 4  | 门板箱    | 层门板, 层门门套                  | 2200*600*600  | 木箱   |  |  |  | 装一个木箱 |
| 5  | 杂件箱    | 机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 安全部件      | 1300*500*700  | 木箱   |  |  |  |       |
| 6  | 导轨支架箱  | 导轨支架, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 螺丝     | 1600*600*300  | 木箱   |  |  |  |       |
| 7  | 曳引机    | 曳引机及组件                     |               | 木箱   |  |  |  |       |
| 8  | 门机箱    | 门机及轿门地坎组件, 螺丝              |               | 木箱   |  |  |  |       |
| 9  | 门头箱    | 层门装置组件, 螺丝                 |               | 木箱   |  |  |  |       |
| 10 | 主机架    | 主机架, 导向轮安装座, 导向轮           |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 11 | 轿厢上梁   | 上梁及提拉机构组件                  |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 12 | 轿厢下梁   | 下梁                         |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 13 | 轿厢立柱   | 轿厢立柱及组件, 拉耳                |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 14 | 对重架    | 对重架, 对重块压铁, 轿厢斜拉杆, 撞弓      |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 15 | 轿底轮组件  | 轿底轮, 兜底梁                   |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 16 | 承重梁    | 承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板          |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
| 17 | 钢丝绳    | 主钢丝绳, 曳引钢丝绳                |               | 木轴   |  |  |  |       |
| 18 | 对重块    | 对重块                        |               | 裸装   |  |  |  |       |
| 19 | 导轨及连接板 | 导轨                         |               | 塑膜包裹 |  |  |  |       |
|    |        |                            |               |      |  |  |  |       |
|    |        |                            |               |      |  |  |  |       |

装车总件数: 19 件

注意: 门机门楣安装粘贴PVC地板胶出厂 (注意该份清单为一台的清单)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

**提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等**

| 西子通用    |              |              |      |             |  |                    |  |     |    | 1#<br>电器箱 |            |
|---------|--------------|--------------|------|-------------|--|--------------------|--|-----|----|-----------|------------|
| 电梯装箱明细单 |              |              |      |             |  |                    |  |     |    |           |            |
| 尺       | 1600*600*600 |              | 重量:  |             |  |                    |  |     |    |           |            |
| 序号      | 标识           | 名 称          |      | 图号/型号       |  | 参 数                |  | 数量  | 单位 | 仓库 装箱 质检  | 备 注        |
| 1       | 外            | 变频控制柜        |      |             |  | 默纳克3000+一体化,5.5 kw |  | 1   | 套  |           | 本箱严格防水防潮   |
| 2       | 外            | 电柜变频器        |      | MCTC-SCB-A1 |  |                    |  | 1   | 套  |           |            |
| 3       | 外            | 整机标识牌        |      |             |  |                    |  | 1   | 套  |           |            |
| 4       | 外            | 电梯安全标识       |      |             |  |                    |  | 1   | 套  |           |            |
| 5       | 外            | 随行电缆 、圆电缆    |      |             |  | 井道总高: 9.9 米        |  | 1   | 套  |           | 已配套预制      |
| 6       | 外            | 光电感应开关       |      |             |  |                    |  | 4   | 个  |           | 组装出厂       |
| 7       | 外            | 平层感应器座       |      | DB10-9.1    |  | 220*65             |  | 1   | 套  |           |            |
| 8       | 外            | 光电开关安装支架     |      | DB10-9.2    |  | 283*80 + 70*80     |  | 2   | 件  |           | 组合件, 配套发货  |
| 9       | 外            | 轿顶检修箱        |      |             |  | 含应急电源、对讲机、到站钟      |  | 1   | 套  |           |            |
| 10      | 外            | 底站外呼盒        |      |             |  | 无底盒其中1个带锁带消防盒      |  | 1   | 个  |           | 黑底白字显示     |
| 11      | 外            | 中站外呼盒        |      |             |  | 无底盒                |  | 0   | 个  |           | 黑底白字显示     |
| 12      | 外            | 顶站外呼盒        |      |             |  | 无底盒                |  | 1   | 个  |           | 黑底白字显示     |
| 13      | 外            | 底坑检修箱        |      |             |  |                    |  | 1   | 个  |           |            |
| 14      | 外            | 底坑及轿顶箱照明     |      | 螺口灯泡        |  | 36V / 40W          |  | 0   | 个  |           |            |
| 15      | 外            | 黄色急停盒        |      |             |  |                    |  | 1   | 个  |           |            |
|         | 外            | 底坑急停盒        | DKIT |             |  |                    |  | 1   | 个  |           |            |
| 16      | 外            | 电缆夹          |      | 塑料          |  |                    |  | 3   | 个  |           | 配金属架       |
| 17      | 外            | 电缆夹支架        |      |             |  | 1件安装在轿底, 1件安装在井道   |  | 2   | 个  |           | 长短各一件      |
| 20      | 外            | 电源箱灯泡        |      | 螺口灯泡        |  | 220V / 60W         |  | 1   | 个  |           |            |
| 21      | 外            | 井道灯          |      |             |  | AC220V/60W带护罩      |  | 3   | 个  |           |            |
| 22      | 外            | 上梁UKS开关      |      |             |  |                    |  | 3   | 个  |           | 无机房加2只     |
| 23      | 外            | 下梁UKT开关      |      | 自动复位        |  |                    |  | 0   | 个  |           | 下提及对重安全钳专用 |
| 24      | 外            | 限位开关 (1370)  |      |             |  |                    |  | 4   | 个  |           |            |
| 25      | 外            | 限位开关安装底座     |      |             |  |                    |  | 4   | 条  |           | 2.0mm镀锌板   |
| 26      | 外            | 报站装置         |      | 女声语音报站      |  | 24V                |  | 1   | 个  |           |            |
| 27      | 外            | 五方通话         |      |             |  |                    |  | 1   | 套  |           |            |
| 28      | 外            | 应急灯          |      |             |  |                    |  | 0   | 个  |           |            |
| 29      | 外            | 停电自动平层装置     |      |             |  | 电柜配套               |  | 0   | 套  |           |            |
| 30      | 外            | 紧急松闸装置       |      |             |  | 电柜配套               |  | 1   | 套  |           | 适配无机房      |
| 31      | 外            | 轿厢风扇         |      | 横流风扇        |  | FB-9B              |  | 2   | 把  |           |            |
| 32      | 外            | 主回路绝缘铜导线     |      |             |  | BV标称截面：4 mm²       |  | 45  | 米  |           |            |
| 33      | 外            | 三芯护套线        |      |             |  | 3×0.75 mm²         |  | 20  | 米  |           |            |
| 34      | 外            | 固定线码         |      |             |  |                    |  | 20  | 套  |           |            |
| 35      | 外            | 4 mm²黄绿地线    |      |             |  |                    |  | 15  | 米  |           |            |
| 36      | 外            | 2.5mm²黄绿地线   |      |             |  |                    |  | 5   | 米  |           |            |
| 37      | 外            | 金属软管         |      |             |  | 表面包塑, Φ30          |  | 0   | 米  |           | 机房         |
| 38      | 外            | 金属软管         |      |             |  | 表面包塑, Φ10          |  | 2   | 米  |           | 井道         |
| 39      | 外            | 尼龙扎带         |      |             |  | 4×200mm            |  | 200 | 条  |           |            |
| 40      | 外            | 膨胀胶粒         |      |             |  | Φ6 mm              |  | 40  | 粒  |           |            |
| 41      | 外            | 电工胶布         |      |             |  |                    |  | 2   | 卷  |           |            |
| 42      | 外            | 接线帽 (奶嘴)     |      |             |  |                    |  | 30  | 个  |           |            |
| 43      | 外            | 线耳 (大)       |      | UT10-6      |  |                    |  | 20  | 个  |           |            |
| 44      | 外            | 线耳 (小)       |      | SV1.25-3.2  |  |                    |  | 40  | 个  |           |            |
| 45      | 外            | 吸顶灯          |      |             |  | 无                  |  | 0   | 个  |           |            |
| 46      | 外            | 筒灯           |      | 220V        |  | 一体顶外购用 (吊顶厂配)      |  | 0   | 个  |           |            |
| 47      | 外            | 数据线(操纵箱到轿顶箱) |      |             |  | 默纳克3000+一体化系统      |  | 1   | 条  |           |            |
| 48      | 外            | 声光报警器        |      | 标准件         |  |                    |  | 1   | 个  |           | 带安装支架      |
| 51      | 自            | 极限限位支架       |      | DB10-5      |  | L=370              |  | 4   | 条  |           |            |
| 52      | 自            | 隔磁板支架        |      | DB10-6      |  | L=390              |  | 2   | 条  |           |            |
| 53      | 自            | 隔磁板          |      | DB10-7      |  | 300×80             |  | 2   | 件  |           | 1.5mm镀锌板   |

| 西子通用    |    |               |  |             |  |                       |  |    |    | 2#<br>底盘箱 |    |    |           |
|---------|----|---------------|--|-------------|--|-----------------------|--|----|----|-----------|----|----|-----------|
| 电梯装箱明细单 |    |               |  |             |  |                       |  |    |    |           |    |    |           |
| 尺       |    | 1600*1550*400 |  | 重量:         |  |                       |  |    |    |           |    |    |           |
| 序号      | 标识 | 名 称           |  | 图号/型号       |  | 参 数                   |  | 数量 | 单位 | 仓库        | 装箱 | 质检 | 备 注       |
| 1       | 自  | 上底盘           |  | K001.4-1    |  | 外尺:1460×1510 (单通)     |  | 1  | 个  |           |    |    | 好整套出厂     |
| 2       | 自  | 底盘托架          |  | 附图          |  | 外尺:1460×1500 (单通)     |  | 1  | 个  |           |    |    | 好整套出厂     |
|         | 外  | 轿底超载装置        |  | 标准件         |  | 微动行程开关                |  | 2  | 支  |           |    |    | 好整套出厂     |
| 3       | 外  | 超载胶           |  | 外购件         |  | 450型 客梯专用             |  | 4  | 件  |           |    |    | 装配在轿底架    |
| 4       |    | 开关座顶板         |  | K001.4-1.6A |  | 200*200               |  | 1  | 件  |           |    |    |           |
| 6       | 自  | 补偿链固定支架       |  | K001.4-2.4  |  | L= 1260               |  | 1  | 个  |           |    |    | 装配在轿底架    |
| 7       | 外  | PVC地板胶        |  | /           |  | 外尺: 1460 ×1510, 含开门位置 |  | 1  | 套  |           |    |    |           |
| 8       | 自  | 卡胶            |  | 标准件         |  | 124*95                |  | 4  | 个  |           |    |    | 新款设计      |
| 9       | 自  | 轿顶后护栏(含护脚板)   |  | WK001.5-2F  |  | 外尺:宽1210×高840         |  | 1  | 件  |           |    |    |           |
| 10      | 自  | 轿顶侧护栏(含护脚板)   |  | 附图          |  | 外尺:宽1350×高840         |  | 2  | 件  |           |    |    | 左右对称      |
| 11      | 自  | 警示牌 (轿顶护栏用)   |  | 标准件         |  | 270*210               |  | 1  | 件  |           |    |    | 焊接在护栏上    |
| 12      | 自  | 轿顶箱固定底座       |  | K001.5-4    |  | H=450                 |  | 2  | 件  |           |    |    |           |
| 13      | 自  | 对重正护板         |  | K008A.3     |  | 1136×1220             |  | 2  | 件  |           |    |    | 1.2镀锌板    |
| 14      | 自  | 对重侧护板         |  | K008A.3-1   |  | 352×1220              |  | 4  | 件  |           |    |    | 1.2镀锌板    |
| 15      | 自  | 对重护板支架        |  | K008A.3-2   |  | L=350                 |  | 8  | 条  |           |    |    | 2mm       |
| 16      | 自  | 轿门护脚板         |  | K001.4-3    |  | 1000×800              |  | 1  | 件  |           |    |    | 1.5mm镀锌板  |
| 17      | 自  | 轿门护脚板固定支架     |  | K001.4-4    |  | L=680                 |  | 2  | 条  |           |    |    |           |
| 18      | 自  | 轿门地坎托架        |  | K001.4-5    |  | L=1200                |  | 1  | 条  |           |    |    | 宽54, 中分门用 |

| 西子通用    |    |              |  |        |  |               |  |    |    | 3#<br>厢板轿门箱 |    |    |                                          |
|---------|----|--------------|--|--------|--|---------------|--|----|----|-------------|----|----|------------------------------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |              |  |        |  |               |  |    |    |             |    |    |                                          |
| 尺寸:     |    | 2600*500*820 |  | 重量:    |  |               |  |    |    |             |    |    |                                          |
| 序号      | 标识 | 名 称          |  | 图号/型号  |  | 参 数           |  | 数量 | 单位 | 仓库          | 装箱 | 质检 | 备 注                                      |
| 1       | 自  | 后侧壁板         |  | K003.1 |  | L=330, H=2500 |  | 2  | 件  |             |    |    | 1.2mm201发纹不锈钢                            |
| 2       | 自  | 后中壁板         |  | K003.2 |  | L=800, H=2500 |  | 1  | 件  |             |    |    | 1.2mm蚀刻附图不锈钢                             |
| 3       | 自  | 侧中壁板         |  | K003.2 |  | L=800, H=2500 |  | 2  | 件  |             |    |    | 1.2mm201发纹不锈钢                            |
| 4       | 自  | 侧后壁板         |  | K003.3 |  | L=300, H=2500 |  | 2  | 件  |             |    |    | 1.2mm201发纹不锈钢                            |
| 5       | 自  | 侧前壁板         |  | K003.7 |  | L=300, H=2500 |  | 2  | 件  |             |    |    | 1.2mm201发纹不锈钢                            |
| 6       | 自  | 操纵壁          |  | K003.4 |  | L=330, H=2100 |  | 1  | 件  |             |    |    | 1.2mm201发纹不锈钢<br>操纵箱板(自制)开<br>1155×1602L |
| 7       | 自  | 前壁板          |  | K003.6 |  | L=230, H=2100 |  | 1  | 件  |             |    |    | 1.2mm201发纹不锈钢                            |
| 8       | 自  | 轿厢门楣         |  | 附图     |  | L=400, K=1460 |  | 1  | 件  |             |    |    | 1.2mm201发纹不锈钢                            |
|         |    |              |  |        |  |               |  |    |    |             |    |    |                                          |
| 9       | 外  | 操纵箱          |  | 自制开孔   |  | 2 / 2 / 2     |  | 1  | 套  |             |    |    | 真彩液晶7寸显示                                 |
| 10      | 外  | 扶手           |  | 无      |  | 长度=无, 孔距无     |  | 0  | 条  |             |    |    |                                          |
| 11      | 外  | 防夹人装置 (光幕)   |  | 外购件    |  | 917A61-AC220  |  | 1  | 套  |             |    |    | 浙江微科                                     |
| 12      | 外  | 防撞胶粒         |  | 标准件    |  | 中分门型小胶粒       |  | 12 | 个  |             |    |    | 光幕纸筒外附带                                  |

|         |              |               |                                      |                      |        |    |    |    |    |                    |
|---------|--------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--------|----|----|----|----|--------------------|
| 13      | 自            | 轿顶板(左)        | 不配筒灯                                 | 330×1455             | 0      | 件  |    |    |    | 1.2mm201镜面不锈钢      |
| 14      | 自            | 轿顶板(中)        | 不配方灯                                 | 800×1455             | 0      | 件  |    |    |    | 1.2mm201镜面不锈钢,前后通风 |
| 15      | 自            | 轿顶板(右)        | 不配筒灯                                 | 330×1455             | 0      | 件  |    |    |    | 1.2mm201镜面不锈钢      |
| 16      | 自            | 轿顶侧护脚板 (后)    | K002.1                               | 485×140              | 2      | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板           |
| 17      | 自            | 轿顶侧护脚板 (前)    | K002.2                               | 400×140              | 2      | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板           |
| 18      | 自            | 轿顶后护脚板        | K002.3                               | 1250×100             | 1      | 件  |    |    |    | 1.2mm镀锌板           |
| 18      | 自            | 轿顶护脚板连接件      | K002.5                               | 150×150              | 2      | 件  |    |    |    | 2.0mm镀锌板           |
| 16      | 自            | 铁线槽           | 含8个连接板                               | 80×60×1.2            | 2      | 条  |    |    |    | 机房线槽               |
| 17      | 自            | 轿门板           | 1.2mm201发纹不锈钢                        | L=475                | H=2115 | 2  | 件  |    |    | 左右各半               |
| 18      | 外            | 门封条           | 标准件                                  | L=2115               |        | 2  | 件  |    |    | 装在轿门板上             |
| 西子通用    |              |               |                                      |                      |        |    |    |    |    | 4#<br>层门板箱         |
| 电梯装箱明细单 |              |               |                                      |                      |        |    |    |    |    |                    |
| 尺寸:     | 2200*600*600 |               | 重量:                                  |                      |        |    |    |    |    |                    |
| 序号      | 标识           | 名 称           | 图号/型号                                | 参 数                  | 数量     | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                |
| 19      | 自            | 首层门板          | 1.2mm201发纹不锈钢                        | L=485                | H=2110 | 2  | 件  |    |    | 左右各半               |
| 20      | 自            | 其余层门板         | 1.2mm钢板喷塑(淡灰色90187)                  | L=485                | H=2110 | 2  | 件  |    |    | 左右各半               |
| 21      | 外            | 门封条           | 标准件                                  | L=2115               |        | 0  | 条  |    |    | 取消此项               |
| 22      | 外            | 重锤导槽          | 标准件                                  | 长度L=1415             |        | 2  | 条  |    |    | 装在门板上              |
| 23      | 自            | 防撞铁板          | 标准件                                  | 配卡扣螺母                |        | 6  | 块  |    |    | 取消该项               |
| 24      | 自            | 首层左门套         | 1.2mm201发纹不锈钢                        | B=50                 | H=2120 | 1  | 件  |    |    |                    |
| 25      | 自            | 首层右门套         | 1.2mm201发纹不锈钢                        | B=50                 | H=2120 | 1  | 件  |    |    |                    |
| 26      | 自            | 首层上门套         | 1.2mm201发纹不锈钢                        | B=50                 | H=1020 | 1  | 件  |    |    |                    |
| 27      | 自            | 其余层左门套        | 1.2mm钢板喷塑(淡灰色90187)                  | B=50                 | H=2120 | 1  | 件  |    |    |                    |
| 28      | 自            | 其余层右门套        | 1.2mm钢板喷塑(淡灰色90187)                  | B=50                 | H=2120 | 1  | 件  |    |    |                    |
| 29      | 自            | 其余层上门套        | 1.2mm钢板喷塑(淡灰色90187)                  | B=50                 | H=1020 | 1  | 件  |    |    |                    |
|         |              | 总平方数:         |                                      |                      |        |    |    |    |    |                    |
| 30      | 自            | 挡泥板           | 无图                                   | 1000×80×1.2          |        | 2  | 件  |    |    | 1.2镀锌板/1.2冷板 (不喷涂) |
| 31      | 自            | 展鹏门机安装板       | 标准图                                  | 40*60                |        | 0  | 件  |    |    | 展鹏门机用              |
| 西子通用    |              |               |                                      |                      |        |    |    |    |    | 5#<br>杂件箱          |
| 电梯装箱明细单 |              |               |                                      |                      |        |    |    |    |    |                    |
| 尺寸:     | 1300*500*700 |               | 重量:                                  |                      |        |    |    |    |    |                    |
| 序号      | 标识           | 名 称           | 图号/型号                                | 参 数                  | 数量     | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                |
| 1       | 外            | 扎头            | 标准件                                  | Φ8                   | 6      | 个  |    |    |    | 限速器用               |
| 2       | 外            | 绳头组合          | 华辉                                   | 钢簧, Φ10              | 10     | 套  |    |    |    | 含夹板: 30只           |
|         | 外            | 绳头组合          | 圆杆加长150, 总长640                       | 钢簧, Φ10              | 0      | 套  |    |    |    |                    |
|         | 外            | 实木钢丝绳夹        | W001.4-8.8                           | L=250                | 0      | 套  |    |    |    |                    |
| 3       | 外            | 轿厢自动限速器 (无机房) | XSG608                               | 额定速度: 1.0 m/s        | 1      | 套  |    |    |    | 佛山华辉               |
|         |              |               |                                      | 绳径: Φ8 mm            |        |    |    |    |    |                    |
| 4       | 外            | 涨紧装置          | 配HHZJ101垂直式涨紧装置 (不配底座), 额定速度: 1.0m/s |                      |        |    |    |    |    |                    |
|         |              | 对重自动限速器 (无机房) | XSG608                               | 额定速度: 1.0 m/s        | 0      | 套  |    |    |    | 对重用                |
|         |              | 涨紧装置          | 配HHZJ101垂直式涨紧装置 (不配底座), 额定速度: 1.0m/s |                      |        |    | 0  | 套  |    |                    |
| 5       | 自            | 无机房限速器安装座     | 左前                                   | L=595                | 1      | 条  |    |    |    | t6组焊件              |
| 6       | 自            | 锁梯装置          | 无机房标准件                               | 145*120              | 2      | 套  |    |    |    | 和上梁装配出厂            |
|         | 自            | 锁梯板           | 无机房标准件                               | 300*300              | 2      | 套  |    |    |    |                    |
|         | 外            | 轿厢导靴          | YP100(8K)                            | 配T78/B轨,安装孔距:65×90   | 2      | 个  |    |    |    | 佛山华辉               |
|         | 外            | 轿厢导靴          | YP85(8K)                             | 配T78/B轨,安装孔距:90, 2孔型 | 2      | 个  |    |    |    | 佛山华辉               |
| 7       | 外            | 对重导靴          | 广日副靴                                 | 靴衬槽: B=11            | 4      | 个  |    |    |    | 配T75/B轨            |
| 8       | 外            | 对重导靴 (加安全钳时用) | YP100(8K)                            | 靴衬槽: B=11            | 0      | 个  |    |    |    | 配T75/B轨            |

|         |              |               |                              |                    |                 |    |    |    |    |                |                            |
|---------|--------------|---------------|------------------------------|--------------------|-----------------|----|----|----|----|----------------|----------------------------|
| 9       | 外            | 对重导靴垫片        | 标准件                          | 2mm, 110*80        | 8               | 个  |    |    |    | 镀锌板            |                            |
| 10      | 外            | 对重导靴垫片        | 标准件                          | 1mm, 110*80        | 8               | 个  |    |    |    | 镀锌板            |                            |
| 11      | 外            | 轿顶油杯          | 方油杯(U形)                      | 棉芯                 | 2               | 个  |    |    |    |                |                            |
| 12      | 外            | 对重油杯          | 方油杯(U形)                      | 棉芯                 | 2               | 个  |    |    |    |                |                            |
| 13      | 外            | 导轨接油盒         | 通用型                          |                    | 4               | 个  |    |    |    | 塑料             |                            |
| 1       | 外            | 轿厢缓冲器         | LD-HC-L7                     | P+Q=2500kg         | 1               | 套  |    |    |    | 聚氨酯型缓冲器        |                            |
| 2       | 外            | 对重缓冲器         | LD-HC-L7                     | P+Q=2500kg         | 1               | 套  |    |    |    | 聚氨酯型缓冲器        |                            |
| 3       |              | 导轨座           | K10.3                        | 孔距: F=107 ; 孔直径Φ13 | 4               | 件  |    |    |    | 配T78/B轨        |                            |
| 3       | 自            | 缓冲座           | 标准图                          | 缓冲座H=1290          | 1               | 件  |    |    |    | 孔距:96x96       |                            |
| 4       | 自            | 缓冲座 (对重安全钳时用) | 标准图                          | 缓冲座H=600           | 0               | 件  |    |    |    | 孔距:96x96       |                            |
| 5       | 外            | 安全钳           | QJ102(配客梯上梁下装式提拉机构)          | 允许总质量 : 2000       | 1               | 套  |    |    |    | 佛山华辉<br>1套2个   |                            |
|         |              |               |                              | 额定速:1.0m/s ,轨面: 10 |                 |    |    |    |    |                |                            |
| 6       | 外            | 对重安全钳 (附图)    | QJ101配独立式提拉机构                | 对重轨距: 1016         | 0               | 套  |    |    |    | 副轨面=10mm       |                            |
| 7       | 外            | 导轨油 (机油)      |                              |                    | 5               | kg |    |    |    |                |                            |
| 8       | 外            | 补偿链安装及二级保护    |                              | 1米Φ8钢丝绳            | 0               | 条  |    |    |    |                |                            |
|         | 外            |               |                              | Φ8扎头               | 0               | 只  |    |    |    |                |                            |
|         | 外            |               |                              | 卸扣                 | 0               | 只  |    |    |    |                |                            |
|         | 外            |               |                              | U型码 (M12, 孔距72)    | 0               | 套  |    |    |    | 含螺母            |                            |
| 9       | 外            | 绳头锥套二次保护      |                              | 1米Φ4钢丝绳            | 2               | 条  |    |    |    |                |                            |
| 10      |              |               | 外                            |                    | Φ4扎头            | 4  | 只  |    |    |                |                            |
| 11      | 外            | 补偿链导向装置       | 套海绵水管, L=1250                |                    | 0               | 件  |    |    |    |                |                            |
| 12      | 外            | 补偿链导向装置安装支架   | L=260                        |                    | 0               | 件  |    |    |    | 对称             |                            |
| 13      | 外            | 补偿链 WFBSφ7    | 长度: 9 米                      |                    | 0               | 件  |    |    |    | 单位质量: 1.28kg/m |                            |
| 14      | 自            | 门套用钢筋         | Φ8 mm, L=1000                |                    | 0               | 件  |    |    |    | 注意: 门套固定用      |                            |
| 15      | 自            | 边料            | 宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上 |                    | 12              | 件  |    |    |    |                |                            |
| 16      | 自            | 井道护板          | 彩板                           |                    | 0               | 件  |    |    |    | 1米宽            |                            |
| 17      | 自            | 井道护板支架        | ∠25角钢                        |                    | 0               | 件  |    |    |    | 1.7米/件         |                            |
| 西子通用    |              |               |                              |                    |                 |    |    |    |    | 6#<br>导轨支架箱    |                            |
|         |              |               |                              |                    |                 |    |    |    |    |                |                            |
| 电梯装箱明细单 |              |               |                              |                    |                 |    |    |    |    |                |                            |
| 尺寸:     | 1600*600*300 |               | 重量:                          |                    |                 |    |    |    |    |                |                            |
| 序号      | 标识           | 名 称           | 型号                           | 参 数                |                 | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检             | 备 注                        |
| 1       | 自            | 主导轨托码         | 附图                           | 63×63×6            | L=250           | 7  | 件  |    |    |                |                            |
| 2       | 自            | 副导轨托码         | 附图                           | 63×63×6            | L=150           | 14 | 件  |    |    |                |                            |
| 3       | 自            | 主导轨面码         | 附图                           | 63×63×6            | L=200           | 7  | 件  |    |    |                | F=107 ; 孔直径Φ13             |
| 4       | 自            | 左右支架合并件       | 附图                           | 63×63×6            | L=1000          | 14 | 件  |    |    |                | B=213 , F=95 ; 孔直径Φ13 对称各半 |
| 5       | 自            | 大支架面码         | 附图                           | 63×63×6            | L=1266          | 7  | 件  |    |    |                | F=107 ; 孔直径Φ13 , 偏中205     |
| 6       | 自            | 地坎底码          | 附图                           | ∠63×6              | L=250           | 0  | 件  |    |    |                | 门头安装用                      |
| 7       | 自            | 地坎托码          | 附图                           | ∠63×6              | L=200           | 0  | 件  |    |    |                |                            |
| 8       | 自            | 地坎斜撑          | 附图                           | ∠50×5              | L=150           | 0  | 件  |    |    |                |                            |
| 9       | 自            | 斜撑            | 附图                           | ∠50×5              | L=500           | 0  | 件  |    |    |                |                            |
| 10      | 自            | 斜撑托码          | 附图                           | ∠50×5              | L=100           | 0  | 件  |    |    |                |                            |
| 11      | 自            | 主轨面码-折弯件      | 附图                           | 200*80*135         |                 | 7  | 件  |    |    |                | 折弯件t5/Q235-A               |
| 12      | 外            | 主导轨压码         |                              | T89-1/B            | 13K             | 8  | 只  |    |    |                | 用于限速器安装                    |
|         | 外            | 主导轨压码         |                              | T78/B              |                 | 58 | 只  |    |    |                |                            |
| 13      | 外            | 副导轨压码         |                              | T75/B              |                 | 54 | 只  |    |    |                |                            |
| 14      | 外            | 主导轨垫片         |                              | 配T78/B轨            | ξ= 0.5mm, 1.0mm | 28 | 件  |    |    |                | 厚薄各半                       |
| 15      | 外            | 副导轨垫片         |                              | 配T75/B轨            | ξ= 0.5mm, 1.0mm | 28 | 件  |    |    |                | 厚薄各半                       |
| 16      | 外            | 灰油漆           |                              | 标准件                |                 | 3  | kg |    |    |                |                            |
| 17      | 外            | 松节水           |                              | 标准件                |                 | 2  | kg |    |    |                |                            |
| 18      | 外            | 黄油漆           |                              | 标准件                |                 | 1  | kg |    |    |                |                            |
| 19      | 外            | 油扫            |                              | 标准件                | 中号              | 2  | 把  |    |    |                |                            |
| 20      | 自            | 底坑爬梯          |                              | K008A.6            | H=1500          | 1  | 把  |    |    |                |                            |

| 西子通用    |    |               |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    | 7#<br>曳引机箱                                           |
|---------|----|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|----|----|------------------------------------------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |               |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                                                      |
| 尺寸:     |    | 重量:           |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                                                      |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号                   | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                                                  |
| 1       | 外  | 永磁同步曳引机       | GTW9S-A                 | 载重: 825kg                                                       | 额定速: 1.0m/s | 1  | 台  |    |    |    |                                                      |
|         |    |               | 上行超速保护装置:FZD12A         | 曳引比: 2:1                                                        | 功率:5kw      |    |    |    |    |    |                                                      |
|         |    |               | 长春汇通,线长为7米              | 制动器电压:                                                          | DC110V      |    |    |    |    |    |                                                      |
|         |    |               | 配线长度: 7m                | 绳轮: Φ400×5×10×16                                                |             |    |    |    |    |    |                                                      |
| 西子通用    |    |               |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    | 8#<br>门机箱                                            |
| 电梯装箱明细单 |    |               |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                                                      |
| 尺寸:     |    | 重量:           |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                                                      |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号                   | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                                                  |
| 1       | 外  | 开门机(默纳克)      | 变频中分两扇<br>FECO.02A<br>- | 开门尺寸: 900×2100<br>含: 门机、安装架、地坎、<br>门滑块、门刀、标准件等                  |             | 1  | 台  |    |    |    | 无锡展鹏                                                 |
| 西子通用    |    |               |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    | 9#<br>门头箱                                            |
| 电梯装箱明细单 |    |               |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                                                      |
| 尺寸:     |    | 重量:           |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                                                      |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号                   | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                                                  |
| 1       | 外  | 层门头           | 中分两扇<br>FECL.02         | 开门尺寸: 900×2100<br>含: 层门头、吊码、门挂板、<br>门锁、重锤、地坎、滑块、<br>开锁装置、护脚板组合等 |             | 2  | 套  |    |    |    | 无锡展鹏                                                 |
| 2       | 外  | 层门踏板托架        |                         | 中分两扇900×2100                                                    |             | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                                                 |
| 3       | 外  | 层门护脚板         |                         | 中分两扇900×2100                                                    |             | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                                                 |
| 4       | 外  | 托架牛腿          | 标准件                     | 63角钢 L=500                                                      |             | 0  | 件  |    |    |    | 层门头配                                                 |
| 电梯装箱明细单 |    |               |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                                                      |
| 尺寸:     |    | 重量:           |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                                                      |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号                   | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 |                                                      |
| 1       | 自  | 主机下安装板        | 附图                      | 10t、16t/Q235-A组焊件                                               |             | 1  | 个  |    |    |    | 配常熟通润GTW9S-AΦ<br>400×5×Φ10×16,注意安装<br>孔: 510*120,22孔 |
| 2       | 自  | 主机架上安装板       | 附图                      | 10t, 580*200                                                    |             | 1  | 个  |    |    |    |                                                      |
| 3       | 自  | 主机减震胶         | 附图                      | 10t橡胶, 580*200                                                  |             | 1  | 个  |    |    |    |                                                      |
| 西子通用    |    |               |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    | 11#<br>上梁                                            |
| 电梯装箱明细单 |    |               |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                                                      |
| 尺寸:     |    | 重量:           |                         |                                                                 |             |    |    |    |    |    |                                                      |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号                   | 参 数                                                             |             | 数量 | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                                                  |
| 1       | 自  | 轿厢上横梁组件       | W001.1-1.1B             | 下装式提拉机构及横拉杆安装于上<br>梁上配套发货,L=1580                                |             | 1  | 套  |    |    |    | 限速器提拉手位置: 左<br>前 对重位置: 侧置                            |
| 4       | 外  | 安全钳提拉机构HHTL02 | 佛山华辉                    | 配上梁拉杆长: 1285                                                    |             | 1  | 套  |    |    |    | 装配在上梁上                                               |
| 5       | 自  | 上梁UKS开关支架     | 标准件                     |                                                                 |             | 1  | 件  |    |    |    | 装配在提拉机构上                                             |

| 西子通用    |    |               |              |                     |     |    |    |    |    | 12#<br>下梁                 |
|---------|----|---------------|--------------|---------------------|-----|----|----|----|----|---------------------------|
| 电梯装箱明细单 |    |               |              |                     |     |    |    |    |    |                           |
| 尺寸:     |    | 重量:           |              |                     |     |    |    |    |    |                           |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号        | 参 数                 | 数量  | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                       |
| 1       | 自  | 轿厢下横梁         | WK001.3-1    | L=1580              | 1   | 套  |    |    |    | 下梁中心焊接1件加强筋               |
| 4       | 外  | 安全钳提拉机构HHTL04 | 佛山华辉         | 配上梁拉杆长：1285         | 0   | 套  |    |    |    | 装配在下梁上                    |
| 5       | 自  | 下梁UKT开关支架     | 标准件          |                     | 0   | 件  |    |    |    | 装配在提拉机构上                  |
| 西子通用    |    |               |              |                     |     |    |    |    |    | 13#<br>轿厢立柱               |
| 电梯装箱明细单 |    |               |              |                     |     |    |    |    |    |                           |
| 尺寸:     |    | 重量:           |              |                     |     |    |    |    |    |                           |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号        | 参 数                 | 数量  | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                       |
| 1       | 自  | 轿厢立柱组件        | 附图           | 立柱L=3250,立柱拉杆长：2980 | 2   | 条  |    |    |    | ※注意，无须焊接加强座               |
| 2       | 自  | 立柱连接螺丝卡件      | 标准件          | L=150               | 4   | 件  |    |    |    | 捆绑在立柱                     |
| 3       | 外  | 安全钳拉杆耳        | 标准件          | 橡胶                  | 4   | 个  |    |    |    | 装配在立柱上                    |
| 4       | 自  | 立柱拉杆耳         | 标准件          | 孔距80                | 4   | 件  |    |    |    | 装配在立柱上                    |
| 西子通用    |    |               |              |                     |     |    |    |    |    | 14#<br>对重架                |
| 电梯装箱明细单 |    |               |              |                     |     |    |    |    |    |                           |
| 尺寸:     |    | 重量:           |              |                     |     |    |    |    |    |                           |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号        | 参 数                 | 数量  | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                       |
| 1       | 自  | 对重架           | 非标附图         | 980 ×3100           | 1   | 套  |    |    |    | 整套装配好                     |
|         | 自  | 对重架立柱         | 附图           | L= 3100             | 2   | 套  |    |    |    | 整套装配好                     |
| 2       | 外  | 对重轮           | 聚氨酯轮         | Φ520×5×Φ10×16,铸铁型   | 1   | 个  |    |    |    | 装配在对重架                    |
| 3       | 自  | 对重轮防脱绳板       | 非标附图         | 120*35              | 2   | 件  |    |    |    | 装配在对重架                    |
| 4       | 自  | 对重压铁夹板        | 标准件          | 180*50              | 2   | 套  |    |    |    | 装配在对重架                    |
| 5       | 自  | 对重缓冲凳         | 标准件          | H= 150              | 2   | 个  |    |    |    | 装配在对重架                    |
| 7       | 自  | 对重轮上罩         | 对重轮直径(Φ):520 | L= 470              | 1   | 个  |    |    |    | 装配在对重架                    |
| 9       | 自  | 补偿链挂架         | 标准件          | L=220               | 0   | 个  |    |    |    | 装配在对重架                    |
| 5       | 自  | 轿厢斜拉杆         | Φ16螺杆        | 长度：L=2100           | 4   | 条  |    |    |    | 每条配3个螺母                   |
| 6       | 自  | 拉杆支耳          | 头Φ18，孔Φ17    |                     | 4   | 个  |    |    |    | 与轿厢斜拉杆配套发货                |
| 7       | 自  | 撞弓            | DB10-3       | 长度：L=3000           | 1   | 条  |    |    |    | 4t钢板/Q235-A/50#角钢         |
| 8       | 自  | 撞弓支架          | DB10-4       | 长度：L=270            | 2   | 件  |    |    |    | 与撞弓捆绑                     |
| 西子通用    |    |               |              |                     |     |    |    |    |    | 15#<br>轿底轮架               |
| 电梯装箱明细单 |    |               |              |                     |     |    |    |    |    |                           |
| 尺寸:     |    | 重量:           |              |                     |     |    |    |    |    |                           |
| 序号      | 标识 | 名 称           | 图号/型号        | 参 数                 | 数量  | 单位 | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注                       |
| 1       | 外  | 轿底轮           | 外购单件         | Φ400×5×Φ10×16,铸铁型   | 2   | 套  |    |    |    | 组装出厂                      |
|         | 自  | 轿底轮支座         | 附图           | 长度：=1530            | 1   | 件  |    |    |    | 该部件为直兜底<br>时使用，斜兜底<br>时没有 |
|         |    | 轿底轮底座         | 附图           | 长度：=1560            | 1   | 件  |    |    |    |                           |
|         |    | 轿底轮左右封板       | 附图           | 220×420             | 4   | 件  |    |    |    |                           |
|         |    | 轿底轮挡绳         | 附图           | 160×205             | 2   | 件  |    |    |    |                           |
|         |    | 轿底轮轴卡板        | 附图           | 100×40              | 4   | 件  |    |    |    |                           |
| 2       | 自  |               |              | 长度：=1550            | 0   | 套  |    |    |    | 组装出厂                      |
|         | 外  | 减震胶           | 标准件          | 120*60              | 4   | 件  |    |    |    | 组装出厂                      |
|         | 自  | 减震胶安装板        | 标准件          | 120*60              | 4   | 件  |    |    |    | 组装出厂                      |
| 3       | 自  | 护轮罩           | 无此项          | 长度：=无此项             | 无此项 | 件  |    |    |    | 安装在轿底组合反绳<br>轮槽钢上         |
|         |    |               |              |                     |     |    |    |    |    |                           |
| 4       | 自  | 轿厢缓冲凳(无机房)    | 标准件          | 275*275*250         | 0   | 件  |    |    |    |                           |
|         |    |               |              |                     |     |    |    |    |    |                           |

| 西子通用    |    |         |                              |                                |     |    |    |       |    | 16#<br>承重梁             |  |
|---------|----|---------|------------------------------|--------------------------------|-----|----|----|-------|----|------------------------|--|
| 电梯装箱明细单 |    |         |                              |                                |     |    |    |       |    |                        |  |
| 尺寸:     |    | 重量:     |                              |                                |     | 仓库 |    | 装箱 质检 |    |                        |  |
| 1       | 自  | 承重梁     | 附图                           | L = 1285                       | 2   | 条  |    |       |    | 22#槽钢,对称各1条            |  |
| 2       | 自  | 主轨支撑座   | 附图                           | L = 230*270                    | 1   | 条  |    |       |    | q235,t12/t10,组焊件       |  |
|         | 自  | 绳头梁斜撑板  | 附图                           | 150*130                        | 2   | 件  |    |       |    | 10mm                   |  |
| 3       | 自  | 副轨支撑座   | 附图                           | 455*286                        | 2   | 件  |    |       |    | q235,t12/t16,组焊件,对称各1件 |  |
| 4       | 自  | 主承重梁垫梁  | 无图                           | L=600                          | 2   | 条  |    |       |    | 14#b槽钢                 |  |
| 5       | 自  | 副承重梁垫梁  | 无图                           | L=200                          | 2   | 条  |    |       |    | 14#槽钢                  |  |
| 6       | 自  | 垫梁      | 无图                           | L=800                          | 0   | 件  |    |       |    | 14#b槽钢                 |  |
| 7       | 自  |         |                              |                                | 0   | 件  |    |       |    | 10mm                   |  |
| 8       | 自  | 轿厢绳头板组件 | 附图                           | 长度: L=820                      | 1   | 件  |    |       |    | 5-φ 28, 组焊件            |  |
|         |    | 绳头板垫板   | 附图                           | 140×400                        | 2   | 件  |    |       |    | q235,t10               |  |
| 西子通用    |    |         |                              |                                |     |    |    |       |    | 17#<br>钢丝绳             |  |
| 电梯装箱明细单 |    |         |                              |                                |     |    |    |       |    |                        |  |
| 尺寸:     |    | 重量:     |                              |                                |     | 仓库 |    | 装箱 质检 |    |                        |  |
| 序号      | 标识 | 名 称     | 图号/型号                        | 参 数                            | 数量  | 单位 | 仓库 | 装箱    | 质检 | 备 注                    |  |
| 1       | 外  | 主钢丝绳    | GB8903-1988, Φ10             | 30米/条×5条                       | 150 | 米  |    |       |    |                        |  |
| 2       | 外  | 限速器钢丝绳  | GB8903-1988, Φ8              | 23米/条×1条                       | 23  | 米  |    |       |    |                        |  |
| 西子通用    |    |         |                              |                                |     |    |    |       |    | 18#<br>对重块             |  |
| 电梯装箱明细单 |    |         |                              |                                |     |    |    |       |    |                        |  |
| 尺寸:     |    | 重量:     |                              |                                |     | 仓库 |    | 装箱 质检 |    |                        |  |
| 序号      | 标识 | 名 称     | 图号/型号                        | 参 数                            | 数量  | 单位 | 仓库 | 装箱    | 质检 | 备 注                    |  |
| 1       | 外  | 对重块     | 混合料: 950×220×80, 头105,50kg/件 |                                | 27  | 件  |    |       |    |                        |  |
| 西子通用    |    |         |                              |                                |     |    |    |       |    | 19#<br>导轨及连接板          |  |
| 电梯装箱明细单 |    |         |                              |                                |     |    |    |       |    |                        |  |
| 尺寸:     |    | 重量:     |                              |                                |     | 仓库 |    | 装箱 质检 |    |                        |  |
| 序号      | 标识 | 名 称     | 图号/型号                        | 参 数                            | 数量  | 单位 | 仓库 | 装箱    | 质检 | 备 注                    |  |
| 1       | 外  | 轿厢主导轨   | T78/B                        | 5米/条, 数量: 2 条<br>5米/条, 数量: 2 条 | 20  | 米  |    |       |    | 其中一条导轨按附图钻孔            |  |
| 2       | 外  | 对重副导轨   | T75/B                        | 5米/条, 数量: 2 条<br>5米/条, 数量: 2 条 | 20  | 米  |    |       |    | -                      |  |
| 3       | 外  | 主导轨连接板  | T78/B                        |                                | 2   | 件  |    |       |    |                        |  |
|         | 外  | 副导轨连接板  | T75/B                        |                                | 2   | 件  |    |       |    |                        |  |
| 西子通用    |    |         |                              |                                |     |    |    |       |    | 20#<br>装饰吊顶            |  |
| 电梯装箱明细单 |    |         |                              |                                |     |    |    |       |    |                        |  |
| 尺寸:     |    | 重量:     |                              |                                |     | 仓库 |    | 装箱 质检 |    |                        |  |
| 序号      | 标识 | 名 称     | 图号/型号                        | 参 数                            | 数量  | 单位 | 仓库 | 装箱    | 质检 | 备 注                    |  |
| 1       | 外  | 一体式顶板外购 | 镜面不锈钢                        | 吊顶尺寸: 1460×1455                | 1   | 套  |    |       |    | 配LED灯(220V), 吊顶高度: 40  |  |
| 2       | 外  | LED筒灯   |                              |                                | 0   | 只  |    |       |    |                        |  |

## 螺 丝 标 准 件 清 单

| 部件 | 序号 | 连 接 部 位       | 图号/型号          | 参 数          | 数量/单位 |   | 仓库 | 装箱 | 质检 | 备 注     |
|----|----|---------------|----------------|--------------|-------|---|----|----|----|---------|
| 轿架 | 1  | 上下横梁与立柱       | 螺栓 M16×40      | 配平垫、弹垫、螺母    | 28    | 套 |    |    |    | 8.8 级本色 |
|    | 2  | 下横梁与轿底架       | 螺栓 M16×40      | 配平垫、弹垫、螺母    | 14    | 套 |    |    |    | 8.8 级本色 |
|    |    | 轿底轮组件1        | 螺栓 M16×40      | 配平垫、弹垫、螺母    | 18    | 套 |    |    |    | 8.8 级本色 |
|    |    | 轿底轮组件2        | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母    | 24    | 套 |    |    |    |         |
|    | 3  | 轿厢导靴与上下横梁、安全钳 | 螺栓 M14×45      | 配大平垫、弹垫、螺母   | 8     | 套 |    |    |    |         |
|    |    |               | 螺栓 M18×55      | 配大平垫、弹垫、螺母   | 20    | 套 |    |    |    |         |
|    | 4  | 轿厢导靴与轿顶油杯     | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母    | 2     | 套 |    |    |    |         |
|    | 5  | 轿顶护栏支架与轿顶护栏   | 螺栓 M14×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4     | 套 |    |    |    |         |
|    |    |               | 螺栓 M8×80       | 配平垫、弹垫、螺母    | 8     | 套 |    |    |    |         |
|    | 6  | 感应器座与门机横担     | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母    | 2     | 套 |    |    |    |         |
| 轿壁 | 7  | 门机横担与轿厢立柱     | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母    | 8     | 套 |    |    |    |         |
|    | 8  | 下横梁与安全钳       | 螺栓 M16×55      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4     | 套 |    |    |    |         |
|    |    |               | 螺栓 M12×35      | 配平垫、弹垫、螺母    | 6     | 套 |    |    |    |         |
|    | 9  | 撞弓支架与立柱       | 螺栓 M12×60      | 配平垫、弹垫、螺母    | 4     | 套 |    |    |    |         |
|    | 10 | 上轿底与裙脚        | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30    | 套 |    |    |    |         |
| 导轨 | 11 | 裙脚与壁板         | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30    | 套 |    |    |    |         |
|    | 12 | 壁板连接          | 长头螺栓 M6×20     | 配平垫、弹垫、螺母    | 100   | 套 |    |    |    | 含胶块螺母   |
|    | 13 | 前壁板与操纵箱       | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 6     | 套 |    |    |    |         |
|    | 14 | 壁板与轿顶板        | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 30    | 套 |    |    |    |         |
|    | 15 | 轿顶板连接         | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母    | 20    | 套 |    |    |    |         |
| 对  | 16 | 托码固定（水泥梁）     | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括大垫圈、弹垫、螺母  | 76    | 支 |    |    |    | 无缝管     |
|    | 17 | 托码固定（砖墙）      | 穿墙螺栓 M12×240   | 含大平垫、平垫弹垫、螺母 | 40    | 支 |    |    |    |         |
|    | 18 | 支架连接          | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 28    | 套 |    |    |    |         |
|    | 19 | 主轨压码          | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 64    | 套 |    |    |    | T8K     |
|    | 20 | 副轨压码          | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 74    | 套 |    |    |    | T5K     |
|    | 21 | 主轨连接板         | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 20    | 套 |    |    |    |         |
|    | 22 | 副轨连接板         | 螺栓 M12×45      | 配平垫、弹垫、螺母    | 20    | 套 |    |    |    |         |
| 对  | 23 | 对重压铁固定        | 螺栓 M10×40      | 配平垫、弹垫、螺母    | 0     | 套 |    |    |    | 配空心轨压码  |
|    | 24 | 对重架与对重导靴和防脱板  | 螺栓 M10×30      | 配平垫、弹垫、螺母    | 30    | 套 |    |    |    |         |

|      |    |              |                |               |     |   |  |  |  |       |
|------|----|--------------|----------------|---------------|-----|---|--|--|--|-------|
| 重    | 25 | 对重导轨与油杯      | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 2   | 套 |  |  |  |       |
|      | 26 | 对重护板与护板支架    | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 24  | 套 |  |  |  |       |
| 底坑   | 27 | 缓冲器与固定架      | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |       |
|      | 28 | 导轨固定架底坑固定    | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括垫圈、弹垫、螺母    | 20  | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|      |    | 超载安装螺栓       | 螺栓 M10×100     | 配平垫、弹垫、双螺母    | 2   | 套 |  |  |  |       |
| 超    | 29 | 限速器与限速器座     | 螺栓 M10×25      | 配平垫、弹垫、螺母     | 4   | 套 |  |  |  |       |
|      | 30 | 限速器座固定       | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
| 信    | 31 | 隔磁板与支架       | 螺栓 M6×20       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 8   | 套 |  |  |  |       |
| 曳引机  | 32 | 曳引机与主机架      | 螺栓 M20×130     | 配平垫、弹垫、斜垫、双螺母 | 4   | 套 |  |  |  | 8.8 级 |
|      | 33 | 主机架与导向架      | 螺栓 M16×70      | 配双弹垫、双斜垫、双螺母  | 4   | 套 |  |  |  |       |
|      | 34 | 机梁固定         | 车修壁虎胀栓 M12×120 | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 12  | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
| 控制系统 | 35 | 控制柜固定        | 膨胀螺栓 M10×80    | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 36 | 井道电缆固定       | 水泥钉 4×40       |               | 24  | 支 |  |  |  |       |
|      | 37 | 光电开关固定       | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 8   | 套 |  |  |  |       |
|      | 38 | 轿顶检修箱固定      | 螺栓 M6×30       | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |       |
|      | 39 | 底坑检修箱固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 40 | 急停盒固定        | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 2   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 41 | 电缆架固定        | 膨胀螺栓 M12×100   | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  |       |
| 电器配件 | 42 | 机房电源箱固定      | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 43 | 塑料线槽固定       | 水泥钉 4×40       |               | 100 | 支 |  |  |  |       |
|      | 44 | 上梁UKS开关固定    | 圆头螺栓 M4×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 套 |  |  |  |       |
|      | 45 | 触板开关固定       | 圆头螺栓 M5×40     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 0   | 套 |  |  |  |       |
|      | 46 | 五方通话话机固定     | 自攻螺丝 M4×20     |               | 8   | 套 |  |  |  |       |
|      | 47 | 停电自动平层装置固定   | 膨胀螺栓 M8×80     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 4   | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 48 | 轿厢风扇固定       | 螺栓 M5×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |       |
|      |    | 轿厢风扇固定       | 螺栓 M4×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 8   | 套 |  |  |  |       |
|      | 49 | 机房线槽固定       | 膨胀螺栓 M6×50     | 包括平垫圈、弹垫、螺母   | 25  | 支 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 50 | 机房线槽连接       | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 50  | 套 |  |  |  |       |
| 轿门   | 51 | 线槽盖固定        | 自攻螺丝 M4×10     |               | 60  | 支 |  |  |  |       |
|      | 52 | 轿门板与光幕安装螺丝   | 螺栓 M5×30沉头螺栓   | 配平垫、弹垫、螺母     | 10  | 套 |  |  |  |       |
|      | 53 | 轿门地坎托架与上轿底   | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫        | 6   | 套 |  |  |  |       |
|      | 54 | 轿门地坎托架与轿门地坎  | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |       |
|      | 55 | 护脚板支架与轿门护脚板  | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |       |
|      | 56 | 护脚板支架与轿底     | 螺栓 M12×30      | 配平垫、弹垫、螺母     | 3   | 套 |  |  |  |       |
|      | 57 | 轿门护脚板与轿门地坎托架 | 螺栓 M8×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 6   | 套 |  |  |  |       |
| 层门   | 58 | 层门套与层门踏板     | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 4   | 套 |  |  |  |       |
|      | 59 | 门套立柱与横梁      | 螺栓 M8×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 4   | 套 |  |  |  |       |
|      |    | 门套立柱与横梁      | 螺栓 M6×25       | 配平垫、弹垫、螺母     | 4   | 套 |  |  |  |       |
|      | 60 | 门套固定安装       | 膨胀螺栓 M10×80    |               | 14  | 套 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 61 | 重锤槽安装螺丝      | 螺栓 M6×30       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 套 |  |  |  |       |
|      | 62 | 重锤槽防坠安装螺丝    | 螺栓 M5×50       | 配平垫、弹垫、螺母     | 0   | 个 |  |  |  |       |
|      | 63 | 井道护板安装       | 自攻螺丝 M5×19.5   |               | /   | 套 |  |  |  | 普通有缝  |
|      | 64 |              | 膨胀螺栓 M8×80     |               | /   | 套 |  |  |  |       |